

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-10: Membuat CRUD menggunakan Laravel Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Web Lanjut

April 2020

Nama : Septianda Reza Maulana

Kelas : TI-2A

NIM : 1841720135

Praktikum – Bagian 1: Membuat CRUD di Laravel menggunakan Query Builder

Query Builder adalah salah satu fitur untuk menjalankan *query database*. Laravel menyediakan fungsifungsi yang dapat digunakan untuk menjalankan *query* sehingga penulisan query menjadi lebih singkat dan efisien.

a. Konfigurasi Database dan Pembuatan Tabel di MySQL

Langkah	Keterangan
	Buatlah project Laravel baru dengan nama laravel-crud . Buka command prompt, tuliskan perintah berikut. cd C:\xampp\htdocs
	laravel new laravel-crud
	■ Command Prompt - C ×
	Microsoft Windows [Version 10.0.18362.720] (c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\asus>cd C:\xampp\htdocs
1	C'Namphitocs-larayal new larawel-crud Crafting application Loading Composer repositories with package information Loading Composer repositories with package information Loading Composer repositories with package information The composer repositories with package information Installing doctrine/lector (1.3.1): Loading from cache - Installing doctrine/lexer (1.2.0): Loading from cache - Installing dragomantank/cron-expression (v2.3.0): Loading from cache - Installing valory/pytill-ctype (1.15.0): Loading from cache - Installing systomy/pytill-ctype (1.15.0): Loading from cache - Installing systomy/pytill-ctype (v3.1.4): Downloading (100%) - Installing systomy/pytill-larbyte (v3.1.4): Downloading (100%) - Installing systomy/pytill-larbyte (v3.1.4): Downloading from cache - Installing systomy/pytill-larbyte (v3.1.6): Loading from cache - Installing systomy/pytill-larbyte (v3.1.5.6): Loading from cache - Installing systomy/pytill-larbyte (v3.1.5.6): Loading from cache - Installing systomy/pytill-larbyte (v3.6.7): Loading from cache - Installing systomy/p

```
Installing namesy/collection (1.0.1): Loading from cache
Installing ramsey/collection (1.0.1): Loading from cache
Installing prick/math (0.8.14): Loading from cache
Installing profixed (4.0.1): Loading from cache
Installing profixed (2.5.1): Loading from cache
Installing psysimple-cache (1.0.1): Loading from cache
Installing symfony/translation (vol.0.7): Loading from cache
Installing symfony/translation (vol.0.7): Loading from cache
Installing mesbot/carbon (2.3.2): Loading from cache
Installing monolog/monolog (2.0.2): Loading from cache
Installing league/flysystem (1.0.66): Loading from cache
Installing league/flysystem (1.0.66): Loading from cache
Installing league/flysystem (1.0.66): Loading from cache
Installing laravel/framework (vol.5.2): Downloading (100%)
Installing laravel/framework (vol.0.5): Loading from cache
Installing monolog/monology (2.0.2): Loading from cache
Installing monolog/monology (2.0.2): Loading from cache
Installing monology/monology (2.0.2): Loading from cache
Installing monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monology/monol
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ð
                      Installing sebastian/object-enumerator (3.0.3): Loading from cache

[Command/Pompt
Installing sebastian/object-enumerator (3.0.3): Loading from cache
Installing sebastian/global-state (3.0.0): Loading from cache
Installing sebastian/global-state (3.0.0): Loading from cache
Installing sebastian/environment (4.2.3): Loading from cache
Installing phounti/php-timer (2.1.2): Loading from cache
Installing phounti/php-timer (2.1.2): Loading from cache
Installing phounti/php-tile-iterator (2.0.2): Loading from cache
Installing phounti/php-tile-iterator (2.0.2): Loading from cache
Installing phounti/php-tile-iterator (2.0.2): Loading from cache
Installing phounti/php-dec-coverage (7.0.10): Loading from cache
Installing phounti/php-dec-coverage (7.0.10): Loading from cache
Installing phounti/php-dec-coverage (7.0.10): Loading from cache
Installing phar-io/version (2.0.1): Loading from cache
Installing phounti/phpunit (8.5.3): Loading from cache
Installing sphounti/phpunit (8.5.3): Loading from cache
Installing sphounti/phpunit (8.5.3): Loading from cache
Installing symbory/complexed (8.0.10): Loading from cache
In
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ø
monolog/monolog suggests installing ext-amp (Allow sending log messages to an EAVE server (1.0 required))

Extremed Prompt

Commonolog/monolog suggests installing ext-amp (Allow sending log messages to an ANVP server (1.0 required))

monolog/monolog suggests installing ext-amp (Allow sending log messages to an MOP server (1.0 required))

monolog/monolog suggests installing ext-mongoodh (Allow sending log messages to an ANVP server (1.0 required))

monolog/monolog suggests installing ext-mongoodh (Allow sending log messages to an ANVP server (1.0 required))

monolog/monolog suggests installing proposed proposed server (videnting to the proposed server (videnting to the proposed server)

monolog/monolog suggests installing proposed server (videnting to the proposed server)

monolog/monolog suggests installing proposed server (videnting to the proposed suggests installing proposed server)

monolog/monolog suggests installing replace (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib)

monolog/monolog suggests installing replace (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib)

monolog/monolog suggests installing replace (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib)


monolog/monolog suggests installing replace (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib)

monolog/monolog suggests installing replace (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib)

monolog/monolog suggests installing replace (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib)

monolog/monolog suggests installing replace (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib)

monolog/monolog suggests installing replace (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib (Allow sending log messages to an ANVP server using prp-amplib (Allow sending log messa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       п
```





b. Menampilkan Data dari Database

Langkah	Keterangan
1	Setelah kita memiliki beberapa data pada tabel mahasiswa, kita akan mencoba untuk menampilkan data tersebut ketika project dijalankan. Pertama, buatlah <i>route</i> pada routes/web.php sehingga ketika pertama kali project dijalankan akan terbuka halaman yang menampilkan data. **web.php × laravel-crud > routes > ** web.php 20
	Keterangan: - Ketika route ('/') diakses, akan dijalankan method index pada controller bernama MahasiswaController .
	Buat controller baru menggunakan command prompt yaitu MahasiswaController menggunakan php artisan cd laravel-crud
	php artisan make:controller MahasiswaController
2	Microsoft Windows [Version 10.0.18362.720] (c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\asus>cd C:\xampp\htdocs C:\xampp\htdocs>cd laravel-crud C:\xampp\htdocs>cd laravel-crudphp artisan make:controller MahasiswaController controller created successfully. C:\xampp\htdocs\laravel-crud>
3	Buat method index pada MahasiswaController.php pada folder app/Http/Controllers MahasiswaController.php × Iaravel-crud > app > Http > Controllers > MahasiswaController.php > MahasiswaController 1
	 Keterangan: Tambahkan 'use Illuminate\Support\Facades\DB;' (line 6) agar query builder dapat digunakan Line 13 untuk mengambil data dari tabel mahasiswa menggunakan query builder laravel dan akan disimpan di variabel \$mahasiswa
	Line 16 : data akan dikirim ke blade view bernama index

Selanjutnya kita akan membuat view untuk menampilkan data mahasiswa dengan nama index.blade.php. Tetapi agar pembuatan view selanjutnya menjadi lebih mudah, terlebih dahulu kita akan membuat **template blade** (seperti file *header-footer* pada pembahasan CI) dengan nama **master.blade.php** pada folder **resources/views**.

Keterangan:

4

- Fungsi @yield pada line 6(title), 15(judul_halaman), dan 19(konten) berfungsi sebagai penanda bagian-bagian pada master blade. Nantinyabagian @yield ini akan diisi sesuai dengan halaman view yang menerapkan master.blade.php

Sekarang buat file **index.blade.php** yang menerapkan *template* master.blade.php dan akan digunakan untuk menampilkan data.

```
ndex.blade.php ×
laravel-crud > resources > views > ♥ index.blade.php > ...
     @extends('master')
     @section('title', 'Home')
     @section('judul_halaman', 'Data Mahasiswa')
     @section('konten')
        <a href="/mahasiswa/tambah" class="btn btn-primary">Tambah Data Mahasiswa</a>
         Nama
                  NTM
               @foreach($mahasiswa as $mhs)
                  {{$mhs->nama}}
                  {{$mhs->nim}}
               @endforeach
         @endsection
```

Keterangan:

5

6

- Line 1 : @extends menunjukkan bahwa file index.blade.php menerapkan bladelain yaitu master.blade.php
- Line 4 : @section('title', 'Home') berarti bahwa file index mengisi @yield('title') pada master dengan 'Home'
- Line 7 : @section('judul_halaman', 'Data Mahasiswa) berarti bahwa file index mengisi @yield('judul_halaman) pada master dengan 'Home'
- Line 10-30 : mengisi yield(@konten), karena terdapat banyak baris pada diawali dengan @section('konten') dan diakhiri dengan @endsection
- Line 24-25 menampilkan data mahasiswa dengan kolom nama dan nim

Jalankan command prompt, tuliskan perintah untuk menjalankan project laravel-crud **php artisan serve**

Buka browser dan ketikkan localhost:8000, maka akan tampil sebagai berikut



c. Memasukkan Data (Create) ke Database

Langkah	Keterangan
	Buatlah <i>route</i> baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/tambah yang akan menjalankan fungsi tambah pada MahasiswaController
1	<pre># web.php X laravel-crud > routes > ** web.php 22 Route::get('/mahasiswa/tambah', 'MahasiswaController@tambah');</pre>
	Buat method tambah pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers yang akan menampilkan view tambah.
2	<pre>MahasiswaController.php X laravel-crud > app > Http > Controllers > MahasiswaController.php > MahasiswaController 17</pre>
3	Kemudian buatlah view tambah.blade.php yang berisi form untuk memasukkan data baru pada folder resources/views. View tambah juga mengaplikasikan master.blade.php.

```
💏 tambah.blade.php 🗙
laravel-crud > resources > views > ♥ tambah.blade.php > ...
      @extends('master')
      @section('title', 'Tambah Data')
      @section('judul_halaman', 'Tambah Data Mahasiswa')
      @section('konten')
           <a href="/mahasiswa" class="btn btn-danger">Kembali</a>
          <form action="/mahasiswa/simpan" method="post">
              {{ csrf_field() }}
           <div class="form-group"
              <label for="namamhs">Nama</label>
              <input type="text" class="form-control" required="required" name="namamhs"> <br/> <br/>
          <div class="form-group">
               <label for="nimmhs">NIM</label>
               <input type="number" class="form-control" required="required" name="nimmhs"> <br/> <br/> <br/>
          <div class="form-group">
             <label for="emailmhs">Email</label>
               <input type="email" class="form-control" required="required" name="emailmhs"> <br/><br/>
          <div class="form-group">
              <label for="jurusanmhs">Jurusan</label>
               <input type="text" class="form-control" required="required" name="jurusanmhs"> <br/> <br/>
           <button type="submit" name="tambah" class="btn btn-primary float-right">Tambah Data/button>
```

Keterangan:

- Line 14-33 merupakan form untuk memasukkan data mahasiswa berupanama, nim, email, dan jurusan
- Line 14 terdapat action="/mahasiswa/simpan" yang menunjukkan routes /mahasiswa/simpan dimana data pada form tersebut akan dikirimkan ke fungsi simpan pada controller MahasiswaController
- Line 15 terdapat {{ csrf_field() }} yang digunakan untuk menerapkan fitur laravel yaitu csrf protection. csrf protection adalah fitur keamanan untuk mencegah penginputan dari luar aplikasi, csrf akan men-generate kode token otomatis yang dibuat dalam bentuk *form hidden*.

Ketika tombol simpan ditekan, akan dipanggil routes /mahasiswa/simpan. Oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu route tersebut.


4

5

Keterangan:

- Pada route ini menggunakan metode post karena data mahasiswa dari formakan dikirim ke method simpan di MahasiswaController.php

Buat method **simpan** pada **MahasiswaController** untuk menyimpan data ke database.



6

Setelah kita klik tombol tambah data, maka data baru akan ditampilkan pada halaman index.



Kita dapat mencoba menambahkan beberapa data lagi agar jumlah data lebih banyak.

d. Melihat Detail Data dari Database

```
Langkah
           Keterangan
           Buatlah tombol untuk melihat detail data (Line 27) pada file index.blade.php di folder
           resources/views
            m index.blade.php ×
            laravel-crud > resources > views > ♥ index.blade.php > ...
                            @foreach($mahasiswa as $mhs)
                               {{$mhs->nama}}
                               {{$mhs->nim}}
   1
                                   <a href="/mahasiswa/detail/{{$mhs->id}}" class="badge badge-info">Detail</a>
                            @endforeach
                 @endsection
           Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/detail yang akan
           menjalankan fungsi detail pada MahasiswaController
            💏 web.php 💢
            laravel-crud > routes > 💝 web.php
   2
                     Route::get('/mahasiswa/detail/{id}', 'MahasiswaController@detail');
           Buat method detail pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers
           yang akan menampilkan data mahasiswa pada view detail.blade.php.
            MahasiswaController.php ×
             laravel-crud > app > Http > Controllers > 🦬 MahasiswaController.php > 😘 MahasiswaController
                        public function detail($id) {
   3
                            //mengambil data mahasiswa berdasarkan id yang dipilih
                            $mahasiswa = DB::table('mahasiswa')->where('id',$id)->get();
                            //kirim data mahasiswa yang diambil ke view edit.blade.php
                            return view('detail',['mahasiswa' => $mahasiswa]);
                    3
```

Kemudian buatlah view **detail.blade.php** yang menampilkan detail data mahasiswa pada folder **resources/views**. View detail juga mengaplikasikan master.blade.php. en detail.blade.php × laravel-crud > resources > views > ♦ detail.blade.php > ... @extends('master') @section('title', 'Detail Mahasiswa') @section('judul_halaman', 'Detail Data Mahasiswa') @section('konten') Kembali 4 @foreach(\$mahasiswa as \$mhs) <h5 class="card-title"> ${{\$mhs->nama}}</h5>$ <label for=""> NIM : </label> {{\$mhs->nim}} <label for=""> Email : </label> {{\$mhs->email}} <label for=""> Jurusan : </label> {{\$mhs->jurusan}} @endforeach @endsection Keterangan: Line 15-26 digunakan untuk menampilkan data mahasiswa berupa nama, nim, email, dan jurusan Jalankan localhost:8000 dan pilih tombol 'Detail' di suatu data yang ingin kita lihat detailnya. ☆ 😍 🔞 🌐 | 🕢 ← → C (i) localhost:8000/mahasiswa Data Mahasiswa Tambah Data Mahasiswa Septianda Reza Maulana 1841720135 <u>Detail</u> Ainur Hasan Al Rasyid 1842530008 Detail Septianda Reza 1841720135 Detail Septianda Reza M 1841720135 Detail 5 ← → C ① localhost:8000/mahasiswa/detail/1 Detail Data Mahasiswa Septianda Reza Maulana Email: septiandareza07@gmail.com Jurusan : Teknologi Informasi

e. Mengubah Data (Update) dari Database

```
Langkah
           Keterangan
           Buatlah tombol untuk mengubah data (Line 28) pada file index.blade.php di folder
           resources/views
            en index.blade.php ×
            laravel-crud > resources > views > 💝 index.blade.php > ...
                           @foreach($mahasiswa as $mhs)
                              {{$mhs->nama}}
                               {{$mhs->nim}}
   1
                                  <a href="/mahasiswa/detail/{{$mhs->id}}" class="badge badge-info">Detail</a>
                                  <a href="/mahasiswa/edit/{{$mhs->id}}" class="badge badge-info">Edit</a>
                           @endforeach
                  @endsection
           Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/edit yang akan
           menjalankan fungsi edit pada MahasiswaController
             🐄 web.php 💢
   2
             laravel-crud > routes > 💝 web.php
                      Route::get('/mahasiswa/edit/{id}', 'MahasiswaController@edit');
           Buat method edit pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers yang
           akan menampilkan view edit.
             MahasiswaController.php ×
             laravel-crud > app > Http > Controllers > 🦬 MahasiswaController.php > 😭 MahasiswaController
                        public function edit($id) {
                             //mengambil data mahasiswa berdasarkan id yang dipilih
                            $mahasiswa = DB::table('mahasiswa')->where('id',$id)->get();
   3
                            //kirim data mahasiswa yang diambil ke view edit.blade.php
                            return view('edit',['mahasiswa' => $mahasiswa]);
                    }
           Keterangan:
           -Line 39 : query builder untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan id yang
           dipilih
```

Kemudian buatlah view **edit.blade.php** yang berisi form untuk mengubah data pada folder **resources/views.** View edit juga mengaplikasikan master.blade.php.

```
edit.blade.php ×
laravel-crud > resources > views > ♥ edit.blade.php > ❤ form
      @extends('master')
      @section('title', 'Edit Data')
      @section('judul_halaman', 'Edit Data Mahasiswa')
      @section('konten')
          <a href="/mahasiswa" class="btn btn-danger">Kembali</a>
          @foreach($mahasiswa as $mhs)
          <form action="/mahasiswa/update" method="post">
             {{ csrf_field() }}
              <input type="hidden" name="id" value="{{$mhs->id}}"> <br/>
             <div class="form-group"</pre>
               <label for="namamhs">Nama</label>
                  <div class="form-group">
                 <label for="nimmhs">NIM</label>
                  <input type="number" class="form-control" required="required" name="nimmhs"> <br/><br/>
                 <label for="emailmhs">Email</label>
                  <input type="email" class="form-control" required="required" name="emailmhs"> <br/> <br/> <br/>
              <div class="form-group">
                <label for="jurusanmhs">Jurusan</label>
edit.blade.php ×
laravel-crud > resources > views > ♥ edit.blade.php > ...
                  <label for="jurusanmhs">Jurusan</label>
                   <input type="text" class="form-control" required="required" name="jurusanmhs"> <br/> <br/>
               <button type="submit" name="edit" class="btn btn-primary float-right">Simpan Data</button>
               @endforeach
      @endsection
```

Keterangan:

- Line 14-36 merupakan form untuk memasukkan data mahasiswa berupa nama, nim, email, dan jurusan
- Line 15 terdapat action="/mahasiswa/update" yang menunjukkan routes /mahasiswa/update dimana data pada form tersebut akan dikirimkan ke fungsi update pada controller MahasiswaController

Ketika tombol simpan ditekan, akan dipanggil routes /mahasiswa/update. Oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu route tersebut.

```
web.php X
laravel-crud > routes > ** web.php

Route::post('/mahasiswa/update', 'MahasiswaController@update');
```

Keterangan:

5


-Pada route ini menggunakan metode post karena data mahasiswa dari formakan dikirim ke method update di MahasiswaController.php

4


Buat method update pada Mahasiswa Controller untuk menyimpan data yang diubah ke database. MahasiswaController.php × laravel-crud > app > Http > Controllers > 🦬 MahasiswaController.php > ધ MahasiswaController public function update(Request \$request) { DB::table('mahasiswa')->where('id',\$request->id)->update([=> \$request->namamhs, => \$request->nimmhs, 'nim' 6 'email' => \$request->emailmhs, 'jurusan' => \$request->jurusanmhs]); return redirect('/mahasiswa'); Я Keterangan: Variabel \$request untuk menerima data yang akan ditambahkan ke database Line 45-50 merupakan query builder untuk update data ke tabel mahasiswa Jalankan localhost:8000 dan pilih tombol 'Edit', maka akan ditampilkan halaman edit yang berisi form untuk mengubah data baru. × + 🖈 🐧 👣 😉 📵 | 😡 🐧 ← → C ① localhost:8000/mahasiswa Data Mahasiswa Tambah Data Mahasiswa Nama NIM Septianda Reza Maulana 1841720135 Detail Edit Ainur Hasan Al Rasyid 1842530008 Detail Edit 1841720135 <u>Detail Edit</u> Septianda Reza 1841720135 Detail Edit Klik edit di data keempat, kita akan mengubah namanya. 7 ☆ 🔮 😨 🜀 🜐 ← → C ③ localhost:8000/mahasiswa/edit/6 Edit Data Mahasiswa Kembali Nama Septianda NIM 1841720135


Email septiandareza07@gmail.con Jurusan Teknologi Informasi

Simpan Data



f. Menghapus Data (Delete) dari Database







<u>Praktikum – Bagian 2: Membuat CRUD di Laravel menggunakan Eloquent</u>


Eloquent adalah sebuah fitur untuk mengelola data yang ada pada database. Eloquent ORM menyediakan fungsi-fungsi active record, atau fungsi-fungsi query sql untuk mengelola data pada database. Dengan menggunakan Eloquent pada Laravel, kita bisa mengelola data pada database dari hanya satu buah model.

a. Konfigurasi Database




```
- Installing sebastian/exporter (3.1.2): Loading from cache
- Installing sebastian/exporter (4.2.3): Loading from cache
- Installing sebastian/exporter (4.2.3): Loading from cache
- Installing sebastian/exporter (4.2.3): Loading from cache
- Installing phpunit/php-tider (2.1.2): Loading from cache
- Installing sebastian/code-unit-reverse-lookup (1.0.1): Loading from cache
- Installing sebastian/code-unit-reverse-lookup (1.0.1): Loading from cache
- Installing phpunit/php-ode-coverage (7.0.40): Loading from cache
- Installing dottrier/instantiator (1.3.0): Loading from cache
- Installing phpunit/php-ode-coverage (7.0.40): Loading from cache
- Installing phar-io/version (2.0.1): Loading from cache
- Installing phpunit/phpunit (8.5.3): Loading from cache
- Installing sepastianity-phpunit (8.5.3): Loading from cache
- Installing sepastianity-phpunit (8.5.3): Loading from cache
- Installing symbourity-phpunit (8.5.3): Loading from cache
- Installing symbourity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity-phpunity
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ð
monolog/monolog suggests installing ext-mongedob (Allow sending log messages to a fongoDB server (via driver))
monolog/monolog suggests installing gray20g2/gelf-php (Allow sending log messages to a Graytog2 server)
monolog/monolog suggests installing mongedof/mongedob (Allow sending log messages to a Graytog2 server)
monolog/monolog suggests installing mongedof/mongedob (Allow sending log messages to a Graytog2 server using php-amoplib)
monolog/monolog suggests installing php-amoplib/php-amoplib (Allow sending log messages to a Graytog2 server)
monolog/monolog suggests installing refine/slabin-(Consolic (Allow sour sending log messages to a Graytog2 server)
monolog/monolog suggests installing refine/slabin-mas-sl-v2 (Allows you to use Sid storage with AMS SDK v2)
meagur/lyysytem suggests installing leagur/lyystem-as-sl-v2 (Allows you to use Sid storage with AMS SDK v2)
meagur/lyysytem suggests installing leagur/lyystem-active (Allows you to use Enactapet (Allows you to message)
meagur/lyystem suggests installing leagur/lyystem-active (Allows you to use Enactapet (Allows you to message)
meagur/lyysytem suggests installing leagur/lyystem-dopdox-v2 (Allows you to use Enactapet (Allows per sour to message)
meagur/lyystem suggests installing leagur/lyystem-dopdox-v2 (Allows you to use Derophox Storage)
meagur/lyystem suggests installing leagur/lyystem-dopdox-v2 (Allows you to use Derophox Storage)
meagur/lyystem suggests installing messages monologic (Mallows you to use monology monology messages may be applications)
meagur/lyystem suggests installing messages mess
   xampn\htdocs>
```







b. Menampilkan Data dari Database

Langkah	Keterangan
1	Setelah kita memiliki beberapa data pada tabel mahasiswa, kita akan mencoba untuk menampilkan data tersebut ketika project dijalankan. Pertama, buatlah <i>route</i> pada routes/web.php sehingga ketika pertama kali project dijalankan akan terbuka halaman yang menampilkan data. *** web.php ** laravel-crud-kedua > routes > *** web.php 21
2	Buat model menggunakan command prompt dengan nama Mahasiswa menggunakan php artisan cd laravel-crud-kedua php artisan make:model Mahasiswa Command Prompt icrosoft Windows (Version 18.8.18362.728) (c) 2819 Microsoft Corporation. All rights reserved. c:\undersease\underseased C:\undersease\underseased C:\underseased\underseased C:\underseased Successfully. c:\underseased Successfully. c:\underseased Successfully.
3	Ubah model Mahasiswa.php pada folder App menjadi seperti berikut. Mahasiswa.php × Iaravel-crud-kedua > app > Mahasiswa.php > Mahasiswa 1
4	Buat controller baru yaitu MahasiswaController menggunakan php artisan php artisan make:controller MahasiswaController Command Prompt (c) 2019 Microsoft Windows [Version 10.0.18362.770] (c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\\tampp\htdocs\claravel-crud-kedua C:\\tampp\htdocs\claravel-crud-kedua>php artisan make:model Mahasiswa Model created successfully. C:\\tampp\htdocs\laravel-crud-kedua>php artisan make:controller MahasiswaController C:\\tampp\htdocs\laravel-crud-kedua>php artisan make:controller MahasiswaController C:\\tampp\htdocs\laravel-crud-kedua>





c. Memasukkan Data (Create) ke Database



Ketika tombol simpan ditekan, akan dipanggil routes /mahasiswa/simpan. Oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu route tersebut.

4

5

```
web.php X
laravel-crud-kedua > routes > ** web.php
24     Route::post('/mahasiswa/simpan', 'MahasiswaController@simpan');
```

Keterangan:

- Pada route ini menggunakan metode post karena data mahasiswa dari formakan dikirim ke method simpan di MahasiswaController.php

Buat method **simpan** pada **MahasiswaController** untuk menyimpan data ke database.


Keterangan:

- Variabel \$request untuk menerima data yang akan ditambahkan ke database
- Line 18-23 merupakan fitur eloquent menggunakan fungsi create() untuk insert data ke tabel mahasiswa

Karena kita menggunakan fungsi create pada Controller,maka butuh ditambahkan code pada Line 10 yang disebut Mass Assignment pada model Mahasiswa.php.


Mass Assignment digunakan untuk memfilter kolom mana yang boleh dan tidak boleh diinput.

6



d. Melihat Detail Data dari Database

```
Langkah
          Keterangan
          Buatlah route baru pada routes/web.php dengan nama /mahasiswa/detail yang akan
          menjalankan fungsi detail pada MahasiswaController
           🖛 web.php 💢
   1
           laravel-crud-kedua > routes > 💝 web.php
                  Route::get('/mahasiswa/detail/{id}', 'MahasiswaController@detail');
          Buat method detail pada MahasiswaController.php di folder app/Http/Controllers
          yang akan menampilkan data mahasiswa pada view detail.blade.php.
            MahasiswaController.php ×
   2
            laravel-crud-kedua > app > Http > Controllers > 😁 MahasiswaController.php > 😭 MahasiswaController
                       public function detail($id) {
                           $mahasiswa = Mahasiswa::find($id);
                           return view('detail', ['mahasiswa' => $mahasiswa]);
                   Я
          Kemudian buatlah view detail.blade.php yang menampilkan detail data mahasiswa pada
          folder resources/views. View detail juga mengaplikasikan master.blade.php.
           e detail.blade.php ×
           laravel-crud-kedua > resources > views > ♥ detail.blade.php > ...
                 @extends('master')
                  @section('title', 'Detail Mahasiswa')
                  <!-- Isi bagian judul halaman -->
                 @section('judul_halaman', 'Detail Data Mahasiswa')
   3
                  @section('konten')
                     <a href="/mahasiswa" class="btn btn-danger">Kembali</a>
                     <br/>
                     <h5 class="card-title"> {{$mahasiswa->nama}}</h5>
                     <label for=""><b> NIM : </b></label>
                         {{$mahasiswa->nim}} 
                     <label for=""><b> Email : </b></label>
                         {{$mahasiswa->email}} 
                      <label for=""><b> Jurusan : </b></label>
                         {{$mahasiswa->jurusan}} 
                  @endsection
```



e. Mengubah Data (Update) dari Database



Kemudian buatlah view **edit.blade.php** yang berisi form untuk mengubah data pada folder **resources/views.** View edit juga mengaplikasikan master.blade.php.

```
edit.blade.php ×
larayel-crud-kedua > resources > views > ♦ edit.blade.php > ...
      @extends('master')
      @section('title', 'Edit Data')
      @section('judul_halaman', 'Edit Data Mahasiswa')
      @section('konten')
         <a href="/mahasiswa" class="btn btn-danger">Kembali</a>
         <form action="/mahasiswa/update/{{ $mahasiswa->id}}" method="post">
          {{ csrf_field() }}
             <input type="hidden" name="id" value="{{$mahasiswa->id}}"> <br/>
            </div>
<div class="form-group">
                <label for="nimmhs">NIM</label>
                <input type="number" class="form-control" required="required" name="nimmhs" value="{{$mahasiswa->nim}}"> <br/><br/>
                <label for="emailmhs">Email</label>
                <input type="email" class="form-control" required="required" name="emailmhs" value="{{$mahasiswa->email}}">
             <div class="form-group">
                 <label for="jurusanmhs">Jurusan</label>
edit.blade.php X
laravel-crud-kedua > resources > views > ♥ edit.blade.php > ..
                <label for="jurusanmhs">Jurusan</label>
                 <input type="text" class="form-control" required="required" name="jurusanmhs" value="{{$mahasiswa->jurusan}}
             <button type="submit" name="edit" class="btn btn-primary float-right">Simpan Data</button>
 36 @endsection
```

Keterangan:

- Line 15-35 merupakan form untuk memasukkan data mahasiswa berupa nama, nim, email, dan jurusan
- Line 15 terdapat action="/mahasiswa/update/{{\$mahasiswa->id)}}" yang menunjukkan routes /mahasiswa/update/{id} dimana data pada form tersebut akan dikirimkan ke fungsi update pada controller MahasiswaController

Ketika tombol simpan ditekan, akan dipanggil routes /mahasiswa/update/{id}. Oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu route tersebut.

4

3

```
web.php X
laravel-crud-kedua > routes > ** web.php
27     Route::post('/mahasiswa/update/{id}', 'MahasiswaController@update');
```

Keterangan:

- Pada route ini menggunakan metode post karena data mahasiswa dari formakan dikirim ke method update di MahasiswaController.php

Buat method **update** pada **MahasiswaController** untuk menyimpan data yang diubah ke database. MahasiswaController.php × laravel-crud-kedua > app > Http > Controllers > 🤫 MahasiswaController.php > 😭 MahasiswaController public function update(\$id, Request \$request) { \$mahasiswa = Mahasiswa::find(\$id);
\$mahasiswa->nama = \$request->namamhs;
\$mahasiswa->nim = \$request->nimmhs;
\$mahasiswa->email = \$request->emailmhs;
\$mahasiswa->jurusan = \$request->jurusanmhs; 5 \$mahasiswa->save(); return redirect('/mahasiswa'); } Keterangan: Variabel \$request untuk menerima data yang akan ditambahkan ke database Line 36-40 merupakan fungsi eloquent untuk update data ke tabel mahasiswa Jalankan localhost:8000 dan pilih tombol 'Edit', maka akan ditampilkan halaman edit yang berisi form untuk mengubah data baru. Cobalah untuk mengedit data. Sebelum diedit: Detail Data Mahasiswa <u>Kembali</u> Reza Maulana NIM: 1841720135 Email: septiandareza07@gmail.com 6 Jurusan : Teknik Informatika Sesudah diedit: ← → C (i) localhost:8000/mahasiswa/detail/7 Detail Data Mahasiswa Kembali Reza Maulana NIM: 1841720135 Email: septiandareza15@gmail.com Jurusan: Teknik Informatika

f. Menghapus Data (Delete) dari Database

