Mise à jour : 12/12/2017

# API de comparaison des risques

version prototype

Liénard Frédérik Page 1/7

## **Table des matières**

l Préambule	3
2 URL de base	
3 Contrôleur Patient	3
3.1 Type Patient	
3.1.1 Exemple de valeur pour Patient	3
3.1.2 Valeurs possibles	
3.2 Opérations du contrôleur Patient	
3.2.1 Lister les Patients	
3.2.2 Lister un Patient particulier	
3.2.3 Créer un Patient	
3.2.4 Mettre à jour un Patient	
3.2.5 Supprimer un Patient.	

#### 1 Préambule

Outil de comparaison des risques encourus par des patients sur base des paramètres médicaux, biométriques et d'assuétudes.

Un premier contrôleur nommé Patient, se chargera le créer, lire, écrire ou supprimer un objet nommé Patient. Cet objet représente une fiche rassemblant un ensemble de paramètres divers.

Ces paramètres une fois récolté permettrons d'établir une corrélation entre divers paramètres, les uns étant des paramètres présumé aggravant des autres. (e.g. un surpoids entraînerait un risque aggravé de diabète)

Un second contrôleur (à venir) compilera les données et les formateras de manière à être aisément porté sur des graphiques.

#### 2 URL de base

http://localhost:59824

#### 3 Documentation et client test

Une page de documentation, permettant également de test les contrôleurs est disponnible grâce à Swagger.

{url\_de\_base}/swagger

### 4 Contrôleur Patient

## 4.1 Type Patient

### 4.1.1 Exemple de valeur pour Patient

Liénard Frédérik Page 3 / 7

```
"taille": 175
},

"const_biologique": {

        "hbA1c": 0.09,

        "cholesterol_total": 303,

        "cholesterol_HDL": 78
},

"parametres": {

        "pss": 101
},

"assuetudes": {

        "consommation_tabagique": 0
}
```

## 4.1.2 Valeurs possibles

Nom	Description	Туре	Limitations
id	Identifiant	integer	(aucune)
admin.prenom	Prénom	string	(aucune)
admin.nom	Nom	string	(aucune)
admin.date_de_naissance	Date de naissance	string	entre 1/1/1930 et 31/12/2017
admin.genre	Genre	string	"Male" ou "Female"
biometrie.poids	Poids	integer	entre 45 et 140
biometrie.taille	Taills	integer	entre 155 et 195
const_biologique.hbA1c	Hémoglobine glyquée	number	entre 0.05 et 0.12
const_biologique.cholesterol_total	Cholesterol total	integer	entre 130 et 320
const_biologique.cholesterol_HDL	Cholesterol HDL	integer	entre 20 et 100
parametres.pss	Pression sanguine systolique	integer	90 et 200
assuetudes.consommation_tabagique	Consommation tabagique	integer	entre 0 et 80

## 4.2 Opérations du contrôleur Patient

#### **4.2.1 Lister les Patients**

Description	Liste les Patients
Méthode	GET
URL	/api/patient
Paramètres URL	search [string] (e.g. search=fred)

Liénard Frédérik Page 4 / 7

	- Filtre la liste par le début du nom de famille correspondant. limit [integer] (e.g. limit=10) - Limite le nombre de Patient dans la liste .
Paramètres DATA	(aucun)
Succès	Code 200 Contenu : liste de Patients en format JSON
Erreur	(aucun)
Exemple	curl -X GETheader 'Accept: application/json' 'http://localhost:59824/api/patient'
Notes	(aucune)

## 4.2.2 Lister un Patient particulier

Description	Liste un Patient particulier (par son id).
Méthode	GET
URL	/api/patient/{id}
Paramètres URL	(aucun)
Paramètres DATA	(aucun)
Succès	Code : 200 Contenu : Patient en format JSON
Erreur	Code 404 Contenu : description de l'erreur en format string
Exemple	curl -X GETheader 'Accept: application/json' 'http://localhost:59824/api/patient/13'
Notes	(aucune)

#### 4.2.3 Créer un Patient

Description	Crée un Patient
Méthode	POST
URL	/api/patient
Paramètres URL	(aucun)
Paramètres DATA	Patient en format JSON ( id vide ou =0 )
Succès	Code 200 Contenu : Patient nouvellement créé (avec son id)
Erreur	Code 400 Contenu: description de l'erreur en format string OU Code 400 Contenu: Liste d'erreur, tableau de string en format JSON Exemple:  [ "Le genre doit être Male ou Female.", "La date de naissance doit être comprise entre 1/1/1930 et 31/12/2017.", "Le poids doit être comprise entre 45 et 140 kg.", "La taille doit être comprise entre 155 et 195 cm.",

Liénard Frédérik Page 5 / 7

```
"La PSS doit être comprise entre 90 et 200 mmHg.",
                      "La HbA1c doit être compris entre 0.05 et 0.12).",
                      "Le cholesterol HDL doit être compris entre 20 et 100 mg/dl).",
                      "Le cholesterol total doit être compris entre 130 et 320 mg/dl)."
Exemple
                     curl -X POST --header 'Content-Type: application/json-patch+json' --header 'Accept:
                     application/json' -d '{ \
                       "id": 0, \
                       "admin": { \setminus
                        "prenom": "Ruggiero", \
                        "nom": "Semerad", \
                        "date_de_naissance": "1957-06-14T19:47:34Z", \
                        "genre": "Male" \
                       }, \
                       "biometrie": { \
                       "poids": 97, \
                       "taille": 166 \
                       }, \
                       "const_biologique": { \
                       "hbA1c": 0.1, \
                        "cholesterol_total": 280, \
                        "cholesterol_HDL": 100 \
                       }, \
                       "parametres": { \
                        "pss": 195 \
                       }, \
                       "assuetudes": { \
                       "consommation_tabagique": 0 \
                     }' 'http://localhost:59824/api/patient'
                    L'id doit être égal à 0 ou ne pas être remplis (vide ou absent). Une erreur se produira si un id est
Notes
                    tout de même créé et que celui-ci existe.
```

## 4.2.4 Mettre à jour un Patient

Description	Met à jour un Patient
Méthode	PUT
URL	/api/patient/{id}
Paramètres URL	(aucun)
Paramètres DATA	Patient en format JSON
Succès	Code 204 Contenu : aucun (No Cotent)
Erreur	Code 400 Contenu : description de l'erreur en format string <i>OU</i> Code 400 Contenu : Liste d'erreur, tableau de string en format JSON Exemple : Voir créer un patient <i>OU</i> Code 404 Contenu : description de l'erreur en format string

Liénard Frédérik Page 6 / 7

```
Exemple
                     curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json-patch+json' -d '{ \
                       "id": 10, \
                       "admin": { \
                        "prenom": "Puff", \
                        "nom": "Di Bartolommeo", \
                        "date_de_naissance": "1969-03-23T05:19:51Z", \
                        "genre": "Male" \
                       }, \
                       "biometrie": { \setminus
                        "poids": 82, \
                        "taille": 171 \
                       }, \
                       "const_biologique": { \
                        "hbA1c": 0.05, \
                        "cholesterol_total": 207, \
                        "cholesterol_HDL": 30 \
                       },\
                       "parametres": { \
                        "pss": 148 \
                       }, \
                       "assuetudes": { \
                        "consommation_tabagique": 60 \
                       } \
                     }' 'http://localhost:59824/api/patient/10'
Notes
                     (aucune)
```

## 4.2.5 Supprimer un Patient

Description	Supprime un Patient
Méthode	DELETE
URL	/api/patient/{id}
Paramètres URL	(aucun)
Paramètres DATA	(aucun)
Succès	Code 204 Contenu : aucun (No Cotent)
Erreur	(aucun)
Exemple	curl -X DELETE 'http://localhost:59824/api/patient/163'
Notes	(aucune)

Liénard Frédérik Page 7 / 7