

Tema 5. Hojas de estilo CSS (I)

ANEXO

Propiedades de estilo más utilizadas

Se presenta un breve resumen de algunas de las propiedades de estilo más utilizadas que han sido agrupadas por tipo de uso, así como algunos de los posibles valores que pueden adoptar. Para obtener una información más amplia y detallada debe consultarse una referencia completa, como puede ser la guía de referencia de W3C: <http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasReferencia/CSS21/>

- **Tipo de letra**

Propiedad	Valores	Descripción. Ejemplo
font-size	npt nin ncm npx	Establece el tamaño del texto en puntos, pulgadas, centímetros o pixels. <i>font-size: 10pt;</i>
font-family	nombre_fuente	Establece la fuente. Se pueden indicar varias fuentes separadas por comas. Si nombre_fuente consta de varias palabras, irá entre comillas. <i>font-family: arial;</i> <i>font-family: arial, "courier new";</i>
font-weight	extra-light light demi-light medium demi-bold bold extra-bold	Establece el grosor de la fuente. <i>font-weight: bold;</i>
font-style	normal italic	Pone el texto en cursiva. <i>font-style: italic;</i>
font-variant	Normal small-caps	Convierte las minúsculas a mayúsculas, pero mantienen un tamaño inferior a las mayúsculas. <i>font-variant: small.caps;</i>
text-shadow	none h-shadow v-shadow	Establece sombreado del texto. <i>text-shadow: h-shadow;</i>

- **Texto**

Propiedad	Valores	Descripción
color	nombre color valores RGB	Indica el color del texto. <i>color: blue;</i> <i>color: #00ff00;</i>
text-decoration	underline overline blink line-through none	Se emplea para remarcar el texto. <i>text-decoration: underline;</i>
text-transform	capitalize uppercase lowercase none	Transforma el texto en mayúsculas, minúsculas, etc. <i>text-transform: uppercase;</i>
text-align	left center right justify	Establece la alineación o justificación horizontal. <i>text-align: left;</i>
vertical-align	top text-top middle bottom text-bottom	Establece el espaciado vertical de un elemento con: la línea superior del elemento, la línea superior del texto, centrado, línea inferior del elemento o línea inferior del texto
text-indent	npt nin nmm npx	Establece el sangrado de la primera línea de un párrafo en puntos, pulgadas, milímetros, centímetros o pixels. <i>Text-indent: 2.5cm;</i>
line-height	npt nin ncm npx n%	Establece la separación entre líneas en puntos, pulgadas, milímetros, centímetros, pixels o porcentaje de pantalla. <i>Line-height: 24pt;</i>
word-spacing	npt nin nmm npx	Establece el espaciado entre palabras en puntos, pulgadas, milímetros, centímetros o pixels. <i>word-spacing: 8mm;</i>
letter-spacing	npt nin ncm npx	Establece el espaciado entre letras en puntos, pulgadas, milímetros, centímetros o pixels. <i>letter-spacing: 4mm;</i>

- **Características generales y formato visual**

Propiedad	Valores	Descripción
background	URL imagen nombre color valores RGB fixed	Establece la imagen o el color de fondo. El valor <i>fixed</i> , hace que la imagen no se desplace. <i>background: white;</i> <i>background: url(images/bricks.jpg);</i>
width	npt nin ncm npx n%	Establece la anchura de un elemento. <i>width: 80%;</i>
height	npt nin ncm npx n%	Establece la altura de un elemento. <i>height: 15px;</i>
top right bottom left	npt nin ncm npx n%	Desplazamiento de la caja respecto al límite superior, derecho, inferior o izquierdo del contenedor. <i>left: 20%;</i>
position	static relative absolute fixed	Esquema de posicionamiento. <i>Position: absolute;</i>
display	Inline Block list-item inline-block table table-row table-column table-cell table-caption none	Establece cómo se reconstruye un elemento dentro de otro, es decir, define el comportamiento del contenedor. <i>display: inline-block;</i>
float	left right none	Posicionamiento flotante de elementos. <i>float: left;</i>
clear	none left right both	Establece si se permiten elementos flotantes alrededor del elemento o en ambos lados. <i>clear: none;</i>
z-index	auto <entero_signo>	Solapamiento de niveles de capas.

- **Márgenes, bordes y espaciado**

Propiedad	Valores	Descripción
margin-left margin-right margin-top margin-bottom	npt nin ncm npx n%	Establecen el margen izquierdo, derecho, superior e inferior de un elemento. <i>margin-left: 2cm;</i> <i>margin-left: 20%;</i>
clear	none left right both	Establece si se permiten elementos flotantes alrededor del elemento o en ambos lados. <i>clear: none;</i>
border-style	none dotted dashed solid double groove ridge inset outset	Indica el estilo del borde que rodea un elemento. <i>border-style: double;</i>
border-width border-right-width border-left-width border-top-width border-bottom-width	thin medium thick npt nin ncm npx n%	Indica el ancho del borde. <i>border-width: thin;</i>
border-color	nombre color valores RGB	Indica el color del borde. <i>border-color: red;</i>
padding padding-right padding-left padding-top padding-bottom	npt nin ncm npx n%	Establece la distancia entre el contenido y el borde correspondiente en pulgadas, centímetros o píxeles. <i>padding-right: 10px;</i>
scrollbar-face-color scrollbar-arrow-color scrollbar-track-color scrollbar-shadow-color scrollbar-highlight-color scrollbar-3dlight-color scrollbar-darkshadow-color	nombre del color valores RGB	Permiten cambiar el color de las distintas partes de la barra de desplazamiento de la ventana de visualización del navegador. Son exclusivos de la etiqueta <body>. <i>scrollbar-face-color: blue;</i> <i>scrollbar-arrow-color: white;</i> <i>scrollbar-track-color: white;</i>

- **Listas**

Propiedad	Valores	Descripción
list-style-type	disc circle square decimal lower-roman upper-roman lower-alpha upper-alpha none	Establece el topo o la viñeta de la lista. <i>list-style-type: disc;</i>
list-style-image	URL imagen	Establece una imagen que sustituye al topo o la viñeta de la lista
list-style-position	inside outside	Establece la alineación de los componentes de la lista con el topo o la viñeta

- **Pseudo-clases para los enlaces**

Esta definición se realiza en hojas de estilo externas o internas. Se define el estilo de los enlaces asignando su apariencia en sus distintos estados:

Estado del enlace	Se define con el atributo
Enlace no visitado	link
Enlace visitado	visited
Enlace activo	active
Enlace con el ratón encima	hover

Ejemplo:

```
a:link      { text-decoration: none; color: #0000cc; }  
a:visited  { text-decoration: none; color: #ffcc33; }  
a:active   { text-decoration: none; color: #ff0000; }  
a:hover    { text-decoration: underline; color: #999999; }
```