## Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.

(СГТУ им. Гагарина Ю.А.)

Кафедра «Прикладные информационные технологии»

## ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ ДОСТУПА И УСТАНОВКЕ ПО В ГРАФИЧЕСКОМ И КОНСОЛЬНОМ РЕЖИМЕ (заключительный)

Программные и аппаратные технологии умного города

| Исполнитель НИР,       |              |
|------------------------|--------------|
| студент б1-ПИНФ-41     | Нефедов Д.В. |
| Руководитель НИР,      |              |
| канд. техн. наук, доц. | Федукин А.Ю  |

## 1 Управление службами

```
| Notified | Proceedings | Procedure | Pro
```

Рисунок 1.1 – Проверяем работу службы httpd и перезапускаем ее

Рисунок 1.2 – Проверяем работу сервера Apache с помощью curl в гостевой системе




Рисунок 1.3 – Проверяем работу сервера Apache в браузере в основной системе (порт 80 в гостевой ОС проброшен на порт 8000)

## 2 Создание пользователей и групп

Рисунок 2.4 – Создаем пользователя test1 и проверяем его наличие в файле /etc/passwd

Рисунок 2.5 – Задаем пользователю test2 пароль и проверяем его в файле /etc/shadow

```
rootearchum # groupadd ritailers
rootearchum # cat /etc/group | grep ritail
ritailers:x:1003:
rootearchum # id test2
uid=1002(test2) gid=1002(test2) groups=1002(test2)
rootearchum # id test2
uid=1002(test2) gid=1003(ritailers) groups=1003(ritailers)
rootearchum # id test2
uid=1002(test2) gid=1003(ritailers) groups=1003(ritailers)
rootearchum # id test2
uid=1002(test2) gid=1003(ritailers) groups=1003(ritailers)
```

Рисунок 2.6 – Создаем группу ritailers и добавляем в нее пользователя test2