
Ajouter un utilisateur LDAP : Charlie

L'objectif est d'ajouter un nouvel utilisateur `charlie` dans l'annuaire LDAP avec une adresse de messagerie utilisable par Postfix.

1. Vérifier les identifiants Unix existants

Les attributs `uidNumber` et `gidNumber` sont des identifiants numériques utilisés par les comptes Unix.

Avant de créer un nouvel utilisateur, vérifiez les valeurs déjà présentes dans l'annuaire.

Afficher les `uidNumber` de tous les utilisateurs

```
1 ldapsearch -x \  
2 -H ldap://localhost:389 \  
3 -D "cn=admin,dc=embedded,dc=local" \  
4 -W \  
5 -b "ou=people,dc=embedded,dc=local" \  
6 "(uidNumber=*)" \  
7 uid uidNumber gidNumber
```

Exemple de résultat :

```
1 uid: alice  
2 uidNumber: 10001  
3 gidNumber: 10000  
4  
5 uid: bob  
6 uidNumber: 10002  
7 gidNumber: 10000
```

Choisissez pour Charlie un `uidNumber` qui n'est pas encore utilisé.

Par exemple :

```
1 uidNumber: 10003
```

Afficher les groupes et leurs gidNumber

Recherchez ensuite les groupes existants :

```
1 ldapsearch -x \  
2 -H ldap://localhost:389 \  
3 -D "cn=admin,dc=embedded,dc=local" \  
4 -W \  
5 -b "ou=groups,dc=embedded,dc=local" \  
6 "(gidNumber=*)" \  
7 cn gidNumber
```

Exemple :

```
1 cn: employees  
2 gidNumber: 10000  
3  
4 cn: admins  
5 gidNumber: 10001
```

Choisissez le `gidNumber` correspondant au groupe auquel Charlie doit appartenir.

Dans la suite de cet exemple :

```
1 uidNumber: 10003  
2 gidNumber: 10000
```

Adaptez ces valeurs à votre propre annuaire.

2. Générer le mot de passe

Générez un mot de passe LDAP avec :

```
1 slappasswd
```

Saisissez deux fois le mot de passe de Charlie.

La commande retourne une valeur similaire à :

```
1 {SSHA}XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Copiez la totalité de cette valeur, y compris `{SSHA}`.

3. Créer le fichier LDIF

Créez `charlie.ldif`:

```
1 dn: uid=charlie,ou=people,dc=embedded,dc=local
2 objectClass: inetOrgPerson
3 objectClass: posixAccount
4 objectClass: shadowAccount
5 cn: Charlie
6 sn: User
7 uid: charlie
8 uidNumber: 10003
9 gidNumber: 10000
10 homeDirectory: /home/charlie
11 loginShell: /bin/bash
12 mail: charlie@embedded.test
13 userPassword: {SSHA}XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Remplacez la valeur de `userPassword` par celle générée avec `slappasswd`.

4. Ajouter Charlie dans LDAP

```
1 ldapadd -x \
2   -H ldap://localhost:389 \
3   -D "cn=admin,dc=embedded,dc=local" \
4   -W \
5   -f charlie.ldif
```

5. Vérifier l'utilisateur

```
1 ldapsearch -x \
2   -H ldap://localhost:389 \
3   -D "cn=admin,dc=embedded,dc=local" \
4   -W \
5   -b "ou=people,dc=embedded,dc=local" \
6   "(uid=charlie)"
```

Vérifiez particulièrement l'adresse de messagerie :

```
1 ldapsearch -x \
2   -H ldap://localhost:389 \
3   -D "cn=admin,dc=embedded,dc=local" \
4   -W \
5   -b "ou=people,dc=embedded,dc=local" \
6   "(mail=charlie@embedded.test)" \
```

```
7 mail
```

Résultat attendu :

```
1 mail: charlie@embedded.test
```

6. Vérifier l'authentification

```
1 ldapwhoami -x \  
2 -H ldap://localhost:389 \  
3 -D "uid=charlie,ou=people,dc=embedded,dc=local" \  
4 -W
```

Résultat attendu :

```
1 dn:uid=charlie,ou=people,dc=embedded,dc=local
```

7. Vérifier l'intégration avec Postfix

Ne modifiez pas la configuration de Postfix.

```
1 docker compose exec postfix \  
2 postmap -q charlie@embedded.test \  
3 ldap:/etc/postfix/ldap-virtual-mailbox.cf
```

Résultat attendu :

```
1 embedded.test/charlie/
```

Charlie est maintenant connu de Postfix uniquement parce qu'il a été ajouté à LDAP.

Envoyez-lui un message :

```
1 swaks \  
2 --server localhost:2525 \  
3 --from alice@embedded.test \  
4 --to charlie@embedded.test \  
5 --header "Subject: Bienvenue Charlie" \  
6 --body "Bienvenue Charlie."
```

Vérifiez enfin la livraison :

```
1 docker compose exec postfix \  
2 find /var/mail/vhosts/embedded.test/charlie -type f
```