

Svolgete gli esercizi nei file indicati e poi salvate i file in una cartella zippata il cui nome deve essere formato dal **vostro cognome e dal vostro nome (in minuscolo) separati da un '\_'** (ad esempio, rossi\_mario). **Il file zippato deve contenere solo i quattro file contenenti il codice richiesto dagli esercizi e deve essere salvato sul desktop.**

**NON MODIFICATE IL CODICE GIA' SCRITTO NEI FILE FORNITI DALLA DOCENTE. SE MODIFICATE IL SUDDETTO CODICE, L'ESERCIZIO NON SARA' VALUTATO, SENZA ECCEZIONE ALCUNA.**

1. Scrivere nel file `esercizio1_da_6.py` o nel file `esercizio1_da_10.py`, a seconda della versione che si decide di svolgere, una coroutine **`searcher(c1,c2,receiver1, receiver2)`** che prende in input due caratteri **`c1`** e **`c2`** e due coroutine **`receiver1, receiver2`**, e si comporta come segue: ogni volta che riceve qualcosa verifica se questa e' il nome di un file **esistente** e nel caso in cui lo sia cerca all'interno del file le stringhe che cominciano con **`c1`** e quelle che cominciano con **`c2`**. Le prime vengono inviate a **`receiver1`** mentre le seconde a **`receiver2`**. Nel caso in cui non esista un file con quel nome, la coroutine esegue solo la stampa della seguente stringa "Il file {} e' inesistente", dove al posto delle parentesi deve comparire il nome del file.  
Scrivere inoltre una coroutine **`listCreator(stop)`** che ogni volta che riceve una stringa la inserisce in una lista (**la lista e' una variabile locale alla coroutine**) e stampa la lista aggiornata con l'aggiunta della nuova parola. I parametri **`receiver1`** e **`receiver2`** di **`searcher`** sono due coroutine **`listCreator`**.

**Versione da al massimo 6 punti:** la coroutine **`listCreator`** non fa niente altro rispetto a quanto sopra descritto (l'input **`stop`** viene ignorato).

**Versione da al massimo 10 punti:** La coroutine smette di ricevere parole non appena riceve una parola uguale alla stringa **`stop`** passata come argomento. Nell'implementazione della coroutine **`searcher`** occorre tenere conto del fatto che uno o entrambi i receiver potrebbero non ricevere piu' le parole inviate. Se ad un certo punto entrambi i receiver smettono di ricevere parole il **`searcher`** deve smettere anch'esso di ricevere stringhe.

**Suggerimento:** potete usare **`re.findall(r'\w+', testo)`** per estrarre parole da un testo.

2. Scrivere nel file `esercizio2.py` un decorator factory **`decFact(L1,L2)`** che prende in input una lista di stringhe e una stringa di oggetti e produce un decoratore che fa in modo che le istanze della classe nascano non solo con le variabili di istanza aggiunte dal metodo **`__init__`** della classe ma anche con le seguenti variabili di istanza:
  - per ogni **`i = 1, ..., len(L1)`**, una variabile con nome uguale a quello della **`i`**-esima stringa di **`L1`** e valore uguale all'**`i`**-esimo oggetto di **`L2`**. Nel caso in cui **`__init__`** della classe originaria aggiungeva gia' una variabile di istanza con nome uguale all'**`i`**-esima stringa di **`L1`** allora il valore della variabile deve essere quello assegnato da **`__init__`** della classe originaria.

3. Si considerino le classi Cane e Persona fornite nel file modulo.py. Scrivere la classe Casa con due cani e una persona (padrona del cane). La classe Casa fa uso di un mediatore per fare in modo che
- quando almeno uno dei due cani abbaia allora viene settata a True un flag di allerta (variabile self.allerta nella bozza di \_\_init\_\_ fornita in esercizio3.py).
  - quando il padrone torna a casa, se il flag allerta e` True, verifica per ciascun cane se tra l'ora in cui e` tornato a casa e l'ora in cui il cane ha mangiato per l'ultima volta sono trascorse piu` di 4 ore e in questo caso da` da mangiare al cane. Se nessuno dei due cani ha abbaiato tra il momento in cui il padrone e` uscito e quello in cui ha fatto ritorno (il flag e` False) allora il padrone al suo ritorno non fa niente.
- NB: puo` essere che il cane che abbaia non sia quello che ha fame o che ne abbai uno solo ma che entrambi abbiano fame, o ancora che almeno uno dei cani abbai ma nessuno dei due abbia fame.
- Suggerimento.** Per ciascuno dei due punti creare un callable: uno dei due deve essere associato ad entrambi i cani e l'altro deve essere associato al padrone. La differenza in ore tra due orari ora1 e ora2 si calcola cosi` :  $(ora1 - ora2).total\_seconds() / 60 / 60$  .

4. Scrivere la funzione **cerca** all'interno del file esercizio4.py. Se la funzione ha bisogno di invocare altre procedure, fornire anche quest'ultime. La funzione cerca prende in input una lista di stringhe **listaParole** e una lista di nomi di file **listaDiFile**, e il parametro **concorrenza**. Facendo uso di **multiprocessing.JoinableQueue**, la funzione cerca deve stampare per ciascuno dei file di listaDiFile la parola di listaParole che appare piu` volte nel file. Cio` deve essere fatto con un processo separato per ogni file di listaDiFile e **le stampe devono essere effettuate nell'ordine in cui terminano i processi. Il callable usato per effettuare la ricerca nel singolo file deve prendere in input la lista di parole e il nome del file.**

**Se non siete in grado di usare multiprocessing.JoinableQueue potete usare concurrent.futures ma saranno detratti dei punti**