ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081
Контактна інформація: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2199/5
INSPECTION CERTIFICATE № 2199/5
EN 10204-2004/3.1

UA.TR.131

Вантажоодержувач	ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" 49000 - м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А	**Контракт № Contract #**	сп9_ИУ
Країна	Україна	**Заводське замовлення №**	766249
Транспортний засіб	АЕ 8536ОЕ / АЕ9576ХК	**Номер замовлення клієнта**	
Дата	17.08.2026г.	**Унікальний №**	26-006249

Аркуш 1 Аркушів 1

Найменування та код товару	Найменування стандартів	Клас постачання	Тип різьблення
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані	ДСТУ 8938:2019 гр.В		

№ поз.	Номер пакунка	Номери труб	Марка сталі	Номер плавки	Номер партії	Розміри,мм			Загальна довжина, м	шт	Фактична вага,кг	
			Коротке позначення			Діаметр	Товщина	Довжина, м			брутто	нетто
1.	13		09Г2С	1262900	2182Р	152.0	5.00	н/к 12.00	84,98	7	1 584	1 575
		For item/поз.: #26-006249-066						**РАЗОМ**	**84,98**	**7**	**1 584**	**1 575**
								ВСЬОГО ПАКЕТІВ 1				
2.	10		09Г2С	1262900	2184Р	121.0	8.00	н/к 12.00	24,18	2	559	555
3.	9		09Г2С	1262900	2184Р	121.0	8.00	н/к 12.00	36,26	3	834	830
		For item/поз.: #26-006249-071						**РАЗОМ**	**60,44**	**5**	**1 393**	**1 385**
								ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2				
								РАЗОМ	145,42	12	2 977	2 960
								ВСЬОГО ПАКЕТІВ 3				

INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081
Contact information: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2199/5
INSPECTION CERTIFICATE № 2199/5

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб

Номер плавки	Лабораторія	Хімічний склад % C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Завод виробник заготовки
min		-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	
1262900	Дніпросталь	9	135	65	3	14	8	12	17	"Дніпросталь"

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виготівника /*- контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

Результати випробування труб

Механічні властивості

Номер плавки	Номер партії	Випробування на розтягування: Межа міцності	Межа плинності	Відносне подовження	Відношення σтв/σтв	Орієнтація зразків*	Ширина смугового зразка	Діаметр циліндрового зразка	Довжина зразка	Твердість Середнє значення	Випробування на удар: Орієнтація*	Тип надрізу, температура	Норматив	Ср.значення	Площа зрушення	Розмір зразків
		Н/мм2	Н/мм2	%			мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	-			min	Дж/см2	%	мм/ mm
	min	430	265	21.0	-											
	max	-	-	-	-					-						
1262900	2184р	607	449	24.50		L	10		50		L	KCU +20°C		303 293.8 342.3 av.313		5x10
		616	452	23.00		L	10		50		L	KCU +20°C		343.5 347.3 279.3		5x10
										Після механічного старіння	L	KCU +20°C	29	241 236.3 256.5		5x10
											L	KCU +20°C	29	267.5 266.3 268.5		5x10
1262900	2182р	594	384	24.00		L	10		40		L	KCU +20°C		112 111 107 av.110		2x8
		630	426	22.00		L	10		40		L	KCU +20°C		113 118 118 av.116.3		2x8
										Після механічного старіння	L	KCU +20°C	29	105 107 108 av.106.7		2x8
											L	KCU +20°C	29	104 108 100 av.104		2x8

* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри	Результати контролю
Сплющення	За стандартом	Задовільно
Згин	За стандартом/ As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск забезпечується технологією виробництва.	Задовільно
Візуальний контроль	За стандартом	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	Задовільно

Стан постачання

Загальні умови	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення
Термообробка	Нормалізація з прокатного нагріву
Покриття	Труби без покриття.
Фаска	Труби обрізані під прямим кутом
Захист кінців	Труби без ковпачків
Додаткова інформація	Маса фактична. Без права відвантаження за межі України. Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р. Продукція вироблена в 2026р. Без травлення Країна виплавки та виробництва - Україна. Механічні властивості як для класу 265 відповідно до ГОСТ 19281.

Країна походження: Україна.
Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01
Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в ньому продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертіфікатором Зеленська Д.М.

Дата: 17.08.2026 Підпис інспектора 3-ої сторони : Підпис