**ІНТЕРПАЙП**
НІКО ТЬЮБ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»**
**Юридична адреса :** пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
**Адреса виробництва :** вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081
**Контактна інформація:** +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

# ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0397/5
# INSPECTION CERTIFICATE № 0397/5
## EN 10204-2004/3.1

**Вантажоодержувач** ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ"
49000 - м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А

**Країна** Україна

**Транспортний засіб** **АЕ 1424 ІК / АЕ 0219 ХК**

**Дата** 16.03.2026г.

**Контракт №** сп1_ИУ

**Заводське замовлення №** **759903**

**Номер замовлення клієнта**

**Унікальний №** 25-009903

Аркуш 1 Аркушів 1

| Найменування та код товару | Найменування стандартів | Клас постачання | Тип різьблення |
|---|---|---|---|
| Труби сталеві безшовні гарячедеформовані | ДСТУ 8938:2019 гр.В | | |

| № поз. | Номер пакунка | Номери труб | Марка сталі | Номер плавки | Номер партії | Розміри,мм | | | Загальна довжина, м | шт | Фактична вага,кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Коротке позначення | | | Діаметр | Товщина | Довжина, м | | | брутто | нетто |
| 1. | 67 | | 20 | 1260256 | 356Р | 159.0 | 4.50 | н/к 12.00 | 145,45 | 12 | 2 559 | 2 545 |
| 2. | 68 | | 20 | 1260256 | 356Р | 159.0 | 4.50 | н/к 12.00 | 145,43 | 12 | 2 559 | 2 545 |
| | | **For item/поз.: #25-009903-035** | | | | | | **РАЗОМ** | **290,88** | **24** | **5 118** | **5 090** |
| | | | | | | | | **ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2** | | | | |
| 3. | 59 | | 20 | 1260064 | 354Р | 159.0 | 5.00 | н/к 12.00 | 96,91 | 8 | 1 915 | 1 905 |
| | | **For item/поз.: #25-009903-051** | | | | | | **РАЗОМ** | **96,91** | **8** | **1 915** | **1 905** |
| | | | | | | | | **ВСЬОГО ПАКЕТІВ 1** | | | | |
| 4. | 60 | | 20 | 1260064 | 354Р | 159.0 | 5.00 | 9.00-12.00 | 11,42 | 1 | 226 | 225 |
| 5. | 61 | | 20 | 1260064 | 354Р | 159.0 | 5.00 | 9.00-12.00 | 34,93 | 3 | 695 | 690 |
| | | **For item/поз.: #25-009903-051** | | | | | | **РАЗОМ** | **46,35** | **4** | **921** | **915** |
| | | | | | | | | **ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2** | | | | |
| 6. | 3 | | 20 | 1260322 | 355 | 159.0 | 5.00 | н/к 12.00 | 121,14 | 10 | 2 417 | 2 405 |
| | | **For item/поз.: #25-009903-051** | | | | | | **РАЗОМ** | **121,14** | **10** | **2 417** | **2 405** |
| | | | | | | | | **ВСЬОГО ПАКЕТІВ 1** | | | | |
| | | | | | | | | **РАЗОМ** | **555,28** | **46** | **10 371** | **10 315** |
| | | | | | | | | **ВСЬОГО ПАКЕТІВ 6** | | | | |

**INTERPIPE**
NIKO TUBE

**LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»**
**Legal address:** Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
**Facility address:** Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081
**Contact information:** +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

**ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0397/5**
**INSPECTION CERTIFICATE № 0397/5**



Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб

| Номер плавки | Лабораторія | Хімічний склад % | | | | | | | | Завод виробник заготовки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C x100 | Mn x100 | Si x100 | S x1000 | P x1000 | Cr x100 | Ni x100 | Cu x100 | |
| min | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1260322 | Дніпросталь | 18.7 | 45.2 | 18.3 | 8 | 6 | 7.8 | 11.1 | 20.2 | "Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод |
| 1260064 | Дніпросталь | 18.1 | 45.2 | 20.7 | 3 | 8 | 7.9 | 11.4 | 17.2 | "Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод |
| 1260256 | Дніпросталь | 18.9 | 53.8 | 19.8 | 5 | 7 | 6.9 | 9.8 | 27.4 | "Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод |

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виготівника /*- контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

**Результати випробування труб**

| Номер плавки | Номер партії | Механічні властивості: Випробування на розтягування: Межа міцності | Межа плинності | Відносне подовження | Відношення σтв σтв | Орієнтація зразків* | Ширина смугового зразка | Діаметр циліндрового зразка | Довжина зразка | Твердість Середнє значення | | Випробування на удар: Орієнтація* | Тип надрізу, температура | Норматив | Ср.значення | Площа зрушення | Розмір зразків |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Н/мм2 | Н/мм2 | % | | | мм/ mm | мм/ mm | мм/ mm | | | | | | | % | мм/ mm |
| | min | 412 | 245 | 21.0 | - | | | | | - | - | | | min | | | |
| | max | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | |
| 1260256 | 356р | 466 | 318 | 28.00 | | L | 10 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 460 | 336 | 25.00 | | L | 10 | | 40 | | | | | | | | |
| 1260064 | 354р | 446 | 309 | 27.00 | | L | 10 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 455 | 292 | 32.00 | | L | 10 | | 40 | | | | | | | | |
| 1260322 | 355 | 472 | 319 | 24.00 | | L | 10 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 478 | 297 | 26.00 | | L | 10 | | 40 | | | | | | | | |

* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок

**Інші види контролю**

| Вид випробування | Параметри | Результати контролю |
|---|---|---|
| Випробування гідравлічним тиском | Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва. | Задовільно |
| Візуальний контроль | За стандартом | Задовільно |
| Контроль геометричних параметрів | За стандартом | Задовільно |

**Стан постачання**

| | |
|---|---|
| Загальні умови | Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення |
| Термообробка | Нормалізація з прокатного нагріву |
| Покриття | Труби без покриття. |
| Фаска | Труби обрізані під прямим кутом |
| Захист кінців | Труби без ковпачків |
| Додаткова інформація | Маса фактична.<br>Без права відвантаження за межі України.<br>Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.<br>Продукція вироблена в 2026 р.<br>Без травлення<br>Країна виплавки та виробництва - Україна. |

Країна походження: Україна.
Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01
Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в ньому продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертіфікатором Мороз Г.М.

Дата: 16.03.2026 Підпис інспектора 3-ої сторони : / Підпис

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 10 СЛУЖБА ЯКОСТІ