**ІНТЕРПАЙП**
НІКО ТЬЮБ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»**
**Юридична адреса :** **пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201**
**Адреса виробництва :** **вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081**
**Контактна інформація:** **+38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz**

**ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0345/4**
**INSPECTION CERTIFICATE № 0345/4**
**EN 10204-2004/3.1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Вантажоодержувач** | ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ"<br>49000 - м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А | **Контракт №**<br>**Contract #** | ИВП_сп9 |
| **Країна** | Україна | **Заводське замовлення №** | 658466 |
| **Транспортний засіб** | AE 8536OE / AE9576XK | **Номер замовлення клієнта** | |
| **Дата** | 16.03.2026г. | **Унікальний №** | 25-008466 |

Аркуш 1 Аркушів 1

| **Найменування та код товару** | | | | **Найменування стандартів** | | | | | | **Клас постачання** | **Тип різьблення** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труби сталеві безшовні гарячедеформовані | | | | ДСТУ 8938:2019 гр.В | | | | | | | |
| № поз. | Номер пакунка | Номери труб | Марка сталі<br>Коротке позначення | Номер плавки | Номер партії | Розміри,мм<br>Діаметр | Товщина | Довжина, м | Загальна довжина, м | шт | Фактична вага,кг<br>брутто | нетто |
| 1. | 94 | 3959; 3961; 3962; 3963; 3964; 3965; 3966 | 20 | 1260320 | 256 | 203.0 | 12.00 | н/к 12.00 | 85,83 | 7 | 4 924 | 4 912 |
| 2. | 95 | 3960 | 20 | 1260320 | 256 | 203.0 | 12.00 | н/к 12.00 | 12,26 | 1 | 699 | 698 |
| **For item/поз.: #25-008466-005** | | | | | | | | **РАЗОМ** | **98,09** | **8** | **5 623** | **5 610** |

**ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2**

**INTERPIPE**
NIKO TUBE

**LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»**
**Legal address:** **Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201**
**Facility address:** **Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081**
**Contact information:** **+38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz**

**НСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0345/4**
**NSPECTION CERTIFICATE № 0345/4**



| Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер плавки | Лабораторія | Хімічний склад % | | | | | | | | Завод виробник заготовки |
| | | C x100 | Mn x100 | Si x100 | S x1000 | P x1000 | Cr x100 | Ni x100 | Cu x100 | |
| min | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1260320 | Дніпросталь | 18.2 | 44.7 | 20.6 | 3 | 7 | 8.7 | 10.7 | 20.7 | "Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод |

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виготівника /*- контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

**Результати випробування труб**

| Номер плавки | Номер партії | Механічні властивості | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Випробування на розтягування | | | | | | | | | | Випробування на удар | | | | | |
| | | Межа міцності | Межа плинності Rp0,2 | Відносне подовження | Відношення σтов/σтов | Орієнтація зразків* | Ширина смугового зразка | Діаметр циліндрового зразка | Довжина зразка | Твердість Середнє значення | | Орієнтація* | Тип надрізу, температура | Норматив | Ср.значення | Площа зрушення | Розмір зразків |
| | | Н/мм2 | Н/мм2 | % | | | мм/ mm | мм/ mm | мм/ mm | HBW | HRC | | | | | % | мм/ mm |
| | min | 412 | 245 | 21.0 | - | | | | | - | - | | | | | | |
| | max | - | - | - | - | | | | | 156 | - | | | min | | | |
| 1260320 | 256 | 435 | 312 | 24.00 | | L | 12 | | 50 | 137 av.137.00 | | | | | | | |
| | | 484 | 361 | 25.00 | | L | 12 | | 50 | 145 av.145.00 | | | | | | | |

* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок

**Інші види контролю**

| Вид випробування | Параметри | Результати контролю |
|---|---|---|
| Випробування гідравлічним тиском | Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва. | Задовільно |
| Візуальний контроль | За стандартом | Задовільно |
| Контроль геометричних параметрів | За стандартом | Задовільно |

**Стан постачання**

| | |
|---|---|
| Загальні умови | Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення |
| Термообробка | Нормалізація з прокатного нагріву |
| Покриття | Труби без покриття. |
| Фаска | Труби обрізані під прямим кутом |
| Захист кінців | Труби без ковпачків |
| Додаткова інформація | Маса фактична.<br>Без права відвантаження за межі України.<br>Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.<br>Країна виплавки та виробництва - Україна.<br>Продукція вироблена в 2026 р.<br>Без травлення. |

Країна походження: Україна.
Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в ньому продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатором Ковальова О.А.

Дата: 16.03.2026

Підпис інспектора 3-ої сторони : Підпис