**Постачальник:**

**ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ"**

49044, Україна, м.Дніпро, пр.Д.Яворницького, 34/38А

www.utsk.dp.ua

Вантажоотримувач:

Дата відвантаження:

Дата видачі 26 січня 2026 р.

**Сертифікат якості № 1**

**Найменування продукції: Труби стальні квадратні і прямокутні, безшовні і зварні для металоконструкцій**

**ТУ У В.2.7-24.2-24238290-004:2015**

| № п/п | Розмір труб, мм | Довжина | Марка сталі | № плавки | Номер партії | Кількість | | Хім склад для марок сталі | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | шт | вага/т | марка стали | | C % | Mn % | Si % | S % | P % | Cr % | Ni % | Cu % | As% |
| | | | | | | | | | | *x100* | *x100* | *x100* | *x1000* | *x1000* | *x100* | *x100* | *x100* | x1000 |
| 1 | 200x150x10 | 11950 | 20 | 313790 | 0001 | 10 | 6,210 | **20** | min | 17 | 35 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | | max | 24 | 65 | 37 | 40 | 35 | 25 | 30 | 30 | 80 |
| 3 | | | | | | | | **35** | min | 32 | 50 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | | | | | | | | max | 40 | 80 | 37 | 40 | 35 | 25 | 30 | 30 | 80 |
| 5 | | | | | | | | **09Г2С** | min | - | 130 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | | | | | | | max | 12 | 170 | 80 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 80 |
| 7 | | | | | | | | S355JR | max | 24 | 160 | 55 | 30 | 35 | | | 55 | |
| 8 | | | | | | | | S355J2 | max | 20 | 160 | 55 | 30 | 25 | | | 55 | |
| 9 | | | | | | | | Q345B | | ≤ | 100 | ≤ | ≤ | ≤ | v | Nb | Ti | |
| | | | | | **Всього:** | **10** | **6,210** | Q345B | | **0.20** | 160 | 0.55 | 40 | 40 | 0.02-0.15 | 0.115-0.06 | 0.02-0.2 | |

| № п/п | Розмір труб, мм | Межа плинності Н/мм2 | Межа міцності Н/мм2 | Відносне видовження, % | Тимчасовий опір зварного шва, Н/мм2 | Ударна в"язкість, Дж/см2 | | | | Інші випробування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KSV -5°C | KSU -60°C | KSU +20°C | KSU -20°C | |
| 1 | 200x150x10 | 437 | 510 | 25,0 | | | | | | |
| 2 | | 451 | 521 | 23,5 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |

Примітка:

Труби нормальної точності. Хім. склад за сертифікатними даними на заготовку завода виробника.

Труби постачаються без обрізання кінців. Постачання за фізичною вагою.

Радіус закруглення за узгодженням з споживачем. Без термообробки.

При листуванні з питань якості посилатися на № сертифікату.

**Контролер ОТК** _____