

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Turvallisuuustiedote rakennustuotteelle / Safety Information Sheet for Article

Tuotetunniste	TSM Sementtilevy / TSM LIGHT Sementtilevy (Fiber Cement Board)
Asetukset	Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja (EU) 2020/878
Toimittaja	Planx Oy, Suomi sales@planxoy.fi www.planxoy.fi
Hätänumero	Myrkytystietokeskus (Helsinki): 0800 147 111 tai (09) 471 977 (24 h/vrk)
Päiväys / Versio	03.06.2026

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.2 Tunnistettut käytöt

Lasikuituvahvistetut sementtilevyt sisä- ja ulkorakentamiseen, märkätilojen seinä- ja lattiarakenteisiin, palo-osastoiviin väliseiniin sekä julkisivujen verhoilualustoiksi.

Käyttöluokat: Ammattikäyttö, teollinen käyttö ja kuluttajakäyttö.

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi. Kyseessä on valmis rakennustuote (esine/artikkeli). Sellaisenaan toimitettu levy ei aiheuta välitöntä vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Mekaaninen työstö (leikkaus, hionta, poraus): Levyä mekaanisesti käsiteltäessä vapautuva pöly voi aiheuttaa silmien, ihon ja hengitysteiden mekaanista ärsytystä.

2.2 Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia varoitusmerkkejä tai turvalausekkeita ei vaadita valmiille tuotteelle.

Turvaohjeet työstön aikana:

- P261: Vältä pölyn hengittämistä.
- P280: Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
- P284: Käytä hengityksensuojainta (hiukkassuodatin P2), jos pölynpoisto on riittämätön.

2.3 Muut vaarat

Tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita. Mekaanisessa työstössä syntyvä sementtipöly voi kostuessaan muuttua emäksiseksi ja aiheuttaa lievää kemiallista ärsytystä.

Nanomuodot: Ei tunneta nanomuotoja sisältäviä ainesosia. | Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Ei sovelleta. | UFI: Ei vaadita (artikkeli).

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset / Tuotteen rakenne

TSM Sementtilevy / TSM LIGHT Sementtilevy on kuituvahvistettu sementtipohjainen rakennuslevy. Tuote koostuu sementtipohjaisesta ytimestä, mineraalisista täyteaineista, kevennysaineista sekä moleminpuolisesta lasikuituverkkovahvikkeesta.

Ainesosa	CAS-numero	Tyypillinen pitoisuus	Luokitus (CLP)
Portlandsementti	65997-15-1	Pääainesosa	Ei vaarallinen kiinteässä levymuodossa
Mineraaliset täyteaineet (mm. talkki)	vaihtelee	Pääainesosa	Ei luokiteltu

Ainesosa	CAS-numero	Tyypillinen pitoisuus	Luokitus (CLP)
Lasikuituverkko (vahvike)	65997-17-3	Vahvike (<5 %)	Ei luokiteltu
EPS-kevennysrakeet	9003-53-6	Vähäinen määrä	Ei luokiteltu
Vesi	7732-18-5	Valmistusprosessin osa	Ei luokiteltu

- Tuote ei sisällä asbestia (0 %).
- Tuote ei sisällä tarkoituksellisesti lisättyä formaldehydiä (0 %).
- Tuote ei sisällä REACH-asetuksen kandidaattilistan (SVHC) aineita pitoisuuksina yli 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 4: ENSIAPUOHJEET

4.1 Ensiapuohjeiden kuvaus (liittyy pääasiassa mekaanisessa työstössä syntyvään pölyyn)

Altistusreitti	Toimenpide
Hengitys	Siirrä raittiiseen ilmaan. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.
Ihokosketus	Pese iho vedellä ja saippualla. Jos ärsytys tai punoitus jatkuu, hakeudu lääkäriin.
Silmäkosketus	Älä hiero silmiä. Huuhtelevälittömästi runsaalla juoksevalla vedellä useita minutteja. Poista piilolinssit. Ota yhteys lääkäriin.
Nieleminen	Huuhtelevä suu ja juo runsaasti vettä. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee oireita.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Tuote on luokiteltu paloluokkaan **A1** standardin EN 13501-1 mukaisesti. Käytä ympäröivän tulipalon sammutukseen soveltuvia sammutusaineita (vesisuihku, vaahto, kuivajauhe, hiilidioksidi).

5.2 Aineesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote ei ole räjähtävä eikä edistä paloa. Normaalaisissa palo-olosuhteissa tuotteesta ei tunneta merkittäviä vaarallisia hajoamistuotteita tai myrkyllisiä kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytä normaalia tulipalon vaatimaa suojavarustusta ja paineilmahengityslaitetta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

- **Varotoimenpiteet:** Valmiit levyt kerätään mekaanisesti talteen. Jos kyseessä on työstössä syntynyt pöly, vältä pölyn nousemista ilmaan. Käytä suojalaseja ja hengityksensuojainta (P2).
- **Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:** Estä suuren pölymäärän pääsy viemäreihin, vesistöihin tai maaperään.
- **Puhdistusmenetelmät:** Siivoa levynpalaset mekaanisesti. Pöly suositellaan imuroitavaksi teollisuusimurilla (HEPA-suodatin) tai lakaistavaksi kosteana. Älä käytä paineilmaa puhdistukseen.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Käsittele levyjä varovasti reunojen vaurioitumisen estämiseksi.
- Käytä tehokasta kohdepoistoa tai pölynkeräystä mekaanisessa työstössä.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta työpisteellä.
- Älä syö, juo tai tupakoi työstöalueella.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet

Varastoidaan tasaisella alustalla kuivassa tilassa, suojattuna pitkäaikaiselta suoralta sääräsitukselta ennen asennusta. Alustatukien välin on oltava riittävä, jotta levyt eivät taivu.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 HTP-raja-arvot (Suomi 2020)

Aine	HTP (8 h, inhaloitava)	HTP (8 h, alveolijae)
Sementtipöly	5 mg/m ³	1 mg/m ³

8.2 Henkilönsuojaimet mekaanisessa työstössä

Suojaustyyppi	Vaatus
Hengityksensuojaus	Hiukkassuodatin P2 tai FFP2, jos kohdepoisto ei ole riittävä.
Silmiensuojaus	Suojalasit (EN 166), jotka suojaavat lentäviltä hiukkasilta ja pölyltä.
Ihon ja käsien suojaus	Karkealta materiaaalilta suojaavat työkäsiineet ja pitkähihainen työvaatetus.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Olomuoto / Väri	Kiinteä, hajuton rakennuslevy, harmaa.
Sulamispiste	Ei määritetty (sementtipohjainen > 1000 °C)
Syttyvyys	Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Vesiliukoisuus	Käytännössä liukenematon
pH-arvo (pöly kosteana)	n. 11–12 (heikko emäs)

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Parametri	Tiedot
Reaktiivisuus	Ei reaktiivinen normaaleissa olosuhteissa.
Kemiallinen stabiilisuus	Stabiili suositelluissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa.
Vaaralliset reaktiot	Ei tunneta.
Yhteensopimattomat materiaalit	Vahvat hapot (voivat syövyttää sementtirakennetta).
Vaaralliset hajoamistuotteet	Ei muodostu vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa olosuhteissa.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Valmis tuote ei ole myrkyllinen. Tuote on täysin **asbestivapaa (0 %)** ja **formaldehydivapaa (0 %)**.

Parametri	Arvio
Akuutti myrkyllisyys	Ei akuuttia myrkyllisyyttä.
Ihosityövyttävyys / ihoärsytys	Kuiva levy ei ärsytä ihoa. Työstöpöly voi aiheuttaa mekaanista hankausta tai lievää ärsytystä.
Silmävaara / silmäärsytys	Työstöpöly voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä, punoitusta ja lievää pistelyä.
Hengitysteiden ärsytys	Sementtipöly voi ärsyttää hengitysteitä. Noudata HTP-raja-arvoja (kohta 8).
CMR-ominaisuudet	Ei luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi voimassa olevan CLP-asetuksen mukaisesti.

Kiinteä sementtipohjainen levy on veteen käytännössä liukenematon ja normaaleissa käyttöolosuhteissa kemiallisesti stabiili. Tuote ei sisällä tunnettuja PBT- tai vPvB-aineita eikä REACH-kandidaattilistan SVHC-aineita pitoisuuksina yli 0,1 painoprosenttia.

Normaalissa käytössä tuotteen ei arvioida aiheuttavan haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Mekaanisessa työstössä syntyvä pöly tulee kerätä asianmukaisesti ja estää suurten pölymäärien pääsy viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT TEKIJÄT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotteen hukkapalat, purkujäte ja työstöjätteet käsitellään paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti mineraalipohjaisena rakennusjätteenä.

- Jätteet suositellaan toimittamaan hyväksyttyyn rakennus- ja purkujätteen vastaanottoipaikkaan.
- Ei saa sijoittaa talousjätteen sekaan.
- Työstössä syntynyt pöly on kerättävä pölyämisen minimoimiseksi.

EWC-koodi	Kuvaus
17 01 01	Betoni
17 01 07	Betonin, tiilien, laattojen ja keramiikan seokset
17 09 04	Sekalaiset rakennus- ja purkujätteet

Lopullinen jättekoodi määräytyy käyttökohteen ja paikallisten viranomaisohjeiden mukaan.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi kuormaksi kuljetussäännösten (ADR, RID, IMDG, IATA) mukaisesti. Erityisiä varotoimenpiteitä kuljetukseen ei vaadita.

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset

Tuote on rakennustuote, jota koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 vaatimukset.

Tuotteelle on laadittu suoritustasoilmoitus (DoP) ja tuotteella on CE-merkintään liittyvät tekniset asiakirjat **ETA 24/0895:n** mukaisesti.

Tuote ei ole CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti vaaralliseksi luokiteltu seos sellaisessa muodossa kuin se toimitetaan asiakkaalle.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei vaadita toimitetulle kiinteälle rakennustuotteelle (artikkelille).

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu valmistajan toimittamien teknisten asiakirjojen, sertifikaattien, ympäristöselosteiden sekä voimassa olevan Euroopan unionin lainsäädännön perusteella.

Asiakirjaviittaukset

- ETA 24/0895
- DoP TRS-20250610F
- CE-dokumentaatio CPR (EU) N:o 305/2011
- EPD-IES-0018268
- EN 12467 -testausdokumentaatio
- EN 13501-1 paloluokitus A1
- EN 13501-2 palonkestävyysluokitusraportit (E120 / EI90 / EW120)

- VOC-dokumentaatio (Intertek)
- REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006, muutokset (EU) 2020/878

Palonkestävyys

Tuotteen materiaallinen paloluokka on **A1** (EN 13501-1). Tuotteella on lisäksi testattuja paloteknisiä rakenneratkaisuja, joiden palonkestävyysluokitus voi rakenteesta riippuen olla enintään **E120 / EI90 / EW120** valmistajan testiraporttien mukaisesti (EN 13501-2).

VOC-emissiot

Tuote ei sisällä tarkoituksellisesti lisättyä formaldehydiä ja soveltuu käytettäväksi sisätiloissa valmistajan VOC-dokumentaation mukaisesti (Intertek).

Käyttökohteet

TSM Sementtilevy / TSM LIGHT Sementtilevy on kuituvahvistettu sementtipohjainen rakennuslevy, joka soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, märkätiloihin, julkisivurakenteisiin, teknisiin tiloihin, tuulensuojarakenteisiin sekä paloteknisiin rakennusratkaisuihin valmistajan **ETA 24/0895** ja DoP-dokumentaation mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke: Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot vastaavat parasta tietämystämme julkaisupäivänä. Tiedot on annettu turvallista käsittelyä, käyttöä, varastointia ja hävittämistä varten, eikä niitä tule käsittää takuiksi tuotteen erityisistä ominaisuuksista. Käyttäjä on vastuussa siitä, että tuotetta käytetään paikallisten rakennusmääräysten ja työturvallisuuslakien mukaisesti. Planx Oy vastaa tämän asiakirjan sisällöstä Suomen markkinoilla.