# Тренировки по алгоритмам 5.0 от Яндекса — Занятие 2 (Линейный поиск)

## G. Ни больше ни меньше

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	256Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Дан массив целых положительных чисел a длины n. Разбейте его на **минимально возможное** количество отрезков, чтобы каждое число было не меньше длины отрезка которому оно принадлежит. Длиной отрезка считается количество чисел в нем. Разбиение массива на отрезки считается корректным, если каждый элемент принадлежит ровно одному отрезку.

#### Формат ввода

Первая строка содержит одно целое число t ( $1 \le t \le 1~000$ ) — количество наборов тестовых данных. Затем следуют t наборов тестовых данных.

Первая строка набора тестовых данных содержит одно целое число n ( $l \le n \le l0^5$ ) — длину массива.

Следующая строка содержит n целых чисел  $a_1, a_2, ..., a_n \ (l \le a_i \le n)$  — массив a.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам тестовых данных не превосходит  $2 \cdot 10^5$ .

#### Формат вывода

Для каждого набора тестовых данных в первой строке выведите число k — количество отрезков в вашем разбиении.

Затем в следующей строке выведите k чисел  $len_l$ ,  $len_2$ , ...,  $len_k$   $(1 \leq len_i \leq n, \sum_{i=1}^{K} len_i = n)$  — длины отрезков в порядке слева направо.

### Пример

Ввод	Вывод
3	3
5	1 2 2
1 3 3 3 2	3
16	1 6 9
1 9 8 7 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9	3
7	2 3 2
7 2 3 4 3 2 7	

#### Примечания

Ответы в примере соответствуют разбиениям:

{[1], [3, 3], [3, 2]}

{[1], [9, 8, 7, 6, 7, 8], [9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9]}

{[7, 2], [3, 4, 3], [2, 7]}

В первом наборе тестовых данных набор длин  $\{1, 3, 1\}$ , соответствующий разбиению  $\{[1], [3, 3, 3], [2]\}$ , также был бы корректным.

Скачать условие задачи

Язык

Python 3.12.1

Набрать здесь

Отправить файл

Отправить

Предыдущая

Следующая