

Основы программирования на С++

Занятие 7. Строки, структуры, работа с файлами



Дерево языка





В предыдущей лекции...

Стек

Память распределяется по методу (LIFO)

Нет необходимости освобождения памяти

Размер: **1 МБ** (по умолчанию Windows)

Куча

Память распределяется в случайном порядке

Необходимо освобождать память

Размер: 4 ГБ и более



В предыдущей лекции...

```
double* arr = (double*)malloc(N * sizeof(double));
                          00000037405CFA20
        &arr =
        &arr[0] =
                          0000023344359F60
        &arr[1] =
                          0000023344359F68
        &arr[2]
                          0000023344359F70
Стек
   F60
   A20
       A28
Куча
        32
             56
                 104
        F60
                 F70
            F68
```



В предыдущей лекции...

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
const int N = 10;
void input_array(double *x)
     int arrMax = 100, arrMin = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++)</pre>
         x[i] = arrMin + (arrMax - arrMin) * ((double) rand() / RAND_MAX);
void print_array(double* x)
    for (int i = 0; i < N; i++)</pre>
         printf("%lf ",x[i]);
    printf("\n ");
int main()
     double* array_heap = (double*)malloc(N * sizeof(double));
     input_array(array_heap);
     print_array(array_heap);
    free(array_heap);
     return 0;
```



Проблема

Необходимо разработать программу для хранения и обработки домашней библиотеки.





Вопросы

- 1.Как хранить названия книг?
- 2.Как лучше хранить список книг?
- 3.Как сохранять список книг?



Строки в Си

Строк в Си НЕТ



Строки в Си

Строки == Массив символов

```
#include <stdio.h>

const int N = 10;

int main()
{
    char name[N];
    printf("Enter name: ");
    scanf_s("%s", name, N);
    printf("Your name is %s.", name);
    return 0;
}
```

Enter name: SAB Your name is SAB.



Строки в Си

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
const int N = 10;
int main()
    char name[N];
    printf("Enter string: ");
    scanf_s("%s", name, N);
    printf("String is %s.\n", name);
    printf("String length is %zu\n", strlen(name));
    printf("\nSymbol\tCode\n");
    for (int i = 0; i < N; i++)</pre>
        printf("%c\t0x%x\n", name[i], name[i]);
    return 0;
```

```
Enter string: SAB
String is SAB.
String length is 3
Symbol 
        Code
        0x53
        0x41
        0x42
        0x0
```



Как хранится строка в памяти

Символы



Коды символов





Полезные функции

#include <string.h>

	Синтаксис	Описание
1	size_t *strlen (const char *str);	Функция strlen вычисляет количество символов в строке до первого вхождения символа конца строки.
2	char *strcpy (char *destination, const char *source);	Функция strcpy копирует данные из строки, на которую указывает аргумент source, в строку, на которую указывает аргумент destination, пока не встретится символ конца строки (нулевой символ).
3	int strcmp (const char *str1, const char *str2);	Функция сравнения строк. Возвращает 0 — если сравниваемые строки идентичны.



Структуры

```
const int N = 10;
const int N_students = 2;
char name[N_students][N];
char surname[N_students][N];
int grade[N_students];
for (int i = 0; i < N_students; ++i){</pre>
    printf("Name: ");
    scanf_s("%s", name[i], N);
    printf("Surname: ");
    scanf_s("%s", surname[i], N);
    printf("Grade: ");
    scanf_s("%d", &grade[i]);
for (int i = 0; i < N_students; ++i){</pre>
    printf("Name = %s\n", name[i]);
    printf("Surname = %s\n", surname[i]);
    printf("Grade = %d\n", grade[i]);
```

Как лучше хранить список объектов состоящие из нескольких частей?




Структуры


```
struct Student
                                             Структура
    char name[N];
                                          Поля структуры
    char surname[N];
    int grade;
struct Student student[N_students]; ← Объявление
student[i].name
                                         Обращение к полю
```

Полный код см. в заметках к слайду












Основные функции работы с файлами

Описание	Синтаксис	Комментарий
Открытие файла	errno_t fopen_s (FILE** pFile, const char* filename, const char* mode);	Модификаторы: "r" Открывает для чтения "w" Открывает для перезаписи "a" Открывает для записи в конец файла
Запись в файл	<pre>int fprintf(FILE *stream, const char *format [, argument]);</pre>	Если stream= stdout , то вывод будет производиться на экран
Чтение из файла	char *fgets(char *str, int numChars, FILE *stream);	Считывание возможно проводить в цикле до момента, когда функция вернет NULL while ((fgets(c, 3, fp)) != NULL) Считывает numChars — 1 символ
Закрытие файла	int fclose (FILE *stream);	



```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    FILE* fp;
    fopen_s(&fp, "data.txt", "w");
    fprintf(fp, "%s", "Hello!");
    fclose(fp);
    return 0;
}
```





```
#include <stdio.h>
int main(void)
    FILE* fp;
    char sym[10];
    fopen_s(&fp, "data.txt", "w");
    fprintf(fp, "%s", "Hello world!");
    fclose(fp);
    fopen_s(&fp, "data.txt", "r");
    while ((fgets(sym, 10, fp)) != NULL)
        printf("%s\n", sym);
    fclose(fp);
return 0;
```

```
ata.txt — Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
Hello world!
```

```
Hello wor
ld!
```



При работе с файлами рекомендуется проводить проверку на корректное открытие



Домашнее задание 7-8

Доработать программу калькулятор следующим образом:

- 1. Добавить пользователям возможность вводить текстовые команды для управления калькулятором
- 2. Добавить возможность сохранения результатов вычисления простых арифметических действий в файл
- 3. Добавить возможность расчета сложения, вычитания и вычисления длины векторов. Использовать структуру. (http://mathprofi.ru/vektory_dlya_chainikov.html)
- 4. *Добавить возможность считывания матриц из файла

Срок выполнения: 11.04.22



Индивидуальное задание

После выполнения ДЗ 1-8 вам будет выслано в ответ индивидуальное задание.

Требования к программе:

- 1. Программа должна быть написана на языке программирования Си
- 2. Структурный + процедурный подход к написанию программ. Программа разбивается на отдельные файлы.
- 3. Код программы с соответствующими пояснениями, указанными в файле README.md, необходимо загрузить в репозиторий на GitHub.
- 4. Стиль написания кода должен соответствовать требованиям, указанным ниже



Правило 1. Имена переменных

Правильно	Неправильно
int enter_range_array()	int vvodrazmeraMassiva()
{	{
int range_array;	int x;
scanf("%d", ⦥_array);	scanf("%d", &x);
return range_array;	return x;
}	}



Правило 2. Фигурные скобки

Правильно	Неправильно
int enter_range_array()	int enter_range_array(){
{	int range_array;
int range_array;	scanf("%d", ⦥_array);
scanf("%d", ⦥_array);	return range_array;}
return range_array;	
}	



Правило 2. Фигурные скобки

Правильно	Неправильно
if (a>0){	if (a>0)
b++;	{
}	b++;
	}



Правило 3. Отступы

Правильно	Неправильно
int enter_range_array()	int enter_range_array()
{	{
int range_array;	int range_array;
scanf("%d", &a);	scanf("%d", &a);
return a;	return a;
}	}
if (a>0){	if (a>0)
b++;	{
}	b++;
	}



Проблема

Необходимо разработать программу для хранения и обработки домашней библиотеки.

