- Хабр
- Geektimes
- Тостер
- Мой круг
- Фрилансим
- Мегапосты: Учимся рулить Как дорого продать свой опыт Валютный договор

Войти на сайт

- Все вопросы
- •
- Все теги
 - Пользователи

Тостер — вопросы и ответы для ІТ-специалистов

Получайте ответы на вопросы по любой теме из области ІТ от специалистов в этой теме.

Узнать больше Найти вопрос, ответ, Закрыть Задать вопрос user @The_Lars

• PHP

Почему не стоит использовать алтрентативный синтаксис PHP?

Почему многие критикуют альтернативный синтаксис PHP? Например:

```
<?= code... ?>
Или:
<? code... ?>
```

- Вопрос задан 03 сент. 2018
- 477 просмотров

1 комментарий

<u>Подписаться 1</u> Простой 1 комментарий

- <u>Facebook</u>
- Вконтакте
- Twitter
- Google



Сергей Соколов @sergiks

«Почему .. критикуют» – уточните у тех, кто критикует.

Документация по тегам Написано <u>03 сент. 2018</u>

Решения вопроса 1



Кирилл Несмеянов @SerafimArts

Laravel Framework Russian Community

Второй вариант по очевидным причинам - он тупо не работает по-умолчанию в РНР.

Первый же вкусовщина, можно использовать, никто не запрещает и минусов нет никаких.

Ответ написан <u>03 сент. 2018</u>

Комментировать

Нравится 13 Комментировать

• Facebook

- Вконтакте
- <u>Twitter</u>
- Google

Пригласить эксперта

Ответы на вопрос 3



<u>Илья Богатов</u> @EvilWolf

Пишу под веб

Для поддержки <? code... ?>

Нужно включить short_open_tag в настройках php. Это не всегда возможно и является очень уж неявной зависимостью от среды.

К тому же если этой опцию не включить, код страницы не будет интерпретироваться языком и будет весь выведен на экран клиента, что очень небезопасно.

В итоге, из-за лени программиста, пользователю вашего кода нужно делать дополнительные телодвижения, а если он ещё и не разбирается в том, что делает, то это становится небезопасно.

Что касается

```
<?= code... ?>
```

такой код можете использовать спокойно, является сокращённой записью <?php echo code... ?>

И я не разу не видел что бы это кто-то критиковал.

Ответ написан <u>03 сент. 2018</u> **9** комментариев
Нравится 2 <u>9 комментариев</u>

- Facebook
- Вконтакте
- Twitter
- Google



Евгений Антипов @elevennine

Вы походу из тех кто "застряли в PHP4+", ибо начиная с 5.5, SOT были включены в конфиге по дефолту. Сталкивался давным давно с таким тугим тимлидом. Задеплоил, написанное мной приложение, на сервак и начал бычить, что я юзаю шорты и типа они не включены в конфиге и мол включать он их не собирается чисто из принципа. Как сейчас помню не было в приложении шаблонизатора и все вьюхи были сплошным набором открывающих/закрывающихся if else foreach и тд. Доводы у него были такие же пустые как и у вас. Неделю с ним бодались из за этого. Ибо клин клином, как говорится.

Написано <u>03 сент. 2018</u>



<u>Денис Дерепко</u> @uDenX <u>Евгений Антипов</u>, читаем офф доку:

РНР также допускает короткий открывающий тег <?, однако использовать их нежелательно...

Написано <u>03 сент. 2018</u>



Lander @usdglander

<u>Евгений Антипов</u>, Ну пока я только вижу что бычку включаете именно вы. Если вам тимлид говорит что так надо, значит так надо! Дорастёте сами до тимлида, тогда будете делать что угодно, а пока я вижу что быдлячества в вас гораздо больше чем компетенции.

Написано 03 сент. 2018

KTF @KTF

Евгений Антипов, тимлид все сделал правильно, хотя бы потому что:

- 1. В официальной документации РНР не советуют использовать SOT.
- 2. <u>Пункт первый</u> Написано <u>03 сент. 2018</u>



<u>Евгений Антипов</u> @elevennine <u>Lander</u>, Делаю что угодно. Написано <u>03 сент. 2018</u>



<u>Lander</u> @usdglander <u>Евгений Антипов</u>, Успехов вам! Написано <u>03 сент. 2018</u>



DevMan @DevMan

Евгений Антипов, тащемта по дефолту они выключены. если они включены в вашем пыхе - это прихоть ментейнера, не более. Написано 03 сент. 2018



Евгений Антипов (a) elevennine

<u>DevMan</u>, До того момента всегда ставил сам из дефолтной репы, на нулевый дебиан билд уже с включенными тэгами. Это 100%. Не помню какая ласт версия тогда была, 5.1 наверное. Написано 03 сент. 2018



DevMan @DevMan

<u>Евгений Антипов</u>, я ж говорю - прихоть ментейнера. загляни в исходники пыха и посмотри дефолтные ini-файлы.

Написано <u>03 сент. 2018</u>

Mikhail Kupriyanov @saybb

Краткая запись тэгов PHP <? code... ?> не рекомендуется к использованию.

Дело в том, что директива short_open_tags по-умолчанию выключена, рекомендованные значения для любого окружения (Production/Development) = \mathbf{Off}

```
Short Echo
```

```
<?= 'text' ?>
```

Как уже правильно заметили, сокращённая запись <?php echo 'text' ?> и не требует включенной опции short_open_tags (с версии 5.4)

Если подытожить:

Хорошо

```
<?= 'text' ?>
<?php $i = 0; echo 'text'; ?>
```

Плохо

```
<? $i = 0; echo 'text'; ?>
Ответ написан 03 сент. 2018
```

Комментировать

Нравится 2 Комментировать

- Facebook
- Вконтакте
- <u>Twitter</u>
- Google

Виталий @Anvi-Vt web developer Потому что, те кто критикует, застряли в PHP4+ и не как не хотят от туда вылазить Ответ написан 03 сент. 2018

1 комментарий Нравится 1 1 комментарий

- Facebook
- Вконтакте
- <u>Twitter</u>
- Google



Кирилл Несмеянов @SerafimArts

И что изменилось? Шорттеги как были отключены, так и остались. Написано <u>03 сент. 2018</u>

Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации

Похожие вопросы



Что лучше для экономии оперативной памяти?

- 1 подписчик
- 3 часа назад
- 72 просмотра

<u>2</u>

ответа



- PHP
- о +1 ешё



<u>Почему не вызывается деструктор объекта при удалении его с помощью unset?</u>

- 1 подписчик
- 3 часа назад
- 63 просмотра



Ајах множественный обновляемый фильтр как в инет-магазинах?

- 1 подписчик
- 4 часа назад
- 42 просмотра

<u>0</u>

ответов



• PHP

∘ +2 ещё



Почему не передаются сессии на websocket сервер?

- 2 подписчика
- 5 часов назад
- 47 просмотров

0

ответов



• PHP



Как разбить массив на несколько по значениям ключей?

- 1 подписчик
- 5 часов назад
- 44 просмотра

1

ответ



• <u>PHP</u>

• +1 ещё Простой

Некорректный вывод данных из БД, в чем проблема?

- 1 подписчик
- 6 часов назад
- 66 просмотров

Счетчик кликов?

- 1 подписчик
- 6 часов назад
- 56 просмотров

0

ответов





Выборка данных из выпадающего списка на php?


- 1 подписчик
- 6 часов назад
- 52 просмотра

<u>0</u>

ответов



- PHP
- ∘ +1 ещё



PhpSpreadsheet как сохранить изменения в тот же файл?

- 2 подписчика
- 7 часов назад
- 39 просмотров

1

ответ



• PHP

∘ +1 ещё



Как парсить html?

- 1 подписчик
- 8 часов назад
- 97 просмотров

<u>3</u>

ответа

• Показать ещё Загружается...

Вакансии с Моего Круга

PHP-developer / PHP-программист

HTML Academy • Санкт-Петербург

от 110 000 до 130 000 руб.

PHP Developer (PHP разработчик)

ISS • Москва

До 140 000 руб.

РНР-программист

CENTRA • Новокузнецк

от 50 000 руб.

Ещё вакансии

Заказы с Фрилансим

Срочно требуется python разработчик middle+

11 марта 2019, в 01:43

1000 руб./в час

Нужны опытные программисты разработка проекта

11 марта 2019, в 01:35

500000 руб./за проект

Разработать модуль для андроид

10 марта 2019, в 23:21

35000 руб./за проект

Ещё заказы

Присоединяйтесь к сообществу, чтобы узнавать новое и делиться знаниями

Зарегистрироваться

- Где есть бесплатные уроки HTML5?
 - 5 подписчиков
 - 4 ответа
- На каких технологиях разрабатывать чат?
 - 7 подписчиков
 - 3 ответа
- Как улучшить стандартный поиск wordpress?
 - 5 подписчиков
 - 2 ответа
- Почему mysql редактор перестал красиво сохранять запросы?
 - 2 подписчика
 - 1 ответ
- Как правильно реализовать авторизацию и аутентификацию на сайте?
 - 3 подписчика
 - 1 ответ
- Как автоматизировать установку Ubuntu?
 - 2 подписчика
 - 2 ответа
- Почему не передаются сессии на websocket сервер?
 - 2 подписчика
 - 0 ответов
- Как правильно сверстать вертикальные блоки?
 - 2 подписчика
 - 1 ответ
- <u>Как сделать поиск по ячейке json в массиве?</u>
 - 2 подписчика
 - 1 ответ
- Количество материалов в родительской категории?
 - 2 подписчика
 - 1 ответ
- <u>© TM</u>
- О сервисе
- Обратная связь
- Блог
- •
- •
- •

Войдите на сайт

Чтобы задать вопрос и получить на него квалифицированный ответ. Войти через центр авторизации

Закрыть