ERASERLASER
Laser Cleaning



GREENLINE

CW-LASER



Die Hochleistungsmaschine im Bereich der Laserreinigung

Unsere leistungsstärksten Greenline CW Laser bieten dank Mobilität und einem Arbeitsradius von 15 m auch weiterhin bestmögliche Flexibilität. Ohne die gesamte Maschine bewegen zu müssen, können problemlos auch stockwerkübergreifende Arbeiten getätigt werden. Dank der hervorragenden Leistung lassen sich Flächen schnell und effektiv reinigen.

Anwendungsgebiete sind neben dem Entlacken und Entrosten von massiven, großen Bauteilen, Maschinen, Schiffen und Gerüsten unter anderem auch die Fassadenreinigung und Graffitientfernung. Selbst Stein und Beton können großflächig gereinigt werden.

Der CW Laser arbeitet mit massiver Hitze und ist mit bis zu 3000 Watt ein unermüdliches Arbeitstier.

- ✓ **bis zu 3000 W Leistung**
- ✓ **geringe Betriebskosten**
- ✓ **15 m Arbeitsradius**
- ✓ **kraftvolle Reinigung**
- ✓ **leichtes Handteil**





ERASERLASER
Laser Cleaning

GREENLINE

GLC-C-CWM-1500 | GLC-C-CWM-2000 | GLC-C-CWM-3000

Um Ihnen mit unserem GreenLine CW Laser höchste Qualität von Laserquellen garantieren zu können, verbauen wir ausschließlich Komponenten renommierter Hersteller. Mit seinem robusten Metallgehäuse ist der CW Laser für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. Das leichte Handteil sorgt nicht nur für einfache Handhabung, sondern ermöglicht dem Nutzer, über längere Zeit damit zu arbeiten.





EraserLaser GmbH

Jacobsrade 78
22962 Siek

Telefon: 04107 59999-59
E-Mail: info@EraserLaser.de

Optische Eigenschaften	
Laserart	CW/moduliert
Laserleistung	1500 W 2000 W 3000 W
Leistungsregulierung	10 - 100 %
Tastgrad	20 - 100 %
Modulierrate	10 kHz
Wellenlänge	1080 nm
Vorschaulaser-Leistung	1 mW
Strahlenqualität	1.5 mm x mrad
Fokuslänge	300 - 1000 mm

Elektrische Eigenschaften	
Leistung	7500 W 9000 W 11000 W
Spannung	400 V 50 Hz
Absicherung	32 A
Stecker	32 A CEE-Stecker

Mechanische Eigenschaften	
Länge der optischen Faser	15m
Gewicht Handteil (Lasergun)	1,4 kg
Gewicht Maschine	200 kg
Maße mit Fahrwerk (H x B x L)	118 x 60 x 125 cm

Generelle Eigenschaften	
Umgebungstemperatur	10 - 40 C°
Lebensdauer (Laser)	ca. 100000 h
Kühlung	Wasser
Kühlmittel	Destiliertes Wasser mit Zusatz
Material (Maschine)	Metall (lackiert)