Основы конфигурирования тайловых сеток

Обсудить в форуме Комментариев — 16

Эта страница опубликована в основном списке статей сайта по адресу http://gis-lab.info/qa/tile-matrix.html

Содержание

- 1 Введение
- 2 Параметры тайловой сетки
 - о 2.1 Проекция
 - о **2.2 Охват**
 - о 2.3 Масштабные уровни (разрешения)
 - о <u>2.4 Положение начала отсчёта тайловой</u> сетки
- <u>3 Количество тайлов на различных масштабных</u> уровнях
- 4 Подробнее о разрешениях
- 5 Понятие экранного масштаба карты
- 6 Ссылки

Введение

Предположим, что вы ознакомились со спецификацией <u>Tile Map Service</u> и решили создать собственный TMS-сервис. Спецификация предполагает, что у вас уже есть готовый набор тайлов или перечень необходимых настроек, согласно которому эти тайлы будут создаваться (см. раздел <u>URL, являющиеся скриптами</u>). Наиболее распространенной является ситуация, когда автор TMS-сервиса не только создаёт прослойку между готовым набором тайлов и клиентским приложением, но и отвечает за подготовку самих тайлов. В этом случае разработчик должен хорошо разбираться в вопросах, связанных с конфигурированием тайловых сеток. Даже если в его приложении тайлы создаются по запросу, то есть "на лету", эти знания все равно крайне необходимы.

Параметры тайловой сетки

Проекция

Прежде всего важно определиться с проекцией, которая будет использоваться при отрисовке данных. Для этого необходимо ответить на вопрос для каких целей будут предназначены ваши тайлы. Если вы хотите просто отображать свою карту поверх подложек, предоставляемых такими сервисами как OpenStreetMap или Google Maps, то вы должны использовать такую же проекцию, что и указанные сервисы, а именно EPSG:3857. Если же вы преследуете какие-то иные цели, например, желаете вычислять расстояния, измерять площади объектов на карте или планируете создать карту Антарктиды, то в этом случае вам необходимо выбрать наиболее подходящую для этих задач проекцию.

В качестве примера в данной статье мы будем конфигурировать тайловую сетку на территорию Алтайского края, поэтому для отрисовки данных будем использовать проекцию UTM зона 44 <u>EPSG:32644</u>, что в дальнейшем позволит нам осуществлять корректное измерение расстояний на полученной карте.

Охват

Следующий важный этап - это выбрать охват (ограничивающий прямоугольник), то есть ту область на которую будут генерироваться тайлы, вне ее тайлы не создаются. Параметры охвата Алтайского края получим на основе данных слоя административных границ набора Geosample. Для этого воспользуемся утилитой ogrinfo:

```
ogrinfo -sql "SELECT ST_Transform(the_geom, 32644) FROM admin WHERE name='Алтайский край'" PG: "host=gis-lab.info dbname=geosample user=guest password=guest" | grep Extent
```

В результате чего мы получим охват интересующей нас территории в единицах измерения системы координат проекции EPSG:32644 (minx, miny, maxx, maxy):

```
Extent: (287157.161574, 5613155.489664) - (920220.378205, 6045880.725611)
```

Масштабные уровни (разрешения)

После того, как мы определились с проекцией и охватом, необходимо разобраться с масштабными уровнями. Каждый масштабный уровень определяет разрешение с которым будет отрендерена карта на данном уровне, при этом количество таких уровней может быть произвольным. Величина разрешения, используемого на том или ином уровне также ничем не лимитирована. Разрешение показывает сколько единиц измерения координат исходных данных укладывается в одном пикселе отрендеренной карты. Таким образом в нашем случае (проекция UTM) единицы измерения разрешения - м/пиксел, в случае же работы с географическими системами координат это будут градус/пиксел.


Предположим, мы хотим предоставить доступ к нашим данным, отрендеренным с разрешениями R, равными 3000 и 1500 метров на пиксел. Посчитаем для этих разрешений размеры результирующей карты (w - ширина, h - высота):



3000 метров на пиксел

```
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/3000 = 211 (пикселов)

h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/3000 = 144 (пикселов)
```



1500 метров на пиксел

```
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/1500 = 422 (пикселов) 
 h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/1500 = 288 (пикселов)
```

Как уже было отмечено выше, разрешение z-го масштабного уровня может быть произвольным, однако на практике наиболее распространённым является случай, когда разрешение z-го уровня R_z в 2 раза выше

$$R_z = \frac{R_{z-1}}{2}$$

Разрешение 0-го (z = 0) масштабного уровня может устанавливаться произвольно, но опять же на практике широкое распространение получил следующий подход. Считается, что на нулевом уровне должно быть такое разрешение, которое бы позволило уместить карту целиком в один тайл. Чтобы его рассчитать, нам необходимо определиться с размерами тайла.

Размер тайла (ширина и высота) определяет объём информации, передаваемой одним тайлом. Очевидно, что чем больше геометрические размеры тайла, тем больший объём дискового пространства он занимает и тем дольше он будет передаваться клиенту. Чем меньше размер тайла, тем он быстрее может быть доставлен клиенту, но при этом возрастает количество запросов с серверу, что в конечном итоге приводит к еще более длительному процессу получения тайлов. Экспериментальным путём было установлено, что наиболее эффективный размер тайла - 256x256 пикселов.



Тайл сервиса OpenStreetMap имеет размер 256x256 пикселов

Вернёмся к нашей задаче определения разрешения 0-го уровня. Определим ширину (W) и высоту (H) карты в единицах измерения данных:

```
W = maxx-minx = 920220-287157 = 633063 (M)

H = maxy-miny = 6045880-5613155 = 432725 (M)
```

Тогда разрешение 0-го уровня можно вычислить так:


```
R0 = max(W, H)/256 = 633063/256 = 2472 (м/пиксел)
```

Можно записать общую формулу расчета разрешения z-го уровня карты размером WxH с размером тайла 256x256 с учётом того, что разрешение каждого последующего масштабного уровня в 2 раза выше предыдущего:

$$R_z = \frac{max(W, H)}{256 \cdot 2^z}$$


Положение начала отсчёта тайловой сетки

Начало отсчёта тайловой сетки, задаваемое в единицах измерения исходных данных, определяет индексы тайлов, по которым они будут доступны. Согласно спецификации TMS начало отсчёта тайловой сетки может располагаться вне охвата карты. В этом случае тайл (0,0) может и не существовать, однако это достаточно экзотический случай. Наиболее распространённым является случай, когда начало отсчёта тайловой сетки совпадает с координатами левого нижнего угла охвата карты (minx, miny):



Пример TMS-совместимой тайловой сетки: положение начала отсчёта совпадает с координатами левого нижнего угла охвата карты

Другой часто встречающийся случай (не согласующийся со спецификацией TMS) - это когда положение начала отсчета тайловой сетки помещается в левую верхнюю точку охвата карты (minx, maxy):



Пример TMS-несовместимой тайловой сетки: положение начала отсчёта помещается в левую верхнюю точку охвата карты (используется в Google Maps, OpenStreetMap)

Данный подход используется, например, в OpenStreetMap:



Пример запроса тайла по адресу http://b.tile.openstreetmap.org/01/0/1.png

Как можно заметить на данном тайле представлена нижняя левая часть карты мира, но номер тайла при этом не (0,0), а (0,1).

Количество тайлов на различных масштабных уровнях

На основе вышесказанного можно легко оценить количество тайлов (x^*y) на z-м масштабном уровне. Количество столбцов тайлов (x) определяется соотношением:

```
x = w/256 = W/(Rz*256)
Количество строк (у):
```

```
y = h/256 = H/(Rz*256)
```

Вычислим количество тайлов, например, на 7 масштабном уровне с учётом, что зависимость разрешения от номера уровня задана функцией, полученной в разделе <u>#Масштабные уровни</u> (разрешения):

```
R7 = \max(W,H)/(256*2^z) = 633063/(256*2^7) = 19.32

x = 633063/(19.32*256) = 128

y = 432725/(19.32*256) = 88

x*y = 128*88 = 11264
```

Полученные значения х и у были округлены в большую сторону до целого.

Для автоматизации подсчёта количества тайлов на каждом масштабном уровне воспользуемся консольной утилитой, идущей в составе кэширующего прокси-сервера MapProxy. Для этого вначале составим описание тайловой сетки в специальном конфигурационном файле MapProxy mapproxy.yaml. После прочтения вышеизложенного материала данной статьи у вас должно появиться четкое понимание описываемых в следующей конфигурации параметров:

```
grids:
   utmgrid:
    srs: EPSG:32644
   bbox_srs: EPSG:32644
   tile_size: 256, 256
   origin: 11 # low left
   bbox: 287157.161574,5613155.489664,920220.378205,6045880.725611
```

Запускаем утилиту:

Получаем результат:

```
Configuration:
       bbox: 287157.161574, 5613155.489664, 920220.378205, 6045880.725611
       bbox srs: 'EPSG:32644'
       origin: 'll'
       srs: 'EPSG:32644'
       tile size: 256, 256
Levels: Resolutions, # x * y = total tiles
       00: 2472.9031899648435, # 1 * 1
01: 1236.4515949824217, # 2 * 2
                                                                                                     1
                                                                 2 * 2
                                                                                                     4
      02: 618.2257974912109, # 4 * 3 = 12

03: 309.11289874560543, # 8 * 6 = 48

04: 154.55644937280272, # 16 * 11 = 176

05: 77.27822468640136, # 32 * 22 = 704

06: 38.63911234320068, # 64 * 44 = 2.816K

07: 19.31955617160034, # 128 * 88 = 11.264K
       08: 9.65977808580017,
                                                   # 256 * 175 = 44.800K
       09: 4.829889042900085, # 512 * 350 = 179.200K
      10: 2.4149445214500425, # 1024 * 700 = 716.800K

11: 1.2074722607250212, # 2048 * 1400 = 2.867M

12: 0.6037361303625106, # 4096 * 2800 = 11.469M

13: 0.3018680651812553, # 8192 * 5600 = 45.875M
      14: 0.15093403259062765, # 16384 * 11200 = 183.501M

15: 0.07546701629531383, # 32768 * 22399 = 733.970M

16: 0.03773350814765691, # 65536 * 44797 = 2.936G

17: 0.018866754073828457, # 131072 * 89594 = 11.743G
               0.009433377036914228, # 262144 * 179187 = 46.973G
       18:
       19: 0.004716688518457114, # 524288 * 358373 = 187.891G
```

Как можно заметить, уже на 11 масштабном уровне количество тайлов превысило отметку в 1 миллион, а на 16 в 1 миллиард.

Проведём оценку количества тайлов на различных масштабных уровнях сервиса OpenStreetMap. Для этого вновь воспользуемся утилитой из состава MapProxy и указав в качестве имени сетки специальное служебное значение GLOBAL MERCATOR:

mapproxy-util grids --grid GLOBAL MERCATOR --mapproxy-conf mapproxy.yaml

Результат:

```
Configuration:
          bbox*: -20037508.342789244, -20037508.342789244, 20037508.342789244,
20037508.342789244
         origin*: 'sw'
          srs: 'EPSG:900913'
          tile size*: 256, 256
Levels: Resolutions, \# x * y = total tiles
          00: 156543.03392804097, # 1 * 1
                                                                                                                                               1

      00:
      156543.03392804097,
      #
      1 * 1
      =
      1

      01:
      78271.51696402048,
      #
      2 * 2
      =
      4

      02:
      39135.75848201024,
      #
      4 * 4
      =
      16

      03:
      19567.87924100512,
      #
      8 * 8
      =
      64

      04:
      9783.93962050256,
      #
      16 * 16
      =
      256

      05:
      4891.96981025128,
      #
      32 * 32
      =
      1.024K

      06:
      2445.98490512564,
      #
      64 * 64
      =
      4.096K

      07:
      1222.99245256282,
      #
      128 * 128
      =
      16.384K

      08:
      611.49622628141,
      #
      256 * 256
      =
      65.536K

      09:
      305.748113140705,
      #
      512 * 512
      =
      262.144K

                                                                                                                     = 262.144K
                                                                      #
                                                                                    512 * 512
          09: 305.748113140705,
          10: 152.8740565703525, # 1024 * 1024 = 1.049M
          11: 76.43702828517625, # 2048 * 2048 = 4.194M
          12: 38.21851414258813, # 4096 * 4096 = 16.777M
```

```
13:
    19.109257071294063,
                             8192 * 8192
                                            67.109M
    9.554628535647032,
                         # 16384 * 16384 = 268.435M
    4.777314267823516,
                            32768 * 32768
    2.388657133911758,
                           65536 * 65536
    1.194328566955879,
17:
                        # 131072 * 131072 =
                       # 262144 * 262144 =
18:
    0.5971642834779395,
    0.29858214173896974, # 524288 * 524288 = 274.878G
```

Так как в OpenStreetMap тайлы рендерятся только до 18 уровня, то получаем, что на последнем уровне количество тайлов достигает отметки 68 миллиардов.

Подробнее о разрешениях

Строго говоря выражение "карта на таком-то масштабном уровне отрендерена с таким-то разрешением" в общем случае имеет слабую связь с реальными размерами элементов изображения на местности из-за непостоянства размеров вносимого проекционными искажениями. Покажем это на примере игры на базе данных Google Maps, использующих проекцию Меркатора. Среди разбросанных полигонов найдите соответствующий Австралии и оцените как изменяется его форма в области полюсов и на своём законном месте (полигоны можно двигать, цель игры - разместить контуры стран по своим местам):

Изменение формы обусловлено выбранной проекцией - так в проекции Меркатора размеры элемента изображения карты не являются постоянными на местности. Линейные размеры увеличиваются от экватора к полюсам как обратный косинус широты (Проекция Меркатора). Таким образом, мы получаем, что пикселы даже в рамках одного тайла могут иметь различный размер:



Тайл сервиса OpenStreetMap на 0-м масштабном уровне. Как можно заметить размеры элементов в области полюсов значительно отличаются от их размеров на экваторе (Гренландия кажется в 2-3 раза больше Австралии, хотя в реальности Гренландия втрое меньше)

В общем случаем линейные размеры пиксела - это функция от его географических координат (lat, lon) и масштабного уровня:

$$R_z = f(lat, lon) \frac{\max(W, H)}{256 \cdot 2^z}$$

В случае проекции Меркатора $f(lat,lon) = \cos(lat)$. С учётом этого выражение для вычисления разрешения принимает вид:

$$R_z = \cos(lat) \frac{\max(W, H)}{256 \cdot 2^z}$$

Получается, что в сервисах, использующих проекцию Меркатора разрешение в области 60 широты в 2 раза выше разрешения на экваторе (в одном пикселе отрендеренной карты укладывается меньше единиц

измерения координат исходных данных) и соответствует действительности как раз на экваторе.

Тогда что-же мы подразумевали в предыдущих разделах данной статьи, говоря "разрешение z-го масштабного уровня"? Это ни что иное как некоторая абстрактная величина, имеющая размерность разрешения, которую удобно использовать для расчёта общего количества и координат тайлов. Если же мы хотим осуществлять измерения по нашей карте, то мы должны обязательно учитывать зависимость разрешения от географических координат. Выбрав в самом начале статьи проекцию UTM для рендеринга и заявив, что это "позволит нам осуществлять корректное измерение расстояний на полученной карте", мы обеспечили постоянство разрешения карты в пределах масштабного уровня, то есть независимость от географических координат: f(lat,lon) = 1.

Понятие экранного масштаба карты

Экранный масштаб карты (S) показывает сколько единиц измерения на местности укладывается в единицу измерения карты на экране монитора и равен произведению разрешения карты на разрешение экрана (dots per inch, DPI) и на количество единиц карты в одной единице измерения разрешения экрана (inches per map unit, IPMU):

$$S_z = R_z \cdot DPI \cdot IPMU$$

Как было показано выше - разные области карты могут иметь различное разрешение, а, следовательно, и масштаб.

Ссылки

- Local projections in a world of spherical mercator
- MapProxy grids configuration
- mapproxy-util
- Understanding Scale and Resolution
- Slippy map tilenames
- How do I interpret the OpenLayers scale?

Обсудить в форуме Комментариев — 16

Последнее обновление: 2014-05-15 01:46

Дата создания: 01.04.2013 Автор(ы): Денис Рыков