

ПЕТЛИ ВВЕРТНЫЕ ЧЕТЫРЕХШТЫРЕВЫЕ Ø 20



Артикул производителя

CF 495 200 H1 04

CG 495 200 H1 06

Заказной артикул

OTL0065.03

OTL0066.03

Универсальная регулируемая петля OTLAV серии 495

- Длительная эксплуатация с минимальным трением благодаря стальному шарику между рамной и створочной частью
- Нейлоновая вставка в отверстии створочной части предохраняет штифт от износа с боковой стороны
- Плавность вращения регулировочных штифтов из высокопрочной стали с широким шагом обеспечивается смазкой и подшипниками из закаленной стали
- Регулировка в 3-х направлениях: высоте, прижиму, горизонтали
 Регулировка и монтаж одним

Примечание

Створочная часть

Рамная часть

 Регулировка и монтаж одним шестигранником Ø5 мм

Цвет

Бихром

3	33						
51.00		68.50	96.40	67.90	32.00		
05 43		+	+		27.00	reg. Fino 32.88	0
56.1		20.00	20.00		32.00		

- Монтаж: 3 петли при весе створки 100 кг и древесине средней твердости
- **Диаметр сверла:** мягкая древесина 8,3 мм твердая древесина 8,5 мм




Универсальная регулируемая петля СЕМОМ серии 916

Ценова группа

50


50

- Длительная эксплуатация с минимальным трением благодаря стальному шарику между рамной и створочной частью
- Нейлоновая вставка в отверстии створочной части предохраняет штифт от износа с боковой стороны
- Регулировка в 3-х направлениях: высоте, прижиму, горизонтали
- Регулировка и монтаж одним шестигранником Ø5 мм
- Монтаж: 3 петли при весе створки 100 кг и древесине средней твердости
- Диаметр сверла: мягкая древесина 8,3 мм твердая древесина – 8,5 мм



Заказной артикул	Цвет	Примечание	Ценовая группа
CEM0057.03	Бихром	Рамная и створочная часть в комплекте	50

ШАБЛОНЫ для установки петель OTLAV 495 Ø 20






Заказной артикул	Примечание	Ценовая группа
OTL0067	Комплект шаблонов для установки петель OTLAV 495 Ø 20 мм на двери с наплавом (рис. 1)	46
OTL0117	Комплект шаблонов для установки петель OTLAV 495 Ø 20 мм на двери без наплава (рис. 2)	46



ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАЧКИ на петли четырехштыревые **Ø**20

Пластиковые декоративные колпачки на петлю серии 495



Заказной артикул	Артикул производителя	Цвет	Ценовая группа
OTL0088.06	GC 838 220 Y2 01	Черный RAL9008	50
OTL0069.03	GC 838 220 YB 01	Хром полированный	50
OTL0130.20	GC 838 220 YA 01	Золото глянцевое	50
OTL0069.06	GC 838 220 Z3 04	Черный хром	50


Пластиковые декоративные колпачки на петлю серии 916 и 627



Заказной артикул	цвет							
CEM0058.03	Хром полированный	50						
CEM0058.05	Черный	50						
CEM0058.06	Антрацит	50						
CEM0058.07	Белый	50						
CEM0058.09	Золото матовое	50						
CEM0058.20	Золото глянцевое	50						


Латунные декоративные колпачки на петлю серии 495





Заказной артикул	Артикул производителя	Цвет	Ценовая группа
OTL0068.20	GC 839 220 L1 03	Латунь полированная	50
OTL0134.20	GC 839 220 PF 02	Старинное золото	50
OTL0134.27	GC 839 220 B0 04	Бронза	50





Заказной артикул	Артикул производителя	Цвет	Ценовая группа
OTL0069.20	GC 838 220 L1 04	Латунь полированная	50
OTL0085.27	GC 838 220 B0 04	Бронза	50

Заказной артикул	Цвет	Примечание	Ценовая группа
LAF0008.08	хром матовый	Латунный декоратив- ный колпачок	1
ROS0125.27	бронза	Колпачок к петле OTLAV	50



РЕКОМЕНДАЦИИ ОТLAV ПО ПОДБОРУ КОЛИЧЕСТВА ПЕТЕЛЬ

в зависимости от высоты и ширины створки

Петли OTLAV EXACTA Ø 20 d

ширина	4	00 -	÷ 50	00	5	00 -	÷ 60	00	60	00 -	÷ 70	00	70	00 -	- 80	00	80	00 -	90	00	90)0 ÷	100	00	10	00	÷ 11	00	11	00 -	÷ 12	00	12	00 ÷	13	00
высота	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120
0 ÷ 400																																				
400 ÷ 600					2				2	2			2	3			3				3															
600 ÷ 800		2	3		2	2	3		2	2	3		2	3	3		3	3	4	4	3	3	4	4	3											
800 ÷ 900	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4			4					П		
900 ÷ 1000	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4		5	3	4			4			
1000 ÷ 1100	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4			3			
1100 ÷ 1200	2	2	3		2	2	3	3	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3			
1200 ÷ 1400	2	2	3		2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3			
1300 ÷ 1600	2	2	3		2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	4	5		
1400 ÷ 1700	2	2	3		2	3	3	4	2	3	3	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	4	5	3	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	6
1500 ÷ 1800	2	2	3		2	3	3	4	2	3	4	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	5	5	3	4	5	5	4	5	5	5	4		5	6
1600 ÷ 1900	2	3	3		2	3	4	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4	3	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4		5	6
1700 ÷ 2000	2	3	3		2	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4		5	6
1800 ÷ 2100	2	4	4		2	4	4	4	3	4	4	4	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	6	4	5	5	6	4		6	6	4	П	6	6
2100 ÷ 2200	2	4	4		2	5	4	5	3	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	6	4		6	6	5				5			
2200 ÷ 2300	2	5	4		3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	6	4	5	6	6	5				5				5		\neg	

Замки


Ответные

Профильные



РЕКОМЕНДАЦИИ СЕМОМ ПО ПОДБОРУ ПЕТЕЛЬ


Выбор количества петель зависит от ширины и высоты створки



Требуют смазывания твердой смазкой каждые 25 000 циклов.

Монтаж на двери с наплавом

Монтаж на двери без наплава



${f D}-$ диаметр петли ${f a}{f n}{f b}{f \phi}{f a}-$ угол, зависящий от формы несущего профиля (0–10)

Твердость древесины некоторых пород дерева

Порода	Твердость древесины (коэффициент Бринелля)	Средняя плотность при нормальной влажности кг/м²	Средний процент расширения и сжатия, при изменении содержания влажности на 1%	Скорость поглощения влаги		
Дуб	Твердая (3,7-3,9)	690	0.22	Низкая		
Бук	Твердая (3,8)	720	0.31	Высокая		
Клен	Твердая (до 4,8)	710	0.23	Средняя		
Ясень	Твердая (4,0-4,1)	690	0.27	Средняя		
Береза	Средняя (3,5)	650	0.25	Средняя		
Акация	Очень твердая	770	0.30	Низкая		
Груша	Твердая	740	0.24	Очень низкая		
Вишня	Твердая (3,0-3,3)	610	0.23	Средняя		
Opex	Твердая (до 5,0)	680	0.24	Низкая		
Дусия	Очень твердая (4,0)	830	0.18	Очень низкая		
Мембау	Очень твердая (4,1)	840	0.21	Очень низкая		
Ель	Мягкая	430	0.24	Средняя		
Лиственница	Средняя (2,6)	590	0.22	Средняя		