



Universidad de Valladolid

**Escuela de Ingeniería Informática de
Valladolid**

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

Mención en Ingeniería de Software

Título del TFG

Autor:

D. Sergio Alcón González

Tutores:

**D. Luis Ignacio Jiménez Gil
D. Mario Corrales Astorgano**

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado presenta el diseño e implementación de *NeuroForge*, un videojuego de estrategia por turnos con mecánicas de información oculta desarrollado sobre el motor Godot. El videojuego está inspirado en el clásico juego de mesa *Stratego*, adaptando sus mecánicas fundamentales a un entorno digital con ambientación de ciencia ficción futurista.

El proyecto abarca el ciclo de vida completo del desarrollo de software, desde el análisis de requisitos y el diseño de la arquitectura hasta la implementación, las pruebas y la documentación. La arquitectura adoptada separa en tres capas la lógica del videojuego, la interfaz de usuario y la infraestructura, lo que ha facilitado el mantenimiento y la escalabilidad del sistema a lo largo de las cinco iteraciones de desarrollo. Se han aplicado patrones de diseño orientados a objetos como *Singleton*, *Strategy*, *Fachada* y *Template Method* para garantizar una estructura robusta y desacoplada.

Como componente avanzado, se ha desarrollado un agente de inteligencia artificial entrenado mediante aprendizaje por refuerzo, utilizando la biblioteca Gymnasium como interfaz del entorno y el algoritmo MaskablePPO como método de entrenamiento. El agente aprende a jugar mediante una estrategia de *self-play*, enfrentándose progresivamente a versiones anteriores de sí mismo, lo que le permite desarrollar comportamientos estratégicos sin necesidad de una función de evaluación diseñada manualmente.

El resultado es un videojuego completo y jugable, con una interfaz visual pulida, efectos sonoros, múltiples menús y un oponente controlado por inteligencia artificial, distribuible como ejecutable autocontenido para Windows.

Palabras clave: videojuego, estrategia por turnos, información oculta, Godot, aprendizaje por refuerzo, Gymnasium, MaskablePPO, *self-play*, arquitectura en capas, patrones de diseño.

Abstract

This Bachelor's Thesis presents the design and implementation of *NeuroForge*, a turn-based strategy video game with hidden information mechanics developed using the Godot engine. The game is inspired by the classic board game *Stratego*, adapting its core mechanics to a digital environment with a futuristic science fiction setting.

The project covers the complete software development lifecycle, from requirements analysis and architectural design to implementation, testing, and documentation. The adopted architecture separates game logic, user interface, and infrastructure into three layers, which has facilitated system maintainability and scalability throughout the five development iterations. Object-oriented design patterns such as *Singleton*, *Strategy*, *Facade*, and *Template Method* have been applied to ensure a robust and decoupled structure.

As an advanced component, an artificial intelligence agent has been developed and trained using reinforcement learning, employing the Gymnasium library as the environment interface and the AMaskablePPO algorithm as the training method. The agent learns to play through a self-play strategy, progressively competing against earlier versions of itself, which allows it to develop strategic behaviors without the need for a manually designed evaluation function.

The result is a complete and playable video game, featuring a polished visual interface, sound effects, multiple menus, and an AI-controlled opponent, distributable as a self-contained executable for Windows.

Keywords: video game, turn-based strategy, hidden information, Godot, reinforcement learning, Gymnasium, MaskablePPO, self-play, layered architecture, design patterns.

Índice general

1	Introducción	5
1.1	Contexto y motivaciones	5
1.2	Objetivos	6
1.3	Estructura del documento	6
2	Antecedentes	9
2.1	Evolución de los juegos de estrategia	9
2.2	El juego original: <i>Stratego</i>	13
2.3	Variaciones, adaptaciones y videojuegos relacionados	14
2.4	Motores de desarrollo de videojuegos	15
2.5	Inteligencia artificial en videojuegos de estrategia	16
3	Diseño del videojuego	19
3.1	Resumen del videojuego	19
3.2	Mecánicas	20
3.2.1	Tablero	20
3.2.2	Colocación inicial	20
3.2.3	Piezas	21
3.2.4	Turnos	21
3.2.5	Resolución de combates	22
3.2.6	Condiciones de victoria	23
3.2.7	Interacción y control	23
3.3	Ambientación	23

3.3.1	Unidades y estructuras	24
3.3.2	Escenario	24
3.4	Diseño de niveles	25
3.5	Audiencia	25
4	Planificación	27
4.1	Metodología empleada	27
4.1.1	Etapas de desarrollo y ordenación en la planificación	28
4.2	Planificación inicial	29
4.2.1	Tareas Globales Iniciales: Análisis y Diseño	29
4.2.2	Iteración 1: Núcleo jugable (Videojuego base)	30
4.2.3	Iteración 2: Interfaz de usuario y pulido visual	30
4.2.4	Iteración 3: Mejoras audiovisuales	31
4.2.5	Iteración 4: Implementación del bot inteligente	32
4.2.6	Iteración 5: Pulido final	32
4.3	Riesgos	36
4.4	Restricciones	37
4.5	Herramientas	37
4.5.1	Selección del Motor de Videojuegos	37
4.5.2	Otras herramientas utilizadas	39
4.6	Variación de planificación	40
4.7	Costes del proyecto	42
4.7.1	Costes de personal	42
4.7.2	Costes de software e infraestructura	43
4.7.3	Distribución en Steam y punto de amortización	43
4.7.4	Resumen y punto de amortización	43
5	Análisis	45
5.1	Actores y roles	45
5.2	Modelado de Requisitos	45

5.2.1	Requisitos funcionales	46
5.2.2	Requisitos no funcionales	46
5.2.3	Requisitos de información	47
5.3	Casos de uso	48
5.3.1	Lista de casos de uso	48
5.3.2	CU-01: Jugar partida	49
5.3.3	CU-02: Jugar turnos	50
5.3.4	CU-03: Resolver combate	51
5.3.5	CU-04: Consultar reglas	52
5.3.6	CU-05: Consultar opciones	53
5.4	Modelo de dominio	54
5.5	Modelo de proceso de negocio	55
5.5.1	Actividad: Jugar partida	55
5.5.2	Actividad: Jugar turnos	56
5.5.3	Actividad: Resolver combate	57
5.5.4	Actividad: Consultar opciones	58
6	Diseño	59
6.1	Arquitectura del sistema	59
6.1.1	El modelo de ejecución de Godot	59
6.1.2	Arquitectura de NeuroForge	61
6.2	Diagrama de despliegue	63
6.3	Diseño de interfaz de usuario	64
6.3.1	Partida en curso	67
6.3.2	Interfaz de combate	69
6.3.3	Fin de partida	69
6.3.4	Menú de pausa	70
6.3.5	Menú de opciones	71
6.4	Patrones de diseño aplicados	72

6.4.1	Singleton	72
6.4.2	Strategy	73
6.4.3	Fachada	74
6.4.4	Template Method	74
7	Implementación	75
7.1	Organización del código	75
7.2	Licencias requeridas	76
7.2.1	Motor de Videojuegos: Godot Engine	76
7.2.2	Recursos de Audio	76
7.2.3	Recursos Gráficos	77
7.2.4	Modificación de recursos	77
7.3	Iteraciones y progreso del desarrollo	78
7.3.1	Iteración 1: Núcleo jugable y lógica básica	78
7.3.2	Iteración 2: Interfaz de usuario y pulido visual	80
7.3.3	Iteración 3: Mejoras audiovisuales	87
7.3.4	Iteración 4: Implementación del bot inteligente	87
7.3.5	Iteración 5: Pulido final	88
8	Pruebas	89
8.1	Enfoque de pruebas	89
8.2	Batería de pruebas	90
8.2.1	Bloque 1 — Despliegue inicial	90
8.2.2	Bloque 2 — Movimiento	91
8.2.3	Bloque 3 — Combate	92
8.2.4	Bloque 4 — Condiciones de victoria	93
8.2.5	Bloque 5 — Interfaz y feedback visual/sonoro	94
8.2.6	Bloque 6 — Menús y navegación	95
8.2.7	Bloque 7 — Comportamiento del bot	96
8.2.8	Bloque 8 — Requisitos no funcionales	97

9 Conclusiones	99
9.1 Valoración de objetivos	99
9.2 Uso de inteligencia artificial	100
9.3 Líneas futuras	100
9.3.1 Guardado y carga de partidas	100
9.3.2 Niveles de dificultad del bot	101
9.3.3 Nuevas mecánicas y contenido	101
9.3.4 Publicación y distribución	101
A Manual de instalación	103
A.1 Requisitos del sistema	103
A.2 Pasos de instalación	103
A.3 Solución de problemas comunes	104
B Manual de usuario	105
B.1 Menú principal	105
B.2 Menú de reglas	105
B.3 Fase de despliegue	105
B.4 Partida en curso	106
B.5 Interfaz de combate	106
B.6 Menú de pausa	106
B.7 Menú de opciones	106
B.8 Fin de partida	107
Bibliografía	108

Índice de figuras

2.1	Tablero del Juego Real de Ur	10
2.2	Tablero del juego Senet	10
2.3	Tablero del juego Dou Shou Qi	12
2.4	Tablero del juego Luzhanqi	14
3.1	Esquema del tablero	20
4.1	Metáfora gráfica del desarrollo iterativo e incremental	28
4.2	Parte 1 del diagrama de Gantt general del desarrollo del TFG	34
4.3	Parte 2 del diagrama de Gantt general del desarrollo del TFG	35
5.1	Diagrama de casos de uso	48
5.2	Diagrama del modelo de dominio	54
5.3	Diagrama de actividad: Jugar partida	55
5.4	Diagrama de actividad: Jugar turnos	56
5.5	Diagrama de actividad: Resolver combate	57
5.6	Diagrama de actividad: Consultar opciones	58
6.1	Estructura de la escena Tile en el editor de Godot	60
6.2	Modelo de ejecución de Godot ilustrado con algunos nodos del proyecto.	61
6.3	Vista simplificada de la arquitectura de NeuroForge en tres capas.	62
6.4	Diagrama de despliegue de NeuroForge.	63
6.5	Diagrama de navegación de las interfaces de NeuroForge.	64
6.6	Menú principal de NeuroForge.	65
6.7	Menú de reglas con la pestaña de piezas activa.	66

6.8	Fase de despliegue con algunas piezas ya colocadas en la zona del jugador.	66
6.9	Pantalla de partida con una pieza seleccionada y sus acciones posibles resaltadas. .	68
6.10	Interfaz de combate tras la resolución: pieza perdedora oscurecida y mensaje de resultado visible.	69
6.11	Pantalla de fin de partida con mensaje de victoria.	70
6.12	Menú que emerge al pausar durante una partida.	71
6.13	Menú de opciones donde configurar audio y resolución.	72
6.14	Patrón Singleton aplicado en <code>GameScene</code> y <code>SceneManager</code>	73
6.15	Patrón Strategy con <code>MovementSystem</code> y <code>CombatSystem</code> como estrategias delegadas desde <code>Board</code>	73
6.16	Patrón Fachada con <code>Board</code> como punto de acceso unificado al subsistema de tablero.	74
7.1	Detalle de la interfaz de despliegue inicial basada en botones de texto.	79
7.2	Mensaje de final de partida en la Iteración 1	80
7.3	Capturas del juego durante la Iteración 1.	80
7.4	Primer boceto de la interfaz de partida con indicadores laterales y texto de turno.	81
7.5	Evolución del diseño de partida con indicadores visuales de turno.	82
7.6	Layout definitivo del boceto de la interfaz de partida.	83
7.7	Boceto de inicio de combate: presentación de piezas.	84
7.8	Boceto de resolución: comparación de rangos.	84
7.9	Boceto de fin de combate: pieza eliminada.	85
7.10	Comparativa entre el diseño inicial de combate y el diseño final simplificado. . . .	85
7.11	Boceto del menú de pausa de la partida.	86
7.12	Boceto de la interfaz de reglas con sistema de navegación por viñetas.	86

Índice de tablas

4.1	Correspondencia entre las fases de la metodología y la ordenación de las tareas en la planificación	29
4.2	Distribución ajustada de horas por tareas globales e iteraciones del proyecto . . .	33
4.3	Riesgos identificados y planes de contingencia	36
4.4	Comparativa entre motores de desarrollo de videojuegos	39
4.5	Herramientas empleadas en el desarrollo del proyecto	41
4.6	Variaciones respecto a la planificación inicial	42
4.7	Desglose de costes estimados en escenario individual y empresarial	44
5.1	Lista de casos de uso del sistema	48
5.2	CU-01: Jugar partida	49
5.3	CU-01: Jugar partida	50
5.4	CU-03: Resolver combate	51
5.5	CU-04: Consultar reglas	52
5.6	CU-05: Consultar opciones	53
8.1	Pruebas del bloque 1: Despliegue inicial (RF01, RF02, CU-01)	90
8.2	Pruebas del bloque 2: Movimiento (RF03, RF04, RF07, CU-02)	91
8.3	Pruebas del bloque 3: Combate (RF04, RF05, RF09, CU-03)	92
8.4	Pruebas del bloque 4: Condiciones de victoria (RF08, CU-02)	93
8.5	Pruebas del bloque 5: Interfaz y feedback (RF09, RF10, RNF04)	94
8.6	Pruebas del bloque 6: Menús y navegación (RF11, RF12, RF13, CU-04, CU-05) .	95
8.7	Pruebas del bloque 7: Comportamiento del bot (RF06)	96
8.8	Pruebas del bloque 8: Requisitos no funcionales (RNF01–RNF04)	97

Agradecimientos

Glosario

ACRONIMO Significado del acrónimo, del inglés *Si precediera del inglés*.

Introducción

Este documento contiene la memoria del TFG, adscrito a la mención en Ingeniería de Software, que trata el diseño y la implementación de *NeuroForge*, un videojuego táctico por turnos caracterizado por mecánicas de información oculta, desarrollado sobre el motor Godot y el lenguaje C#. Como punto de partida de la memoria, este primer capítulo introduce el proyecto a través del contexto de la industria y las motivaciones que justifican el desarrollo del software, y también se delimitan los objetivos técnicos fijados y se detalla la estructura organizativa que conforma el resto del documento.

1.1. Contexto y motivaciones

Los videojuegos constituyen hoy en día una de las industrias culturales y de entretenimiento más relevantes a nivel global. Los ingresos globales del sector alcanzaron los 188.800 millones de dólares en 2025, con una base de jugadores que supera los 3.600 millones de personas, lo que equivale al 61,5 % de la población mundial con acceso a internet [1]. Estas cifras sitúan a los videojuegos por encima de los ingresos combinados del *streaming* y la industria cinematográfica, consolidando su posición como el medio de entretenimiento dominante del siglo XXI.

Más allá de su peso económico, los videojuegos han demostrado tener un impacto positivo documentado en sus jugadores. Diversas investigaciones señalan que su uso moderado mejora capacidades cognitivas como la atención, la memoria de trabajo, la toma de decisiones y las habilidades espaciales [2]. Los videojuegos de estrategia, en particular, fomentan la autorregulación y la planificación, obligando al jugador a evaluar riesgos y anticipar movimientos bajo presión. Además, el componente interactivo y social de muchos títulos contribuye al desarrollo de valores como la cooperación y el trabajo en equipo [3]. El videojuego, por tanto, no es únicamente un producto de ocio, sino un medio expresivo con capacidad de influir de forma significativa en quienes lo experimentan.

Esta capacidad de generar experiencias entretenidas o memorables es precisamente lo que ha motivado el desarrollo del presente trabajo. A lo largo de los años, numerosos videojuegos han

dejado una huella duradera: títulos que, independientemente de su presupuesto o escala, han conseguido transmitir emociones, plantear desafíos estimulantes o simplemente brindar momentos de disfrute genuino.

Poder contribuir, aunque sea a pequeña escala, a generar ese mismo tipo de experiencia en otras personas es la motivación principal de este proyecto. El desarrollo de un videojuego propio supone además una oportunidad única de adquirir de forma práctica las competencias técnicas y creativas que conforman esta industria, como el diseño de sistemas interactivos, implementación de lógica del videojuego, creación de interfaces y producción de contenido audiovisual.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este TFG es diseñar y desarrollar un videojuego por turnos completamente funcional utilizando el motor Godot y el lenguaje de programación C#, capaz de ofrecer una experiencia de juego completa y satisfactoria de principio a fin.

Para alcanzar este objetivo principal, se han definido los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar e implementar la lógica fundamental del videojuego, en concreto, la estructura de un tablero, la definición de las piezas y las reglas de movimiento y combate entre ellas.
- Desarrollar un sistema de control de turnos y gestión del estado del videojuego que permita ejecutar partidas completas respetando las reglas definidas.
- Adquirir experiencia práctica en el uso del motor de videojuegos Godot y en el desarrollo de sistemas interactivos con C#.
- Implementar un bot inteligente capaz de analizar el estado del tablero y seleccionar los movimientos válidos más adecuados para cada situación, ofreciendo al jugador la posibilidad de disputar partidas contra un oponente desafiante.

1.3. Estructura del documento

Este documento se encuentra estructurado en nueve capítulos principales que guían al lector a través de todas las fases de concepción, análisis, diseño, planificación, implementación y validación del proyecto. A continuación se presenta una descripción de cada uno de ellos:

- **Capítulo 1: Introducción.** Define el contexto y las motivaciones del proyecto, establece los objetivos generales y específicos a alcanzar y describe la estructura organizativa del documento.
- **Capítulo 2: Antecedentes.** Realiza un recorrido por la evolución histórica de los juegos de estrategia, desde los primeros juegos de mesa de la antigüedad hasta *Stratego* y sus adaptaciones digitales, contextualizando además los motores de videojuegos y los algoritmos de inteligencia artificial empleados en el proyecto.

- **Capítulo 3: Descripción del juego.** Detalla la propuesta de *NeuroForge*, definiendo sus mecánicas fundamentales, las reglas del tablero y las piezas, la ambientación y el perfil de la audiencia objetivo.
- **Capítulo 4: Planificación.** Describe la metodología de desarrollo, la planificación, el análisis de riesgos y restricciones, la justificación de las herramientas seleccionadas, las variaciones respecto al plan inicial y el análisis de costes del proyecto.
- **Capítulo 5: Análisis.** Contiene la especificación formal de los requisitos funcionales, no funcionales y de información, complementada con el modelo de dominio, los casos de uso y los diagramas de actividad correspondientes.
- **Capítulo 6: Diseño.** Explica la arquitectura del sistema y el modelo de ejecución de Godot, el diseño detallado de clases y componentes, el diseño de la interfaz de usuario y los patrones de diseño orientados a objetos aplicados.
- **Capítulo 7: Implementación.** Describe la organización del código fuente, la gestión de licencias de los recursos empleados y el progreso real del desarrollo a lo largo de las iteraciones completadas.
- **Capítulo 8: Pruebas.** Presenta la estrategia de verificación adoptada y una batería de pruebas funcionales manuales estructurada en ocho bloques temáticos que cubren todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- **Capítulo 9: Conclusiones.** Recoge una valoración del cumplimiento de los objetivos fijados, el uso de herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo y las líneas de trabajo futuro propuestas para la evolución del proyecto.

Finalmente, tras las conclusiones, se incluye la bibliografía consultada con todas las fuentes referenciadas a lo largo del documento.

Antecedentes

En este capítulo se analizan los antecedentes y el estado del arte relacionados con el TFG. Para ello, se realiza un recorrido por la evolución de los juegos de estrategia desde sus orígenes en los juegos de mesa clásicos hasta sus adaptaciones modernas, tanto físicas como digitales. Este análisis permite identificar las mecánicas fundamentales que han influido en el diseño del proyecto, así como contextualizar las decisiones adoptadas durante su desarrollo.

2.1. Evolución de los juegos de estrategia

Desde la antigüedad, los juegos de mesa han servido como una representación lúdica del conflicto, la planificación y la toma de decisiones. En las primeras civilizaciones, estos juegos cumplían una función tanto recreativa como cultural, y sentaron las bases de conceptos estratégicos que perduran hasta la actualidad.

Entre los ejemplos más antiguos se encuentra el *Juego Real de Ur*, originario de Iraq (aprox. del 2600-2400 a.C.) [4], presentaba un tablero dividido en secciones conectadas, tal y como se muestra en la Figura 2.1. Este diseño introducía decisiones tácticas relacionadas con el avance y la protección de las piezas, reforzando la importancia de la planificación a medio plazo. Ambos juegos, pese a su dependencia parcial del azar, contribuyeron a establecer una base conceptual sobre la que evolucionarían juegos de estrategia más complejos.

Aunque no se ha conservado un reglamento completo que permita reconstruir con total precisión las normas del juego, sí existe una descripción parcial recogida en una tablilla cuneiforme de origen babilonio, escrita entre los años 177 y 176 a.C. por el escriba Itti-Marduk-Balāṭu [5]. A partir de este testimonio y de los tableros conservados, se considera que el Juego Real de Ur consistía en una competición entre dos jugadores en forma de carrera a lo largo del tablero, con mecánicas comparables a juegos actuales como el parchís o el backgammon.

De forma similar, el juego egipcio *Senet*, documentado arqueológicamente durante el Imperio Nuevo, con ejemplares datados en el reinado de Amenhotep III (aprox. 1390–1353 a.C.) [6],



Figura 2.1: Tablero del Juego Real de Ur

se desarrollaba sobre un tablero de treinta casillas, como se observa en la Figura 2.2. El desplazamiento de las piezas se determinaba mediante el lanzamiento de palos de conteo o huesos, introduciendo un componente de azar en la cantidad de casillas que podían avanzarse en cada turno. No obstante, el jugador conservaba un grado significativo de control estratégico, ya que podía decidir qué pieza mover, bloquear el avance del oponente o forzar retrocesos en determinadas situaciones. Esta combinación de aleatoriedad en la generación de movimientos y toma de decisiones tácticas en su aplicación convierte a *Senet* en uno de los primeros ejemplos conocidos de juego que equilibra azar y planificación. Aunque su mecánica era relativamente simple, introducía ya la idea de progresión de piezas y competición directa entre jugadores, aspectos clave en el desarrollo temprano del pensamiento estratégico [7].



Figura 2.2: Tablero del juego Senet

Ambos juegos, pese a su dependencia parcial del azar, contribuyeron a establecer una base conceptual sobre la que evolucionarían juegos de estrategia más complejos.

Con el avance del tiempo, los juegos de estrategia comenzaron a abandonar progresivamente la dependencia del azar para centrarse en la planificación deliberada y la toma de decisiones informadas. En este contexto surge el *Ajedrez*, cuyo origen se sitúa en la India alrededor del siglo VI d.C., a partir del juego conocido como *Chaturanga* [8]. A diferencia de los juegos antiguos basados en carreras o desplazamientos condicionados por el azar, el ajedrez introduce una jerarquía claramente definida de piezas con capacidades diferenciadas y un sistema de captura directa. Estas características refuerzan conceptos como el sacrificio estratégico, el control del espacio y la planificación táctica a largo plazo. Asimismo, el ajedrez se caracteriza por ofrecer información completa a ambos jugadores, lo que lo convierte en un paradigma de la estrategia basada exclusivamente en la anticipación y el cálculo.

Dentro de esta evolución resulta especialmente relevante el juego chino *Dou Shou Qi*, también conocido como *Selva* o *Ajedrez animal*. A diferencia de juegos clásicos cuya antigüedad está bien documentada, el origen histórico de *Dou Shou Qi* no se encuentra claramente establecido. Las fuentes disponibles lo describen como un juego tradicional chino desarrollado con posterioridad al *Xiangqi*, del que probablemente deriva a nivel conceptual [9].

El juego se estructura en torno a una jerarquía asimétrica de unidades representadas por animales, cada uno con un rango definido, y emplea un sistema de captura por desplazamiento similar al de los juegos de ajedrez, pero con un tablero peculiarmente distinto como se puede ver en la Figura 2.3. No obstante, introduce excepciones explícitas en las reglas de captura, como la capacidad de una pieza de rango inferior para derrotar a otra superior bajo determinadas condiciones, lo que rompe la jerarquía estricta y añade una dimensión estratégica basada en la gestión del riesgo y la anticipación del comportamiento del oponente. Este tipo de jerarquía no lineal anticipa principios fundamentales que aparecerán más adelante en los juegos de estrategia militar modernos.

El siguiente paso se produce a comienzos del siglo XX con la aparición de *L'Attaque*, un juego de mesa diseñado por Hermance Edan, quien registró su patente el 26 de noviembre de 1908 [10]. En su descripción original, el juego se define como un «*jeu de bataille avec des pièces mobiles sur damier*», es decir, un juego de batalla con piezas móviles sobre un tablero cuadriculado. La patente fue publicada oficialmente en 1909 por la Oficina de Patentes francesa, y el juego fue comercializado de forma continuada desde ese año hasta comienzos de la década de 1930.

L'Attaque introduce por primera vez de manera explícita la ocultación de información como mecánica central del diseño. Cada jugador dispone de un conjunto de piezas con valores numéricos jerárquicos, cuyo rango permanece oculto al oponente hasta el momento de la confrontación directa. El resultado del combate se resuelve comparando los valores de las piezas implicadas, eliminándose generalmente la de menor rango. La partida concluye cuando uno de los jugadores localiza y captura la pieza objetivo del adversario, identificada como la bandera.

Estas mecánicas suponen una ruptura clara con los juegos de información completa predominantes hasta ese momento, al trasladar una parte sustancial de la toma de decisiones al ámbito de la inferencia, el engaño y la gestión del riesgo. Asimismo, *L'Attaque* consolida una jerarquía militar explícita y permite la configuración libre de la disposición inicial de las unidades, lo que incrementa la profundidad estratégica desde el primer turno y refuerza la importancia de




Figura 2.3: Tablero del juego Dou Shou Qi

la planificación previa. En conjunto, estas innovaciones marcan un punto de inflexión en el diseño de juegos de estrategia, al introducir por primera vez de forma sistemática la incertidumbre como recurso estratégico.

La progresión histórica desde los primeros juegos de mesa hasta títulos como *L'Attaque* pone de manifiesto una evolución gradual desde mecánicas dominadas por el azar y el movimiento lineal hacia sistemas estratégicos cada vez más complejos, basados en la jerarquía de unidades, la confrontación directa y, finalmente, la ocultación de información. Esta acumulación progresiva de conceptos estratégicos, planificación, gestión del riesgo, engaño e inferencia, configura el marco teórico sobre el que se desarrollaría posteriormente *Stratego*.

2.2. El juego original: *Stratego*

El juego *Stratego* constituye uno de los referentes más influyentes dentro del ámbito de los juegos de estrategia con información imperfecta. Su diseño no surge de forma aislada, sino que se apoya en una serie de innovaciones mecánicas desarrolladas a comienzos del siglo XX, especialmente a partir del juego europeo *L'Attaque*, considerado su antecedente directo.

La versión moderna de *Stratego* fue desarrollada tras la Segunda Guerra Mundial por la compañía neerlandesa Jumbo, que adoptó una estética de inspiración militar napoleónica. El juego fue registrado comercialmente en 1960 y su difusión internacional se consolidó en 1961, cuando Milton Bradley obtuvo la licencia para su distribución en Estados Unidos [11].

Desde el punto de vista mecánico, *Stratego* se articula en torno a una jerarquía militar explícita de unidades, cuyos rangos permanecen ocultos al oponente hasta el momento del enfrentamiento directo. El sistema de combate se resuelve mediante la comparación de los valores de las piezas implicadas, eliminándose generalmente la de menor rango. El objetivo principal de la partida consiste en localizar y capturar la pieza objetivo del adversario, identificada como la bandera.

Una de las decisiones de diseño más relevantes es la configuración inicial libre del despliegue de las unidades, que traslada una parte sustancial del peso estratégico al momento previo al inicio de la partida. Esta característica, combinada con la ocultación de información, fomenta el engaño, la deducción y la gestión del riesgo como elementos centrales de la experiencia de juego.

Desde el punto de vista material, *Stratego* ha experimentado diversas adaptaciones físicas a lo largo del tiempo. Las primeras ediciones utilizaban piezas de cartón impreso, que fueron sustituidas posteriormente por piezas de madera pintada. A partir de finales de la década de 1960, estas fueron reemplazadas por piezas de plástico, más económicas y estables. Este cambio no solo respondió a criterios de producción, sino que también redujo el riesgo de vuelco accidental de las piezas, un problema crítico en un juego donde la revelación involuntaria de la información compromete el desarrollo estratégico de la partida.

Desde una perspectiva de diseño, *Stratego* se caracteriza por la ausencia total de elementos aleatorios durante la partida. Todas las decisiones se basan en la planificación, la inferencia y la lectura del comportamiento del oponente, lo que lo convierte en un paradigma de la estrategia bajo información imperfecta.

2.3. Variaciones, adaptaciones y videojuegos relacionados

Además de sus múltiples ediciones físicas, *Stratego* ha dado lugar a numerosas variantes temáticas ambientadas en universos de ficción como *Star Wars*, *El Señor de los Anillos*, o *Marvel*. Estas adaptaciones mantienen la estructura básica del juego original, introduciendo cambios estéticos y ajustes menores en las reglas según la ambientación.

En el ámbito digital, *Stratego* cuenta con versiones en línea que permiten partidas a distancia entre jugadores de todo el mundo como el *Stratego Online*¹ y apps móviles disponibles en iOS y Android. Estas plataformas incorporan modos clásicos y variantes con tableros alternativos o un número reducido de piezas, contribuyendo a mantener vigente el interés por el juego. El juego conserva además presencia activa en el ámbito competitivo, especialmente en países como Países Bajos, Alemania y Bélgica, Incluyendo torneos oficiales y rankings europeos.

Junto a *Stratego*, existen otros juegos de mesa y digitales basados en principios similares. Un ejemplo es *Luzhanqi* [12], originario de China, cuyo tablero se muestra en la Figura 2.4. Este juego comparte la mecánica de piezas ocultas y configuración libre inicial, evidenciando una convergencia de ideas estratégicas entre distintas tradiciones culturales.




Figura 2.4: Tablero del juego Luzhanqi

En el ámbito de los videojuegos, destacan títulos de estrategia por turnos que enfatizan la

¹<https://www.stratego.com>

planificación, la jerarquía de unidades y la toma de decisiones en entornos discretos. Entre ellos se encuentran la saga *Advance Wars* (Intelligent Systems, Advance Wars series, Nintendo) y *Into the Breach* (Subset Games, Into the Breach). En ambos casos, aunque la información sobre el enemigo es visible, el peso estratégico recae en la gestión de unidades, el posicionamiento y la anticipación de las acciones del rival.

Dentro del ámbito de los videojuegos de estrategia por turnos que comparten principios mecánicos con *Stratego*, destacan títulos como la saga *Advance Wars*. Esta serie, desarrollada por Intelligent Systems para plataformas de Nintendo entre 2001 y 2019, se basa en combates tácticos sobre un tablero cuadrulado donde los jugadores despliegan y gestionan unidades con jerarquías y características diferenciadas. Cada unidad posee fortalezas y debilidades específicas frente a otros tipos de unidades, lo que obliga a planificar los movimientos cuidadosamente y anticipar las acciones del adversario. Aunque la información sobre la ubicación de las unidades enemigas es visible, la profundidad estratégica recae en la gestión eficiente de recursos, el posicionamiento táctico y la secuencia de ataques, elementos que recuerdan la planificación y la jerarquía presentes en *Stratego*.

De manera similar, el videojuego *Into the Breach* (Subset Games, 2018) traslada el concepto de estrategia por turnos a un entorno de tablero discretizado donde cada unidad tiene capacidades específicas y limitadas. La mecánica principal consiste en anticipar el comportamiento del enemigo y planificar acciones para proteger objetivos clave, equilibrando riesgo y recompensa en cada turno. Esta combinación de toma de decisiones estrictamente calculada, jerarquía de unidades y confrontación directa recuerda la esencia de *Stratego*, donde el control del espacio y la gestión de las piezas son determinantes para la victoria. La simplicidad aparente del tablero contrasta con la profundidad estratégica requerida, consolidando a *Into the Breach* como un ejemplo contemporáneo de cómo los principios clásicos de los videojuegos de estrategia pueden adaptarse eficazmente al medio digital.

Estas aproximaciones digitales ponen de manifiesto la diversidad de soluciones adoptadas en el diseño de videojuegos de estrategia y sirven como referencia para el desarrollo del TFG. El objetivo del proyecto es combinar la jerarquía de unidades y la confrontación directa propias de *Stratego* con las ventajas del medio digital, manteniendo la tensión estratégica derivada de la información oculta y aprovechando las posibilidades de automatización, accesibilidad y escalabilidad que ofrece el formato de videojuego.

2.4. Motores de desarrollo de videojuegos

El motor de videojuegos es el componente central de software sobre el que se construye un proyecto, ya que proporciona las herramientas necesarias para gestionar la lógica del juego, el renderizado gráfico, la reproducción de audio, la interfaz de usuario y la exportación a distintas plataformas.

Los primeros motores reutilizables surgieron en la década de 1990 a raíz del éxito de títulos como *Doom* (id Software, 1993), cuyo motor fue licenciado a terceros y sentó las bases del concepto moderno de motor de videojuegos [13]. A partir de entonces, la industria evolucionó

hacia soluciones cada vez más genéricas y accesibles. *Unreal Engine*, lanzado por Epic Games en 1998, y *Unity*, publicado en 2005, se consolidaron como los dos referentes dominantes del sector. Unreal Engine destaca por su capacidad para generar entornos tridimensionales de alta fidelidad visual y es ampliamente utilizado en producciones de gran presupuesto. Unity, por su parte, ofrece mayor versatilidad para proyectos de tamaño medio y tiene una presencia especialmente destacada en el desarrollo de videojuegos independientes y móviles. Ambos motores, sin embargo, están sujetos a licencias comerciales que pueden resultar restrictivas en contextos académicos o independientes.

En este contexto surge **Godot Engine**, un motor de código abierto publicado bajo licencia MIT cuya primera versión estable se lanzó en 2014 [14]. Su arquitectura está basada en un sistema de nodos y escenas que facilita la organización modular del proyecto, y ofrece dos lenguajes de scripting nativos: *GDScript*, con una sintaxis inspirada en Python orientada a la accesibilidad, y **C#**, integrado mediante el entorno Mono, que permite aprovechar el ecosistema .NET y resulta especialmente adecuado para proyectos que requieren mayor control sobre el rendimiento o integración con otras herramientas.

Para el desarrollo de *NeuroForge* se ha seleccionado Godot con C# por varias razones. En primer lugar, su idoneidad para proyectos 2D basados en tablero, con herramientas nativas para la gestión de tilemaps, nodos de interfaz y animaciones. En segundo lugar, su naturaleza de código abierto elimina cualquier restricción de licencia en un contexto académico.

2.5. Inteligencia artificial en videojuegos de estrategia

El desarrollo de agentes inteligentes capaces de competir en videojuegos de estrategia ha sido uno de los campos de investigación más activos en inteligencia artificial desde sus inicios. La elección del enfoque adecuado depende en gran medida de las características del videojuego: si la información es completa o parcial, si el espacio de estados es manejable o exponencialmente grande, y si se dispone de una función de evaluación fiable.

Los primeros enfoques consolidados se basaron en algoritmos de búsqueda en árbol. El algoritmo *Minimax*, formalizado en la década de 1950 a partir de los trabajos de John von Neumann sobre teoría de juegos [15], evalúa el árbol de posibles estados del videojuego asumiendo que ambos jugadores actúan de forma óptima: el agente maximiza su propio beneficio mientras el rival lo minimiza. Su variante *Alpha-Beta Pruning*, propuesta por John McCarthy y desarrollada por otros investigadores durante los años 1960 [16], mejora considerablemente la eficiencia al descartar ramas del árbol que no pueden influir en la decisión final. Estos algoritmos demostraron gran efectividad en videojuegos de información completa, siendo la base de programas históricos como *Deep Blue* [17]. Sin embargo, en videojuegos con información oculta como *Stratego*, el espacio de estados se vuelve exponencialmente mayor al desconocer la disposición enemiga, lo que limita su aplicabilidad práctica.

Para abordar entornos con incertidumbre, *Monte Carlo Tree Search* (MCTS) representó un avance significativo. En lugar de explorar exhaustivamente el árbol de juego, MCTS realiza simulaciones aleatorias desde el estado actual para estimar la calidad de cada movimiento,

combinando exploración y explotación mediante la política UCB (*Upper Confidence Bound*) [18]. Este enfoque alcanzó notoriedad mundial como componente central de AlphaGo [19], el primer sistema en superar a jugadores profesionales en el juego del Go. Aunque MCTS es más tolerante a la información imperfecta que Minimax, su eficacia sigue dependiendo del número de simulaciones disponibles y de la calidad de la función de evaluación utilizada.

Un paradigma que mejor se adapta a entornos con información parcial y espacios de estados amplios es el **aprendizaje por refuerzo** (*Reinforcement Learning*, RL). En lugar de explorar explícitamente el árbol de juego, un agente entrenado mediante RL aprende a tomar decisiones a partir de la experiencia acumulada en miles de episodios de juego, ajustando su política de actuación en función de las recompensas obtenidas. Este enfoque fue popularizado por *DeepMind* con la introducción de *Deep Q-Network* (DQN) [20], que combinaba redes neuronales profundas con RL para aprender directamente desde la observación del estado. Posteriormente, algoritmos como *Proximal Policy Optimization* (PPO) [21] mejoraron la estabilidad del entrenamiento y se convirtieron en uno de los estándares de facto en aplicaciones de RL modernas.

Para facilitar la experimentación con estos algoritmos, *OpenAI* publicó en 2016 la biblioteca *Gym* [22], que proporciona una interfaz estándar para definir entornos de aprendizaje por refuerzo. Su sucesor, **Gymnasium** [23], mantiene dicha interfaz y se ha convertido en la referencia actual del ecosistema. Sobre esta base, la biblioteca *Stable Baselines3* [24] ofrece implementaciones robustas de algoritmos como PPO y DQN, y su extensión *SB3-Contrib* incorpora *MaskablePPO*, una variante de PPO que permite enmascarar acciones ilegales durante el entrenamiento, especialmente relevante en videojuegos con un conjunto de acciones válidas variable en cada turno.

Para el desarrollo del agente inteligente del TFG se ha optado por esta combinación: **Gymnasium** como interfaz del entorno y **MaskablePPO** como algoritmo de entrenamiento. Este enfoque permite modelar el tablero como un entorno discreto en el que el agente observa el estado actual, selecciona acciones válidas y recibe recompensas en función del resultado, sin necesidad de diseñar manualmente una función de evaluación del tablero.

Diseño del videojuego

En este capítulo se describe el diseño general de *NeuroForge*, abordando sus mecánicas principales, reglas de juego y los elementos que definen su experiencia estratégica. Se detallan el funcionamiento del sistema de juego, la interacción con el jugador, la ambientación y el público al que va dirigido.

3.1. Resumen del videojuego

NeuroForge es un videojuego de estrategia por turnos para un jugador inspirado en el clásico *Stratego*. Dos bandos se enfrentan en un tablero de 10×10 casillas: el jugador humano y un oponente controlado por la máquina. El objetivo es destruir el **núcleo de energía** rival o dejarlo sin movimientos posibles.

Cada bando despliega en secreto un conjunto de piezas de distintos rangos en las cuatro filas más cercanas a su borde del tablero. Las identidades permanecen ocultas para el rival hasta que dos piezas entran en combate, momento en el que ambas se revelan y se resuelve el enfrentamiento según su rango.

En cada turno, el jugador puede realizar una única acción: mover una pieza a una casilla adyacente vacía, o moverla a una casilla ocupada por una pieza enemiga para iniciar un combate. Existe una excepción, los **exploradores**, que pueden desplazarse varias casillas en línea recta en un mismo turno. El combate se resuelve de la siguiente forma:

- La pieza de mayor rango vence y ocupa la casilla de la derrotada.
- Si ambas piezas tienen el mismo rango, ambas son eliminadas del tablero.
- Ciertas piezas tienen reglas especiales que se detallan más adelante.

3.2. Mecánicas

Gran parte del atractivo de *NeuroForge* reside en el desconocimiento mutuo de la identidad de las piezas rivales. Esto convierte la deducción y el engaño en elementos estratégicos centrales: el jugador debe inferir la disposición del enemigo a partir de su comportamiento, al tiempo que protege la información sobre sus propias piezas.

3.2.1. Tablero

El tablero es una cuadrícula de 10×10 casillas (Figura 3.1). Las cuatro filas más próximas a cada borde constituyen el **área de despliegue** de cada jugador, donde se colocan las piezas al inicio de la partida. Las dos filas centrales permanecen despejadas al comienzo y son terreno neutral.

En el centro del tablero se encuentran **casillas intransitables**, dispuestas en dos zonas de 2×2 . Ninguna pieza puede moverse a ellas, ocuparlas ni atravesarlas. Estos obstáculos dividen el tablero en dos mitades y condicionan las rutas de ataque y defensa, actuando como cuellos de botella que añaden profundidad táctica al posicionamiento.




Figura 3.1: Esquema del tablero

3.2.2. Colocación inicial

Al inicio de cada partida, ambos bandos colocan sus piezas dentro de su respectiva área de despliegue con la distribución que consideren oportuna. No es posible colocar piezas fuera de dicha área antes de comenzar la partida. Una vez confirmada la colocación, la partida da comienzo y ningún jugador conoce la identidad de las piezas rivales.

La fase de despliegue tiene un peso estratégico considerable: una disposición bien planificada puede proteger las piezas clave, dificultar la deducción del rival y preparar aperturas ofensivas o defensivas para los primeros turnos.

3.2.3. Piezas

Las piezas se rigen por un sistema de rangos que determina el resultado de los combates: la pieza de mayor rango vence a la de menor rango. Cada tipo de pieza tiene una cantidad limitada por bando. Algunas piezas cuentan con propiedades especiales que modifican las reglas generales de movimiento o combate. A continuación se describen todos los tipos disponibles:

- **Núcleo de energía (cantidad: 1):** La pieza más importante del bando. No puede moverse. Su destrucción supone la derrota inmediata de su propietario, y puede ser atacado por cualquier pieza enemiga capaz de moverse.
- **Torretas automáticas (cantidad: 6):** Estructuras defensivas inmóviles que no pueden atacar, pero destruyen automáticamente cualquier pieza que las ataque, independientemente de su rango. La única excepción son los **saboteadores**, que son los únicos capaces de destruirlas.
- **Máquina de guerra (cantidad: 1, rango 10):** La unidad de combate más poderosa. Vence a cualquier pieza por rango, salvo al **Phantom** si este ataca primero.
- **Nova (cantidad: 1, rango 9):** Sin propiedades especiales.
- **Mecha (cantidad: 2, rango 8):** Sin propiedades especiales.
- **Centinela (cantidad: 3, rango 7):** Sin propiedades especiales.
- **Canino (cantidad: 4, rango 6):** Sin propiedades especiales.
- **Cyborg (cantidad: 4, rango 5):** Sin propiedades especiales.
- **Soldado (cantidad: 4, rango 4):** Sin propiedades especiales.
- **Saboteador (cantidad: 5, rango 3):** La única pieza capaz de destruir las **torretas automáticas**. En cualquier otro combate se rige por las reglas generales de rango.
- **Explorador (cantidad: 6, rango 2):** Puede desplazarse cualquier número de casillas en línea recta, horizontal o verticalmente, siempre que no haya obstáculos ni piezas en su camino. Si se desplaza más de una casilla en un turno, **su identidad queda revelada**.
- **Phantom (cantidad: 1, rango 1):** La pieza de menor rango. Su única ventaja es que derrota a la **Máquina de guerra** si es quien inicia el ataque. En cualquier otro combate pierde por rango.

3.2.4. Turnos

La partida se desarrolla en turnos alternos, comenzando siempre el jugador humano. En cada turno se realiza una única acción con una sola pieza: moverla a una casilla vacía adyacente, o moverla a una casilla ocupada por una pieza enemiga para iniciar un combate. No es posible mover y atacar en el mismo turno, salvo en el caso del **explorador**, que puede cubrir varias

casillas en un único movimiento y atacar al final de su recorrido si la casilla de destino está ocupada por un enemigo.

Las reglas que rigen el movimiento son las siguientes. Solo se puede mover una pieza por turno, desplazándola una única casilla en cualquiera de las cuatro direcciones ortogonales (arriba, abajo, izquierda, derecha), nunca en diagonal. No puede haber dos piezas en la misma casilla, y ninguna pieza puede saltar ni atravesar casillas ocupadas por otras piezas o por zonas intransitables. Las piezas sin capacidad de movimiento, como el **núcleo de energía** y las **torretas automáticas**, permanecen fijas durante toda la partida.

Para evitar situaciones de pasividad o movimientos repetitivos sin intención estratégica, existe una restricción adicional, una pieza no puede moverse entre 2 casillas durante **mas de tres turnos**, al cuarto turno se le bloqueara la posibilidad de regresar a la casilla de la que viene hasta el siguiente turno o se mueva a otra distinta. Esta limitación afecta únicamente a la pieza que salió de esa casilla, otras piezas pueden ocuparla sin restricción.

En cuanto al ataque, este se produce cuando una pieza se desplaza a una casilla ocupada por una pieza enemiga, iniciando así un combate. Si la pieza atacante vence, ocupa la casilla de la pieza destruida. Si pierde, es ella quien es eliminada y la pieza defendida permanece en su posición.

Si al comienzo del turno de un bando ninguna de sus piezas puede realizar movimiento o ataque válido alguno, la partida termina y ese bando pierde.

3.2.5. Resolución de combates

El combate se produce cuando una pieza se desplaza a una casilla ocupada por una pieza rival. En ese momento, la identidad de ambas piezas queda revelada y el resultado se determina según las siguientes reglas:

- Si la pieza atacante tiene **mayor rango**, vence: la pieza rival es destruida y el atacante ocupa su casilla.
- Si la pieza atacante tiene **menor rango**, es destruida y la pieza defensora permanece en su posición.
- Si ambas piezas tienen el **mismo rango**, el combate termina en empate y ambas son eliminadas del tablero.
- Una **torreta automática** destruye a cualquier pieza que la ataque, excepto al **saboteador**, que la destruye y ocupa su casilla.
- Si el **Phantom** ataca a la **Máquina de guerra**, el Phantom vence independientemente del rango.

3.2.6. Condiciones de victoria

La partida puede concluir de dos formas. La primera es la destrucción del **núcleo de energía** rival, lo que supone la derrota inmediata de su propietario.

La segunda es que uno de los bandos quede sin movimientos posibles, es decir, si todas sus piezas con capacidad de moverse han sido destruidas o bloqueadas, ese bando pierde. En ambos casos, el bando que provoca la condición de victoria gana la partida.

3.2.7. Interacción y control

El jugador realiza todas sus acciones mediante el ratón. El sistema de interacción está diseñado para que las posibilidades disponibles en cada momento sean siempre visualmente evidentes, minimizando la necesidad de memorizar reglas durante la partida.

Al inicio del turno del jugador, las piezas que pueden actuar aparecen resaltadas en el tablero; las que no tienen movimientos disponibles no se destacan. Para mover una pieza, cuando el jugador pulsa sobre ella, lo que hace que se muestren las casillas de destino válidas. Haciendo click en una de esas casillas, el movimiento queda confirmado. Si se hace click en cualquier otro lado que no sea una de esas casillas (incluyendo la propia pieza), la acción se cancela y el jugador puede volver a intentarlo.

Al desplazarse a una casilla vacía, el turno finaliza y pasa al oponente. Al desplazarse a una casilla ocupada por una pieza enemiga, se inicia el combate, ambas piezas se resaltan brevemente en pantalla, las piezas ocultas se revelan si aún no habían sido identificadas, y el resultado se resuelve según las reglas establecidas. La pieza perdedora desaparece del tablero y la ganadora queda visible en la casilla donde se produjo el enfrentamiento. Cada acción se acompaña de animaciones y efectos sonoros que refuerzan la claridad de lo ocurrido.

Una vez concluida la acción del jugador, el bot ejecuta su turno de forma automática. El jugador observa el movimiento del oponente y recupera el control al inicio de su siguiente turno.

3.3. Ambientación

NeuroForge sitúa al jugador en un universo de ciencia ficción futurista en el que las guerras se libran mediante ejércitos de inteligencias artificiales, drones y armamento avanzado. El título hace referencia al proceso de forjar una red neuronal, cada partida representa un ciclo de entrenamiento intensivo en el que una IA militar es sometida a prueba, refinada y preparada para el combate real. Los enfrentamientos no tienen lugar en un campo de batalla físico, sino dentro de un programa de simulación de combate de alta fidelidad, desarrollado para evaluar y optimizar las capacidades estratégicas de estas inteligencias antes de su despliegue. Cada simulación es un escenario controlado en el que las unidades son instancias virtuales, los combates son pruebas de rendimiento y cada resultado, victoria o derrota, alimenta el proceso de entrenamiento de la IA, ajustando sus parámetros para el siguiente ciclo.

3.3.1. Unidades y estructuras

- **Núcleo de energía:** Centro vital de cada bando. Su destrucción interrumpe el suministro energético de todas las unidades y supone la derrota inmediata.
- **Torretas automáticas:** Sistemas defensivos estáticos con capacidad de eliminar cualquier amenaza, salvo los **saboteadores**, que las neutralizan mediante camuflaje avanzado.
- **Máquina de guerra:** Mecha masivo pilotado por la IA suprema del bando. La unidad más poderosa del campo de batalla, vulnerable únicamente frente al ataque de malware del **Phantom**.
- **Nova:** Guardia cyborg de alto rango con partes orgánicas prácticamente inexistentes. Coordina el despliegue de las fuerzas en combate.
- **Mecha:** Robots de combate pesados diseñados para resistir y dominar en enfrentamientos directos.
- **Centinela:** Unidades de asalto mecanizadas optimizadas para el combate, con una resistencia estructural muy superior a cualquier unidad humana.
- **Canino:** Cuadrúpedos mecánicos de alta movilidad diseñados para la interceptación rápida.
- **Cyborg:** Soldados rápidos y eficaces con implantes cibernéticos ligeros.
- **Soldado:** Refuerzos humanos destinados a mantener las líneas de combate. La unidad estándar de menor rango.
- **Saboteador:** Especialistas en infiltración capaces de neutralizar torretas mediante tecnología de camuflaje avanzado. Indefensos en combate directo contra otras unidades.
- **Explorador:** Drones de reconocimiento ágiles capaces de recorrer largas distancias en línea recta. Si se desplazan más de una casilla en un turno, su identidad queda revelada, ya que son los únicos con ese tipo de movimiento.
- **Phantom:** Dron de infiltración diseñado con un único propósito: destruir a la **Máquina de guerra** enemiga mediante malware especializado. Es la unidad más débil en un combate convencional, pero puede destruir instantáneamente a la **Máquina de guerra** si ataca primero.

3.3.2. Escenario

Los escenarios de entrenamiento se generan a partir de registros digitalizados de antiguos campos de batalla. Las zonas intransitables del tablero representan sectores de interferencia energética crítica: áreas contaminadas por los residuos de armamento avanzado de conflictos anteriores, cuyos datos han sido incorporados al entorno simulado como obstáculos permanentes. Dentro de estos sectores, las descargas residuales y las interferencias electromagnéticas imposibilitan el funcionamiento de cualquier unidad, impidiendo su entrada o tránsito. En la

simulación, como en la realidad, estas zonas solo se vuelven transitables con el tiempo, una vez que la contaminación energética se disipa de forma natural.

3.4. Diseño de niveles

NeuroForge se desarrolla sobre un único tablero estándar de 10×10 casillas. Pese a su aparente simplicidad, las zonas intransitables del centro generan cuellos de botella que condicionan las rutas de movimiento y obligan a planificar cuidadosamente las aperturas y las líneas de avance.

El diseño actual se centra en este tablero como escenario principal. No obstante, la arquitectura modular del videojuego abre la puerta a posibles expansiones futuras, entre las que podrían contemplarse tableros de dimensiones distintas, eventos ambientales que alteren temporalmente la movilidad de ciertas piezas, o casillas especiales con efectos estratégicos concretos. Estas posibilidades no forman parte del alcance del proyecto, pero ilustran la escalabilidad del diseño sin necesidad de modificar las mecánicas fundamentales.

3.5. Audiencia

El perfil del jugador objetivo se divide en dos grandes segmentos. Por un lado, los jugadores experimentados, usuarios habituados a títulos clásicos de tablero como el ajedrez o *Stratego*, o a videojuegos de estrategia táctica actuales. Este perfil busca profundidad estratégica, desafíos intelectuales complejos y mecánicas basadas en la gestión de información oculta y la anticipación de los movimientos del rival. Por otro lado, los jugadores casuales, personas que, sin experiencia previa en el género, se sienten atraídas por la temática de simulación cibernética o por la resolución de problemas lógicos, y que prefieren aprender las reglas de forma progresiva durante la partida.

Para satisfacer a ambos perfiles, el diseño sigue el principio de *fácil de aprender, difícil de dominar*, una interfaz limpia e intuitiva que reduce la carga cognitiva inicial, combinada con una lógica de juego que gana en complejidad conforme avanza la partida. De este modo, la accesibilidad no sacrifica en ningún momento la profundidad táctica.

Con el fin de garantizar que el producto sea apto para su distribución en el mercado europeo, los contenidos de *NeuroForge* han sido evaluados bajo los criterios del sistema **Pan European Game Information (PEGI)**, determinándose una clasificación de PEGI 3, con PEGI 7 como límite superior dado el carácter abstracto del conflicto. Esta catalogación se apoya en tres argumentos principales.

En primer lugar, la ausencia total de violencia explícita o gráfica. Aunque el videojuego implica el enfrentamiento entre unidades y la eliminación de piezas, todo ello se representa de forma abstracta mediante metáforas informáticas, sin ninguna representación de daño físico, sangre o elementos que pudieran resultar perturbadores para menores.

En segundo lugar, la inexistencia de lenguaje inapropiado. Al tratarse de un sistema local sin canales de comunicación abierta, no incorpora chats de voz ni texto sin moderar, ni contiene

diálogos o textos pregrabados con expresiones vulgares o inapropiadas.

En tercer lugar, la ausencia de monetización o mecánicas de azar. La aplicación no implementa pasarelas de pago, compras integradas ni sistemas de recompensa aleatoria, cumpliendo así con las directrices más recientes del estándar PEGI en materia de protección financiera de los usuarios.

En conjunto, la accesibilidad del diseño y el cumplimiento de los estándares de contenido seguro posicionan a NeuroForge como una experiencia estimulante para los aficionados a la estrategia, a la vez que garantizan un entorno adecuado para cualquier franja de edad.

Planificación

En este capítulo se presenta la planificación del desarrollo del proyecto *NeuroForge*, definiendo la organización temporal del trabajo, los recursos empleados, las restricciones existentes y los posibles riesgos identificados.

La planificación se ha concebido como una guía flexible, susceptible de ser ajustada a lo largo del desarrollo conforme se adquiría una visión más precisa del alcance real del proyecto y de las dificultades técnicas asociadas a su implementación.

4.1. Metodología empleada

El desarrollo del TFG se ha llevado a cabo siguiendo una adaptación del **Proceso Unificado** [25] (*Unified Process*, UP), un marco de desarrollo de software caracterizado por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y, sobre todo, por ser **iterativo e incremental** [26].

La distinción entre los términos *iterativo* e *incremental* es relevante. El componente *iterativo* hace referencia a la repetición sistemática de un conjunto de disciplinas en cada ciclo de trabajo. El componente *incremental* implica que el resultado de cada iteración es un incremento funcional que se integra con el trabajo anterior y contribuye directamente al producto final. En la Figura 4.1 se presenta una metáfora visual que ilustra el carácter iterativo e incremental del proceso, en la que cada ciclo produce un incremento funcional que se integra con el trabajo anterior.

Para este proyecto, el Proceso Unificado organiza el ciclo de vida en cuatro grandes fases:

- **Inicio:** Se establece el alcance del sistema, se identifican los casos de uso principales y se evalúa la viabilidad.
- **Elaboración:** Se refina la arquitectura del sistema, se detallan los requisitos más relevantes y se mitigan los riesgos técnicos críticos.

- **Construcción:** Constituye el núcleo del desarrollo, donde el sistema se construye de forma iterativa e incremental.
- **Transición:** El sistema se despliega, se realizan pruebas de integración definitivas y se produce la versión de entrega.




Figura 4.1: Metáfora gráfica del desarrollo iterativo e incremental

4.1.1. Etapas de desarrollo y ordenación en la planificación

Para cumplir con el rigor metodológico en un ámbito de desarrollo individual, el proyecto se ha estructurado en etapas secuenciales y disciplinas transversales que dictan el orden estricto de la planificación temporal. Estas etapas se ejecutan de la siguiente manera:

1. **Etapas de Análisis Global y Requisitos:** Configura el punto de partida del proyecto (Fase de Inicio). Su objetivo es la definición formal de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, modelando los actores y el alcance técnico indispensable antes de escribir código.
2. **Etapas de Diseño de Arquitectura Base:** Establece las bases estructurales del software (Fase de Elaboración). En ella se define la jerarquía de escenas en Godot, el modelo de datos del tablero y la abstracción de las piezas.
3. **Etapas de Construcción Iterativa e Incremental:** Una vez fijados el análisis y el diseño globales, el trabajo se ordena en bloques funcionales que ejecutan internamente las disciplinas de desarrollo de manera cíclica:
 - *Implementación:* Codificación concreta en el motor Godot utilizando C#.
 - *Pruebas unitarias y de caja negra:* Verificación inmediata de que cada nuevo incremento funcional responde a lo esperado sin romper los sistemas previos.

4. **Etapa de Transición y Pulido:** Bloque final orientado a la consolidación del sistema, optimización de rendimiento y pruebas de integración globales.

Esta estructura metodológica se traslada directamente a la línea temporal del proyecto, ordenando las tareas cronológicamente desde la concepción teórica (Análisis y Diseño) hasta la materialización técnica y su posterior pulido en cinco iteraciones sucesivas. La correspondencia exacta se detalla en la Tabla 4.1.

Etapa	Iteración	Objetivo principal
Inicio	Análisis	Visión, requisitos y alcance formal del sistema
Elaboración	Diseño	Arquitectura base, esquema de datos y escenas
Construcción	Iteración 1: Videojuego base	Núcleo jugable mínimo y lógicas de tablero
	Iteración 2: Interfaz de usuario	Interfaz, menús y flujo de navegación visual
	Iteración 3: Mejoras audiovisuales	Sonido, música y ambientación del entorno
	Iteración 4: Bot inteligente	Implementación y entrenamiento de la IA
Transición	Iteración 5: Pulido final	Optimización, corrección de errores y entrega

Tabla 4.1: Correspondencia entre las fases de la metodología y la ordenación de las tareas en la planificación

4.2. Planificación inicial

La planificación inicial del proyecto se realizó con el objetivo de establecer una estimación razonable del trabajo a desarrollar, sirviendo como referencia para organizar las tareas y distribuir el esfuerzo a lo largo del periodo de realización del TFG.

A petición metodológica, el análisis y el diseño conceptual se han extraído y unificado como tareas de entidad propia al inicio del cronograma para garantizar una base teórica sólida. El resto del desarrollo se distribuye en cinco iteraciones incrementales bien acotadas, manteniendo intacto el presupuesto temporal total de 300 horas.

4.2.1. Tareas Globales Iniciales: Análisis y Diseño

Estas dos tareas constituyen el cimiento del proyecto antes de proceder a cualquier tipo de implementación en el motor de videojuegos.

- **Análisis de requisitos y casos de uso (6 h):** Identificación detallada de los requisitos funcionales del videojuego, definición de los actores (jugador, bot) y especificación formal de los casos de uso principales (despliegue de piezas, movimiento, combate y condiciones de victoria).

- **Diseño de la arquitectura y el modelo de datos (8 h):** Definición de la estructura de escenas madre en Godot, el esquema de clases principal en C#, la representación interna del tablero matricial, las piezas y el modelado conceptual del sistema de toma de decisiones del bot.

4.2.2. Iteración 1: Núcleo jugable (Videojuego base)

El objetivo de esta iteración es desarrollar un *Producto Mínimo Viable* funcional —sin elementos visuales pulidos ni inteligencia artificial compleja— que sirva como base estructural para el resto del proyecto y permita validar las decisiones técnicas adoptadas. Se estima una dedicación de **17 horas**.

- **Tablero y casillas (2 h):** Implementación de la cuadrícula de 10×10 casillas, incluyendo las zonas intransitables del centro del tablero.
- **Definición de piezas (3 h):** Desarrollo de los distintos tipos de piezas con sus propiedades individuales: rangos, piezas inmóviles, y reglas especiales de combate y movimiento.
- **Sistema de movimiento (3 h):** Implementación de la selección de piezas, la visualización de las casillas de destino válidas y el desplazamiento sobre una casilla válida.
- **Sistema de combate (3 h):** Resolución inmediata de los enfrentamientos entre piezas según las reglas de rango definidas, sin animaciones ni retroalimentación visual elaborada.
- **Sistema de ocultación de piezas (2 h):** Implementación de la mecánica de identidades ocultas, de forma que las piezas rivales no muestran su tipo hasta que entran en combate.
- **Despliegue inicial aleatorio del bot (1 h):** Colocación automática de las piezas del oponente en su zona de despliegue de forma aleatoria al comienzo de la partida.
- **Bot de movimiento aleatorio (1 h):** Implementación de un oponente básico que ejecuta movimientos válidos de forma aleatoria durante su turno, actuando como versión mínima funcional del oponente.
- **Sistema de despliegue del jugador (1 h):** Pantalla básica que permite al jugador colocar sus piezas en su zona antes de comenzar la partida.
- **Condición de fin de partida (1 h):** Detección de las condiciones de victoria y derrota, con parada completa de la partida al producirse alguna de ellas.

4.2.3. Iteración 2: Interfaz de usuario y pulido visual

El objetivo de esta iteración es dotar al videojuego de una interfaz completa, visualmente cuidada e intuitiva. Para dar cabida al bloque de Diseño global inicial, esta iteración reajusta su peso a ****50 horas**** sin perder alcance, optimizando las tareas de bocetado e integración.

- **Bocetado de interfaces** (6 h): Elaboración de bocetos y propuestas visuales para todas las pantallas del videojuego antes de su implementación.
- **Búsqueda e integración de assets** (6 h): Selección de recursos gráficos para construir las interfaces de forma visualmente coherente.
- **Animaciones de movimiento de piezas** (1 h): Incorporación de animaciones básicas al desplazamiento de las piezas sobre el tablero.
- **Rediseño visual del tablero** (4 h): Mejora de la representación gráfica del tablero y de los indicadores de selección.
- **Sprites de las piezas** (10 h): Creación e integración de la representación gráfica de cada tipo de pieza.
- **Interfaz de despliegue mejorada** (4 h): Rediseño de la pantalla de colocación inicial de piezas.
- **Interfaz de resolución de combate** (6 h): Pantalla que muestra el resultado de cada enfrentamiento de forma explícita.
- **Pantalla de fin de partida** (1 h): Escena que informa al jugador del resultado final de la partida.
- **Menú principal** (1 h): Escena inicial con opciones para comenzar, consultar reglas y salir.
- **Menú de pausa** (2 h): Escena accesible durante la partida.
- **Menú de reglas** (6 h): Escena explicativa de las mecánicas y reglas del juego.
- **Ajustes y correcciones** (3 h): Revisión general de los elementos implementados.

4.2.4. Iteración 3: Mejoras audiovisuales

El objetivo de esta iteración es completar la experiencia audiovisual del videojuego mediante la incorporación de sonido y los últimos elementos visuales de ambientación. Se estima una dedicación de **15 horas**.

- **Fondos y elementos decorativos** (2 h): Incorporación de fondos y elementos visuales de carácter estético.
- **Efectos de sonido** (6 h): Integración de efectos sonoros asociados a las distintas acciones del videojuego.
- **Música** (3 h): Incorporación de música de fondo para las distintas escenas del videojuego.
- **Menú de opciones de audio** (4 h): Implementación de una pantalla de configuración para ajustar volúmenes.

4.2.5. Iteración 4: Implementación del bot inteligente

El objetivo de esta iteración es desarrollar el sistema de inteligencia artificial estratégico. Puesto que el diseño conceptual de la IA se ha absorbido en la tarea de Diseño global inicial, esta iteración pasa a centrarse puramente en su desarrollo técnico, entrenamiento y validación, reduciendo su cómputo a **40 horas**.

- **Desarrollo de la lógica algorítmica del modelo** (18 h): Programación del motor de toma de decisiones e integración de las matrices de pesos para gestionar la información oculta del rival.
- **Entrenamiento del modelo** (10 h): Proceso de optimización de la IA mediante partidas simuladas contra versiones previas de sí misma.
- **Integración del bot inteligente** (5 h): Sustitución del bot aleatorio y acoplamiento directo con el sistema de turnos de la arquitectura.
- **Evaluación y balanceo del comportamiento** (7 h): Pruebas intensivas del bot frente a jugadores humanos y escenarios límite para garantizar decisiones coherentes y sin bloqueos.

4.2.6. Iteración 5: Pulido final

El objetivo de esta última iteración es revisar el conjunto del sistema, corregir los errores detectados y garantizar la estabilidad y calidad del producto. Se estima una dedicación de **14 horas**.

- **Optimización del rendimiento** (4 h): Análisis y mejora del rendimiento del sistema, hilos de ejecución y consumos de recursos.
- **Revisión del feedback al jugador** (4 h): Comprobación de que toda la información visual y sonora se transmite de forma limpia.
- **Corrección de errores** (4 h): Detección y resolución de bugs.
- **Pruebas de integración** (2 h): Verificación final del build completo del videojuego.

Paralelamente al desarrollo técnico, se estiman exactamente **140 horas** para la elaboración progresiva de la memoria del TFG, incluyendo la descripción del diseño del videojuego, la justificación de las decisiones técnicas adoptadas y el análisis de los resultados obtenidos.

En conjunto, la estimación total de dedicación para el proyecto asciende a unas **300 horas**, distribuidas de forma exacta en: 14 horas de tareas globales (Análisis y Diseño), 136 horas de desarrollo técnico y pulido en las cinco iteraciones, y las 140 restantes a la documentación de la memoria.

La Tabla 4.2 recoge el resumen definitivo de los tiempos de desarrollo adaptados.

Etapas / It.	Descripción de la Tarea	Horas est.	Fecha est. finalización
Tarea Global	Análisis de requisitos y casos de uso	6 h	2026-02-05
Tarea Global	Diseño de arquitectura y datos	8 h	2026-02-12
1	Implementación del videojuego base	17 h	2026-02-26
2	Interfaz de usuario y pulido visual	50 h	2026-04-05
3	Mejoras audiovisuales	15 h	2026-04-19
4	Implementación del bot inteligente (IA)	40 h	2026-05-31
5	Pulido final e integración	14 h	2026-06-07
-	Documentación de la Memoria (Paralela)	140 h	2026-06-14
Total		300 h	

Tabla 4.2: Distribución ajustada de horas por tareas globales e iteraciones del proyecto

La Figura 4.2 y 4.3 muestra de manera de manera actualizada el cronograma con la inserción de las tareas macro de análisis y diseño al inicio del desarrollo.




Figura 4.2: Parte 1 del diagrama de Gantt general del desarrollo del TFG




Figura 4.3: Parte 2 del diagrama de Gantt general del desarrollo del TFG

4.3. Riesgos

Durante la fase de planificación se identificaron distintos riesgos que podrían afectar al correcto desarrollo del proyecto, recogidos en la Tabla 4.3. Para cada uno se ha analizado su naturaleza e impacto potencial, definiendo medidas de contingencia orientadas a minimizar sus efectos en caso de materializarse.

La identificación temprana de estos riesgos permite anticipar posibles problemas técnicos y organizativos, facilitando la toma de decisiones durante el desarrollo y contribuyendo a mantener la estabilidad del proyecto.

Riesgo	Tipo	Impacto	Plan de contingencia
R1: Fallos del motor o incompatibilidades	Técnico	Alto	Revisar dependencias y adaptar los scripts afectados.
R2: Retrasos en el cronograma	Temporal	Medio	Reajustar tareas no prioritarias y reducir funcionalidades accesorias.
R3: Errores en el bot o en las reglas del videojuego	Técnico	Medio	Simplificar el comportamiento de la IA y priorizar la estabilidad de las mecánicas fundamentales.
R4: Pérdida de datos o código fuente	Técnico	Alto	Uso de control de versiones y copias de seguridad en la nube.
R5: Falta de tiempo para pruebas y ajuste del videojuego	Temporal	Alto	Priorizar pruebas de jugabilidad y corregir únicamente los errores críticos.
R6: Carencia de recursos gráficos o sonoros adecuados	Logístico	Bajo	Crear recursos propios o adaptar recursos de terceros de libre uso.
R7: Incapacidad temporal para el desarrollo	Temporal	Alto	Reorganizar tareas, priorizar funcionalidades críticas y ajustar el cronograma.
R8: Dificultad en el diseño o implementación del bot inteligente	Técnico	Alto	Simplificar el modelo de decisión si fuera necesario; mantener operativo el bot aleatorio como versión mínima funcional.
R9: Bloqueos por depuración de errores difíciles	Técnico	Medio	Mantener control de versiones; realizar pruebas frecuentes; documentar los problemas encontrados y consultar la documentación oficial de Godot y C#.

Tabla 4.3: Riesgos identificados y planes de contingencia

4.4. Restricciones

El desarrollo de *NeuroForge* ha estado condicionado por una serie de restricciones que han influido directamente en la planificación, la selección de herramientas y el alcance final del proyecto.

- **Técnicas:** Se establece el uso del motor *Godot* junto con el lenguaje de programación *C#*. Aunque *Godot* emplea de forma nativa *GDScript*, se ha optado por *C#* debido a su soporte oficial y su mayor adecuación al perfil del proyecto. Asimismo, se limita el uso a librerías y recursos gratuitos o de código abierto.
- **Temporales:** El desarrollo se limita al periodo de realización del TFG, lo que impone una duración finita y condiciona directamente el número de funcionalidades que pueden implementarse.
- **Económicas:** No se dispone de presupuesto para la adquisición de licencias de software de pago, la contratación de colaboradores ni la compra de recursos gráficos o sonoros.
- **Personales:** El proyecto es desarrollado íntegramente por un único estudiante, lo que limita la paralelización de tareas y exige una gestión eficiente del tiempo disponible.
- **Académicas:** El trabajo debe ajustarse a la normativa, estructura y requisitos establecidos por la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid para los Trabajos de Fin de Grado.

4.5. Herramientas

Para llevar a cabo este Trabajo de Fin de Grado, ha sido necesario seleccionar un conjunto integrado de herramientas de software que abarquen todas las necesidades del ciclo de vida del proyecto: desde la propia implementación del videojuego hasta la gestión de tareas, el diseño de recursos y la redacción de esta memoria.

A continuación, se detalla en primer lugar el análisis y la elección de la pieza central del entorno de desarrollo, el motor de videojuegos, para posteriormente describir el resto de herramientas complementarias que conforman el flujo de trabajo.

4.5.1. Selección del Motor de Videojuegos

Un motor de videojuegos es un *framework* de desarrollo que proporciona un conjunto integrado de herramientas, librerías y sistemas sobre los que construir un videojuego. Estos motores abstraen gran parte de la complejidad técnica inherente al desarrollo, ofreciendo soluciones ya implementadas para tareas como el renderizado gráfico, la gestión de escenas, el control de entrada del usuario, la simulación de físicas o la exportación a distintas plataformas. Gracias a esta abstracción, el desarrollador puede centrarse principalmente en la lógica del videojuego, el diseño de mecánicas y la experiencia del usuario.

En la actualidad, el panorama del desarrollo de videojuegos independiente está dominado por diversos motores de videojuegos, entre los que actualmente destacan más tenemos **Unreal Engine**, **Unity** y **Godot**. Los tres cuentan con una amplia presencia tanto en el ámbito profesional como en el educativo, y representan enfoques distintos ante el desarrollo.

Unreal Engine, desarrollado por Epic Games, es el motor de referencia en producciones de gran presupuesto y alta exigencia gráfica. Sus sistemas avanzados de renderizado, iluminación y simulación física permiten desarrollar entornos tridimensionales de alta fidelidad visual, lo que lo convierte en la herramienta estándar en la industria AAA. Esta potencia técnica tiene como contrapartida una curva de aprendizaje pronunciada, unos requisitos de hardware elevados y tiempos de compilación considerables, factores que pueden suponer una desventaja significativa en proyectos de pequeña escala o con recursos limitados [27].

Unity se ha consolidado como uno de los motores más populares tanto en el ámbito independiente como en el educativo, gracias a su versatilidad para desarrollar videojuegos en dos y tres dimensiones sobre una amplia variedad de plataformas. Cuenta con una comunidad muy extensa, una gran cantidad de documentación y un ecosistema amplio de herramientas y recursos. Sin embargo, su arquitectura interna está históricamente orientada al desarrollo tridimensional, lo que puede introducir una sobrecarga innecesaria en proyectos 2D más sencillos. Además, la controversia generada en 2023 [28, 29] por una propuesta de tarificación por instalación del videojuego, que fue ampliamente rechazada por la comunidad de desarrolladores y finalmente revertida, puso en evidencia los riesgos asociados a depender de un motor de código cerrado con modelo de licencia comercial [30].

Godot es un motor de código abierto con licencia MIT que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, especialmente dentro del desarrollo independiente. Su filosofía se basa en la simplicidad, la modularidad y la accesibilidad. A diferencia de Unity, su motor 2D no es una adaptación del motor 3D sino un sistema nativo e independiente, lo que lo convierte en una herramienta especialmente eficiente para el desarrollo de videojuegos bidimensionales. Su editor ocupa menos de 200 MB, arranca en segundos y permite ciclos de iteración muy rápidos, aspectos especialmente valiosos en proyectos individuales. A esto se suma la ausencia total de costes de licencia y la imposibilidad estructural de que las condiciones de uso cambien de forma unilateral, al tratarse de software de código abierto [31].

La percepción de Godot como un motor de menor capacidad frente a sus competidores ha quedado desmentida de forma contundente con el lanzamiento de *Slay the Spire II* (MegaCrit, 2026). El estudio, que había iniciado el desarrollo del videojuego en Unity, migró el proyecto íntegramente a Godot tras la polémica de 2023, asumiendo reescribir más de dos años de trabajo [32]. El resultado ha sido uno de los lanzamientos independientes más exitosos de los últimos años, en sus primeros 3 días en Early Access alcanzó un pico de más de 500.000 jugadores simultáneos en Steam, y en su primera semana superó los tres millones de unidades vendidas [33]. Este caso demuestra que Godot es capaz de sustentar productos comerciales de alto nivel cuando el tipo de videojuego se alinea con sus fortalezas.

La Tabla 4.4 resume las principales diferencias entre los tres motores considerando los criterios más relevantes para el contexto de este proyecto.

Criterio	Unreal Engine	Unity	Godot
Rendimiento en 3D	Muy alto	Alto	Medio
Rendimiento en 2D	Medio	Alto	Muy alto
Curva de aprendizaje	Alta	Media	Baja
Requisitos de hardware	Altos	Medios	Bajos
Modelo de licencia	Comercial	Comercial	Código abierto
Adecuación a proyectos individuales	Media	Alta	Muy alta
Ecosistema y comunidad	Muy amplio	Muy amplio	En crecimiento

Tabla 4.4: Comparativa entre motores de desarrollo de videojuegos

Tras este análisis, Godot se presenta como el motor más adecuado para el desarrollo de este TFG. Al tratarse de un videojuego de estrategia por turnos en dos dimensiones, con un alcance controlado y desarrollado en un contexto académico individual, las ventajas de Godot en términos de rendimiento nativo en 2D, ligereza, rapidez de iteración y ausencia de costes de licencia superar con claridad sus limitaciones en otros ámbitos. Su menor ecosistema de extensiones no supone ninguna restricción para un proyecto de esta escala, y su modelo de código abierto ofrece una estabilidad y previsibilidad que los motores comerciales no pueden garantizar.

4.5.2. Otras herramientas utilizadas

Una vez determinada la elección de Godot como núcleo tecnológico, se seleccionó un conjunto de herramientas de soporte atendiendo a criterios de adecuación técnica, disponibilidad gratuita o bajo coste, compatibilidad con el motor y facilidad de integración en el flujo de trabajo del proyecto.

El desarrollo del videojuego se ha realizado concretamente sobre el motor **Godot** en su versión 4.6.1. Godot ha servido como entorno integral de desarrollo: su editor visual se ha utilizado para la composición y gestión de escenas, la definición de nodos y señales, la configuración de la interfaz de usuario mediante el sistema de nodos *Control*, y la gestión de recursos gráficos y sonoros. Además, su sistema de exportación ha permitido generar ejecutables de escritorio sin dependencias externas, facilitando la distribución del producto final.

Como lenguaje de programación se ha empleado *C#* sobre el entorno de ejecución .NET 9.0, que cuenta con soporte oficial dentro de la versión de Godot utilizada. La elección de *C#* frente a GDScript, el lenguaje nativo del motor, se debe a varias razones: su sistema de tipado estático y fuerte reduce los errores en tiempo de compilación, su orientación a objetos facilita la organización de un proyecto con múltiples sistemas interrelacionados (tablero, piezas, combate, IA), y su amplia adopción en la industria del desarrollo de software proporciona una base de conocimiento y herramientas de depuración más maduras.

El control de versiones del proyecto se ha gestionado mediante **Git**, utilizando **GitHub** como plataforma de alojamiento del repositorio remoto. Git ha permitido mantener un historial completo

de todos los cambios realizados en el código fuente, revertir modificaciones problemáticas y trabajar en ramas experimentales sin riesgo para la línea principal de desarrollo. GitHub, por su parte, ha proporcionado una copia de seguridad permanente en la nube y ha facilitado la revisión del código mediante su interfaz web. Se ha utilizado un flujo de trabajo basado en *commits* frecuentes, organizados por funcionalidad o tarea completada.

Para la creación y edición de los recursos gráficos del videojuego se han empleado **Aseprite**. Aseprite es un editor especializado en *pixel art*, utilizado para diseñar los sprites de las piezas, los elementos de la interfaz y modificar los assets de terceros. Su soporte nativo para capas, paletas de color y hojas de sprites (*sprite sheets*) lo convierte en una herramienta especialmente adecuada para el estilo visual del proyecto. Paint se ha utilizado de forma complementaria para ediciones rápidas y ajustes menores sobre recursos ya existentes.

La gestión del apartado sonoro se ha apoyado en **Audacity**, un editor de audio de código abierto que ha permitido recortar, normalizar y ajustar el volumen de los efectos de sonido antes de integrarlos en el motor. Los recursos de audio se han obtenido de las plataformas **Freesound** y **Pixabay**, ambas repositorios de efectos sonoros y pistas musicales de libre uso bajo licencias compatibles con proyectos de esta naturaleza. La combinación de estas herramientas ha permitido dotar al videojuego de un apartado sonoro coherente sin necesidad de recurrir a recursos de pago.

La redacción y maquetación de la presente memoria se ha realizado íntegramente mediante **L^AT_EX**, un sistema de composición tipográfica ampliamente utilizado en el ámbito académico y científico. L^AT_EX ha facilitado la gestión de la estructura del documento, la numeración automática de secciones, figuras y tablas, la generación de referencias cruzadas y la compilación de la bibliografía mediante BibL^AT_EX. Su capacidad para separar contenido y formato ha resultado especialmente útil durante las revisiones sucesivas del documento.

Finalmente, la planificación y el seguimiento del proyecto se han gestionado a través de **Notion**, una herramienta de productividad y gestión de contenido. Notion ha servido como eje organizativo del proyecto: se ha utilizado para llevar a cabo las fases de desarrollo y sus hitos asociados, mantener un registro de las horas invertidas en cada tarea, anotar correcciones y decisiones de diseño pendientes, y elaborar borradores previos a su incorporación a la memoria. También se ha empleado **Mermaid** como soporte para la construcción del diagrama de Gantt y para el seguimiento del progreso global del trabajo.

A modo de síntesis, la Tabla 4.5 ofrece un resumen de conjunto de todas las herramientas mencionadas y su rol dentro de la ejecución de este trabajo.

4.6. Variación de planificación

A lo largo del desarrollo del proyecto se han producido algunas variaciones respecto a la planificación inicial, aunque sin llegar a afectar de forma significativa al calendario ni al alcance del trabajo.

El cambio más relevante respecto a la planificación original fue la reorganización del orden de las iteraciones. En la planificación inicial se contemplaban cuatro iteraciones, en las que el desarrollo

Tipo	Herramienta	Uso principal
Motor de videojuegos	Godot 4.6.1	Desarrollo integral del videojuego: escenas, lógica, interfaz y exportación.
Lenguaje de programación	C# (.NET 9.0)	Implementación de la lógica del videojuego, sistemas de IA y scripts de control.
Control de versiones	Git / GitHub	Historial de cambios, gestión de ramas y copia de seguridad en la nube.
Diseño gráfico	Aseprite	Creación de sprites en <i>pixel art</i> , animaciones y edición de recursos visuales.
Audio	Audacity / Freesound / Pixabay	Edición de efectos sonoros y obtención de música y SFX de libre uso.
Documentación	L ^A T _E X / BibL ^A T _E X	Redacción, maquetación y gestión bibliográfica de la memoria del TFG.
Gestión y planificación	Notion / Mermaid	Organización de fases, registro de horas, seguimiento de hitos y borradores.

Tabla 4.5: Herramientas empleadas en el desarrollo del proyecto

del bot inteligente se situaba en segundo lugar, antes del diseño de la interfaz de usuario. Sin embargo, durante el desarrollo se optó por invertir este orden, abordando primero la interfaz y posponiendo el bot a la cuarta iteración.

Esta decisión responde a una priorización deliberada del producto final, dado que el bot inteligente constituye un objetivo secundario del proyecto, se consideró más adecuado garantizar primero la existencia de un videojuego completo y funcional de principio a fin, con una experiencia de juego clara y pulida. De este modo, aunque el desarrollo del bot no llegara a completarse en el tiempo disponible, el proyecto contaría en todo caso con un resultado presentable y jugable, apoyado en el bot aleatorio ya implementado en la primera iteración como oponente mínimo funcional.

Como consecuencia de esta reorganización, la planificación pasó de cuatro a cinco iteraciones, separando las mejoras audiovisuales en una iteración propia. Este ajuste no supuso un incremento en el tiempo total estimado, sino una redistribución del trabajo en fases más cohesionadas.

En cuanto a las desviaciones concretas registradas, las dos primeras iteraciones experimentaron retrasos respecto a sus fechas estimadas. La primera iteración, cuyo núcleo jugable estaba previsto para el 26 de febrero, no se completó hasta el 19 de marzo. El motivo principal fue la necesidad de revisar y rediseñar aspectos del modelo de datos que no habían sido contemplados con suficiente detalle durante la fase de diseño inicial: al comenzar la implementación se detectaron inconsistencias en la representación interna de las piezas y su relación con el tablero que obligaron a replantear parte de la arquitectura antes de poder continuar con el desarrollo. Esta revisión, aunque necesaria para garantizar la solidez del sistema, consumió tiempo no presupuestado y desplazó la fecha de entrega de la iteración.

Como consecuencia directa de ese retraso, la segunda iteración, dedicada a la interfaz de usuario y el pulido visual, también se vio afectada. Al comenzar más tarde de lo previsto, su finalización se postergó del 5 de abril al 18 del mismo mes. En este caso no surgieron dificultades técnicas

adicionales significativas, por lo que la desviación fue puramente arrastrada desde la iteración anterior. La tercera iteración, que arrancó justo tras la conclusión de la segunda, pudo completarse en la fecha inicialmente estimada al no presentar dependencias críticas con los cambios de diseño anteriores. Las iteraciones cuarta y quinta se desarrollaron igualmente dentro de los márgenes previstos, sin desviaciones reseñables respecto al cronograma establecido.

La Tabla 4.6 recoge el resumen de las desviaciones producidas respecto a la planificación inicial en las iteraciones ya finalizadas.

It.	Descripción	Fecha est.	Fecha real
T. Global	Análisis y requisitos	2026-02-05	2026-02-05
T. Global	Diseño de arquitectura	2026-02-12	2026-02-12
1	Videojuego base	2026-02-26	2026-03-19
2	Interfaz y pulido visual	2026-04-05	2026-04-18
3	Mejoras audiovisuales	2026-04-19	2026-04-19
4	Bot inteligente (IA)	2026-05-31	2026-05-31
5	Pulido final	2026-06-07	2026-06-07

Tabla 4.6: Variaciones respecto a la planificación inicial

4.7. Costes del proyecto

A lo largo del desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado el estudiante no ha incurrido en ningún gasto económico directo, todas las herramientas empleadas son de código abierto o gratuitas, y el espacio de trabajo ha sido el domicilio particular. No obstante, con el fin de evaluar la viabilidad del videojuego en un entorno profesional, se presenta a continuación una estimación de los costes en los que se habría incurrido de haberse desarrollado en ese contexto. Se distinguen dos escenarios, el **escenario individual**, que refleja el coste directo para un profesional autónomo, y el **escenario empresarial**, que incorpora las cargas adicionales que asumiría una empresa al contratarlo.

4.7.1. Costes de personal

El coste de personal es el factor dominante en cualquier proyecto de desarrollo de software. Para estimarlo se toma como referencia el salario mensual bruto de un desarrollador junior de videojuegos en España, situado en aproximadamente **2.333 € brutos/mes** (28.000 € anuales según datos de Glassdoor [34]). Dado que la dedicación total del proyecto ha sido de **300 horas** y que una jornada laboral estándar supone unas 160 horas mensuales, la duración equivalente es de **1,875 meses**, lo que da un coste salarial bruto de **4.125,00 €**. Este es el coste en el escenario individual, lo que percibiría el profesional por su trabajo.

En el escenario empresarial, la organización asume además las cotizaciones a la Seguridad Social a su cargo, que en España suponen aproximadamente un 32 % adicional sobre el salario bruto [35],

elevando el coste real de personal para la empresa a **5.445,00 €**.

4.7.2. Costes de software e infraestructura

Los costes de software varían según el escenario. En el escenario individual, un profesional autónomo debería adquirir por su cuenta las herramientas necesarias, Aseprite por 16,79 € (pago único), Astah Professional en su licencia individual por 17,98 € y Notion Plus por 22,10 € durante los dos meses de desarrollo técnico efectivo, sumando **56,87 €** [36, 37, 38]. En el escenario empresarial, las licencias escalan a tarifas orientadas a organizaciones, Astah Professional pasa a su modalidad de licencia flotante anual a 180 €/año (15 €/mes) y Notion al plan Business a 20 USD/mes por usuario (aproximadamente 18,40 €/mes), lo que eleva el total de software empresarial a **87,59 €** durante ese mismo periodo. Godot, Git y Audacity no generan coste en ninguno de los dos escenarios al distribuirse bajo licencias de código abierto.

Los costes de infraestructura son igualmente compartidos entre ambos escenarios. El equipo, valorado en 2.000 € con una vida útil de diez años, genera una amortización de **33 €** correspondiente a los dos meses de desarrollo técnico. A ello se suman los suministros del espacio de trabajo, estimando que el equipo representa un 20 % del consumo eléctrico del hogar (69,34 €/mes según la OCU [39]) y una línea de internet de 20 €/mes [40], el coste de suministros durante ese periodo asciende a **68 €**. El total de infraestructura es de **101 €**.

4.7.3. Distribución en Steam y punto de amortización

El canal de distribución natural para un videojuego independiente en PC es **Steam**. A fecha de redacción de este documento, publicar en la plataforma conlleva una tasa de registro de **84,99 €** por título [41], reembolsable una vez el videojuego acumula 1.000 USD en ventas (aproximadamente **849,99 €** al cambio actual). Además, Steam retiene una comisión del **30 %** sobre cada venta.

Fijar el precio requiere equilibrar la percepción de calidad y el volumen de ventas esperado. Un precio inferior a 1 € tiende a generar en el consumidor la percepción de que el producto carece de valor, mientras que superar los 2–3 € resulta difícil de justificar para un título de estas características. Se establece por tanto un **precio de venta de 1,99 €**, coherente con la escala del proyecto y habitual en el catálogo de videojuegos independientes de calidad modesta en Steam. Descontada la comisión de la plataforma, el ingreso neto por copia vendida es de **1,39 €**.

4.7.4. Resumen y punto de amortización

La Tabla 4.7 recoge el desglose completo de los costes estimados en ambos escenarios. Al coste directo se añade un **10 %** de margen de contingencia, porcentaje habitual en la estimación de proyectos de desarrollo de software según las directrices del *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK) [42], destinado a absorber desviaciones e imprevistos no contemplados en la planificación inicial.

Concepto	Escenario individual	Escenario empresarial
Personal	4.125,00 €	5.445,00 €
Software	56,87 €	87,59 €
Infraestructura	101,07 €	
Registro Steam	84,99 €	
Subtotal	4.367,93 €	5.718,65 €
Contingencia (10 %)	436,79 €	571,87 €
Total	4.804,72 €	6.290,52 €

Tabla 4.7: Desglose de costes estimados en escenario individual y empresarial

Con un ingreso neto de 1,39 € por copia, el número de unidades necesarias para recuperar la inversión es de **3.457 copias** en el escenario individual y de **4.526 copias** en el empresarial. Estas cifras son teóricamente alcanzables para un título independiente con buenas valoraciones en Steam, plataforma que cuenta con más de 130 millones de usuarios activos, aunque dado el carácter académico del proyecto y la ausencia de campaña de marketing, deben entenderse como una estimación de viabilidad comercial y no como una proyección de ventas real.

Análisis

5.1. Actores y roles

En este apartado se identifican los actores que interactúan con el sistema, entendiendo como actor toda entidad externa que inicia o participa en la ejecución de casos de uso.

El único actor del sistema es el **Jugador**, que corresponde a la persona que interactúa con el videojuego a través de la interfaz gráfica mediante el ratón. Es el actor principal y exclusivo, responsable de iniciar y configurar la partida, desplegar sus piezas en la fase inicial, realizar movimientos y ataques durante su turno, y pausar o abandonar la partida en cualquier momento. El resto de la lógica del videojuego, incluyendo las acciones del oponente, es gestionada internamente por el propio sistema sin intervención externa.

5.2. Modelado de Requisitos

Los requisitos describen las condiciones, capacidades y restricciones que debe cumplir un sistema software para satisfacer las necesidades de sus usuarios y los objetivos de la organización. Se distinguen principalmente tres tipos de requisitos: los requisitos funcionales (RF), que especifican los servicios y comportamientos que debe ofrecer el sistema; los requisitos no funcionales (RNF), que establecen restricciones y propiedades de calidad como rendimiento, fiabilidad o usabilidad; y los requisitos de información (RI), que definen los datos que el sistema debe almacenar y gestionar para proporcionar dichos servicios.

5.2.1. Requisitos funcionales

- **RF01:** El sistema permitirá iniciar una nueva partida desde un estado inicial controlado, inicializando el tablero, las piezas y el turno inicial conforme a las reglas del videojuego.
- **RF02:** El sistema permitirá al jugador colocar sus piezas al inicio de la partida dentro de la zona de despliegue definida.
- **RF03:** El sistema gestionará los turnos alternos entre el jugador y el bot, impidiendo la realización de acciones fuera de turno.
- **RF04:** El sistema validará las acciones realizadas por el jugador, evitando movimientos o ataques no permitidos por las reglas del videojuego.
- **RF05:** El sistema revelará la identidad de las piezas implicadas cuando se produzca un combate, manteniendo visible la información revelada durante el resto de la partida.
- **RF06:** El bot tomará decisiones de movimiento y ataque de forma autónoma durante su turno, respetando las reglas y restricciones del videojuego.
- **RF07:** El sistema mantendrá y actualizará el estado de la partida durante su desarrollo, gestionando turnos, acciones válidas y transiciones entre estados.
- **RF08:** El sistema determinará automáticamente el final de la partida cuando se cumpla una condición de victoria o derrota, mostrando el resultado al jugador.
- **RF09:** La interfaz mostrará información visual y sonora relacionada con las acciones realizadas, los combates y los cambios de estado de la partida.
- **RF10:** La interfaz del videojuego será completamente manejable mediante ratón.
- **RF11:** El sistema permitirá al jugador pausar o abandonar la partida en curso de forma controlada.
- **RF12:** El sistema brindará al jugador con la información necesaria para entender las reglas del videojuego en caso de no conocerlas.
- **RF13:** El sistema permitirá al jugador configurar los parámetros de audio del videojuego (volumen de música, efectos de sonido, etc.) desde el menú de opciones antes y durante una partida.

5.2.2. Requisitos no funcionales

- **RNF01:** El sistema deberá ser compatible con los sistemas operativos Windows 10 y Windows 11.
- **RNF02:** El videojuego deberá ejecutarse correctamente en un equipo con las siguientes especificaciones mínimas de hardware:

- Procesador: CPU de doble núcleo a 2,0 GHz o superior.
 - Memoria RAM: 8 GB.
 - Tarjeta gráfica: GPU compatible con OpenGL 3.3 o superior.
 - Almacenamiento: 200 MB de espacio libre en disco.
- **RNF03:** El sistema deberá responder a las acciones del jugador en un tiempo máximo de 2 segundos en condiciones normales de ejecución, garantizando una experiencia de juego fluida.
 - **RNF04:** La interfaz deberá ser suficientemente clara e intuitiva para que un jugador sin experiencia previa en el videojuego pueda comprender las acciones disponibles en cada momento sin necesidad de consultar las reglas.

5.2.3. Requisitos de información

- **RI01 — Partida:** El sistema gestionará una sesión de juego con la siguiente información:
 - Referencia al tablero de juego.
 - Turno actual (Jugador o Bot).
 - Estado de la partida (Fase de despliegue, turno del jugador, pieza seleccionada y fin de la partida).
 - Número de turno.
 - Conjunto de casillas que conforman el tablero.
- **RI03 — Casilla:** Cada casilla del tablero almacenará la siguiente información:
 - Posición en la cuadrícula (x, y) .
 - Tipo (Pasable, no pasable, despliegue del jugador y del bot).
 - Pieza que la ocupa, si la hubiera.
- **RI04 — Pieza:** El sistema almacenará la siguiente información para cada pieza presente en la partida:
 - Tipo de pieza (Los 12 tipos de piezas que vienen recogidos en el capítulo de Diseño del videojuego).
 - Rango numérico que determina el resultado de los combates.
 - Propietario (Jugador o Bot).
 - Si la pieza puede moverse o no.
 - Si es visible para el jugador.
 - Si el bot conoce la identidad de la pieza.
 - Casilla del tablero en la que se situa.
 - Historial de los últimos tres movimientos realizados como origen-destino.

5.3. Casos de uso

En este apartado se describen los casos de uso del sistema, que representan las interacciones posibles entre el actor y el sistema para alcanzar un objetivo concreto. Cada caso de uso recoge el flujo normal de acciones, las posibles excepciones y los requisitos funcionales asociados. La Figura 5.1 muestra el diagrama general de casos de uso, donde se reflejan las relaciones entre el actor, los casos de uso principales y las dependencias entre ellos.




Figura 5.1: Diagrama de casos de uso

5.3.1. Lista de casos de uso

ID	Nombre	Descripción
CU-01	Jugar partida	El sistema permite al jugador llevar a cabo una partida completa contra el bot, desde la fase de despliegue hasta la resolución final.
CU-02	Resolver combate	El Sistema gestiona un ronda completa, la acción del jugador, la respuesta del bot y la comprobación de condiciones de victoria hasta que la partida acabe.
CU-03	Resolver combate	El Sistema gestiona el combate entre piezas de manera automática con su respectiva interfaz.
CU-04	Consultar reglas	El sistema permite al jugador consultar las reglas dentro del videojuego.
CU-05	Consultar opciones	El sistema permite al jugador consultar y configurar las opciones.

Tabla 5.1: Lista de casos de uso del sistema

5.3.2. CU-01: Jugar partida

ID	CU-01
Nombre	Jugar partida
Actor	Jugador
Descripción	El Sistema permite al jugador llevar a cabo una partida completa contra el bot, desde la fase de despliegue hasta la resolución final.
Req. relacionados	RF01, RF02., RF09, RF10, RF11 .
Pre-condición	El sistema se encuentra mostrando la escena del menú principal
Secuencia normal	1. El Jugador selecciona la opción de jugar una partida. 2. El Sistema cambia la escena a la de la partida, inicia el tablero y muestra la interfaz de despliegue. 3. El Jugador coloca todas sus piezas en el tablero. 4. El Jugador selecciona comenzar la partida. 5. El Sistema coloca todas las piezas del bot e inicia la partida. 6. Se inicia CU-02 (Jugar turnos). 7. El Sistema muestra la interfaz del final de partida. 8. El Jugador selecciona volver al menú principal. 9. El Sistema cambia la escena a la del menú principal.
Flujos alternativos	4.a. No estan todas las piezas colocadas → Regresa al paso 3. 8.a. El Jugador selecciona jugar otra partida → Regresa al paso 2.
Post-condición	La partida termina y el jugador vuelve al menú principal.

Tabla 5.2: CU-01: Jugar partida

5.3.3. CU-02: Jugar turnos

ID	CU-02
Nombre	Jugar turnos
Actor	Jugador
Descripción	El Sistema gestiona un ronda completa, la acción del jugador, la respuesta del bot y la comprobación de condiciones de victoria hasta que la partida acabe.
Req. relacionados	RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF10.
Pre-condición	El Sistema se encuentra en la escena de la partida y esta esperando input del Jugador.
Secuencia normal	1. El Jugador selecciona una de sus piezas con posibilidad de movimiento. 2. El Sistema resalta las casillas válidas a las que se puede mover la pieza seleccionada. 3. El Jugador selecciona una casilla resaltada. 4. El Sistema mueve la pieza a la casilla seleccionada. 5. El Sistema comprueba que la partida no se ha terminado. 6. El Sistema ejecuta el turno del bot, moviendo una de sus piezas válidas. 7. El Sistema comprueba que la partida se ha terminado.
Flujos alternativos	1.a. El Jugador no puede mover ninguna pieza → el Sistema da la partida por terminada y el caso de uso finaliza. 1.b. El Jugador no selecciona una pieza válida → el Sistema ignora la acción y regresa al paso 1. 3.a. El Jugador no selecciona una casilla válida a la que puede moverse la pieza → El Sistema ignora la acción, quita el resaltado de las casillas que lo estén y regresa al paso 1. 4.a. La pieza ha hecho un movimiento característico de solo esa pieza → El Sistema revela la identidad de esa pieza y continua. 4.b. La casilla destino esta ocupada por una pieza del bot → Se inicia CU-03 (Resolver combate). 5.a. La partida ha terminado → El caso de uso finaliza. 6.a. La pieza ha hecho un movimiento característico de solo esa pieza → El Sistema revela la identidad de esa pieza y continua. 6.b. La casilla destino esta ocupada por una pieza del jugador → Se inicia CU-03 (Resolver combate). 7.a. La partida no ha terminado → Regresa al paso 1.
Post-condición	La partida finaliza y ya no se realizan mas turnos.

Tabla 5.3: CU-01: Jugar partida

5.3.4. CU-03: Resolver combate

ID	CU-03
Nombre	Resolver combate
Actor	Jugador
Descripción	El Sistema gestiona el combate entre piezas de manera automática con su respectiva interfaz.
Req. relacionados	RF05, RF09.
Pre-condición	Durante el transcurso de un turno se ha movido una pieza a una casilla en la que se situa otra del bando opuesto.
Secuencia normal	1. El Sistema muestra la interfaz de combate. 2. El Sistema reproduce el combate y da el resultado. 3. El Sistema revela las piezas ocultas 4. El Jugador una vez visto el resultado, solicita continuar con la partida. 5. El Sistema cierra la interfaz de combate. 6. El Sistema elimina la pieza (o piezas) perdedora en el combate del tablero.
Flujos alternativos	3.a. No hay piezas ocultas → El Sistema ignora este paso y continua al paso 4
Post-condición	El Sistema continua con la partida en el lugar previo al combate.

Tabla 5.4: CU-03: Resolver combate

5.3.5. CU-04: Consultar reglas

ID	CU-04
Nombre	Consultar reglas
Actor	Jugador
Descripción	El sistema permite al jugador consultar las reglas dentro del videojuego.
Req. relacionados	RF12.
Pre-condición	El Sistema esta en la escena del menu de pausa o en el menu principal.
Secuencia normal	1. El Jugador solicita consultar las reglas. 2. El Sistema muestra el menu con las reglas. 3. El Jugador consulta las reglas. 4. El Jugador solicita salir del menu de reglas. 5. El Sistema cierra el menu de reglas.
Flujos alternativos	▪ N/A
Post-condición	El Sistema continua con con normalidad en la escena en la que se consulto las reglas.

Tabla 5.5: CU-04: Consultar reglas

5.3.6. CU-05: Consultar opciones

ID	CU-05
Nombre	Consultar opciones
Actor	Jugador
Descripción	El sistema permite al jugador consultar y configurar las distintas opciones del videojuego que se le ofrecen.
Req. relacionados	RF13.
Pre-condición	El Sistema esta en la escena del menu de pausa o en el menu principal.
Secuencia normal	1. El Jugador solicita consultar las opciones del videojuego 2. El Sistema muestra el menu con las distintas opciones configurables 3. El Jugador consulta las opciones del videojuego y las modifica a conveniencia. 4. El Jugador solicita salir del menu de opciones. 5. El Sistema cierra el menu de opciones.
Flujos alternativos	■ N/A
Post-condición	El Sistema continua con con normalidad en la escena en la que se consulto las opciones.

Tabla 5.6: CU-05: Consultar opciones

5.4. Modelo de dominio

El modelo de dominio es una representación visual de las entidades conceptuales (objetos del mundo real o del sistema) y las relaciones que existen entre ellas dentro del contexto del videojuego. Su objetivo es identificar los conceptos clave, sus atributos y cómo interactúan, sirviendo como puente entre los requisitos funcionales y el diseño técnico final.

A continuación, en la Figura 5.2, se presenta el modelo de dominio que estructura la lógica del videojuego.




Figura 5.2: Diagrama del modelo de dominio

5.5. Modelo de proceso de negocio

El modelo de proceso de negocio describe el flujo detallado de actividades y decisiones que tienen lugar durante la ejecución del sistema. Mientras que los casos de uso definen *qué* hace el sistema, los diagramas de actividad reflejan *cómo* se ejecutan dichas interacciones, mostrando la secuencia lógica, las bifurcaciones y el procesamiento de datos.

A continuación, se detallan los flujos de actividad correspondientes a los casos de uso principales del sistema, proporcionando una visión dinámica de la lógica del videojuego.

5.5.1. Actividad: Jugar partida

Este flujo describe el ciclo de vida completo de una sesión de juego, desde la interacción inicial en el menú hasta la finalización de la experiencia. En la Figura 5.3 se detalla la secuencia que incluye la preparación del escenario, la fase crítica de despliegue de piezas y la transición hacia el núcleo jugable de turnos.




Figura 5.3: Diagrama de actividad: Jugar partida

5.5.2. Actividad: Jugar turnos

La lógica central del videojuego se basa en un ciclo de estados donde el control alterna entre el usuario y la inteligencia artificial. Como se observa en la Figura 5.4, este proceso gestiona la selección de unidades, la validación de movimientos en el tablero y las comprobaciones automáticas de fin de partida tras cada acción.




Figura 5.4: Diagrama de actividad: Jugar turnos

5.5.3. Actividad: Resolver combate

El combate es una subrutina automática que se activa por la coincidencia de posiciones en el tablero. El diagrama representado en la Figura 5.5 muestra cómo el sistema procesa la comparación de rangos de las piezas, actualiza la visibilidad de las mismas para el jugador y modifica el estado del tablero eliminando las bajas resultantes.




Figura 5.5: Diagrama de actividad: Resolver combate

5.5.4. Actividad: Consultar opciones

Este flujo representa una interacción de calidad de videojuego que solo afecta a la experiencia del usuario, no al estado de la partida. La Figura 5.6 ilustra la capacidad del sistema para permitir al jugador consultar y configurar opciones como el sonido y la resolución del juego antes de retornar al estado previo.




Figura 5.6: Diagrama de actividad: Consultar opciones

Diseño

En este capítulo se describe el diseño técnico de *NeuroForge* a partir del código implementado. Se aborda la arquitectura general del sistema, los módulos que lo componen, el diseño de clases, la interfaz de usuario, los patrones de diseño aplicados y las consideraciones de seguridad y rendimiento.

6.1. Arquitectura del sistema

En este apartado se describe cómo se organiza internamente el sistema de *NeuroForge*, desde el modelo de ejecución propio del motor hasta la estructura en capas adoptada para separar la lógica del videojuego de su representación visual. Comprender primero el funcionamiento de Godot es necesario para contextualizar las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo, ya que la arquitectura del sistema está directamente condicionada por las capacidades y restricciones que el motor impone.

6.1.1. El modelo de ejecución de Godot

Para comprender las decisiones de diseño adoptadas en este proyecto es necesario entender primero cómo organiza Godot el contenido de un videojuego. Godot estructura toda la lógica y los elementos visuales en un **árbol de escenas** (*SceneTree*): una jerarquía de objetos llamados **nodos**, donde cada nodo representa una unidad funcional del videojuego, ya sea un personaje, una casilla del tablero, un menú o el gestor de partida.

Cada nodo hereda, en última instancia, de la clase base **Node**. Esta es la unidad mínima funcional del motor; no posee posición ni representación visual, pero define el ciclo de vida compartido por todos los objetos del árbol: el método **Ready()** se ejecuta cuando el nodo entra al árbol y es el punto habitual de inicialización, mientras que **Process()** se invoca en cada fotograma para la lógica continua.

A partir de esta base, el proyecto utiliza especializaciones más complejas que expanden las capacidades del nodo raíz. Este mecanismo de **herencia** permite que, por ejemplo, **Node2D** añada propiedades de posición, rotación y escala para elementos en el mundo 2D (como las piezas y el tablero), mientras que **Control** se especializa en interfaces de usuario con gestión de anclajes y márgenes. Gracias a esta estructura, incluso los componentes de lógica pura pueden integrarse en el ciclo de vida del motor heredando simplemente de **Node**, evitando así la sobrecarga de datos espaciales que no requieren.

Dicha jerarquía de nodos se organiza de forma práctica mediante **escenas**, que funciona como un plano reutilizable compuesto por una rama de nodos. Una escena permite agrupar estos nodos especializados para que trabajen como una única entidad lógica dentro del árbol principal del videojuego.

Un ejemplo representativo en NeuroForge es la escena **Tile**, la cual dentro del editor se ve como en la Figura 6.1, encargada de las casillas del tablero. Como se observa en la imagen, el nodo raíz es un **Area2D**; este nodo no solo hereda las capacidades espaciales de **Node2D**, sino que aporta funcionalidades propias, como por ejemplo, permitir detectar eventos de ratón y colisiones. Bajo él, la escena se compone de hijos específicos: un **CollisionShape2D** para delimitar el área de interacción de dicho área (Específicamente los **Areas2D** necesitan un **CollisionShape2D** hijo para funcionar) y nodos **Sprite2D** para la representación visual. Esta composición ilustra cómo la suma de nodos permite construir objetos más complejos y funcionales.




Figura 6.1: Estructura de la escena **Tile** en el editor de Godot

La comunicación entre nodos puede realizarse de tres formas. La primera es mediante **referencias directas**: un nodo obtiene acceso a otro con **GetNode()** y llama a sus métodos directamente. La segunda es mediante **señales**, el sistema de eventos nativo de Godot: un nodo emite una señal cuando ocurre algo relevante y otros nodos suscritos reaccionan sin necesidad de conocerse mutuamente. Para esta última he optado por utilizar los eventos de C# estándar

(event Action), utilizados para una comunicación más rápida y con tipado fuerte entre clases de lógica pura y controladores, reduciendo así la dependencia con el editor de Godot. La tercera es mediante **clases estáticas o instancias globales**, accesibles desde cualquier punto del código sin depender de la posición en el árbol. Una característica importante de Godot con C# es que no toda clase tiene que ser un nodo: es válido definir clases C# ordinarias que operen sobre los datos del árbol sin pertenecer a él, lo que permite aislar la lógica de negocio del ciclo de vida del motor.

La Figura 6.2 ilustra este modelo con un subconjunto representativo de los nodos del proyecto. No pretende recoger la totalidad del árbol de escenas, sino mostrar algunos tipos de nodos más relevantes, su jerarquía y algunos de los tres mecanismos de comunicación descritos.




Figura 6.2: Modelo de ejecución de Godot ilustrado con algunos nodos del proyecto.

6.1.2. Arquitectura de NeuroForge

Con este modelo en mente, el sistema se organiza en una **arquitectura en tres capas** que separa la representación visual de la lógica pura del videojuego y de los datos. Esta separación es una decisión de diseño para evitar que las reglas del videojuego queden entrelazadas con el código

de renderizado o de interfaz.

La Figura 6.3 muestra una vista simplificada de los principales componentes de cada capa. Se incluyen los elementos más representativos de cada nivel.




Figura 6.3: Vista simplificada de la arquitectura de NeuroForge en tres capas.

La **capa de interfaz** agrupa todos los nodos que heredan de `Control`. Su responsabilidad se limita a capturar las intenciones del jugador y reflejar el estado del videojuego visualmente. Ninguno de estos nodos toma decisiones de la lógica del videojuego, cuando el jugador pulsa un botón, la capa de presentación notifica a la capa de lógica mediante eventos C# estándar (`event Action`), y espera recibir los datos actualizados para refrescar la vista. Algunos componentes

de esta capa acceden además directamente a la capa de datos e infraestructura para consultar configuración estática o gestionar transiciones de escena.

La **capa de lógica de videojuego** es el núcleo funcional del sistema. Aquí conviven dos tipos de clases con naturalezas distintas. Nodos de Godot, que necesitan estar en el árbol de escenas para gestionar el input del ratón, coordinar animaciones y participar en el ciclo de vida del motor. Y por otro lado, las clases C# puras creadas e instanciadas desde `GameScene` o `Board`, independientes del motor y por tanto más ligeras y fáciles de reutilizar.

La **capa de datos e infraestructura** comprende los datos estáticos de configuración, estructuras de datos, el gestor de navegación entre escenas, el gestor de audio y los enums que definen los valores del dominio.

El flujo predominante de dependencias es descendente. Sin embargo, los nodos de Godot, en la capa de lógica, mantienen referencias directas a componentes de la capa de interfaz para coordinar la presentación de resultados y el flujo de partida. Estas dependencias inversas puntuales son una consecuencia del modelo de ciclo de vida de Godot, en el que la lógica debe suspender su ejecución hasta que las animaciones de interfaz terminan. No representan una violación del diseño en capas sino una adaptación pragmática al motor.

6.2. Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue de la Figura 6.4 describe los componentes físicos que conforman el sistema en tiempo de ejecución y cómo se distribuyen sobre el hardware del usuario.




Figura 6.4: Diagrama de despliegue de NeuroForge.

NeuroForge se despliega como una aplicación de escritorio autocontenida que se ejecuta íntegramente en la máquina del jugador, sin dependencia de servidores externos ni conexión a

red. El paquete de distribución final se reduce a dos elementos.

El **ejecutable principal** (`NeuroForge.exe`) integra en un único archivo el motor de Godot compilado, la lógica del videojuego y todos los recursos del proyecto: escenas, sprites, efectos de sonido, música y demás assets. Esto es posible gracias a la opción de exportación de Godot que embebe el archivo `.pck` de recursos directamente dentro del binario, lo que simplifica al máximo la distribución y permite ejecutar el videojuego sin ningún tipo de instalación previa.

El único archivo externo es el **modelo entrenado de la IA**, distribuido en formato `.zip`, que el sistema localiza y carga en tiempo de ejecución al iniciar una partida contra el bot inteligente. Mantenerlo separado del ejecutable permite actualizar o sustituir el modelo de forma independiente sin necesidad de redistribuir el resto del paquete.

6.3. Diseño de interfaz de usuario

Para garantizar una experiencia de usuario fluida, la interfaz de NeuroForge se ha estructurado como un sistema de pantallas y ventanas emergentes interconectadas. El flujo de navegación global y las transiciones permitidas entre los diferentes estados de la interfaz se detallan en el diagrama de la Figura 6.5.




Figura 6.5: Diagrama de navegación de las interfaces de NeuroForge.

A continuación, se describen en detalle cada una de las secciones principales que componen este flujo.

Menú principal

La pantalla de inicio presenta el título del videojuego y, bajo él, tres botones dispuestos en vertical: *Play*, para iniciar una partida; *Rules*, para consultar las reglas; y *Exit*, para cerrar la aplicación. La disposición lineal evita confusiones y permite al jugador orientarse de inmediato, como se muestra en la Figura 6.6.



Figura 6.6: Menú principal de NeuroForge.

Menú de reglas

Accesible tanto desde el menú principal como durante la partida, el menú de reglas emerge como una ventana emergente sobre la pantalla activa. En la esquina superior izquierda se sitúa el botón *Go Back* para cerrarlo.

El contenido se organiza en cinco pestañas seleccionables en la parte superior de la ventana: *Objective*, con el objetivo y las condiciones de victoria; *Board*, con la descripción de los tipos de casillas; *Movement*, con las reglas de desplazamiento; *Combat*, con la mecánica de enfrentamiento; y *Pieces*, que actúa como guía de referencia de todas las piezas del videojuego, ilustrada en la Figura 6.7. Mientras que todas las vistas consisten en textos e imágenes, esta última pestaña es interactuable, incluyendo un botón por cada tipo de pieza; al seleccionar uno, se muestra su rango, si puede moverse y cualquier habilidad especial que posea.



Figura 6.7: Menú de reglas con la pestaña de piezas activa.

Fase de despliegue

Antes de poder iniciar una partida, el jugador ve el tablero vacío junto a un panel lateral izquierdo de despliegue. En la Figura 6.8 se muestra un caso de la interfaz de despliegue con los componentes de la interfaz mas importantes marcados y explicados brevemente.



Figura 6.8: Fase de despliegue con algunas piezas ya colocadas en la zona del jugador.

1. **Panel de despliegue:** En la parte superior se indican las piezas totales que quedan por colocar.
2. **Tablero:** Tablero donde desplegar las piezas que se seleccionan.
3. **Pieza pendiente por colocar:** Botón con un tipo de pieza con contador individual que indica la cantidad de piezas restantes por colocar de ese tipo.
4. **Pieza seleccionada:** Pieza seleccionada que se colocará en la casilla de despliegue del jugador a la que se haga click.
5. **Pieza agotada:** Pieza de la cual se han colocado todas las unidades de ese tipo.
6. **Botón de despliegue aleatorio:** Botón que coloca una distribución aleatoria de entre todas las casillas de despliegue.
7. **Botón de inicio de partida:** Botón que inicia una partida cuando ya están todas las piezas colocadas. Mientras queden piezas por colocar el botón estará desactivado.
8. **Casilla de despliegue del bot:** Casilla en la que el bot colocará sus piezas al empezar la partida.
9. **Pieza desplegada:** Pieza que se ha desplegado en el tablero. Se podrá seleccionar para eliminarla del tablero, seleccionando inmediatamente su tipo en el panel de despliegue para volver a colocarla inmediatamente.
10. **Casilla de despliegue del jugador:** Casilla en el que el jugador puede colocar sus piezas.

6.3.1. Partida en curso

Al comenzar la partida una vez desplegadas las piezas, la vista se actualiza a la que se ve en la Figura 6.9 donde se muestra una partida al cabo de unos pocos turnos donde también se comentan los componentes importantes de manera breve.



Figura 6.9: Pantalla de partida con una pieza seleccionada y sus acciones posibles resaltadas.

1. **Panel de piezas:** En este panel se recogen todas las piezas restantes que quedan el tablero, ayudando al jugador a llevar la cuenta de que piezas le faltan al oponente y un resumen de las suyas.
2. **Casilla marcada para combate:** Cuando se selecciona una pieza que se puede mover a una casilla ocupada por una pieza rival, esta se marca de color rojo indicando que al moverse a esa posición se iniciara un combate.
3. **Casilla marcada para movimiento:** Cuando se selecciona una pieza que se puede mover a una casilla libre, esta se marca de color verde.
4. **Pieza seleccionada:** Pieza que el jugador seleccionada, marcando las casillas a las que esta puede moverse. Al hacer click a una casilla marcada la pieza se moverá a dicha casilla. En concreto la pieza seleccionada de la imagen puede moverse las casillas que se quiera en linea horizontal y vertical hasta que encuentra un obstáculo.
5. **Casilla transitable:** Casilla del tablero por la que se pueden mover las piezas, incluyendo las de despliegue de ambos bandos.
6. **Casilla intransitable:** Casilla del tablero por la que no se puede mover ninguna pieza.
7. **Marcador de turno:** Panel que indica de quien es el turno actual, para el jugador es un símbolo de una persona, y una calavera para el jugador, Similar a las que hay en las casillas de sus despliegues.

6.3.2. Interfaz de combate

Cuando dos piezas se enfrentan, una ventana emergente cubre la pantalla como la de la Figura 6.10. La ventana muestra dos paneles enfrentados, el atacante a la izquierda, indicado por un icono de mira roja, y el defensor a la derecha, identificado con un icono de escudo azul. Cada panel contiene el sprite de la pieza correspondiente y su nombre en la parte inferior.

La secuencia acompaña al desarrollo del combate. Al emerger la ventana, si alguna de las piezas era desconocida para el rival, su sprite parpadea y se revela. A continuación, la pieza o piezas perdedoras parpadean y se oscurecen. Finalmente aparece en la parte inferior un mensaje con el resultado, en el que se indica quién ha ganado y el motivo. El jugador cierra la ventana haciendo clic cuando lo considera oportuno.



Figura 6.10: Interfaz de combate tras la resolución: pieza perdedora oscurecida y mensaje de resultado visible.

6.3.3. Fin de partida

Al concluir la partida, una ventana emergente informa del resultado, como se muestra en la Figura 6.11. El mensaje principal aparece en un color que codifica el desenlace: verde para la victoria, rojo para la derrota y morado para el empate. Bajo el mensaje se indica el motivo concreto, ya sea la destrucción del núcleo energético o el agotamiento de movimientos. Dos botones en la parte inferior permiten al jugador reiniciar la partida directamente o regresar al menú principal.



Figura 6.11: Pantalla de fin de partida con mensaje de victoria.

6.3.4. Menú de pausa

Durante el turno del jugador, este puede pausar la partida en cualquier momento, lo que provoca la aparición de una ventana emergente sobre el tablero. El menú presenta tres opciones dispuestas en vertical: *Resume*, que cierra el menú y devuelve el control al jugador; *Rules*, que abre el menú de reglas descrito anteriormente sin abandonar la partida; *Options*, que abre el menú de opciones; y *Return to Menu*, que abandona la partida en curso y regresa al menú principal.



Figura 6.12: Menú que emerge al pausar durante una partida.

6.3.5. Menú de opciones

Accesible tanto desde el menú principal como desde el menú de pausa, el menú de opciones emerge como una ventana sobre la pantalla activa. En la esquina superior izquierda se sitúa el botón *Go Back* para cerrarlo y retornar al contexto anterior.

El contenido se organiza en dos bloques. El primero controla el modo de visualización mediante un desplegable que permite alternar entre modo ventana y pantalla completa. El segundo bloque agrupa los controles de audio: cuatro sliders independientes que regulan el volumen de los canales *Master*, *Music*, *SFX* y *UI*, cada uno asociado a su propio bus de audio en el motor, de modo que pueden ajustarse de forma completamente independiente.



Figura 6.13: Menú de opciones donde configurar audio y resolución.

6.4. Patrones de diseño aplicados

A lo largo del desarrollo de NeuroForge se han aplicado varios patrones de diseño clásicos. En cada caso el patrón responde a un problema concreto del dominio.

6.4.1. Singleton

El patrón **Singleton** garantiza que una clase tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global a ella. En el proyecto aparece en dos formas distintas, ambas ilustradas en la Figura 6.14.

GameScene mantiene una propiedad estática **Instance** que se asigna en `_Ready()` cuando Godot instancia la escena. Cualquier clase del sistema puede consultar el estado de la partida o cambiar de fase a través de ese punto de acceso sin necesidad de mantener una referencia explícita.

SceneManager adopta la variante de *clase completamente estática*: todo su estado (historial de navegación, caché de escenas) vive en campos estáticos privados y se auto-inicializa la primera vez que se invoca cualquiera de sus métodos públicos. La unicidad no recae en una instancia sino en el propio espacio de nombres estático.




Figura 6.14: Patrón Singleton aplicado en `GameScene` y `SceneManager`.

Como muestra la figura, en ambos casos se evita pasar referencias a través de múltiples capas de objetos, centralizando el acceso a los dos gestores de mayor alcance del sistema.

6.4.2. Strategy

El patrón **Strategy** define una familia de algoritmos, encapsula cada uno de ellos y los hace intercambiables, permitiendo que el algoritmo varíe de forma independiente respecto a los clientes que lo utilizan.

En el proyecto, `MovementSystem` y `CombatSystem` son clases estáticas que encapsulan respectivamente la lógica de movimiento y la lógica de resolución de combate, actuando cada una como una estrategia concreta. `Board` delega en ellas sin conocer su implementación interna: para mover una pieza consulta `MovementSystem.GetAction()` y `MovementSystem.CanMove()`, y para resolver un enfrentamiento invoca `CombatSystem.Resolve()`. La Figura 6.15 muestra esta relación de delegación.




Figura 6.15: Patrón Strategy con `MovementSystem` y `CombatSystem` como estrategias delegadas desde `Board`.

Cabe señalar que en esta implementación las estrategias no comparten una interfaz común explícita ni se intercambian en tiempo de ejecución, ya que el lenguaje C# permite referenciar clases estáticas directamente. No obstante, la intención estructural del patrón se cumple, el algoritmo queda completamente aislado del contexto que lo usa, de modo que modificar o sustituir las reglas de movimiento o de combate no requiere alterar `Board` ni ninguna otra clase relacionada.

6.4.3. Fachada

El patrón **Fachada** proporciona una interfaz unificada y simplificada a un conjunto de interfaces de un subsistema, reduciendo el acoplamiento entre los clientes y dicho subsistema.

`Board` actúa como fachada del subsistema de tablero. Tal como se aprecia en la Figura 6.16, detrás de su interfaz pública agrupa la generación de la cuadrícula, la gestión de `Tile` y `Piece`, la delegación a `MovementSystem` y `CombatSystem`, y el controlador de input `BoardInputController`. Los clientes externos, `GameScene` y `BotController`, solo interactúan con `Board` a través de métodos de alto nivel como `MovePiece()`, `ResolveCombat()`, `SpawnPiece()` o `GetAllPossibleActions()`, sin necesidad de conocer la composición interna del subsistema.




Figura 6.16: Patrón Fachada con `Board` como punto de acceso unificado al subsistema de tablero.

Esta decisión concentra en un único lugar todas las operaciones sobre el estado del tablero y reduce a dos el número de clases que los clientes externos necesitan conocer.

6.4.4. Template Method

El patrón **Template Method** define el esqueleto de un algoritmo en una operación, dejando que subclases o extensiones concreten algunos de sus pasos sin cambiar la estructura general.

En `SceneManager`, la clase interna `_Bridge` aplica este patrón en los métodos `TransitionIn()` y `TransitionOut()`. Ambos fijan la secuencia invariante de cualquier transición de pantalla: bloquear la entrada del usuario, ejecutar el paso de animación correspondiente y, tras `TransitionOut()`, devolver el control al videojuego. Como ilustra la Figura ??, el paso concreto de animación se selecciona mediante un `switch` sobre el tipo de transición (`Transition.Fade`, `Transition.SlideLeft`, etc.).

En la forma canónica del patrón los pasos variables se delegan a subclases mediante herencia; aquí, al tratarse de una clase sellada (**sealed**), la variación se consigue mediante composición con el enumerado `Transition`. El efecto es equivalente, añadir un nuevo tipo de transición solo requiere incorporar un `case` adicional sin modificar el esqueleto del algoritmo ni las clases relacionadas.

Implementación

7.1. Organización del código

Para garantizar la escalabilidad del proyecto y facilitar el mantenimiento del código, se ha seguido una estructura de directorios basada en la separación de responsabilidades. Dado que Godot utiliza un sistema de escenas y nodos, la organización se ha diseñado para diferenciar claramente entre los elementos visuales, la lógica del videojuego pura y la infraestructura de datos.

A continuación, se detallan las carpetas principales que componen el proyecto y su propósito dentro de la arquitectura global:

- **Assets/**: Esta carpeta centraliza todos los recursos gráficos y visuales del videojuego. Contiene las texturas (sprites), fuentes tipográficas, temas de interfaz (Themes) y recursos específicos de Godot como los **TileMaps**. Al agrupar estos elementos, se consigue que cualquier cambio estético o de diseño visual sea fácil de localizar sin interferir con la lógica programática.
- **BotEnvironment/**: Contiene todo el entorno necesario para el entrenamiento y la ejecución del agente de Inteligencia Artificial. Aquí se incluyen los scripts y configuraciones que permiten al *bot* interactuar con el videojuego, separando el comportamiento del agente del resto de sistemas para permitir pruebas aisladas de la IA.
- **Data & Infrastructure/**: En este directorio se ubican la definición de estructuras de datos y servicios de infraestructura que no pertenecen a la lógica del videojuego, pero que son fundamentales para el funcionamiento del sistema, como el manejo del audio y la navegación entre escenas.
- **UI/**: Siguiendo el patrón de diseño orientado a escenas de Godot, esta carpeta contiene tanto los scripts de control de la interfaz de usuario como las escenas (.tscn) correspondientes a los menús, paneles y elementos interactivos (HUD). Esto permite que el diseño de la interfaz

esté estrechamente ligado a su lógica de control inmediata, pero separado de la lógica de combate o movimiento.

- **GameLogic/**: Es el núcleo del videojuego y presenta una subdivisión estratégica para cumplir con el diseño arquitectónico:
 - **Lógica Pura (C# scripts)**: Contiene clases puras de C# que no heredan de la clase `Node` de Godot. Aquí residen las reglas del videojuego y algoritmos que podrían ser testeados de forma unitaria fuera del motor.
 - **Nodos de Godot**: Subdividida en carpetas como `Pieces`, `Tiles` y `Board`. En cada una de ellas se encuentran las escenas de Godot y los scripts que heredan de la API del motor para gestionar la representación espacial y el comportamiento de los objetos en pantalla.

Esta estructura modular permite que el proyecto sea robusto, ya que cada componente tiene una responsabilidad bien definida, permitiendo que el motor de videojuegos funcione de manera fluida y organizada.

7.2. Licencias requeridas

Para el desarrollo de *NeuroForge*, se han utilizado diversos recursos externos de audio y gráficos, así como el propio motor de desarrollo, bajo licencias que permiten su uso en proyectos académicos y comerciales. A continuación, se detallan las licencias de software y recursos empleadas.

7.2.1. Motor de Videojuegos: Godot Engine

El proyecto ha sido desarrollado utilizando *Godot Engine*. Este motor se distribuye bajo la *Licencia MIT*, una de las licencias de software libre más permisivas y utilizadas en la industria.

- **Permisos**: Permite el uso, copia, modificación, fusión, publicación, distribución, sublicencia y venta del software sin restricciones.
- **Condiciones**: El único requisito es incluir el aviso de copyright y el texto de la licencia original de Godot en cualquier copia sustancial del software o en la documentación del mismo.

7.2.2. Recursos de Audio

Los efectos de sonido y la música han sido obtenidos respetando las licencias especificadas por los autores en plataformas de contenido libre:

- **Música durante la partida:** *Granular 5.wav* por PodcastAC. Disponible en Freesound¹. Licencia: *Attribution 4.0 (CC BY 4.0)*.
- **Música del menú:** *Ambient, Piano, Atmosphere - Reborn* por Andrewkn. Disponible en Freesound². Licencia: *Attribution 4.0 (CC BY 4.0)*.
- **Efectos de sonido de las piezas:** *SCIMisc_Energy UI Low 01* por KVV_Audio. Disponible en Freesound³. Licencia: *Attribution 4.0 (CC BY 4.0)*.
- **Interfaz de usuario:** *UIClick_Button press* por newlocknew. Disponible en Freesound⁴. Licencia: *Creative Commons 0 (CC0)*.
- **Interacción con el tablero:** Recursos obtenidos de *Pixabay* bajo su *Content License*, que permite el uso gratuito y modificación sin atribución obligatoria.

7.2.3. Recursos Gráficos

El apartado visual integra *assets* adaptados y modificados bajo los siguientes términos:

- **CraftPix Assets:** Los recursos provenientes de *Craftpix.net*⁵ se utilizan bajo su licencia comercial, que permite su uso ilimitado en videojuego siempre que no se revendan los archivos fuente originales. Se han utilizado para la mayoría de los recursos gráficos dentro del videojuego.
- **Sprites de piezas (Mechs):** *Mech Assets* por *Marinesosa*. Disponible en *itch.io*⁶. Su licencia permite la modificación y el uso comercial/no comercial, prohibiendo la reventa del paquete original. Se han utilizado para el diseño de algunas piezas

7.2.4. Modificación de recursos

Es importante señalar que gran parte de los recursos gráficos y de audio han sido modificados para ajustarse a las necesidades de *NeuroForge*. Estas modificaciones (ajustes de color, reescalado, edición de audio) se han realizado mediante *Aseprite* y *Audacity*, cumpliendo con los permisos de obras derivadas de las licencias mencionadas.

¹<https://freesound.org/s/663786/>

²<https://freesound.org/s/720772/>

³<https://freesound.org/s/811930/>

⁴<https://freesound.org/s/665222/>

⁵<https://craftpix.net/sets/cyberpunk-platformer-asset-pixel-art/>

⁶<https://marinesosa.itch.io/mech-assets>

7.3. Iteraciones y progreso del desarrollo

Tras la planificación inicial y el análisis de las variaciones, en este apartado se describe el transcurso real de cada una de las iteraciones, detallando los avances técnicos y la evolución visual del proyecto.

7.3.1. Iteración 1: Núcleo jugable y lógica básica

Esta primera fase se centró en la implementación de la base jugable, tenía como objetivo principal crear un *Producto Mínimo Viable* funcional. En esta etapa, el videojuego carecía por completo de elementos estéticos, menús o *feedback* visual y sonoro, centrándose exclusivamente en la validez de los movimientos y la resolución de combates.

Durante esta iteración se utilizaron *placeholders* (elementos provisionales) para representar todas las entidades del videojuegos. La interfaz de despliegue consistía únicamente en botones con texto plano como se puede ver en la Figura 7.1, y las piezas se diferenciaban solo por colores e iconos esquemáticos sobre formas cuadradas. Como detalle de la imagen, también se pueden apreciar que los nombres de las piezas no reflejaban las definitivas del producto final, ya que se fueron haciendo cambios según se volvía a dar una vuelta a sus conceptos durante el desarrollo, o se implementaban su apariencia.

- **Piezas con rango:** Identificadas por un número según su valor de combate.
- **Núcleo de energía:** Representado por un signo de exclamación (!).
- **Torretas:** Identificadas mediante una letra "T".

La elección del color de las piezas responde a criterios de usabilidad y psicología del color básicos que se aplicaron casi de manera inconsciente, utilizando el azul para el jugador por su asociación con la calma y la seguridad, mientras que el naranja para el rival facilita un contraste visual inmediato y resalta la naturaleza competitiva y de alerta frente a las unidades enemigas.




Figura 7.1: Detalle de la interfaz de despliegue inicial basada en botones de texto.

El tablero utilizaba una codificación de colores básica para la retroalimentación visual del usuario:

- **Gris:** Casillas intransitables que actúan como obstáculos permanentes.
- **Azul:** Casillas de agua o vacío. En esta fase no existía distinción visual entre las zonas de despliegue del jugador y de la inteligencia artificial, lo que dificultaba el posicionamiento inicial para alguien que no conociera el diseño del videojuego.
- **Verde:** Resaltado de casillas disponibles para movimiento tras seleccionar una pieza propia.
- **Rojo:** Indicador de casilla de combate inminente al seleccionar un objetivo enemigo.

La interacción era puramente lógica y carecía de retroalimentación visual. Los movimientos y combates eran instantáneos, sin animaciones de transición. Esta inmediatez provocaba problemas de seguimiento de la partida, ya que en ocasiones resultaba difícil saber qué jugada realizada por el bot después del movimiento del jugador.

Asimismo, no existía un flujo de partida completo, al finalizar el encuentro por la captura del núcleo, el sistema no mostraba pantallas de victoria o derrota, limitándose a imprimir un mensaje en la terminal de depuración de Godot y a detener la ejecución del videojuego como se puede observar en la Figura 7.2. Tampoco se implementaron menús de pausa, opciones ni efectos de sonido. En la Figura 7.3 se pueden observar distintas partidas y situaciones del productor de la primera iteración. La iteración acabó dentro del plazo establecido.




Figura 7.2: Mensaje de final de partida en la Iteración 1




Figura 7.3: Capturas del juego durante la Iteración 1.

7.3.2. Iteración 2: Interfaz de usuario y pulido visual

En esta segunda fase, el desarrollo se centró en transformar los elementos provisionales de la iteración anterior en una interfaz de usuario (UI) coherente, intuitiva y visualmente atractiva. Para la planificación y el diseño de estas interfaces se utilizó la herramienta *draw.io*, permitiendo bocetar la disposición de los elementos antes de su implementación definitiva en el motor.

Interfaz de partida

La interfaz principal de videojuego se diseñó con el objetivo de centralizar toda la información necesaria para el jugador sin sobrecargar la vista. En su primera concepción, el boceto mostraba un tablero central rodeado por los indicadores de piezas restantes a ambos lados y un historial de movimientos situado en la esquina inferior izquierda. El estado del turno se indicaba mediante un texto descriptivo en la parte superior como se puede observar en la Figura 7.4.




Figura 7.4: Primer boceto de la interfaz de partida con indicadores laterales y texto de turno.

En una segunda revisión del diseño, se buscó una mayor limpieza visual. Se sustituyó el display de texto superior por un marcador de turno más iconográfico y llamativo, situando el icono del jugador actual (o el bot) en un lateral. Asimismo, los contadores de piezas se agruparon a la izquierda para liberar espacio, desplazando el historial a la derecha como aparece en la Figura 7.5.




Figura 7.6: Layout definitivo del boceto de la interfaz de partida.

Interfaz de combate y reglas

El diseño de la interfaz de combate siguió una lógica similar de simplificación. Inicialmente, se planteó como una estructura de contenedores anidados que separaban visualmente al atacante del defensor. Sin embargo, para la versión final se optó por eliminar los marcos contenedores externos, dejando los elementos de las piezas más libres y situando el mensaje del resultado del combate en la parte inferior de las mismas para no entorpecer la visión de la acción. Dicha diferencia puede apreciarse en los bocetos que aparecen en la Figura 7.10.

A continuación, se presentan los bocetos que detallan el funcionamiento de los distintos estados de resolución de un combate: en la Figura 7.7 el inicio del combate, en la Figura 7.8 la comparación entre piezas, y en la Figura 7.9 el resultado final antes de cerrar la interfaz.



Figura 7.7: Boceto de inicio de combate: presentación de piezas.




Figura 7.8: Boceto de resolución: comparación de rangos.




Figura 7.9: Boceto de fin de combate: pieza eliminada.




Figura 7.10: Comparativa entre el diseño inicial de combate y el diseño final simplificado.

Por último, se diseñó el menú de pausa de la Figura 7.11 y la guía de reglas. Para este último, se descartó la idea inicial de un *popup* único con texto denso, como el de la Figura 7.12, por el de un sistema de cinco viñetas navegables. Cada viñeta aborda un aspecto específico: el objetivo principal, tipos de casillas, reglas de movimiento, reglas de combate y datos de las piezas. Este enfoque permite al jugador asimilar las mecánicas de forma progresiva.




Figura 7.11: Boceto del menú de pausa de la partida.




Figura 7.12: Boceto de la interfaz de reglas con sistema de navegación por viñetas.

No se realizaron bocetos adicionales para los menús principal, de opciones o de fin de partida, dada su sencillez estructural. Cabe destacar que el diseño estético definitivo y la implementación final de todas estas interfaces que se desarrollaron a lo largo de esta iteración se detallan en el capítulo de Diseño. La iteración acabo antes del plazo establecido.

7.3.3. Iteración 3: Mejoras audiovisuales

Una vez consolidada la base visual y lógica, la tercera iteración se dedicó íntegramente al apartado sonoro y al refuerzo del *game feeling*. El objetivo principal fue eliminar la sensación de monotonía y vacío que presentaba el prototipo hasta el momento.

Para ello, se incorporaron pistas de música ambiental diferenciadas tanto para los menús como para el transcurso de la partida, dotando al videojuego de una atmósfera más inmersiva. En cuanto a los efectos de sonido (SFX), se implementaron tres niveles de interacción:

- **Interfaz:** Sonidos sutiles de *hover* y *click* para que el jugador perciba qué elementos son interactivables.
- **Tablero:** Feedback auditivo al seleccionar y desplazar piezas, reforzando la sensación de manipulación física.
- **Eventos de partida:** Sonidos específicos para la revelación de piezas, derrotas en combate o cambios de estado, proporcionando una respuesta inmediata a las acciones del jugador.

Finalmente, se incluyeron fondos coherentes entre el menú principal y la escena de la partida para unificar la estética y evitar que el transcurso de la partida se sintiera visualmente vacío. A estos fondos se les aplicó un ligero efecto de *parallax*, lo que aporta profundidad y una mayor sensación de pulido a la experiencia. La iteración acabó dentro antes del plazo establecido.

7.3.4. Iteración 4: Implementación del bot inteligente

La cuarta iteración se dedicó al desarrollo del sistema de inteligencia artificial, constituyendo la parte técnicamente más exigente del proyecto. El trabajo se articuló en torno a un entorno de aprendizaje por refuerzo implementado en Python mediante **Gymnasium** y entrenado con **MaskablePPO** de la biblioteca *SB3-Contrib*.

El primer bloque de trabajo consistió en desarrollar el entorno de entrenamiento, que replica las reglas completas del videojuego de forma independiente al motor Godot. Este entorno define el espacio de observación mediante tres canales matriciales que codifican la identidad y rango de las piezas, la transitabilidad del tablero y la movilidad del agente en cada turno; así como el espacio de acciones, que cubre todos los movimientos posibles sobre el tablero. La máscara de acciones garantiza que el agente nunca seleccione un movimiento inválido durante el entrenamiento, lo que estabiliza considerablemente el proceso de aprendizaje.

El segundo bloque se centró en el entrenamiento del modelo mediante una estrategia de *self-play*: el agente entrena progresivamente contra versiones anteriores de sí mismo, lo que le permite desarrollar estrategias de engaño, inferencia y gestión del riesgo de forma autónoma sin necesidad de diseñar manualmente una función de evaluación del tablero. Cada versión del modelo se guarda con una marca temporal y el entrenamiento puede reanudarse desde el último punto de control.

El tercer bloque consistió en la integración del modelo entrenado con el motor Godot. Se implementó un `BotController` en C# que lanza un subproceso Python en segundo plano al iniciar la partida, carga el archivo `.zip` del modelo y se comunica con él mediante un canal de entrada y salida estándar para solicitar la acción del bot en cada turno. Esta arquitectura mantiene el entorno de inferencia completamente desacoplado del motor, de modo que actualizar el modelo no requiere modificar el código del videojuego. La iteración finalizó un día antes del plazo previsto.

7.3.5. Iteración 5: Pulido final

La quinta y última iteración se dedicó a la consolidación del sistema completo, abordando los aspectos de calidad y estabilidad que habían quedado pendientes en fases anteriores.

En el apartado de rendimiento, se revisaron los ciclos de actualización de los nodos más activos durante la partida y se optimizó la gestión de señales y eventos para reducir el número de llamadas innecesarias en cada fotograma. El resultado fue una ejecución fluida y estable en el hardware mínimo especificado en los requisitos no funcionales.

La revisión del feedback al jugador permitió detectar y corregir varios casos en los que la respuesta visual o sonora a una acción no era suficientemente clara, especialmente en situaciones de combate entre piezas reveladas previamente y en la transición entre el turno del jugador y el del bot. Se ajustaron los tiempos de animación y se reforzaron los efectos sonoros asociados a estos momentos para mejorar la legibilidad de la partida.

En cuanto a la corrección de errores, se resolvieron varios casos límite relacionados con la regla antioscilación en situaciones de tablero muy congestionado, y se corrigió un comportamiento incorrecto del explorador al intentar moverse a través de casillas ocupadas en determinadas configuraciones. Las pruebas de integración finales verificaron el comportamiento completo del sistema de principio a fin, desde el despliegue inicial hasta todas las condiciones de victoria posibles, sin detectar errores adicionales. La iteración se completó en la fecha prevista, cerrando el desarrollo del proyecto dentro del plazo establecido.

Pruebas

En este capítulo se describe la estrategia de verificación adoptada para validar que el sistema desarrollado cumple con los requisitos especificados y con los flujos de interacción definidos en el análisis. El objetivo es demostrar que el videojuego se comporta de forma correcta y estable ante las distintas situaciones que pueden producirse durante su uso.

8.1. Enfoque de pruebas

En un entorno de desarrollo profesional, la verificación de un sistema software de esta naturaleza se abordaría mediante una estrategia de pruebas automatizadas estructurada en varios niveles. Las **pruebas unitarias** verificarían de forma aislada cada componente lógico del sistema, como el motor de reglas de movimiento o el sistema de resolución de combates, comprobando que producen el resultado esperado ante un conjunto exhaustivo de entradas. Las **pruebas de integración** validarían la interacción correcta entre componentes, asegurando por ejemplo que el controlador de input delega adecuadamente en el tablero y que este actualiza el estado de la partida de forma consistente. Finalmente, las **pruebas de sistema** o de extremo a extremo ejercitarían flujos completos de usuario, desde el despliegue inicial hasta la condición de victoria, simulando el comportamiento real del jugador. Herramientas como *NUnit* o *xUnit* en el ecosistema .NET, combinadas con un pipeline de integración continua, permitirían ejecutar esta batería de forma automática ante cada cambio en el código, detectando regresiones de manera inmediata.

Dado el carácter académico e individual del proyecto y las restricciones temporales inherentes a un TFG, la automatización completa de las pruebas queda fuera del alcance definido. No obstante, la arquitectura adoptada, con la lógica del videojuego separada en clases C# puras e independientes del motor, facilita que dichas pruebas automatizadas puedan incorporarse en el futuro sin necesidad de modificar el código de producción. En su lugar, se ha llevado a cabo una batería de **pruebas funcionales manuales** organizadas por bloques temáticos, cubriendo todos los requisitos funcionales y no funcionales identificados en el análisis. Cada prueba define de forma explícita su precondition, la acción ejecutada y el resultado esperado, lo que permite reproducirlas

de manera sistemática y trazarlas directamente con los requisitos del sistema.

8.2. Batería de pruebas

En este apartado se recoge el conjunto de pruebas funcionales realizadas sobre el sistema para verificar que el comportamiento del videojuego se ajusta a los requisitos especificados y a los flujos descritos en los casos de uso. Las pruebas se organizan por bloques temáticos y se presentan en formato tabular, indicando para cada caso la precondition, los pasos ejecutados, el resultado esperado y si la prueba ha sido superada.

8.2.1. Bloque 1 — Despliegue inicial

ID	Descripción	Precondición	Resultado esperado	¿Pasa?
PR-01	Iniciar una nueva partida desde el menú principal	El sistema muestra el menú principal	El tablero se inicializa y se muestra la interfaz de despliegue	Sí
PR-02	Intentar comenzar la partida sin colocar todas las piezas	Pantalla de despliegue activa	El sistema impide el inicio y permanece en la fase de despliegue	Sí
PR-03	Colocar una pieza fuera de la zona de despliegue permitida	Pantalla de despliegue activa	El sistema rechaza la acción y no coloca la pieza	Sí
PR-04	Intentar colocar dos piezas en la misma casilla	Al menos una pieza ya colocada	El sistema quita la pieza original	Sí
PR-05	Colocar todas las piezas y confirmar inicio	Todas las piezas del jugador colocadas	El bot despliega sus piezas y comienza el turno del jugador	Sí

Tabla 8.1: Pruebas del bloque 1: Despliegue inicial (RF01, RF02, CU-01)

8.2.2. Bloque 2 — Movimiento

ID	Descripción	Precondición	Resultado esperado	¿Pasa?
PR-06	Seleccionar una pieza propia con movimientos disponibles	Turno del jugador activo	Las casillas de destino válidas quedan resaltadas	Sí
PR-07	Seleccionar una pieza propia sin movimientos disponibles	Turno del jugador activo	No se resalta ninguna casilla ni se registra selección	Sí
PR-08	Hacer clic fuera de una casilla válida tras seleccionar una pieza	Pieza seleccionada con casillas resaltadas	Se cancela la selección y se eliminan los resaltados	Sí
PR-09	Mover una pieza a una casilla vacía válida	Pieza seleccionada y casilla resaltada	La pieza se desplaza a la casilla y el turno pasa al bot	Sí
PR-10	Intentar mover una pieza a una casilla intransitable	Turno del jugador activo	El sistema impide el movimiento; la casilla no aparece resaltada	Sí
PR-11	Intentar mover una pieza a una casilla ocupada por otra pieza propia	Turno del jugador activo	El sistema no permite el movimiento; la casilla no está resaltada	Sí
PR-12	Mover el Explorador más de una casilla en línea recta	Turno del jugador, Explorador disponible	La pieza se desplaza y su identidad queda revelada permanentemente	Sí
PR-13	Mover el Explorador exactamente una casilla	Turno del jugador, Explorador disponible	La pieza se desplaza sin revelar su identidad	Sí
PR-14	Intentar realizar una acción durante el turno del bot	Turno del bot en ejecución	El sistema ignora el input del jugador	Sí

Tabla 8.2: Pruebas del bloque 2: Movimiento (RF03, RF04, RF07, CU-02)

8.2.3. Bloque 3 — Combate

ID	Descripción	Precondición	Resultado esperado	¿Pasa?
PR-15	Pieza de mayor rango ataca a pieza de menor rango	Ambas piezas en posiciones adyacentes válidas	La pieza atacante ocupa la casilla; la defensora es eliminada	Sí
PR-16	Pieza de menor rango ataca a pieza de mayor rango	Ambas piezas en posiciones adyacentes válidas	La pieza atacante es eliminada; la defensora permanece	Sí
PR-17	Dos piezas del mismo rango se enfrentan	Ambas piezas en posiciones adyacentes válidas	Empate: ambas piezas son eliminadas del tablero	Sí
PR-18	Saboteador ataca a una Torreta	Saboteador y Torreta en posiciones adyacentes	El Saboteador vence y ocupa la casilla de la Torreta	Sí
PR-19	Pieza distinta al Saboteador ataca a una Torreta	Pieza no-Saboteador y Torreta adyacentes	La pieza atacante es destruida; la Torreta permanece	Sí
PR-20	Phantom ataca a la Máquina de guerra	Phantom y Máquina de guerra en posiciones adyacentes	El Phantom vence independientemente del rango	Sí
PR-21	Pieza distinta al Phantom ataca a la Máquina de guerra	Pieza no-Phantom y Máquina de guerra adyacentes	El combate se resuelve por rango numérico según las reglas normales	Sí
PR-22	Combate entre dos piezas, al menos una oculta	Una o ambas piezas con identidad no revelada	Ambas identidades quedan reveladas y permanecen visibles	Sí
PR-23	Pieza ya revelada entra en un nuevo combate	Pieza previamente revelada en partida	La pieza sigue mostrando su identidad correctamente	Sí
PR-24	La interfaz de combate se muestra y cierra correctamente	Se produce un combate durante un turno	Se muestra la pantalla de resolución; al confirmar, se cierra y el juego continúa	Sí

Tabla 8.3: Pruebas del bloque 3: Combate (RF04, RF05, RF09, CU-03)

8.2.4. Bloque 4 — Condiciones de victoria

ID	Descripción	Precondición	Resultado esperado	¿Pasa?
PR-25	El jugador destruye el Núcleo de energía del bot	Partida en curso, Núcleo rival accesible	La partida termina inmediatamente y el jugador gana	Sí
PR-26	El bot destruye el Núcleo de energía del jugador	Partida en curso, Núcleo del jugador accesible	La partida termina inmediatamente y el jugador pierde	Sí
PR-27	Todas las piezas móviles del jugador son eliminadas	Partida en curso	El sistema detecta que el jugador no puede mover y declara su derrota	Sí
PR-28	Todas las piezas móviles del bot son eliminadas	Partida en curso	El sistema detecta que el bot no puede mover y declara la victoria del jugador	Sí
PR-29	El jugador y el bot se quedan sin piezas móviles en el mismo turno	Partida en curso	La pantalla de fin de partida aparece indicando un empate	Sí
PR-30	El jugador selecciona jugar otra partida desde la pantalla de fin	Pantalla de fin de partida visible	El sistema reinicia completamente el estado y vuelve a la fase de despliegue	Sí
PR-31	El jugador selecciona volver al menú principal desde la pantalla de fin	Pantalla de fin de partida visible	El sistema navega al menú principal	Sí

Tabla 8.4: Pruebas del bloque 4: Condiciones de victoria (RF08, CU-02)

8.2.5. Bloque 5 — Interfaz y feedback visual/sonoro

ID	Descripción	Precondición	Resultado esperado	¿Pasa?
PR-32	Sonido de movimiento al desplazar una pieza	Turno del jugador, pieza movida a casilla vacía	Se reproduce el efecto de sonido asociado al movimiento	Sí
PR-33	Sonido de combate al producirse un enfrentamiento	Combate iniciado durante cualquier turno	Se reproduce el efecto de sonido asociado al combate	Sí
PR-34	Sonido de navegación por menús	Usuario navega entre menús	Se reproducen los efectos sonoros asociados a los botones	Sí
PR-35	Toda la interacción es posible exclusivamente con el ratón	El videojuego está en cualquier estado	Ninguna acción requiere el uso del teclado	Sí

Tabla 8.5: Pruebas del bloque 5: Interfaz y feedback (RF09, RF10, RNF04)

8.2.6. Bloque 6 — Menús y navegación

ID	Descripción	Precondición	Resultado esperado	¿Pasa?
PR-36	Pausar la partida en mitad de un turno del jugador	Turno del jugador activo	El menú de pausa se abre y la partida queda pausado	Sí
PR-37	Reanudar la partida desde el menú de pausa	Menú de pausa abierto	La partida continúa desde el mismo estado en que fue pausada	Sí
PR-38	Abandonar la partida desde el menú de pausa	Menú de pausa abierto	El sistema navega al menú principal sin errores	Sí
PR-39	Consultar las reglas desde el menú principal	Sistema en el menú principal	Se muestra el menú de reglas completo con toda la información	Sí
PR-40	Consultar las reglas desde el menú de pausa	Menú de pausa abierto	Se muestra el menú de reglas; al cerrarlo, el sistema regresa al menú de pausa	Sí
PR-41	Ajustar el volumen de las pistas de sonido desde el menú de opciones	Menú de opciones accesible	El cambio se aplica inmediatamente y se mantiene durante la sesión	Sí
PR-42	Acceder al menú de opciones desde el menú principal	Sistema en el menú principal	El menú de opciones se abre correctamente	Sí
PR-43	Acceder al menú de opciones desde el menú de pausa	Menú de pausa abierto	El menú de opciones se abre; al cerrarlo regresa al menú de pausa	Sí

Tabla 8.6: Pruebas del bloque 6: Menús y navegación (RF11, RF12, RF13, CU-04, CU-05)

8.2.7. Bloque 7 — Comportamiento del bot

ID	Descripción	Precondición	Resultado esperado	¿Pasa?
PR-44	El bot ejecuta su turno automáticamente tras el turno del jugador	El jugador ha completado su acción	El bot realiza un movimiento válido sin intervención del jugador	Sí
PR-45	El bot nunca se mueve a una casilla intransitable	Turno del bot activo	Ningún movimiento del bot aterriza en una casilla de tipo no-pasable	Sí
PR-46	El bot nunca ataca a sus propias piezas	Turno del bot activo	Todos los ataques del bot se dirigen a piezas del jugador	Sí
PR-47	El bot no actúa durante el turno del jugador	Turno del jugador activo	El bot permanece inactivo hasta que el jugador completa su acción	Sí
PR-48	El bot respeta las reglas especiales de combate	Turno del bot, situación con Torreta o Phantom	Los resultados de combate del bot siguen las mismas reglas especiales que las del jugador	Sí

Tabla 8.7: Pruebas del bloque 7: Comportamiento del bot (RF06)

8.2.8. Bloque 8 — Requisitos no funcionales

ID	Descripción	Precondición	Resultado esperado	¿Pasa?
PR-49	El videojuego arranca correctamente en Windows 10	Ejecutable instalado en Windows 10	El videojuego se inicia sin errores y llega al menú principal	Sí
PR-50	El videojuego arranca correctamente en Windows 11	Ejecutable instalado en Windows 11	El videojuego se inicia sin errores y llega al menú principal	Sí
PR-51	El videojuego funciona en un equipo con las especificaciones mínimas	Hardware mínimo: CPU doble núcleo 2,0 GHz, 8 GB RAM, GPU OpenGL 3.3	El videojuego se ejecuta sin cuelgues, artefactos visuales ni caídas de rendimiento significativas	Sí
PR-52	Las acciones del jugador reciben respuesta en menos de 2 segundos	Videojuego en ejecución en condiciones normales	Ninguna acción provoca una espera superior a 2 segundos antes de que el sistema reaccione	Sí
PR-53	Un jugador sin experiencia identifica qué piezas puede mover sin consultar las reglas	Primera partida del jugador, sin leer el menú de reglas	El jugador es capaz de seleccionar y mover una pieza correctamente gracias al resaltado de casillas	Sí

Tabla 8.8: Pruebas del bloque 8: Requisitos no funcionales (RNF01–RNF04)

Conclusiones

9.1. Valoración de objetivos

El desarrollo de *NeuroForge* ha permitido alcanzar de forma satisfactoria los objetivos principales planteados al inicio del proyecto. En primer lugar, se ha diseñado e implementado con éxito la lógica fundamental del videojuego, consolidando una estructura de tablero funcional, la definición precisa de las piezas y las reglas que rigen su movimiento y combate. Sobre esta base, se ha desarrollado un robusto sistema de control de turnos y gestión del estado de la partida, lo que garantiza la ejecución de enfrentamientos completos bajo el estricto cumplimiento de las mecánicas diseñadas. Todo este proceso ha propiciado una valiosa adquisición de experiencia práctica en el uso del motor de videojuegos Godot y en el desarrollo de sistemas interactivos empleando C# como lenguaje principal. Como resultado, la experiencia de juego es coherente, estable y accesible.

La interfaz de usuario alcanza el nivel de pulido propuesto: todas las pantallas están implementadas, el flujo de navegación es intuitivo y el apartado audiovisual refuerza adecuadamente la ambientación de ciencia ficción del proyecto. La arquitectura en tres capas adoptada ha demostrado ser una decisión acertada, manteniendo la lógica del videojuego completamente desacoplada del motor y facilitando tanto las pruebas como el mantenimiento del código a lo largo de las iteraciones.

El desarrollo del bot inteligente mediante aprendizaje por refuerzo constituyó el objetivo técnicamente más ambicioso del proyecto y ha sido completado satisfactoriamente. El entorno de entrenamiento basado en Gymnasium replica con fidelidad las reglas del videojuego, incluyendo la gestión de información oculta y las reglas especiales de combate, y el agente entrenado mediante MaskablePPO y estrategia de *self-play* ha demostrado un comportamiento estratégico coherente, siendo capaz de gestionar la incertidumbre inherente al juego sin necesidad de una función de evaluación diseñada manualmente. Su integración con Godot a través de un subproceso Python desacoplado del motor ha resultado en una solución técnicamente sólida y fácilmente actualizable.

9.2. Uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo de este proyecto se ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en determinadas tareas, sin que en ningún caso hayan sustituido la toma de decisiones técnicas ni el trabajo de diseño e implementación propios.

En el ámbito de la documentación, la IA se empleó principalmente como asistente para la redacción en $\text{\LaTeX}$ para resolver dudas sobre sintaxis específica, formatear correctamente tablas o figuras, y transformar texto redactado a mano en código $\text{\LaTeX}$ bien estructurado. Esto permitió agilizar la fase de escritura de la memoria sin delegar en ningún momento el contenido ni el criterio técnico de lo escrito.

En el ámbito del código, su uso se limitó a tareas de soporte: refactorización de fragmentos para mejorar su legibilidad, consultas puntuales sobre la API de C# o sobre patrones de uso específicos de Godot, y en algún caso la sugerencia de estructuras alternativas para organizar mejor un bloque de lógica ya diseñado. La arquitectura del sistema, las decisiones de diseño y la implementación de las mecánicas del videojuego fueron elaboradas de forma íntegramente propia.

9.3. Líneas futuras

El estado actual del proyecto constituye una base sólida sobre la que es posible crecer en múltiples direcciones. A continuación se detallan las líneas de trabajo futuro más relevantes, ordenadas aproximadamente de menor a mayor coste de implementación.

Variantes de tablero y distribución de piezas

Una de las fortalezas de la arquitectura implementada es que el tablero no está codificado de forma rígida en la lógica del videojuego, sino que se define como una matriz que Godot interpreta directamente desde el editor. Esto significa que crear una variante con un tablero de dimensiones distintas e incluso irregulares, una distribución diferente de zonas intransitables o un conjunto de piezas modificado requiere únicamente editar esa configuración sin tocar el código del videojuego. Esta escalabilidad abre la puerta a modos de juego alternativos con un coste de desarrollo muy reducido.

9.3.1. Guardado y carga de partidas

La estructura de datos del estado de la partida, basada en clases C# puras con información bien delimitada por pieza y por casilla, se presta de forma natural a la serialización. Implementar un sistema de guardado y carga consistiría esencialmente en serializar ese estado a un archivo JSON y deserializarlo al reanudar, una tarea que la arquitectura actual no requeriría modificar absolutamente nada.

9.3.2. Niveles de dificultad del bot

Con el agente inteligente entrenado e integrado, resultaría relativamente sencillo exponer distintos niveles de dificultad al jugador. Esto podría lograrse mediante modelos entrenados durante diferente número de iteraciones, ajustando los hiperparámetros en la política del agente para controlar su grado de aleatoriedad, o combinando el bot inteligente con el bot aleatorio ya implementado en proporciones variables. El resultado sería una curva de dificultad progresiva que haría el videojuego más accesible para jugadores casuales sin sacrificar el reto para los más experimentados.

9.3.3. Nuevas mecánicas y contenido

Con las bases del sistema implementadas, añadir nuevo contenido que no diverja de los fundamentos del juego (revelar piezas, moverse, combatir o destruir) tiene un coste de desarrollo significativamente bajo. Entre las posibilidades más interesantes se encuentran modificadores opcionales activables antes de cada partida, como alterar la regla de empate para que gane el atacante en lugar de destruirse ambas piezas, o introducir un temporizador por turno al estilo del ajedrez para añadir presión. Nuevos tipos de piezas también enriquecerían la experiencia, como una torre de radar inmóvil que, tras cierto número de turnos, permita al jugador revelar una pieza enemiga a elección, ampliaría la dimensión deductiva del videojuego de forma coherente con sus mecánicas actuales. Del mismo modo, nuevos tipos de casillas como teletransportadores vinculados por pares, o zonas que se vuelven peligrosas periódicamente destruyendo las piezas que las ocupan, añadirían profundidad táctica sin necesidad de rediseñar el sistema de base.

9.3.4. Publicación y distribución

Antes de plantear una distribución comercial, resultaría conveniente publicar el videojuego en **itch.io**, una plataforma de distribución independiente que permite que los jugadores descarguen y prueben el título de forma gratuita o al precio que consideren oportuno. Esto permitiría obtener retroalimentación real de jugadores sin ningún coste de entrada, identificar posibles problemas de usabilidad y generar una pequeña base de usuarios antes de dar el paso a plataformas de pago.

Una vez incorporadas las mejoras descritas en las líneas anteriores, especialmente el bot con niveles de dificultad, el sistema de guardado y al menos una amplia variedad de tableros adicionales, el producto estaría en condiciones de justificar su presencia en **Steam** con el precio simbólico de 1,99 € analizado en el capítulo de planificación. Si se quisiera apoyar el lanzamiento con mayor solidez, la sustitución de los recursos visuales actuales por arte original diseñado específicamente para el videojuego marcaría la diferencia entre un prototipo académico y un producto independiente con identidad propia. En cualquier caso, se recomienda esperar al menos un mes tras las mejoras antes de publicar en Steam, tiempo suficiente para estabilizar el producto y preparar una página de tienda con capturas y descripción cuidadas, factores que influyen directamente en la conversión de visitas a ventas en esa plataforma.

Manual de instalación

NeuroForge se distribuye como una aplicación de escritorio autocontenida para Windows. No requiere proceso de instalación ni dependencias externas; basta con descomprimir el paquete de distribución y ejecutar el archivo principal.

A.1. Requisitos del sistema

Antes de ejecutar el videojuego, se recomienda un equipo con las siguientes especificaciones:

- **Sistema operativo:** Windows 10 o Windows 11 (64 bits).
- **Procesador:** CPU de doble núcleo a 2,0 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** 8 GB.
- **Tarjeta gráfica:** GPU compatible con OpenGL 3.3 o superior.
- **Almacenamiento:** 200 MB de espacio libre en disco.

En cuanto a la memoria RAM y procesador no hace falta uno tan exigente como se especifica al ser un juego muy poco exigente.

A.2. Pasos de instalación

1. Descomprimir el archivo distribuido en la ubicación deseada del sistema de archivos.
2. Comprobar que el directorio resultante contiene los siguientes elementos:
 - **NeuroForge.exe** — ejecutable principal del videojuego con todos los recursos embebidos.

- `neuroforge_bot_vXXXXXX.zip` — modelo entrenado de la inteligencia artificial, necesario para el funcionamiento del bot inteligente.

3. Ejecutar `NeuroForge.exe` con doble clic para iniciar el videojuego. No se requiere ningún paso adicional.

A.3. Solución de problemas comunes

Si el videojuego no arranca o muestra un error al iniciarse, se recomienda verificar que la tarjeta gráfica del equipo es compatible con OpenGL 3.3 y que los controladores están actualizados. En equipos con tarjeta gráfica integrada puede ser necesario forzar el uso de la GPU dedicada desde el panel de control del fabricante.

Si el bot inteligente no responde durante la partida, verificar que el archivo `.zip` del modelo se encuentra en el mismo directorio que el ejecutable y que su nombre no ha sido modificado.

Manual de usuario

Este manual describe el funcionamiento de *NeuroForge* y guía al jugador a través de todas las pantallas y mecánicas del videojuego. Toda la interacción se puede realizar solamente con el ratón.

B.1. Menú principal

Al iniciar el videojuego se muestra el menú principal, desde el que se puede acceder a las tres opciones disponibles: *Play*, para comenzar una nueva partida; *Rules*, para consultar las reglas del videojuego; y *Exit*, para cerrar la aplicación.

B.2. Menú de reglas

El menú de reglas es accesible tanto desde el menú principal como desde el menú de pausa durante una partida. Se organiza en cinco pestañas navegables en la parte superior de la ventana: *Objective*, *Board*, *Movement*, *Combat* y *Pieces*. Esta última pestaña es interactiva: al pulsar sobre el botón de cada tipo de pieza se muestra su rango, si puede moverse y sus reglas especiales. Para cerrar el menú se pulsa el botón *Go Back* en la esquina superior izquierda.

B.3. Fase de despliegue

Antes de comenzar la partida, el jugador debe colocar todas sus piezas en su zona de despliegue, las cuatro filas más próximas al borde inferior del tablero.

Para colocar una pieza manualmente, se pulsa sobre su botón en el panel lateral izquierdo para seleccionarla y a continuación se hace clic sobre cualquier casilla válida de la zona de despliegue. Si se hace clic sobre una pieza ya colocada en el tablero, esta se retira y su tipo vuelve a quedar seleccionado en el panel para reposicionarla.

El botón *Random Placement* distribuye automáticamente todas las piezas restantes en posiciones aleatorias dentro de la zona de despliegue. Una vez colocadas todas las piezas, el botón *Start Battle* se activa y al pulsarlo comienza la partida.

B.4. Partida en curso

La partida se desarrolla en turnos alternos, comenzando siempre el jugador. Durante el turno del jugador, las piezas que pueden actuar aparecen disponibles para ser seleccionadas. Al hacer clic sobre una pieza propia, el tablero resalta en verde las casillas a las que puede desplazarse y en rojo las casillas ocupadas por piezas enemigas a las que puede atacar. Haciendo clic sobre una casilla resaltada se confirma la acción. Para cancelar la selección basta con hacer clic fuera de las casillas resaltadas.

Si se mueve una pieza a una casilla vacía, el turno pasa automáticamente al bot. Si se mueve a una casilla ocupada por una pieza enemiga, se inicia un combate y aparece la interfaz de resolución.

El panel lateral izquierdo muestra en todo momento el recuento de piezas restantes de cada bando. El indicador de turno en la parte derecha muestra un icono de persona durante el turno del jugador y una calavera durante el del bot.

B.5. Interfaz de combate

Cuando dos piezas se enfrentan, una ventana emergente muestra el resultado del combate. El atacante aparece a la izquierda y el defensor a la derecha. Si alguna de las piezas era desconocida, su identidad se revela en este momento. La pieza o piezas perdedoras se oscurecen y en la parte inferior aparece un mensaje indicando el resultado y el motivo. Para continuar la partida basta con hacer clic en cualquier punto de la ventana.

B.6. Menú de pausa

Durante el turno del jugador es posible pausar la partida pulsando la tecla *Escape* o el botón de pausa si estuviera disponible. El menú de pausa ofrece cuatro opciones: *Resume* para reanudar la partida, *Rules* para consultar las reglas sin abandonar la partida, *Options* para acceder a la configuración de audio y pantalla, y *Return to Menu* para abandonar la partida en curso y volver al menú principal.

B.7. Menú de opciones

Accesible desde el menú principal y desde el menú de pausa, el menú de opciones permite configurar el modo de visualización (ventana o pantalla completa) y ajustar de forma independiente

el volumen de los cuatro canales de audio disponibles: *Master*, *Music*, *SFX* y *UI*. Los cambios se aplican de forma inmediata. Para cerrar el menú se pulsa *Go Back*.

B.8. Fin de partida

La partida termina cuando se destruye el núcleo de energía de uno de los bandos o cuando uno de ellos se queda sin piezas con capacidad de movimiento. Una ventana emergente informa del resultado en color verde para la victoria, rojo para la derrota y morado para el empate, indicando además el motivo concreto. Desde esta pantalla se puede iniciar una nueva partida pulsando *Play Again* o regresar al menú principal pulsando *Main Menu*.

Bibliografía

- [1] Newzoo. Global games market report 2025. https://investgame.net/wp-content/uploads/2025/09/2025_Newzoo_Free_Global_Games_Market_Report.pdf, 2025. Consultado en abril de 2026.
- [2] Marc Palaus, Raquel Viejo-Sobera, Diego Redolar-Ripoll, and Elena M. Marrón. Cognitive enhancement via neuromodulation and video games: Synergistic effects? *Frontiers in Human Neuroscience*, <https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.00235>, 2020. Consultado en abril de 2026.
- [3] Alejo García-Naveira, Martín Jiménez Toribio, Borja Teruel Molero, and Alejandro Suárez. Beneficios cognitivos, psicológicos y personales del uso de los videojuegos y esports: una revisión. *Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico*, <https://www.revistaspsicologiaaplicadadeporteyejercicio.org/art/rpadef2018a15>, 2018. Consultado en abril de 2026.
- [4] British Museum. The royal game of ur. https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1928-1009-378.
- [5] J. M. Sadurní. El juego real de ur, un entretenimiento en la antigua mesopotamia. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/el-juego-real-de-ur-un-entretenimiento-en-la-antigua-mesopotamia_19167.
- [6] Brooklyn Museum. Gaming board inscribed for amenhotep iii with separate sliding drawer. https://web.archive.org/web/20160307212542/https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3536/Gaming_Board_Inscribed_for_Amenhotep_III_with_Separate_Sliding_Drawer.
- [7] Danielle Zwang. Senet and twenty squares: Two board games played by ancient egyptians. <https://www.metmuseum.org/es/perspectives/ancient-egypt-board-games>.
- [8] Colin Stapczynski. History of chess | from early stages to magnus. <https://www.chess.com/article/view/history-of-chess>.
- [9] Chess Variants. Dou shou qi (animal chess). <https://www.chessvariants.org/other.dir/animal.html>.
- [10] British Antique Dealers' Association. L'attaque game. <https://www.bada.org/object/la-attaque-game>.

- [11] History of stratego. <https://www.ultraboardgames.com/stratego/history.php>.
- [12] Ancient Chess. How to play the chinese land battle game luzhanqi. <https://ancientchess.com/page/play-luzhanqi.htm>.
- [13] David Kushner. Masters of doom: How two guys created an empire and transformed pop culture. Random House, 2003. Reseña y ficha accesible en https://www.goodreads.com/book/show/222146.Masters_of_Doom.
- [14] Godot Engine Contributors. Godot engine documentation. <https://docs.godotengine.org>, 2024. Consultado en 2024.
- [15] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Game theory. <https://plato.stanford.edu/entries/game-theory/>, 2023. Consultado en mayo de 2026. Recoge los fundamentos de la teoría de juegos y el principio Minimax formulados por von Neumann y Morgenstern (1944).
- [16] Eric Roberts. Alpha-beta pruning — intelligent search. Stanford University, Computer Science, 2004. <https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/soco/projects/2003-04/intelligent-search/alphabeta.html>. Consultado en mayo de 2026. Describe el algoritmo Alpha-Beta Pruning desarrollado por Knuth y Moore (1975).
- [17] Murray Campbell, A. Joseph Hoane, and Feng-hsiung Hsu. Deep blue. ScienceDirect, Artificial Intelligence, vol. 134, 2002. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0004370201001291>.
- [18] Rémi Coulom. Efficient selectivity and backup operators in monte-carlo tree search. Semantic Scholar, 2006. <https://www.semanticscholar.org/paper/Efficient-Selectivity-and-Backup-Operators-in-Tree-Coulom/02cc6a5944d57d2353a55639c7b77336b94f29b6>. Consultado en mayo de 2026.
- [19] David Silver, Aja Huang, Chris J. Maddison, et al. Mastering the game of go with deep neural networks and tree search. Nature, vol. 529, 2016. <https://www.nature.com/articles/nature16961>.
- [20] Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver, et al. Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, vol. 518, 2015. <https://www.nature.com/articles/nature14236>.
- [21] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms. arXiv:1707.06347, 2017. <https://arxiv.org/abs/1707.06347>.
- [22] Greg Brockman, Vicki Cheung, Ludwig Pettersson, et al. Openai gym. arXiv:1606.01540, 2016. <https://arxiv.org/abs/1606.01540>.
- [23] Mark Towers, Jordan K. Terry, Ariel Kwiatkowski, et al. Gymnasium. Zenodo, 2023. <https://zenodo.org/record/8127025>.

- [24] Antonin Raffin, Ashley Hill, Adam Gleave, Anssi Kanervisto, Maximilian Ernestus, and Noah Dormann. Stable-baselines3: Reliable reinforcement learning implementations. *Journal of Machine Learning Research*, vol. 22, n.º 268, 2021. <https://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html>.
- [25] Pedro Cabalar. Tema 6: El proceso unificado (UP / RUP). <https://www.dc.fi.udc.es/~cabalar/md/t6.pdf>, 2021. Consultado en mayo de 2026.
- [26] Erick Solano-Fernández and Diego Porras-Alfaro. El modelo iterativo e incremental para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada Amón_RA. *Tecnología en Marcha*, vol. 33, n.º 5, https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/download/5518/5233/15939, 2020. Consultado en abril de 2026.
- [27] Epic Games. Unreal engine 5 – features. <https://www.unrealengine.com/unreal-engine-5>, 2025. Consultado en abril de 2026.
- [28] Game Developer staff. Unity apologizes to devs, reveals updated Runtime Fee policy. *Game Developer*, <https://www.gamedeveloper.com/business/unity-apologizes-to-devs-reveals-updated-runtime-fee-policy>, 2023. Consultado en abril de 2026.
- [29] Unity Technologies. A message to our community: Unity is canceling the Runtime Fee. *Unity Discussions*, <https://discussions.unity.com/t/a-message-to-our-community-unity-is-canceling-the-runtime-fee/1517714>, 2024. Consultado en abril de 2026.
- [30] Unity Technologies. Unity – real-time development platform. <https://unity.com/solutions/game>, 2025. Consultado en abril de 2026.
- [31] Godot Engine. Godot engine – features. <https://godotengine.org/features/>, 2025. Consultado en abril de 2026.
- [32] Tyler Wilde. Slay the spire 2 ditched Unity for open-source engine Godot after over 2 years of development. *PC Gamer*, <https://www.pcgamer.com/games/card-games/slay-the-spire-2-ditched-unity-for-open-source-engine-godot-after-2-years-of-development/>, 2024. Consultado en abril de 2026.
- [33] David Cailleteau. Slay the spire 2 had a massive launch with an estimated 4.6M copies sold, over \$92M in revenue so far. *Wccftech*, <https://wccftech.com/slay-the-spire-2-estimated-4-6-million-copies-sold-92-million-revenue-generated/>, 2026. Consultado en abril de 2026.
- [34] Glassdoor. Sueldo: Junior game developer en españa. https://www.glassdoor.es/Sueldos/junior-game-developer-sueldo-SRCH_K00,21.htm, 2025. Consultado en abril de 2026.
- [35] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 77, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-7296, 2026. Tipos a cargo de la empresa en Régimen General (contrato indefinido): contingencias comunes 23,60 %, desempleo 5,50 %, FOGASA

0,20 %, formación profesional 0,60 %, MEI 0,75 %; total aproximado ≈ 32 % incluyendo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- [36] Change Vision, Inc. Pricing for astah software. <https://astah.net/pricing/>, 2025. Consultado en 2025.
- [37] Change Vision, Inc. Astah professional — Team Licensing Options. <https://astah.net/pricing/team/>, 2026. Licencia flotante anual para 1 usuario: 180 €/año.
- [38] Notion Labs, Inc. Notion pricing plans. <https://www.notion.so/pricing>, 2025. Consultado en 2025.
- [39] OCU. Precio de la luz: seguimiento mensual de la factura eléctrica. <https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/informe/precio-luz>, 2026. Factura media mensual en tarifa regulada PVPC durante 2025: 69,34 €/mes.
- [40] Digi Spain Telecom, S.L.U. Tarifas de fibra óptica — Digi española. <https://www.digimobil.es/fibra>, 2026. Tarifa de fibra óptica básica (1 Gb simétrico) sin servicios adicionales: 20,00 €/mes.
- [41] Valve Corporation. Steam direct — distributing on steam. https://partner.steamgames.com/doc/finance/payments_salesreporting, 2024. Consultado en 2024.
- [42] Project Management Institute. Contingency reserve — pmi lexicon of project management terms. <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/lexicon>, 2024. Consultado en 2024.