Science. Applied to Life.™

Scheda tecnica
Rev 3, Agosto 2026

Copricapi e cappucci della serie 3M™ Versaflo™ S

Descrizione

I copricapo e cappucci 3M™ S-Series combinano la protezione respiratoria con la copertura della testa o della testa, collo e spalle. Inoltre, questi copricapo offrono anche protezione degli occhi e del viso. I copricapo sono progettati per essere utilizzati con un'unità di erogazione dell'aria 3M approvata per formare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.



Copricapo S-Series:

- Sono approvati con una gamma di unità Turbo 3M™ elettroventilate, conformi ai requisiti prestazionali TH3 della EN 12941
- Sono approvati con le unità 3M™ Versaflo™ V-100E Cooling Unit, V-200E Heating Unit e il regolatore V-500E, conformi ai requisiti prestazionali 3A/3B della EN 14594, vedere Specifiche tecniche
- Le visiere forniscono protezione degli occhi e del viso secondo EN 166 – spruzzi di liquidi e impatti a bassa energia
- Si collegano tramite tubi respiratori 3M™ Versaflo™ BT-20S/BT-20L, BT-30 e BT-40 approvati

Cappucci con sospensione integrata (S-133, S-333G, S-433 e S-533):

- Pronti all'uso appena estratti dalla confezione
- Disponibili in due taglie regolabili S/M e M/L
- Il pannello di espirazione ventila il copricapo

S-133/S-133L	**S-333SG/S-333LG**	**S-433S/S-433L**	**S-533S/S-533L**
Sigillo facciale			
Copertura testa e viso		Copertura di testa, viso, collo e spalle	
Tessuto per uso generale	Tessuto durevole	Tessuto per uso generale	Tessuto durevole

Cappucci premium riutilizzabili con sospensione (S-655, S-657, S-757 e S-855E):



- Cinghie regolabili per circonferenza della testa e dimensione della calotta
- Cuscinetto comfort opzionale per riduzione della taglia
- Controllo esterno della regolazione del flusso d'aria

S-655	S-657	S-757	S-855E
Copertura di testa, viso, collo e spalle			
Colletto interno	Gola interna		Colletto interno
Tessuto per uso generale		Tessuto progettato per catturare l'overspray di vernice	Tessuto progettato per determinati ambienti con spruzzi di liquidi

Compatibile con:

Unità Turbo elettroventilate:

- TR-300+
- TR-600
- TR-800
- PF-602E+ (solo con S-655, S-657, S-757 e S-855E)
- PF2-602E

Respiratori ad aria erogata:

- V-500E
- V-100E
- V-200E

Consultare le Specifiche tecniche per ulteriori informazioni.

Applicazioni

I Copricapo della Serie S possono essere utilizzati con un'unità di filtraggio dell'aria per formare un sistema con respiratore elettroventilato o con un regolatore per formare un sistema con respiratore ad aria fornita. In base al sistema scelto, viene fornita protezione contro:

- Particelle, ad esempio polveri fini, nebbie e fumi metallici
- Gas e vapori
- Particelle e gas combinati

I settori tipici includono:

- Servizi medici e sanitari
- Farmaceutico
- Produzione
- Agricoltura
- Alimentare e bevande
- Lavorazione di pasta di cellulosa e carta
- Preparazione delle superfici e rivestimento

- Industria chimica
- Lavorazione del legno

Norme e approvazioni

I Copricapo della Serie S soddisfano i requisiti prestazionali delle seguenti norme europee:

Protezione degli occhi e protezione del viso secondo EN 166 (classe ottica 2, impatto a bassa energia F e spruzzi di liquido 3).

Protezione respiratoria secondo EN 12941 ed EN 14594 (consultare la sezione Specifiche tecniche per ulteriori informazioni).

I certificati di Dichiarazione di conformità sono disponibili al seguente sito Web www.3M.com/Respiratory/certs.

Limitazioni

Non utilizzare:

- In atmosfere contenenti meno del 19,5% di ossigeno
- In spazi confinati (non ventilato)
- Quando il rischio è considerato Immediatamente Pericoloso per la Vita o la Salute (IDLH)
- Quando la concentrazione del contaminante richiede un fattore di protezione superiore a quello fornito dal sistema (vedere le istruzioni per l'utente del copricapo). Queste istruzioni forniscono ulteriori informazioni sui fattori di protezione.

Materiali

- Tessuto del copricapo – vedere tabella Materiali dei Copricapo della Serie S
- Visiera – policarbonato
- Pellicole rimovibili per visiera – poliestere
- Copricapi e cappucci con sospensione integrata:
    - Sospensione della testa – polietilene
    - Presa d'aria – polipropilene
- Cappucci Premium Riutilizzabili con Sospensione:
    - Sospensione della testa – polietilene
    - Canali d'aria – polipropilene
    - Presa d'aria – ABS
    - Clip di fissaggio della visiera – nylon
    - Copertura di regolazione del flusso d'aria – nylon
- Cuscinetto di comfort – tessuto di rinforzo in nylon superiore/schiuma poliuretanica
- Cuscinetto di comfort riduttivo della taglia – tessuto di rinforzo in nylon superiore/schiuma poliuretanica/tessuto di rinforzo in nylon inferiore
- Tubo di respirazione BT-20S/L – poliuretano con elica in acciaio
- Tubo di respirazione BT-30 – poliuretano con elica in acrilonitrile butadiene stirene
- Tubo di respirazione BT-40 – cloroprene
- Copertura per tubo di respirazione BT-922 – polietilene

IMPORTANTE

Per lo smaltimento, le parti in plastica e tessuto possono essere rapidamente rimosse e separate per flussi di rifiuti segregati, ove disponibili strutture.

Tabella 1: Materiali dei Copricapo della Serie S

Materiali	S-133S/L e S-433S/L	S-333SG/LG e S-533S/L	S-655	S-657	S-757	S-855E
Tessuto del copricapo	Polipropilene spunbond laminato a film di polipropilene	Nylon a maglia rivestito in poliuretano	Polipropilene spunbond laminato a film di polipropilene		Polipropilene spunbond laminato su entrambi i lati del film di polipropilene	Polipropilene spunbond con film barriera multistrato
Tessuto del pannello di espirazione	Polipropilene spunbond		N/D			N/D
Materiale elastico/ colletto	Facciale in nylon/elastan		Filato di cotone a maglia/ colletto elastico	Elastico in nylon/elastan		Poliestere a maglia

Specifiche tecniche

Classificazioni del sistema e alcuni esempi di fattori di protezione

Nota: I fattori di protezione erano corretti al momento della stampa. Fare riferimento alla normativa locale per i fattori di protezione aggiornati.

3M™ Versaflo™ Serie S (solo S-655/S-657/ S-757/S-855E) con:	Norma[1]	Classificazione	NPF[2]	APF[3] (UK)	VGW[4] (Germania)	FPO[5] (Italia)
3M™ unità turbo elettroventilata PF-602E+	EN 12941	TH3	500	40	100	200

Cappucci 3M™ Versaflo™ Serie S con:	Norma[1]	Classificazione	NPF[2]	APF[3] (UK)	VGW[4] (Germania)	FPO[5] (Italia)
3M™ Versaflo™ unità turbo elettroventilata TR-302E+	EN 12941	TH3	500	40	100	200
3M™ Versaflo™ unità turbo elettroventilata TR-602E						
3M™ Versaflo™ unità turbo elettroventilata TR-802E						

Cappucci 3M™ Versaflo™ Serie S con:	Norma[1]	Classificazione	NPF[2]	APF[3] (UK)	VGW[4] (Germania)	FPO[5] (Italia)
3M™ unità turbo elettroventilata PF2-602E[6]	EN 12941	TH3	500	40	100	200
3M™ Versaflo™ regolatore aria compressa V-500E	EN 14594	3A/3B[7]	200	40	100	100
3M™ Versaflo™ unità di raffreddamento/ riscaldamento V-100E/V-200E	EN 14594	3A/3B[7]	200	40	100	100

[1]Consultare la Dichiarazione di Conformità per il riferimento completo alla norma.

[2]Il fattore di protezione nominale (NPF) è un valore determinato dalle pertinenti norme europee per una data classe di dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Questo potrebbe non coincidere con il livello di protezione respiratoria realisticamente ottenibile in ambiente di lavoro dagli utilizzatori. La protezione respiratoria è efficace solo se correttamente selezionata e indossata per tutto il tempo di esposizione ai rischi. Molti paesi applicano propri fattori di protezione. Fare riferimento alla EN 529 e alle linee guida nazionali sulla protezione in ambito lavorativo per l'applicazione di tali valori nel vostro ambiente di lavoro. I datori di lavoro possono applicare un valore inferiore rispetto al fattore di protezione del paese qualora ritenuto appropriato. Contattare 3M per ulteriori informazioni.

[3]APF (UK) = Assigned Protection Factor (per informazioni sugli APF, consultare il documento HSE HSG53)

[4]VGW (Germania) = Livello di protezione secondo DGUV-R 112-190.

[5]FPO (Italia) = Livello di protezione secondo UNI 11719.

[6]I sistemi comprendenti copricapi S-655, S-657, S-757 e S-855E e filtri DT-1135E o DT-1235E sono approvati solo con tubi di respirazione BT-20S e BT-20L.

[7]I copricapi S-133, S-333G, S-433 e S-533 sono conformi alla classe 3A e possono essere utilizzati solo con un 3M Compressed Air Supply Tube (CAST) fino a 10 m. I copricapi S-655, S-657, S-757 e S-855E sono conformi alla classe 3B e possono essere utilizzati con un 3M CAST fino a 30 m se il CAST è conforme alla classificazione B. Tuttavia, se il CAST è conforme alla classificazione A, tale classificazione si applicherà al sistema e la lunghezza del CAST non deve superare i 10 m. Contattare 3M per maggiori informazioni.

Condizioni di stoccaggio:

-30°C a +50°C

< 90 %UR

Temperatura di esercizio:

-10°C a +55°C

Durata di conservazione[1]:

3 anni dalla data di produzione

Peso (senza tubo di respirazione):

S-133S = 100 g S-133L = 110 g

S-333SG = 125 g S-333LG = 130 g

[1] La durata di conservazione come sopra definita rimane un dato indicativo e massimo, soggetto a molti fattori esterni e non controllabili. Non può in alcun modo essere interpretata come una garanzia.

S-433S = 130 g S-433L =135 g

S-533S = 170 g S-533L = 185 g

S-655 = 310 g S-657 = 310 g

S-757 = 315 g S-855E = 375 g

Ricambi e accessori

Tabella 2: Ricambi e accessori per Copricapo S-Series

Part Number	Descrizione
S-605-10	Tessuto di ricambio per S-655
S-607-10	Tessuto di ricambio per S-657
S-707-10	Tessuto di ricambio per S-757
S-805E-5	Tessuto di ricambio per S-855E
BT-20S/L	Tubo di respirazione leggero (piccolo/medio o medio/lungo)
BT - 30	Tubo di respirazione autoregolante
BT - 40	Tubo di respirazione per operazioni pesanti
BT-922	Copertura monouso per tubo di respirazione
S-955	Coperchio di regolazione del flusso d'aria
S-956	Anello di tenuta del condotto dell'aria
S-957S/L	Cuscinetto comfort – piccolo/grande (per copricapi e cappucci con sospensione integrata)
S-953	Cuscinetto comfort (per cappucci con sospensione premium)
S-954	Cuscinetto comfort riduttore di misura (per cappucci con sospensione premium)
S-920S/L	Pellicole adesive per visiera – piccolo/grande (per copricapi e cappucci con sospensione integrata)
S-922	Pellicole adesive per visiera (per cappucci con sospensione premium)
BT-957	Tappi di stoccaggio (per tubi di respirazione BT-20S/L, BT-30 e BT-40)

Avviso importante

L'utilizzo del prodotto 3M descritto nel presente documento presuppone che l'utilizzatore abbia già esperienza con questo tipo di prodotti e che il prodotto sarà utilizzato da un professionista competente. Prima di qualsiasi utilizzo di questo prodotto, si consiglia di completare alcune prove per verificare le prestazioni del prodotto nell'ambito dell'applicazione prevista. Tutte le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento sono inerenti a questo specifico prodotto 3M e non possono essere applicate ad altri prodotti o ambienti. Qualunque azione o utilizzo di questo prodotto non conforme al presente documento si intende a rischio dell'utilizzatore. La conformità alle informazioni e alle specifiche relative al prodotto 3M contenute nel presente documento non esonera l'utilizzatore dal rispetto di linee guida aggiuntive (norme di sicurezza, procedure). È necessario osservare la conformità ai requisiti operativi, in particolare rispetto all'ambiente e all'utilizzo di strumenti con questo prodotto. Il Gruppo 3M (che non può verificare o controllare tali requisiti) non sarà ritenuto responsabile delle conseguenze di eventuali violazioni di queste regole, che rimangono al di fuori del suo ambito decisionale e di controllo. Le condizioni di garanzia per i prodotti 3M sono stabilite con i relativi

contratti di vendita, nonché con le clausole applicabili e obbligatorie, con l'esclusione di qualunque altra garanzia o compensazione. La protezione delle vie respiratorie è efficace solo se è selezionata, indossata e utilizzata correttamente per tutto il tempo in cui la persona che la indossa è esposta a contaminanti delle vie respiratorie. 3M offre consulenza per la selezione dei prodotti e la formazione per indossare e utilizzare correttamente la protezione. Per ulteriori informazioni sui prodotti e i servizi 3M, contattare 3M.

Reparto per la sicurezza personale

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Italia
sicurezza.it

Si prega di riciclare.
Stampato in Italia. © 2026, 3M. 3M è un marchio di 3M Company. Tutti i diritti riservati.