MÉTODOS DE LISTAS

Las listas también son objetos, y sus métodos son:

1 index(x)

Busca el índice de “x” en la lista; si no se encuentra, marca un error.

2 append(x)

Agrega el elemento “x” a la lista a partir del último valor.

3 count(x)

Cuenta el número de veces que apareceel valor “x”.

4 insert(índice,x)

Inserta el valor “x” en el índice que elijas y recorre los demás valores de la lista.

prueba.py - programación -[~/Documents / Capacitate para el empleo/ programación]

programación / dasdfa.pr

Project

untilted (C:\Users\Usuario\IDEProjects\prueba)
Prueba
External Libraries
< Python 2.7.11 (C:\ruta.exe) >
Extend Definitions
Python27 (library home)
DLLs
Lib
lib-tk
site-packages
Binary Skeleton

prueba.py x

```
1  pi=3.141516
   l1 = [“Numero”,”Letra”,[23, pi,278],”variable”]
   print  l1.index(“variable”)

2  l1 = [“Numero”,”Letra”,[23, pi,278],”variable”]
   l1.append(“constante”)
   print

3  l1 = [“Numero”,”Letra”,[23, pi,278],”variable”]
   print  l1.count(“variable”)

4  l1 = [“Numero”,”Letra”,[23, pi,278],”variable”]
   l1.insert(2,“Valor nuevo”)
   print
```

```
C:\Python27\python.exe C:/Users/Beto/PycharmProjects/untitled/ListaMet
1 3
2 [‘Numero’, ‘Letra’, [23, 3.141516, 278], ‘variable, ‘constante’]
3 1
4 [‘Numero’, ‘Letra’,’Valor nuevo’, [23, 3.141516, 278], ‘variable’]

Process finished with exit code 0
```

MÉTODOS DE **LISTAS**

5

extend(x)

Agrega una nueva lista, tupla o cadena a otra lista.

6

pop(índice)

Elimina el valor de la lista de acuerdo al índice que elijas.

7

remove(x)

Elimina el primer valor "x" de la lista.

8

reverse()

Invierte el orden de los valores de la lista.

prueba.py - programación -[~/Documents / Capacitate para el empleo/ programación]

```
5  pi=3.141516
   l1 = ["Numero","Letra",[23, pi,278],"variable"]
   l2=["Cesar","Mario","Octavio"]
   l1.extend(l2)
   print l1

6  l1 = ["Numero","Letra",[23, pi,278],"variable"]
   l1.pop(2)
   print l1

7  l1 = ["Numero","Letra","Numero","variable"]
   l1.remove("Numero")
   print l1

8  l1 = ["Numero","Letra",[23, pi,278],"variable"]
   l1.reverse()
   print l1
```

```
C:\Python27\python.exe C:/Users/Beto/PycharmProjects/untitled/ListaMet
5 ['Numero', 'Letra', [23, 3.141516, 278], 'variable, 'Cesar','Mario','Octavio']
6 ['Numero', 'Letra', 'variable']
7 ['Letra', 'Numero', 'variable']
8 ['variable', [23, 3.141516, 278],'Letra', 'Numero']

Process finished with exit code 0
```

El programa distingue entre mayúsculas y minúsculas, también reconoce los espacios como caracteres. Toma en cuenta ello al ejecutar los métodos que acabas de aprender.