MÉTODOS DE CADENAS

Debido a que las cadenas son objetos, también tienen métodos. Los más usados son:

1 count("x",inicio,fin)

Cuenta las veces que se repite un carácter o una cadena (x) en el rango de inicio a fin.

2 lower()

Cambia a minúsculas todos los caracteres de la cadena.

3 upper()

Cambia a mayúsculas todos los caracteres de la cadena.

4 replace("x","y","numero")

Remplaza los valores de "x" por "y" de la cadena de acuerdo al número de veces que se especifique.

prueba.py - programación -[~/Documents / Capacitate para el empleo/ programación]

programación / dasdfa.pr

Project

untilted (C:\Users\Usuario\IDEProjects\prueba)
Prueba
External Libraries
< Python 2.7.11 (C:\ruta.exe) >
Extend Definitions
Python27 (library home)
DLLs
Lib
lib-tk
site-packages
Binary Skeleton

prueba.py x

```
1 cadena1="La violencia es el ultimo recurso del incompetente"
  print cadena1.count("e")
  cadena1="La violencia es el ultimo recurso del incompetente"
  print cadena1.count("violencia")

2 cadena1="La violencia es el ultimo recurso del incompetente"
  print cadena1.lower()

3 cadena1="La violencia es el ultimo recurso del incompetente"
  print cadena1.upper()

4 cadena1="La violencia es el ultimo recurso del incompetente"
  print cadena1.replace("recurso","medio",1)
```

```
C:\Python27\python.exe C:/Users/Beto/PycharmProjects/untitled/CadenasMet.py
1 8
  1
2 la violencia es el ultimo recurso del incompetente
3 LA VIOLENCIA ES EL ULTIMO RECURSO DEL INCOMPETENTE
4 La violencia es el ultimo medio del incompetente
Process finished with exit code 0
```

MÉTODOS DE CADENAS

5

split("x",numero)

Busca los caracteres iguales a "x", los quita y organiza nuevas sub-cadenas. Puede modificarse el número de veces que quita los caracteres.

6

find("x")

Busca el caracter "x" de izquierda a derecha y regresa el índice donde se encuentra.

7

rfind("x")

Busca el caracter "x" de derecha a izquierda y regresa el índice donde se encuentra.

8

join("x")

Junta los elementos de una tupla o lista con el elemento "x".

prueba.py - programación -[~/Documents / Capacitate para el empleo/ programación]

programación / dasdfa.pr

Project

untilted (C:\Users\Usuario\IDEProjects\prueba)
Prueba
External Libraries
< Python 2.7.11 (C:\ruta.exe) >
Extend Definitions
Python27 (library home)
DLLs
Lib
lib-tk
site-packages
Binary Skeleton

prueba.py x

```
5 cadena1="La violencia es el ultimo recurso del incompetente"
  print cadena1.split("o",2)

6 cadena1="La violencia es el ultimo recurso del incompetente"
  print cadena1.find("v")

7 cadena1="La violencia es el ultimo recurso del incompetente"
  print cadena1.rfind("i")

8 l1 = ["A","B","R","A","H","A","M"]
  v = "-"
  print v.join(l1)
```

```
C:\Python27\python.exe C:/Users/Beto/PycharmProjects/untitled/CadenasMet.py
5 ['La vi', 'lencia es el ultim', ' recurso del incompetente']
6 3
7 38
8 A-B-R-A-H-A-M
Process finished with exit code 0
```

El programa distingue entre mayúsculas y minúsculas, también reconoce los espacios como caracteres. Toma en cuenta ello al ejecutar los métodos que acabas de aprender.