

Modificadores de acceso

Considera una clase pública Cuenta del paquete banco. Tiene cuatro atributos: saldo (private), código (sin modificador), oficina (protected) y titular (public).

a) Construye una tabla de acceso desde la propia Cuenta, otra clase de banco y una clase de tienda que no hereda de Cuenta. Indica sí o no para cada atributo.

banco				
↳	Cuenta			
↳	OtraClase			
tienda				
↳	ClaseT			
modificador	atributo	desde clase Cuenta	otra clase en paquete banco	clase no hereda de Cuenta
private	saldo	si	NO	NO
-	codigo	si	si	NO
protected	oficina	si	si	NO
public	titular	si	si	si

b) Explica qué acceso adicional ofrece protected a una subclase de otro paquete cuando accede a un miembro heredado mediante this.

Protected SOLO da acceso a cualquier clase dentro del paquete (banco), pero si otra clase en otro paquete hereda de la clase concreta (subclase de Cuenta), se puede acceder al atributo protected (oficina) usando this o mediante una referencia de su propio tipo subclase. Del resto no sé cómo responder.

c) Cuenta tiene el constructor Cuenta() sin modificador. Explica si una clase de tienda puede ejecutar newCuenta(), aunque importe la clase, y propón el cambio mínimo.

NO porque el constructor sólo puede ejecutar en otro paquete (aunque se importe) si es public == El constructor NO es visible fuera del paquete banco. Para ello añadimos el modificador public al constructor, como cambio mínimo.

d) Indica cuáles de los cuatro modificadores pueden aplicarse a una clase de nivel superior.

public (se accede desde cualquier paquete) y default (se accede SOLO en el paquete)
(private y protected solo se pueden aplicar a atributos)