

Simulado Comentado 02

AWS Certified AI Practitioner • AIF-C01

CNN • EMBEDDINGS • CLASSIFICAÇÃO • INFERÊNCIA • EXPLICABILIDADE • PROMPTS •
REKOGNITION • MLOPS

Uma empresa de seguros precisa classificar AUTOMATICAMENTE fotografias de veículos envolvidos em sinistros em três categorias de severidade: leve, moderada e grave. A solução exige reconhecimento de padrões visuais em milhares de imagens. Que tipo de arquitetura de rede neural é a MAIS adequada para esse caso de uso?

A

Rede neural recorrente (RNN)

B

Rede neural convolucional (CNN)

C

Regressão linear simples sobre os pixels da imagem.

D

Árvore de decisão sobre os metadados das fotos.

A

Rede neural recorrente (RNN)

✓

Rede neural convolucional (CNN)

C

Regressão linear simples sobre os pixels da imagem.

D

Árvore de decisão sobre os metadados das fotos.

Por que B é a resposta correta

Redes neurais convolucionais (CNNs) são especificamente projetadas para extrair padrões espaciais em imagens (bordas, formas, texturas), sendo a arquitetura padrão para tarefas de visão computacional como classificação de imagens. RNNs (A) são para dados sequenciais como texto e séries temporais. Regressão linear (C) é simples demais para imagens. Árvore de decisão sobre metadados (D) ignora o conteúdo visual.

Uma fabricante de robôs autônomos precisa treinar seu robô a navegar em armazéns evitando obstáculos. O robô **NÃO** possui rótulos prévios indicando o caminho correto, mas recebe **RECOMPENSAS** positivas ao concluir percursos e **PENALIDADES** ao colidir. Qual paradigma de aprendizado de máquina atende a esses requisitos?

A

Aprendizado supervisionado, com pares rotulados de entrada e saída.

B

Aprendizado não supervisionado, focado em agrupar dados sem rótulos.

C

Aprendizado por reforço (Reinforcement Learning)

D

Aprendizado por transferência (Transfer Learning) de um modelo pré-treinado.

A Aprendizado supervisionado, com pares rotulados de entrada e saída.

B Aprendizado não supervisionado, focado em agrupar dados sem rótulos.

✓ **Aprendizado por reforço (Reinforcement Learning)**

D Aprendizado por transferência (Transfer Learning) de um modelo pré-treinado.

Por que C é a resposta correta

O aprendizado por reforço é o paradigma em que um agente aprende a tomar decisões interagindo com um ambiente e recebendo RECOMPENSAS ou PENALIDADES. É o caso clássico de robôs, jogos e otimização de rotas. Supervisionado (A) exige rótulos. Não supervisionado (B) descobre padrões sem feedback. Transfer Learning (D) reaproveita modelos já treinados, mas não descreve o mecanismo de aprendizado por recompensa.

Uma equipe está construindo um sistema de busca semântica que converte documentos em vetores de 1024 dimensões (embeddings) e precisa encontrar os documentos MAIS SIMILARES a uma consulta. Qual métrica é a MAIS comumente usada para medir a similaridade entre dois embeddings?

A

Erro quadrático médio (MSE) entre os vetores.

B

Similaridade do cosseno (Cosine similarity) entre os vetores.

C

Acurácia entre os valores de cada dimensão.

D

Pontuação F1 entre os vetores comparados.

A

Erro quadrático médio (MSE) entre os vetores.

✓

Similaridade do cosseno (Cosine similarity) entre os vetores.

C

Acurácia entre os valores de cada dimensão.

D

Pontuação F1 entre os vetores comparados.

Por que B é a resposta correta

A similaridade do cosseno mede o ângulo entre dois vetores e é a métrica padrão para comparar embeddings em busca semântica e RAG, pois captura proximidade direcional independentemente da magnitude. MSE (A) é para regressão. Acurácia (C) e F1 (D) são métricas de classificação, não de similaridade vetorial.

Uma empresa quer converter milhões de descrições TEXTUAIS de produtos em representações vetoriais (embeddings) para alimentar um sistema de busca semântica, usando um modelo gerenciado no Amazon Bedrock. Qual modelo é o MAIS adequado?

A

Amazon Titan Text Generation, para gerar descrições novas a partir de prompts.

B

Amazon Titan Embeddings, para gerar representações vetoriais de texto.

C

Stable Diffusion, para gerar imagens a partir de texto.

D

Amazon Nova Reel, para gerar vídeos a partir de texto.

A

Amazon Titan Text Generation, para gerar descrições novas a partir de prompts.

✓

Amazon Titan Embeddings, para gerar representações vetoriais de texto.

C

Stable Diffusion, para gerar imagens a partir de texto.

D

Amazon Nova Reel, para gerar vídeos a partir de texto.

Por que B é a resposta correta

Amazon Titan Embeddings é o modelo do Bedrock projetado para converter texto em vetores numéricos densos, base para busca semântica, RAG e clusterização. Titan Text Generation (A) gera texto novo, não embeddings. Stable Diffusion (C) gera imagens. Nova Reel (D) gera vídeos.

Regressão vs Classificação

Uma equipe está iniciando vários projetos de ML e precisa identificar qual tipo de problema cada caso de uso representa. Selecione DUAS afirmações CORRETAS sobre a diferença entre regressão e classificação.

A

Prever o preço de venda de um imóvel em reais é um problema de REGRESSÃO.

B

Decidir se uma transação é fraudulenta ou legítima é um problema de REGRESSÃO.

C

Classificar um e-mail entre 'spam' ou 'não spam' é um problema de CLASSIFICAÇÃO BINÁRIA.

D

Regressão e classificação são sinônimos: ambos preveem categorias.

E

Agrupar clientes em segmentos não rotulados é um problema de CLASSIFICAÇÃO supervisionada.

Regressão vs Classificação

Prever o preço de venda de um imóvel em reais é um problema de REGRESSÃO.

B

Decidir se uma transação é fraudulenta ou legítima é um problema de REGRESSÃO.



Classificar um e-mail entre 'spam' ou 'não spam' é um problema de CLASSIFICAÇÃO BINÁRIA.

D

Regressão e classificação são sinônimos: ambos preveem categorias.

E

Agrupar clientes em segmentos não rotulados é um problema de CLASSIFICAÇÃO supervisionada.

Por que A e C são as respostas corretas

Regressão prevê um VALOR NUMÉRICO CONTÍNUO (preço de imóvel - A) e classificação prevê uma CATEGORIA (spam/não-spam - C). Decidir fraude (B) é classificação BINÁRIA, não regressão. Regressão e classificação NÃO são sinônimos (D): preveem coisas diferentes. Agrupar clientes não rotulados (E) é clustering NÃO SUPERVISIONADO, não classificação supervisionada.

Uma equipe quer avaliar o desempenho de um modelo de classificação de forma ROBUSTA, mas dispõe de um conjunto de dados RELATIVAMENTE PEQUENO. A equipe deseja usar TODAS as amostras tanto para treino quanto para validação ao longo de várias iterações. Qual técnica é a MAIS adequada?

A

Treinar com todo o dataset sem separar dados de validação.

B

Validação cruzada k-fold (k-fold cross-validation).

C

Dividir 99% dos dados para treino e 1% para teste, em uma única divisão.

D

Treinar o modelo várias vezes com os mesmos dados de treino e teste.

A

Treinar com todo o dataset sem separar dados de validação.

✓

Validação cruzada k-fold (k-fold cross-validation).

C

Dividir 99% dos dados para treino e 1% para teste, em uma única divisão.

D

Treinar o modelo várias vezes com os mesmos dados de treino e teste.

Por que B é a resposta correta

A validação cruzada k-fold divide o dataset em K partes (folds), treina em K-1 e valida em 1, rotacionando as partes. Cada amostra é usada para treino e validação em diferentes rodadas, dando uma estimativa robusta com poucos dados. Treinar sem validar (A) impede medir generalização. 99%/1% (C) gera estimativa instável. Repetir com o mesmo split (D) não acrescenta robustez.

Uma startup desenvolveu um modelo de ML que recebe TRÁFEGO INTERMITENTE e IMPREVISÍVEL, com longos períodos de inatividade entre rajadas curtas de requisições. A startup quer evitar pagar por instâncias provisionadas durante a ociosidade. Qual opção de inferência do Amazon SageMaker é a MAIS adequada?

A Inferência em tempo real (Real-time inference) com instâncias provisionadas 24/7.

B Inferência sem servidor (Serverless inference)

C Transformação em lote (Batch transform) sob demanda manual.

D Inferência assíncrona (Asynchronous inference) para payloads de 1 GB.

A

Inferência em tempo real (Real-time inference) com instâncias provisionadas 24/7.

✓

Inferência sem servidor (Serverless inference)

C

Transformação em lote (Batch transform) sob demanda manual.

D

Inferência assíncrona (Asynchronous inference) para payloads de 1 GB.

Por que B é a resposta correta

SageMaker Serverless Inference escala automaticamente do zero conforme a demanda e cobra apenas pelo tempo efetivo de execução, ideal para tráfego intermitente e imprevisível. Real-time provisionada (A) gera custo ocioso. Batch (C) é para grandes volumes sem necessidade de latência. Asynchronous (D) é otimizada para payloads grandes (até 1 GB) e tempos longos, não para tráfego esporádico de baixa latência.

Uma empresa observa que seu endpoint do Amazon SageMaker para inferência em tempo real sofre PICOS DE LATÊNCIA durante horários comerciais, mas fica OCIOSO à noite. Qual recurso a empresa pode habilitar para ajustar AUTOMATICAMENTE a capacidade conforme a demanda real?

A

Habilitar Auto Scaling no endpoint do SageMaker.

B

Aumentar permanentemente o número de instâncias para o pico máximo.

C

Reduzir a temperatura do modelo durante a noite.

D

Reiniciar manualmente o endpoint a cada hora.



Habilitar Auto Scaling no endpoint do SageMaker.

B

Aumentar permanentemente o número de instâncias para o pico máximo.

C

Reduzir a temperatura do modelo durante a noite.

D

Reiniciar manualmente o endpoint a cada hora.

Por que A é a resposta correta

Auto Scaling em endpoints do SageMaker adiciona ou remove instâncias automaticamente com base em métricas como invocações por minuto ou utilização de CPU, mantendo latência aceitável e reduzindo custo em horários de baixa demanda. Aumentar permanentemente (B) desperdiça recursos à noite. Temperatura (C) não tem relação com capacidade. Reinício manual (D) não atende automação.

Um hospital usa um modelo de ML para identificar pacientes com RISCO DE CÂNCER. A equipe médica considera **MUITO MAIS GRAVE** deixar de detectar um paciente doente (falso negativo) do que classificar um paciente saudável como suspeito (falso positivo). Qual métrica a equipe deve **PRIORIZAR** ao avaliar o modelo?

A Acurácia (Accuracy), pois é a métrica mais simples.

B Precisão (Precision), pois minimiza falsos positivos.

C Recall (Revocação), pois minimiza falsos negativos.

D Tempo médio de resposta (Latency).

A Acurácia (Accuracy), pois é a métrica mais simples.

B Precisão (Precision), pois minimiza falsos positivos.

✓ **Recall (Revocação), pois minimiza falsos negativos.**

D Tempo médio de resposta (Latency).

Por que C é a resposta correta

Recall mede a proporção de positivos REAIS que o modelo captou, sendo a métrica a priorizar quando falsos negativos são mais custosos, como em diagnóstico de doenças. Acurácia (A) pode enganar em datasets desbalanceados. Precision (B) minimiza falsos positivos, mas o cenário pede o oposto. Latência (D) é métrica operacional, não de qualidade preditiva.

Uma instituição financeira precisa explicar previsões INDIVIDUAIS de seu modelo de aprovação de crédito para clientes específicos que tiveram pedidos negados. A empresa quer uma técnica que explique cada predição de forma LOCAL e seja AGNÓSTICA AO MODELO. Qual técnica é a MAIS adequada?

A

Aumentar o número de épocas durante o treinamento.

B

LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations).

C

Reduzir o tamanho do dataset de treinamento.

D

Aumentar o parâmetro de temperatura do modelo.

A

Aumentar o número de épocas durante o treinamento.

✓

LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations).

C

Reduzir o tamanho do dataset de treinamento.

D

Aumentar o parâmetro de temperatura do modelo.

Por que B é a resposta correta

LIME é uma técnica de explicabilidade LOCAL e AGNÓSTICA ao modelo: aproxima o comportamento do modelo na vizinhança de uma predição específica com um modelo simples e interpretável, indicando quais atributos pesaram naquela decisão individual. Aumentar épocas (A) afeta treino, não explicabilidade. Reduzir dataset (C) prejudica o modelo. Temperatura (D) só se aplica a LLMs.

Uma equipe está ajustando os parâmetros de inferência de um LLM no Amazon Bedrock e quer controlar a DIVERSIDADE da saída limitando o conjunto de tokens candidatos àqueles cuja probabilidade ACUMULADA atinge um determinado valor (por exemplo, 0,9). Qual parâmetro de inferência atende a esse requisito?

A

Temperature, que controla a aleatoriedade da distribuição.

B

Top-p (nucleus sampling), que limita o sorteio aos tokens cuja probabilidade acumulada atinge o valor configurado.

C

Maximum tokens, que limita o tamanho da resposta gerada.

D

Stop sequences, que indicam quando o modelo deve parar de gerar.

A

Temperature, que controla a aleatoriedade da distribuição.

✓

Top-p (nucleus sampling), que limita o sorteio aos tokens cuja probabilidade acumulada atinge o valor configurado.

C

Maximum tokens, que limita o tamanho da resposta gerada.

D

Stop sequences, que indicam quando o modelo deve parar de gerar.

Por que B é a resposta correta

Top-p (nucleus sampling) é o parâmetro que limita o sorteio do próximo token ao menor conjunto de tokens cuja probabilidade ACUMULADA atinge o valor configurado (ex.: 0,9 = só os tokens que juntos somam 90% da massa de probabilidade). Temperature (A) afeta a forma da distribuição. Maximum tokens (C) define tamanho da resposta. Stop sequences (D) interrompem a geração em strings específicas.

Uma empresa tem vários times que consomem o mesmo LLM no Amazon Bedrock para tarefas distintas (resumo, classificação, tradução). A empresa quer PADRONIZAR a estrutura dos prompts, REUTILIZAR templates entre times e GERENCIAR versões dos prompts de forma centralizada. Qual recurso do Amazon Bedrock atende a esses requisitos?

A

Amazon Bedrock Knowledge Bases, para implementar RAG sobre dados privados.

B

Amazon Bedrock Agents, para orquestrar chamadas a APIs.

C

Amazon Bedrock Prompt Management, para criar, versionar e compartilhar prompts.

D

Amazon Bedrock Guardrails, para filtrar conteúdo sensível.

A

Amazon Bedrock Knowledge Bases, para implementar RAG sobre dados privados.

B

Amazon Bedrock Agents, para orquestrar chamadas a APIs.

✓

Amazon Bedrock Prompt Management, para criar, versionar e compartilhar prompts.

D

Amazon Bedrock Guardrails, para filtrar conteúdo sensível.

Por que C é a resposta correta

Bedrock Prompt Management é o recurso voltado à criação, versionamento e compartilhamento de prompts entre times, permitindo padronizar e iterar templates sem espalhar prompts pelo código. Knowledge Bases (A) implementa RAG. Agents (B) orquestra ferramentas. Guardrails (D) filtra conteúdo, não gerencia prompts.

Uma rede de varejo quer detectar atividades atípicas em **VÍDEOS** de câmeras de segurança de suas lojas em tempo quase real, identificando pessoas, objetos e movimentos suspeitos sem treinar um modelo do zero. Qual serviço da AWS é o **MAIS** adequado?

A

Amazon Rekognition Video, que analisa pessoas, objetos e atividades em fluxos de vídeo.

B

Amazon Polly, que converte texto em voz.

C

Amazon Comprehend Medical, que analisa textos clínicos.

D

Amazon Translate, que traduz texto entre idiomas.



Amazon Rekognition Video, que analisa pessoas, objetos e atividades em fluxos de vídeo.

B

Amazon Polly, que converte texto em voz.

C

Amazon Comprehend Medical, que analisa textos clínicos.

D

Amazon Translate, que traduz texto entre idiomas.

Por que A é a resposta correta

Amazon Rekognition Video é o serviço gerenciado para análise de vídeos: detecta pessoas, objetos, atividades, rostos e conteúdo impróprio em fluxos armazenados ou em tempo quase real, sem necessidade de treinar modelos. Polly (B) é text-to-speech. Comprehend Medical (C) é para textos clínicos. Translate (D) é tradução de texto.

Uma aplicação de IA hospedada em uma instância Amazon EC2 precisa acessar dados em um bucket Amazon S3 para inferência. Selecione DUAS práticas RECOMENDADAS pela AWS para conceder essas permissões de forma SEGURA.

A

Atribuir uma IAM Role à instância EC2 com permissões mínimas necessárias para acessar o bucket S3.

B

Embutir Access Key e Secret Key permanentes diretamente no código-fonte da aplicação.

C

Aplicar o princípio do MENOR PRIVILÉGIO, concedendo apenas as ações S3 estritamente necessárias.

D

Compartilhar a credencial root da conta AWS com a aplicação para simplificar o acesso.

E

Permitir acesso público anônimo ao bucket S3 para evitar a necessidade de credenciais.



Atribuir uma IAM Role à instância EC2 com permissões mínimas necessárias para acessar o bucket S3.

B

Embutir Access Key e Secret Key permanentes diretamente no código-fonte da aplicação.



Aplicar o princípio do MENOR PRIVILÉGIO, concedendo apenas as ações S3 estritamente necessárias.

D

Compartilhar a credencial root da conta AWS com a aplicação para simplificar o acesso.

E

Permitir acesso público anônimo ao bucket S3 para evitar a necessidade de credenciais.

Por que A e C são as respostas corretas

As duas práticas recomendadas são: atribuir uma IAM Role à EC2 (A), que entrega credenciais TEMPORÁRIAS automaticamente sem chaves estáticas, e aplicar o princípio do MENOR PRIVILÉGIO (C), concedendo apenas as ações necessárias. As demais são antipadrões: B vaza credenciais em código; D viola separação de responsabilidades e expõe a conta inteira; E expõe os dados publicamente.

Uma empresa quer classificar tickets de suporte interno em categorias ESPECÍFICAS do negócio (por exemplo, 'problema de rede', 'bug de software', 'pedido de feature') que NÃO estão disponíveis nas categorias padrão do serviço de NLP. A empresa não tem time de ciência de dados. Qual serviço atende a esses requisitos?

A

Amazon Comprehend Custom Classification, treinando um classificador customizado com exemplos rotulados.

B

Amazon Polly com vozes neurais.

C

Amazon Translate em modo batch.

D

Amazon Rekognition Custom Labels.



Amazon Comprehend Custom Classification, treinando um classificador customizado com exemplos rotulados.

B

Amazon Polly com vozes neurais.

C

Amazon Translate em modo batch.

D

Amazon Rekognition Custom Labels.

Por que A é a resposta correta

Amazon Comprehend Custom Classification permite treinar um classificador de texto customizado para categorias específicas do negócio, fornecendo apenas exemplos rotulados, sem necessidade de expertise em ML. Polly (B) é texto→voz. Translate (C) traduz idiomas. Rekognition Custom Labels (D) é para imagens, não para texto.

Um podcast quer gerar transcrições automáticas de seus episódios **DISTINGUINDO** o que cada participante (apresentador e convidados) disse, com rótulos por falante ('Speaker 0', 'Speaker 1', etc.). Qual recurso da AWS atende a esse requisito?

- A Amazon Translate, em modo batch.
- B Amazon Transcribe com identificação de falantes (Speaker Identification / Diarization).
- C Amazon Polly com SSML para múltiplas vozes.
- D Amazon Comprehend, com análise de sentimento por sentença.

A

Amazon Translate, em modo batch.

✓

Amazon Transcribe com identificação de falantes (Speaker Identification / Diarization).

C

Amazon Polly com SSML para múltiplas vozes.

D

Amazon Comprehend, com análise de sentimento por sentença.

Por que B é a resposta correta

Amazon Transcribe oferece identificação de falantes (speaker diarization), que segmenta a transcrição rotulando cada trecho com o falante correspondente, ideal para podcasts, reuniões e atendimentos. Translate (A) traduz idiomas. Polly (C) é texto→voz. Comprehend (D) faz análise de texto, não diariza áudio.

Uma empresa de telecomunicações quer construir um sistema de URA inteligente que entenda PERGUNTAS em linguagem natural por voz e texto, ofereça INTENÇÕES pré-definidas (consulta de saldo, pagamento, suporte) e integre-se ao backend via AWS Lambda. Qual serviço da AWS é o MAIS adequado?

- A Amazon Polly, para converter texto em voz natural.
- B Amazon Lex, para construir chatbots conversacionais com intenções e slots.
- C Amazon Transcribe, para converter fala em texto.
- D Amazon Comprehend, para extrair sentimento de textos.

A

Amazon Polly, para converter texto em voz natural.

✓

Amazon Lex, para construir chatbots conversacionais com intenções e slots.

C

Amazon Transcribe, para converter fala em texto.

D

Amazon Comprehend, para extrair sentimento de textos.

Por que B é a resposta correta

Amazon Lex é o serviço para construir interfaces conversacionais (chatbots de voz e texto) usando intenções, slots e prompts, com integração nativa ao Lambda para executar lógica de backend. É a base por trás da Alexa. Polly (A), Transcribe (C) e Comprehend (D) cobrem partes do pipeline, mas não orquestram o chatbot completo.

Uma plataforma de e-commerce quer mostrar aos usuários produtos SEMELHANTES a um item que estão visualizando no momento (por exemplo, 'outras camisetas semelhantes a esta'). Qual receita (recipe) do Amazon Personalize é a MAIS adequada para esse caso de uso item-a-item?

A USER_PERSONALIZATION, para recomendações personalizadas baseadas no usuário.

B SIMS (item-to-item similarity), para recomendar itens similares a um item.

C PERSONALIZED_RANKING, para reordenar uma lista existente para o usuário.

D FORECAST, para previsão de séries temporais.

A

USER_PERSONALIZATION, para recomendações personalizadas baseadas no usuário.

✓

SIMS (item-to-item similarity), para recomendar itens similares a um item.

C

PERSONALIZED_RANKING, para reordenar uma lista existente para o usuário.

D

FORECAST, para previsão de séries temporais.

Por que B é a resposta correta

SIMS (Similar Items) é a receita do Amazon Personalize para recomendações ITEM-A-ITEM: dado um item de referência, retorna itens semelhantes com base no comportamento agregado dos usuários. USER_PERSONALIZATION (A) personaliza por usuário, não por item. PERSONALIZED_RANKING (C) reordena listas. FORECAST (D) é previsão temporal, fora do escopo de recomendação por similaridade.

Uma equipe de CIENTISTAS DE DADOS quer um ambiente integrado baseado em WEB para desenvolver, treinar, depurar e implantar modelos de ML, com notebooks colaborativos, debugger visual e gestão de experimentos. Qual recurso é o MAIS adequado?

A

Amazon SageMaker Canvas, interface visual no-code para analistas de negócio.

B

Amazon SageMaker Studio, IDE web completa para cientistas de dados.

C

AWS DeepRacer, ambiente de aprendizado por reforço gamificado.

D

Amazon Rekognition, serviço pré-treinado de visão computacional.

A

Amazon SageMaker Canvas, interface visual no-code para analistas de negócio.

✓

Amazon SageMaker Studio, IDE web completa para cientistas de dados.

C

AWS DeepRacer, ambiente de aprendizado por reforço gamificado.

D

Amazon Rekognition, serviço pré-treinado de visão computacional.

Por que B é a resposta correta

Amazon SageMaker Studio é a IDE web unificada do SageMaker voltada a cientistas de dados, com notebooks Jupyter colaborativos, debugger visual, profiler, gerenciamento de experimentos, pipelines e endpoints, tudo na mesma interface. Canvas (A) é no-code para analistas de negócio. DeepRacer (C) é gamificado e educacional. Rekognition (D) é serviço de visão pré-treinado, não IDE.

Uma empresa quer implementar MLOps maduro para garantir QUALIDADE e REPRODUTIBILIDADE de seus modelos de ML em produção ao longo do tempo. Selecione DUAS práticas FUNDAMENTAIS para alcançar esse objetivo.

A

VERSIONAR dados, modelos e código de forma integrada, permitindo reproduzir qualquer experimento.

B

Implantar modelos manualmente em produção, sem pipelines automatizados, para garantir controle individual.

C

MONITORAR continuamente drift, qualidade e custo do modelo em produção, disparando ações quando necessário.

D

Eliminar a etapa de avaliação automática, confiando apenas na inspeção humana após o deploy.

E

Reduzir registros e logs para diminuir custo de armazenamento e simplificar auditorias.



VERSIONAR dados, modelos e código de forma integrada, permitindo reproduzir qualquer experimento.

B

Implantar modelos manualmente em produção, sem pipelines automatizados, para garantir controle individual.



MONITORAR continuamente drift, qualidade e custo do modelo em produção, disparando ações quando necessário.

D

Eliminar a etapa de avaliação automática, confiando apenas na inspeção humana após o deploy.

E

Reduzir registros e logs para diminuir custo de armazenamento e simplificar auditorias.

Por que A e C são as respostas corretas

MLOps maduro exige: VERSIONAMENTO integrado de dados, modelo e código (A), sem isso, é impossível reproduzir experimentos ou auditar decisões; e MONITORAMENTO contínuo em produção ©, sem isso, modelos degradam silenciosamente. As demais são antipadrões: deploys manuais (B) introduzem erros e atrasam; pular avaliação automática (D) deixa passar regressões; reduzir logs (E) inviabiliza auditoria e diagnóstico de incidentes.



Fim do Simulado

Bons estudos para a AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01)

20

Questões respondidas

11

Encontros revisados (1 a 11)

Revise os pontos errados antes da próxima aula