## PHP

- 1. **fechahora.php.** Realiza un script PHP que muestre la fecha y la hora. ¿Serías capaz de mostrarla en español?
- diasemana.php. Realiza un script PHP que utilizando Date obtenga el día de la semana en el que se encuentra el servidor y en función del mismo muestre un mensaje diferente según sea lunes, martes, miércoles, etc (utiliza switch).
- **3. feria.php.** La Feria de abril de 2023 comenzará el 23 del mismo mes. Realiza un script PHP que utilizando **date** muestre al usuario cuántos días quedan para que comience la Feria.
- 4. while.php. Utilizando una estructura repetitiva while implementa un script PHP que se encargue de crear una tabla en HTML con todos los números del 1 al 10 dispuestos en una columna.
- 5. **for.php**. Modifica el ejercicio anterior para realizar el mismo script pero utilizando for y disponiendo los números en una **fila**.
- 6. **foreach1.php**. Crea un array con 4 o 5 refranes. Utiliza foreach para mostrar todos los refranes en pantalla cada uno de ellos en un párrafo diferente.
- 7. **foreach2.php**. PHP tiene la posibilidad de utilizar lo que se conocen como arrays asociativos(<u>clic aquí para más información</u>). Realiza un script en PHP que ilustre el uso de arrays asociativos mediante el uso de parejas "palabraEnEspañol" => "PalabraEnInglés". Crea el array con 5 palabras, sus respectivas traducciones y muestra el total de las palabras que contiene el array asociativo usando una función que las cuente así como las mismas con su traducción al lado.
- 8. **sort.php**. Realiza un script que dado un array de palabras lo presente en pantalla ordenado lexicograficamente.
- superglobales.php. Realiza un script en PHP que muestre al usuario la dirección IP desde la que se está conectando, el navegador que utiliza y la página previa que lo ha referido. Utiliza la variable superglobal \$\_SERVER.
- 10. foreach3.php. Crea un script en PHP que recorre un array de tweets y formatea un documento HTML al usuario mostrando las distintas frases con una apariencia similar a la de Twitter. En su ejecución define una función que genere el código necesario para mostrar el tweet.