

```

<html>
<head>
    <title>FORMULARIO PARA INTRODUCIR RANGO DE IPS</title>
</head>
<body>
    <h3>INTRODUCE LA RED Y EL RANGO PARA EL SRV-DHCP</h3>
    <form action="recibe.php" method="post">
        <input type="text" name="red" placeholder="RED">
        <input type="text" name="masc" placeholder="MASCARA">
        <input type="text" name="inicio" placeholder="INICIO
DIRECCIONAMIENTO">
        <input type="text" name="fin" placeholder="FIN DIRECCIONAMIENTO"><br>
        <input type="submit" name="envio" value="enviar">
    </form>
</body>
</html>

```

```

-----
<?php
$linea="subnet ".$_REQUEST['red']." netmask ".$_REQUEST['masc']. "{range
".$_REQUEST['inicio']." ".$_REQUEST['fin']. "; default-lease-time 86400; max-lease-t$
echo "Voy a escribir:<br>".$linea;
    $file=fopen("../../etc/dhcp/dhcpd.conf","w");
    fwrite($file,$linea);
    fclose($file);
    $quiensoy=shell_exec("whoami");
    $respuesta=shell_exec('echo "1234" | sudo -S systemctl restart isc-dhcp-server' );
    echo "RESULTADO: ".$respuesta;
    echo "<br>SOY: ".$quiensoy;
?>

```