

Prompt de recuperación — Bar Aeródromo La Juliana

Copia y pega esto en una conversación nueva con Claude si la base de datos vuelve a expirar en Render.

Contexto para Claude

Tengo un proyecto desplegado en Render llamado **Bar Aeródromo La Juliana** (repo: `bar-aerodromo-la-juliana`). Es una app con:

- Vista cliente (`index.html`): los clientes hacen pedidos y ven el menú.
- Vista cocina (`cocina.html`): recibe los pedidos en tiempo real vía WebSocket.
- Vista admin (`admin.html`): gestiona menú, precios y comandas.
- Backend: Node/Express + PostgreSQL, desplegado en Render (`bar-aerodromo-la-juliana.onrender.com`).

Se me ha vuelto a expirar la base de datos PostgreSQL gratuita de Render (caducan cada 90 días si no se pasan a plan de pago) y he perdido todos los datos. Necesito reconstruirla desde cero. Ya hice esto una vez con ayuda de Claude, así que sigamos exactamente este proceso:

Pasos a seguir

1. **Crear base de datos nueva en Render:** New → PostgreSQL, región Ohio (misma que el web service). Dale un nombre nuevo (ej. `bar-juliana-db-v3`).
2. **Actualizar** `DATABASE_URL` en el servicio web `bar-aerodromo-la-juliana` (Environment → editar `DATABASE_URL` con la **Internal Database URL** de la BD nueva). Esto dispara un redeploy automático.
3. **Verificar en Logs** que aparezca:

```
✓ Base de datos inicializada correctamente
🚀 Server running on http://localhost:10000
==> Your service is live 🎉
```

Esto confirma que `initDb()` recreó las tablas (vacías): `categorias`, `productos`, `pedidos`, `lineas_pedido`, `admins`.

4. **Repoblar el menú:** en mi `.env` local (backend), pongo temporalmente la **External Database URL** de la BD nueva, y ejecuto:

```
bash
```

```
node seedMenu.js
```

Debe confirmar algo como: ☒ Menú insertado: 4 categorías, 70 productos.

5. **Recrear el usuario admin:** hay un endpoint `POST /api/auth/create` protegido por `ADMIN_SECRET` (variable de entorno en Render → Environment del web service, revisar su valor ahí, NO en el `.env` local, que puede ser distinto). Usar PowerShell (no `curl` directo, da problemas de escapado en Windows):

```
powershell
```

```
Invoke-RestMethod -Uri "https://bar-aerodromo-la-juliana.onrender.com/api/au
```

Debe devolver `{"id":1,"username":"admin"}`.

⚠ Nota: si en un intento anterior ya deshabilité la ruta `/api/auth/create` en `auth.js` por seguridad, hay que descomentarla temporalmente, redespregar, crear el admin, y volver a comentarla y redespregar.

6. **Verificar todo:** probar `/`, `/cocina.html` y `/admin.html` (login con el usuario recién creado).

Cosas que quiero que Claude tenga en cuenta

- No tengo acceso a los backups de la BD gratuita anterior — asumir que los datos históricos de pedidos están perdidos, solo se recupera el menú (vía `seedMenu.js`) y el esquema (vía `initDb.js`, automático).
- Ir paso a paso, sin adelantarse a pasos posteriores hasta que confirme que el paso actual funcionó.
- Recordarme, si no lo he hecho ya, pasar la base de datos a un plan de pago para no repetir esto cada 90 días.