

Pseudoselectores

Además de los selectores tradicionales que hemos presentado anteriormente CSS nos proporciona unos “selectores” especiales, los llamados **pseudoselectores** y los **pseudoelementos**.

Los **pseudoselectores** son palabras clave que se añaden a los selectores y que nos indican un **ESTADO** determinado de los elementos seleccionados.

Los **pseudoelementos** son palabras clave que se añaden a los selectores y que nos indican una **PARTE** de un elemento y nos permiten añadir contenido.

Pseudoselectores

Tienen la siguiente sintaxis:

```
selector:pseudoselector {  
    prop1: valor1;  
    prop2: valor2;  
    ....  
    propn: valorn;  
}
```

Y podemos dividirlos en los de estado y los de posición

De estado

- **:link**
- **:visited**
- **:enabled**
- **:disabled**
- **:checked**
- **:required**
- **:optional**

- **:focus**
- **:hover**
- **:empty**

De posición

- **:first-child**
- **:first**
- **:first-of-type**
- **:last**
- **:last-child**
- **:last-of-type**
- **:nth-child(n)**
- **:nth-last-of-type()**

Pseudoelementos

Tienen la siguiente sintaxis:

```
selector::pseudoelemento {  
    prop1: valor1;  
    prop2: valor2;  
  
    ....  
    propn: valorn;  
}
```

Los más destacados son:

- **::first-line**
- **::first-letter**
- **::after**
- **::before**
- **::selected**