

Cliente: **FELESA** Persona de contacto: País destino: **ESPAÑA**
 Referencia: **PCA-12** Idioma Documentación: **CASTELLANO**
 Nº pedido: **2/11409** Telf. **976.694.500** Cliente final:
 Fecha pedido: **15-jun-26** Móvil:
 Fecha entrega: e-mail:

NORMAS

EN81-20: **SI** EN81-72: **NO**
 Anti UCM A3: **NGV-A3**
 EN81-70: **NO**
 EN81-71: **NO**
 EN81-73: **NO**
 EN81-77 (Sísmico): **NO**
 Operativa SHABBAT: **NO**

DATOS GENERALES

Tipo de Maniobra: **MR**
 Acabado de Armario: **Pintado RAL-7032**
 Nº Plantas: **3** Planta Acceso: **1**
 Secuencia: **-1 0 1**
 Nº de Cabinas: **1**
 Tipo Recogida: **Selectiva Bajada**
 Tensión de Entrada: **400V Trifásica**
 Instalación con Neutro: **SI**
 Instalación por encima de 1000m: **NO**
 Altura sobre el nivel del mar: m

DATOS CENTRAL

Tensión: **400V III** Consumo: **14.30** A
 Potencia: **6.50** CV **4.70** KW
 Tipo de Arranque: **Arranque Directo**
 Grupo Válvulas: **GMV NGVA3**
 Tensión Válvulas: **24** Vdc
 Velocidad Cabina: **0.63** m/s
 Tipo Contactores: **Baio Ruido**
 Resistencia de Caldeo 230Vac: **NO**
 Refrigerador de Aceite: **NO**
 Doble Pistón: **NO**
 *Motor Micronivelación: **NO**
 *Tensión: *Consumo: A
 *Potencia: CV KW
 ^Cabinas con Cuñas: **NO**
 ^Tensión: ^Consumo: A
 ^Nº de Cuñas:
 ^Modelo de Cuñas:
 Rescate Automático: **A Planta Inferior**

DATOS CABINA

Operador -1-: **Fermator VF5**
 Abre en Plantas: **Todas**
 Operador -2-: **NO**
 Abre en Plantas:
 Doble Embarque Selectivo: **NO**
 Emergencia en Puertas: **NO**
 Puertas Anticipadas: **NO**
 Tensión de Células: **24Vdc**
 Leva Eléctrica: **NO** Tensión:
 *Cerrojos de Seguridad: **NO**
 *Nº Cerrojos por puerta:
 *Tensión: Vdc *Consumo: A
 Pesacargas: **Presostato/Sensor de Presión**
 Gong Llegada: **NO**
 Ventilador: **NO**
 Teléfono: **SAR Plus**
 Instalado en: **En Botonera**
 Idioma Síntesis: **Castellano**
 Bucle Inductivo: **NO**
 (Sistema de comunicación para discapacitados auditivos)

MEDIDAS PREMONTADA

Maniobra a Central: **5.00** m
 Maniobra a Piso: **3.00** m
 (Distancia de Maniobra a y suelo del piso más próximo)
 Huida: **3.60** m Es Reducida: **NO**
 Foso: **1.20** m Es Reducido: **NO**
 Tipo de Faldón: **NO**
 (Especificar si el Foso y la Huida se consideran Reducidas)
 Iluminación Hueco (Rosario): **SI**
 Iluminación en Máquina: **NO**
 Suministrar canales: **SI**

(Prever hilos libres en Manguera Plana)

Nº de hilos libres:

MEDIDA ENTREPLANTAS

(3,5 m estándar)

P4	P8	P12
P3	P7	P11
P2 3.40	P6	P10
P1 3.10	P5	P9
P0	P4	P8

BOTONERA CABINA

Tipo Display: **TFT Color 2,8**
 Suministrar Pulsadores: **SI**
 Tipo Pulsador: **DMG Macro Enchufable**
 Alarma: ☒ Abrir P.: ☒ Cerrar P.: ☒
 Luminosos Tel.: ☒ Doble Botonera: ☐
 Llaves Cab.: Tipo: **NO**
 Flechas: **NO**
 Plafón Emergencia: **Plafón Cliente**
 Botonera Codificada: **NO**

BOTONERAS EXTERIORES

Tipo Display: **NO**
 Ubicación Display: **NO**
 Suministrar Botoneras: **Solo Pulsadores**
 Tipo Pulsador: **DMG Macro Enchufable**
 Llaves Ext.: Tipo: **NO**
 Flechas: **NO**
 Suministrar FLD's: **NO**
 Luminoso: **NO**
 Llamada prioritaria: **NO**

DATOS PREMONTADA

Ubicación Maniobra: **En Planta 0**
 Puertas Exteriores: **Automáticas**
 Semiautomáticas en Pisos: **NO**
 Limitador: **NO**
 Test Limitador: **NO**
 Voltaje Bobinas: **NO**
 Stops adicionales en hueco: **NO**
 Sistema de posicionado: **Imanes**
 Tipo Soportería: **FELESA**

CAJA DE INSPECCIÓN

Tipo base de enchufe: **Schuko-F**
 Iluminación: **NO**
 Stops adicionales: **NO**
 Barandilla plegable techo Cabina: **NO**
OPCIONES ESPECIALES
 Telemetría Remota M2CS "ARM": **NO**
 Pasarela de datos Track GSM: **NO**

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN CON NS 402000

CARLOS SILVA S.A. MANIOBRAS DE CONTROL	FORMULARIO DE PEDIDO
--	-----------------------------

DIRECTIVA 95/16/CE ☒ SI ☐ NO	REF. FELESA	ASCENSOR TIPO ☐ Elect. C/cuarto ☐ Elect. S/cuarto GRL ☒ HIDRAULICO
N° PEDIDO	FECHA PEDIDO	
N° INSTALACION PCA-12 2/11409	FECHA ENTREGA	SEMANA:
COD. 114090		

TIPO DE MANIOBRA	TIPO DE DISPLAY												
SELECTIVA EN BAJADA ☒	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">CABINA</td> <td style="width: 40%;">DMR</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LCD</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EXTERIOR</td> <td>DMR</td> <td>PLANTA:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LCD</td> <td>PLANTA:</td> </tr> </table>	CABINA	DMR	1		LCD		EXTERIOR	DMR	PLANTA:		LCD	PLANTA:
CABINA	DMR	1											
	LCD												
EXTERIOR	DMR	PLANTA:											
	LCD	PLANTA:											
SELECTIVA EN SUBIDA Y BAJADA ☐													
DUPLEX SELECTIVA BAJADA ☐													
DUPLEX SELECTIVA SUB-BAJADA ☐													
TRIPLEX SELECTIVA BAJADA ☐	SECUENCIA: -1,0,1												
TRIPLEX SELECTIVA SUB-BAJADA ☐													
UNIVERSAL ☐													

CARACTERISTICAS	ADICIONALES
NUMERO DE PARADAS 3	FOTOCELULA Fermator VVVF ☒
PTAS.AUTOMATICAS VVF	BARRERA TELCO salida transistor PNP ☐
TENSION DE FRENO	COMPLETO ☐
TENSION DE VALVULAS 48	EXCESO CARGA ☒
TENSION DE LEVA	CERRAR PUERTAS ☒

TIPO MOTOR	SITUACION CUARTO MAQUINAS PLANTA: INF
1 VELOCIDAD ☐	PLANTA DE ACCESO 0
2 VELOCIDADES ☐	FLECHAS EXT. DIRECCION (No enviar módulos) ☐
VARIADOR FRECUENCIA AMP ☐	FLECHAS EXT. PREDIRECCION (No enviar modulos) ☐
OLEODINAMICO DIRECTO ☒	USO EXCLUSIVO ☐
OLEODINAMICO ESTRELLA-TRIANGULO ☐	ALARMA DE BOMBEROS (solo señal) ☐
POTENCIA (CV) 8	INSTALACION PREMONTADA ZENER ☐
AMPERIOS (A) 14	INSTALACION PREMONTADA STANDARD ☒
VOLTAJE (V) 400	VENTILADOR MOTOR MONOFASICO ☐
CRD / IMANES S/SILVA ☒	DOBLE ACCESO ALTERNADO ☐
PESACARGAS PRESOSTATO NORMAL ☒	DOBLE ACCESO SIMULTANEO ☐
PESACARGAS PRESOSTATO ELECTRONICO ☐	GONG DE LLEGADA ☐
PESACARGAS MICELET ☐	SINTETIZADOR DE VOZ ☒
PESACARGAS ECO DYNATECH ☐	PLAFON EMERGENCIA EMPOTRADO ☒
RECORRIDO: 6,5 Mts	DETECTOR TEMPERATURA ☒
REC. SEG.: 3,6 Mts	MODULO ACUSTICO (IDR-PZ) ☒
FOSO: 1,2 Mts	EQUIPO DE TELEFONIA (SAR-2) Castellano ☒
MANG. PLANA: 22 Mts	CAJA REVISION / STOP FOSO ☒
CABLES:	ROSARIO LUCES ☒

ENTREPLANTAS:	Documentación: CASTELLANO ☒ INGLES ☐
3100-3400	INTERCOMUNICADOR CABINA ☐
Distancia cuarto máquinas - hueco (m): 0	ABREPUERTAS DE EMERGENCIA FERMATOR ☐
☒ MANIOBRA SEGÚN EN 81-70 COMPLETA	MANIOBRA BOMBEROS ☐

Observaciones: Enviar mangueras acometida a cuadro	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">CABINA:</td> <td>PULSADOR DMG EN.81.70 CROMO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-1,0,1,ALARMA,ABRIR P.,CERRAR P.</td> </tr> <tr> <td>LLAVINES:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LUMINOSOS:</td> <td>ALARMA Y TELEFONO EN 81-28</td> </tr> <tr> <td>PISOS:</td> <td>PULSADOR DMG EN.81.70 CROMO</td> </tr> </table>	CABINA:	PULSADOR DMG EN.81.70 CROMO		-1,0,1,ALARMA,ABRIR P.,CERRAR P.	LLAVINES:		LUMINOSOS:	ALARMA Y TELEFONO EN 81-28	PISOS:	PULSADOR DMG EN.81.70 CROMO
CABINA:	PULSADOR DMG EN.81.70 CROMO										
	-1,0,1,ALARMA,ABRIR P.,CERRAR P.										
LLAVINES:											
LUMINOSOS:	ALARMA Y TELEFONO EN 81-28										
PISOS:	PULSADOR DMG EN.81.70 CROMO										
Realizado por:	Revisado por:										
	3 PULSADORES FLECHA LLAVINES:										

Polígono Industrial Río Gállego, Calle C, 28-2
Tels. 34. 976 69 45 00 - Fax 34. 976 68 47 33
50840 San Mateo de Gállego
ZARAGOZA - SPAIN
www.felesa.com



ORDEN DE PEDIDO		PROVEEDOR: Carlos Silva, S.A. C/Salvador Albert i Riera, 3 08339 Vilassar de Dalt Su número de Proveedor: 20000391 ATENCIÓN: TELÉFONO: 937541980 FAX: 937541983
N° DE PEDIDO: 3000083221	FECHA: 15.06.2026	
CURSADO: Sergio Vallejo AVANZADO: APROBADO: Comercial		
OBSERVACIONES: MATERIAL ACORDE A LA DIRECTIVA 2014/33/UE ACORDE A EN 81-20:2014 /// EN 81-50:2014		

CONDICIONES DE ENTREGA: EXW felesa				CONDICIONES DE PAGO: A 30 días (fecha factura)						
Pos	P. Ent.	Mat.	Descripción	Referencia	Cant.	UN.	Precio	Dto. %	Total	Mon
10	17.07.2026	513386	MANIOBRA SILVA S/FORMULARIO ADJUNTO.	40061669/10	1	UN	0,10		0,10	EUR
									0,10	EUR

El producto objeto del pedido, deberá cumplir con la normativa que le aplique.

ROGAMOS NOS ENVÍEN CONFIRMACIÓN DE PEDIDO ☒ SI ☐ NO

Inscrito en el R.M. de Zaragoza, tomo 1376, folio 63, hoja Z-8704 NIF. B50075266

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999), le comunicamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos dirigiéndose a nuestras oficinas con la documentación necesaria.