

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4472207
Oferta Prov.:
Fecha: 15.05.2026 (20)
Persona: Encarna Cebrán Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

ENTREGA

Nombre: Raloe Valencia
Dirección: C/ Coeters 27
 Parque Empresarial Táctica
 46980 Paterna (VALENCIA) España
Telf/Fax: +34 961345360 / +34 961345361
Fecha: 17.06.2026 (25)
Transportista:
Portes: Delivered At Place
Idioma: Inglés

PROVEEDOR

Nº Proveedor: 20018
Nombre: CARLOS SILVA, S.A.
Dirección: SALVADOR ALBERT I RIERA, 3
 08339 - VILASSAR DE DALT
Telf/Fax: +34 937541980 / +34 937541983

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Dto PP/ESP	Precio Neto	Importe línea
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA	1 UN	5.543,13	0	0	5.543,13	5.543,13
		Norma EN81.20/50	N					
		Tipo de Ascensor	SYM					
		Serie	CRONO					
		Tipo	SELECTIVA BAJADA					
		Maniobra Grupo Control	SIMPLEX					
		Sin Cuarto de Maquinas	SI					
		Nº Paradas	8 UN					
		Recorrido	21.000 mm					
		Nº Embarques	1					
		Velocidad Nominal	1,00 m/s					
		Tensión Línea	400 V					
		Tipo Tensión	TRIFASICA					
		Instalación Con Neutro	SI					
		Premontada	SI					
		Renivelación Puerta Abierta	NO					
		Apertura Anticipada	NO					
		Gong en Cabina	NO					
		Gong en Exterior	NO					
		Luz de Emergencia	PLAFON					
		Rosario de Luces	NO					
		Consola Programación Maniobra	NO					
		Telemetría	SI					
		Modelo Display Cabina	TFT 7" ESSENTIAL					
		Display Modelo 1	TFT 2,8"					
		Display Modelo 2	N					
		Display Cantidad 1	8 UN					
		Rescate	AUTOMATICO CON SAI					
		Test de medio freno	SI					
		Posicionamiento	IMANES					
		Magnetotérmicos y diferencial	SI					
		Norma EN81.73	NO					
		Tipo Variador	FRENIC LIFT LM2					
		Consumo Variador	8,25 A					
		Consola Prog. Variador	SI					
		Maniobra armario	ARMARIO DIVIDIDO EN DOS					
		Comunicación	SI					
		Comunicación Suministra	MANIOBRA					
		Interfono	SI					
		Interfono Suministra	MANIOBRA					
		Bucle inductivo para sordos	NO					
		Sintetizador de voz	SI					

Fecha entrega: **17.06.2026 (25)**
 Nº lote interno: **4472207010**
 Pedido Venta: **31043817**
 Nombre Cliente: **GLOPEER LIFT LTD**
 Ref. Cliente: **Job 1886 - 33 Harav Kok St. Ashdod**

- El llavín del shabbat irá en la planta más alta.

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4472207
Oferta Prov.:
Fecha: 15.05.2026 (20)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

DETALLE DE ETIQUETAS DE PRECIO

Etiqueta	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Precio Neto	Importe línea
YH1A3B04XTR010MRL-F 400V III FRN0010LM2A-4E S/CONSOLA		1	3.346,00	28,00 %	2.409,12	2.409,12
Subtotal Precio Base						2.409,12
Precio Base						2.409,12
918130000	ROSARIO SOLO CAJAS 1 PULS. TOMA ISRAEL	1	60,50	28,00 %	43,56	43,56
AVTF6000110	MODULO ARM 2.0 2G (TELEMETRIA)	1	236,11	28,00 %	170,00	170,00
YB1APF00008	OPERATIVA DE PUERTAS EN81-72	1	265,00	28,00 %	190,80	190,80
YB1ATF00011	OPERATIVA SHABBAT	1	530,00	28,00 %	381,60	381,60
YB2APF00003	RAP ADICIONAL EN EXTERIOR	8	12,19	28,00 %	8,78	70,21
YB2BZF00001	DCI10 - INTERFACE DCP PARA MÓDULO ARM	1	36,81	28,00 %	26,50	26,50
YB2ETF000001	CONJUNTO TEST FRENO (FIJO)	1	360,10	28,00 %	259,27	259,27
YB4APF00002	PULSADOR ALARMA ILUMINADO EMERGENCIA	1	15,90	28,00 %	11,45	11,45
YB4AZF00011	DISPLAY TFT 7" ESSENTIAL CABINA	1	260,20	28,00 %	187,34	187,34
YB5APF00000	VENTILADOR CON PULSADOR (ON/OFF)	1	127,20	28,00 %	91,58	91,58
YB6BPF00002	FRENOS ÓPTICOS (PNP)	1	16,38	28,00 %	11,79	11,79
YB6CCF001AA	INTERCONEXIÓN ARMARIOS 1,5MM 9M 13A	1	54,10	28,00 %	38,95	38,95
YB6CF000001	RELÉS MONITORIZADOS PARA FRENO	1	24,86	28,00 %	17,90	17,90
YB7APF00001	CONTACTO DE ESCALERA EN FOSO	1	38,06	28,00 %	27,40	27,40
YB7API00001	INCREMENTO POR 2M DE CINTA	2	6,36	28,00 %	4,58	9,16
YC3ACF00003	TOMA DE CORRIENTE TIPO H - ISRAEL	1	53,00	28,00 %	38,16	38,16
YC5ACF00003	TOMA CORRIENTE TIPO H (IL) EN TECHO	1	15,00	28,00 %	10,80	10,80
YC5ACF02001	CAJA TECHO CABINA CON CONECTOR	1	30,16	28,00 %	21,72	21,72
YC5ACF02002	CONECTORES PESACARGAS MICELECT	1	4,83	28,00 %	3,48	3,48
YG2ACF00001	DISPLAY TFT 2,8" COLOR EN EXTERIOR	8	58,41	28,00 %	42,06	336,44
YG2ATF00024	CONSOLA PROGRAMACIÓN PARA VF AVANZADA	1	170,20	28,00 %	122,54	122,54
YG2ATF00026	INTERCOMUNICADOR PARA MK-852	1	46,22	28,00 %	33,28	33,28
YG3BCF00001	MANIOBRA CON SOCORRO ELÉCTRICO	1	138,02	28,00 %	99,37	99,37
YG3BCF00002	ILUMINACIÓN EN ZONA DE RESCATE	1	28,20	28,00 %	20,30	20,30
YH1AINCRPAMPR	PARADA ADICIONAL CON MPR	6	63,60	28,00 %	45,79	274,75
YH3API00002	DERIVACIÓN PUERTAS AUTO CON CONECTOR	8	1,45	28,00 %	1,04	8,35
YH3API02003	ADAPTACIÓN LLAVÍN FASTON	2	3,34	28,00 %	2,40	4,81
YH3CCF00001	BLOQUEO DE PROTECCIONES	1	16,81	28,00 %	12,10	12,10
YH4ATB00010	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - BASE 2P	1	34,67	28,00 %	24,96	24,96
YH4ATF00020	RESCATE AUTOMÁTICO APORTE ENERGÍA (SAI)	1	656,20	28,00 %	472,46	472,46
YH4ATI00008	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - PARADA AD.	6	11,56	28,00 %	8,32	49,94
YH4BCF00001	ENMIENDA A3 MONITORIZACIÓN DE FRENO	1	54,28	28,00 %	39,08	39,08
YH7API00001	MANGUERAS LARGAS EN EXTERIOR	8	4,16	28,00 %	3,00	23,96

Nota:

EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.

Subtotal 5.543,13
Total (EUR) IVA no incluido 5.543,13

Nº pedido: VO/4472207
Oferta Prov.:
Fecha: 15.05.2026 (20)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

DETALLE XML

```
<FILE>
<CABECERA>
  <EMAIL_CONFIRMACION>encarna.cebrian@raloe.com</EMAIL_CONFIRMACION>
  <ED>PED_COM_001</ED>
  <ENVIO_FECHA>00/00/0000</ENVIO_FECHA>
  <ENVIO_HORA>00:00:00</ENVIO_HORA>
  <CODIGO_CLIENTE>RALOE_VLC</CODIGO_CLIENTE>
  <SOCIEDAD>01</SOCIEDAD>
  <CENTRO>02</CENTRO>
  <PEDIDO_FECHA>15/05/2026</PEDIDO_FECHA>
  <PEDIDO_SERIE>V0</PEDIDO_SERIE>
  <PEDIDO_NUMERO>4472207</PEDIDO_NUMERO>
  <ENTREGA_CENTRO>S</ENTREGA_CENTRO>
  <ENTREGA_IDIOMA>ES</ENTREGA_IDIOMA>
  <ENTREGA_LUGAR_DIRECCION/>
  <ENTREGA_LUGAR_CODIGO_POSTAL/>
  <ENTREGA_LUGAR_POBLACION/>
  <ENTREGA_LUGAR_PROVINCIA/>
  <ENTREGA_LUGAR_PAIS/>
  <ENTREGA_LUGAR_TELEFONO/>
  <ENTREGA_LUGAR_FAX/>
</CABECERA>
<LINEA>
  <MATERIAL>
    <POSICION>010</POSICION>
    <CODIGO_MATERIAL>35010</CODIGO_MATERIAL>
    <CANTIDAD>1.0</CANTIDAD>
    <IMPORTE>5543.13</IMPORTE>
    <DESCUENTO_ESPECIAL/>
    <ED_MAT/>
    <ENTREGA_FECHA>17/06/2026</ENTREGA_FECHA>
    <CLIENTE_NOMBRE>GLOPEER LIFT LTD</CLIENTE_NOMBRE>
    <REFERENCIA_TEXTO>Job 1886 - 33 Harav Kok St. Ashdod</REFERENCIA_TEXTO>
    <REFERENCIA_SERIE>V0</REFERENCIA_SERIE>
    <REFERENCIA_NUMERO>0031043817</REFERENCIA_NUMERO>
    <REFERENCIA_POSICION>008010</REFERENCIA_POSICION>
  </MATERIAL>
</LINEA>
</FILE>
```

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4472207
 Oferta Prov.:
 Fecha: 15.05.2026 (20)
 Persona: Encarna Cebrián Nolasco
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Pos.	Material	Descripción	Cantidad
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA - El llavín del shabbat irá en la planta más alta.	1 UN

DETALLE DE MATERIAL

35010_0144

Serie: CRONO País Instalación: ISRAEL Idioma Documentación: INGLÉS

☐ Especificación Norte de África

Normas:

☒ 81- 1/A3 ☐ 81- 2/A3 ☐ 81- 20/50 ☐ 81- 70 ☐ 81-71 CAT.1 ☐ 81-71 CAT.2 ☐ BS9999
☐ 81-72 ☐ 81.77 (Prep. + Módulo) ☐ 81- 73 ☒ Shabbat

Características:

Maniobra: SELECTIVA BAJADA Tipo: SIMPLEX MRL-F ☐ Consola Maniobra
 Tensión Línea / Motor: 400 / 350 V ☐ Mono ☒ Tri Velocidad: 1,00 m/s Paradas: 8
 Intensidad motor: 7,86 A ☒ 50 Hz ☐ 60 Hz ☒ Neutro
 Intensidad sobredim.: 8,25 A ☒ Sin cuarto de máquinas ☒ Máquina arriba ☐ Máquina abajo

Tracción Eléctrica:

Fabricante: CEG Modelo motor: MINIACT 100 Tipo: Gearless 3VF Frec. Motor: 24,27 hz
 Potencia: 4,08 CV / 3,0 Kw Tensión freno (apert/mant): 207/207 V Pot: 150 W Freno Lento(apert/mant): / V
 Variador: FUJI Modelo: FRN0010LM2A-4 Talla: 10 ED (%): 40 F.Conm: 16 KHz
☒ Consola VF AVANZADA Parámetro: P0000 Rpm: 182 Relación: 2:1 Polea: 210 mm
☒ Encoder ABSOLUTO Protocolo: BISS-C Fasado 0,01 ° Nº Polos: 16 ☐ Autotrafo 240/400
☒ Cable Potencia Longitud Cable Potencia: 4.350 mm Micros: OPTICO PNP
☐ Cableado Accesorios Longitud Cable Accesorios: mm ☒ Conectores
 (frenos, micros y sonda)

Tracción Hidráulica:

Fabricante: Grupo Válvulas: Tensión Válvulas: V
 Potencia: CV Tipo Arranque: ☐ Suministrar softstarter

Puertas de Cabina Embarque 1:

Fabricante: FERMATOR
 Tipo: VVVF
 Mano: DERECHA
 Circuito: VF 5 +
 Tensión: 240
☒ Barreras: MINI
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Puertas de Cabina Embarque 2:

Fabricante:
 Tipo:
 Mano:
 Circuito:
 Tensión:
☐ Barreras:
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Nº pedido: VO/4472207
 Oferta Prov.:
 Fecha: 15.05.2026 (20)
 Persona: Encarna Cebrián Nolasco
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Gestión foso / huida reducida:

Foso: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Faldón con contacto ☐ Faldón retráctil + leva ☐
☐ Tope móvil Cant: ☐ Contactos: ☐
☐ Rearme mecánico biestable ☐ Rearme eléctrico biestable ☐ V
 Huída: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Barandilla con contacto Cant: ☐
☐ Tope Móvil Cant: ☐ Ubicación: ☐
☐ Rearme eléctrico biestable ☐ V

Opciones:

☐ Resistencia de Caldeo ☐ Refrigerador de Aceite ☐ Presostato sobrc. N/A
☒ Limitador velocidad Cab: SLC LM18CD Posición: ABAJO Ubicación: EN CHASIS
☒ Accionamiento a dist Limitador: 190 V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist ☐
☐ Sistema antideriva: CBL: ☐
☐ Limitador vel. Contrapeso: ☐ Posición: ☐ Ubicación: ☐
☐ Accionamiento a dist Limitador: ☐ V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist: ☐
☐ Sistema antideriva: CBL: ☐
 Pesacargas Fabricante: MICELECT Tipo: BAJOCABINA Modelo: ☐
 Qt: ☐ Kg Nº Cables: ☐ Ø ☐ mm Tensión: 220 V
 Distancia pesacargas-maniobra: 5.000 mm ☒ Completo Luz emergencia cabina: PLAFON
 Rescate: AUTO. MOTOR Pos.Caja Cuñas: ABAJO ☐ Luz emergencia cabina 3h
☒ Comunicación Suministro: MANIOBRA Modelo: MK-852 ☐ Bucle inductivo sordos
☐ Comunicación Adicional ☒ Síntesis Voz: INCLUIDO EN COMUNICACION Idioma: HEBREO / ☐
☒ Interfono Suministro: MANIOBRA ☐ GSM: ☐ Intercomunicadores EN81.72
☐ Renivelación: ☐ Apertura anticipada: ☒ Luz en armario
☒ Socorro Eléctrico en Maniobra ☐ Trampilla techo cabina ☐ Escalera techo con contacto
☐ Socorro Eléctrico en Botonera ☒ Escalera Foso con contacto ☐ Escalera interior cabina con contacto
☒ Magnetotérmicos y Diferenciales ☒ Bloqueo mecánico Protec. ☒ Enchufes: IL (TIPO H)
 Distancia a Maniobra ☐ mm ☐ Stop Adicional Máquina ☐ Ventilación Máq.Tipo: ☐
☐ Stop Adicional Foso Cant: ☐ ☐ Gong exteriores ☐ Stop Adicional Techo Cab. Cant: ☐
☐ Gong cabina ☒ Test de freno ☐ Tope extra foso 1 contacto Cant: ☐
☐ Rosario ☐ Cant: ☒ Embalaje Fitosanitario Posicionamiento IMANES
☐ Rescate Autom. Hidráulicos ☒ Módulo ARM ☐ Botonera Revisión Aérea Especial
☐ Rescate Manual Hidráulicos ☒ Módulo DCI ☒ Doble Relé Control de Freno
☐ Semáforos MCH ☐ Cableado CCTV ☐ Contactos magnéticos pta Cab. Cant: ☐
☐ Luz emergencia foso 3h ☐ Centrado coche MCH ☒ Ventilación Cabina: TEMP. + PULSADOR
☐ Sistema regenerativo ☐ BMS ☐ Suministrar Mandos MCH Cant. ☐
☐ Suministrar soportería CS



Nº pedido: VO/4472207
Oferta Prov.:
Fecha: 15.05.2026 (20)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

Display

A = Auto
M = Manual

V = Vertical
H = Horizontal

Botonera fabricante JMT

- ☒ Enviarán botoneras para cablear

Botoneras ubicadas en ☒ Marco ☐ Pared

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| ☐ Flechas dirección | ☐ Dintel | ☐ Botonera |
| ☐ Flechas predirecc | ☐ Exterior | ☐ Embocadura cab |
| ☐ Está | ☐ Ocupado | ☐ Pta abierta Reg.ext.: ____V |
| ☐ Prohibido paso | Cant: ____ | |
| ☐ Llavín Pulsador | Cant: ____ | |
| ☒ Llavín Extra | Cant: 2 UN | |

Funcion: SISTEMA EVACUACION ISRAEL

- ☒ Display Ext 1: TFT 2,8" Cant: 8
☐ Display Ext 2: _____ Cant: _____
☒ Reg. acústico pisos (RAP)

- Doble acceso: ☐ Alternado ☐ Simultáneo ☐ Simultáneo Selectivo

Planta acceso bomberos: 0 Planta acceso bomberos 2:

Planta Principal:	0
-------------------	---

Recorrido: 21.000 mm

Foso: 1.500 mm

Huida: 4.000 mm

Distancia maniobra motor: 4.350 mm

Dist. Maniobra-Piso más próx. 0 mm

Manguera Plana: 31.000 mm Extra: 0 mm

P: 730 Kg Carga Nominal: 450 kg ☐ Cableado LSF

☐ Premontada más larga Medidas Cabina: _____ x _____ mm
(Ancho) (Profundo)

Planta ubicación armario: 7 Acabado: _____

- ☐ 1 pieza (Integral) ☐ Tapa trasera para zócalo

- ☒ 2 piezas Longitud cables interconexión armarios: 7.41 m

Longitud cables potencia-módulo de piso: 6,00 m

- ☐
- Control en rellano

- ☒ Control en marco puerta MRL RELEASE III

Apertura marco: DERECHA

Talla Cabina ☐ Talla 1 ☒ Talla 2 ☐ Talla 3 ☐ Talla 4 ☐ Talla 5

Talla Hueco ☐ Talla 1 ☒ Talla 2 ☐ Talla 3 ☐ Talla 4 ☐ Talla 5

Botonera Cabina:

Botonera fabricante JMT Modelo: BAS120

Pulsador fabricante JMT Color Pulsador: SIMPLE

- ☐ Doble botonera en cabina ☐ Comunicación en 2ª botonera

- ☒ Enviarán botonera para cablear

- ☒ Pulsador abrir puertas ☐ AP iluminado en cierre

- ☒ Pulsador cerrar puertas

- ☐ Luminoso exceso carga ☐ Luminoso prohibido fumar

- ☐ Llavín Pulsador Cantidad:

- ☐ Llavín Extra Funcion:

- ☐ Pulsador de stop en cabina

- ☒
- Pulsador alarma ILUMINADO EN EMERGENCIA

- ☐
- Llavín VIP/Bomberos
- ☐
- Placa Caract. Retroiluminada

- ☒
- Display Cabina TFT 7" ESSENTIAL

Secuencia: 0,1,2,3,4,5,6,7

Texto: GLOPEER LIFT LTD

Orientación: HORIZONTAL

- ☒
- Req. acústico cabina (RAP)

Project:	Customer:	22/05/2026
Comments:		

INPUT DATA:

External Consumption

Light:	0,00 W
Lift controller:	50,00 W
Door drives:	300,00 W
Brake Supply:	300,00 W
Active Power external:	650,00 W
cos phi:	0,80
Total Power external:	812,50 VA

Inverter Used

LM2A:	FRN0010LM2A-4
Standby Losses:	16,00 W
Full Load losses:	280,00 W
Full load current:	10,00 A

Mechanical data

Load Mass:	450,00 kg
Car Mass:	730,00 kg
Rope Mass:	0,00 kg
Counter Mass:	955,00 kg
Load to move:	225,00 kg
Shaft Efficiency:	80,00 %
Gearbox efficiency:	100,00 %

Motor Data

Motor power:	3000,00 W
Motor current:	786,00 A
Motor efficiency:	80,00 %
Motor power factor:	1,00

UPS characteristics

Overload Capability:	100,00 %
Max Crest-Factor:	2,00 :1

Power ON time

Nominal speed:	1,00 m/s
Floor level distance:	3,00 m
Emergency speed:	10,00 %
Power ON time:	30,00 s

Results

Power Calculation

In load direction:	Yes
Hoisting current:	5,16 A
Hoisting power:	2759,06 W
Mechanical power:	55,18 W
Gearbox losses:	0,00 W
Motor losses:	0,03 W
Inverter losses:	44,88 W

Drive Power

DC Reactor:	No
DC Reactor:	2,80 mH
Internal drive Inductance:	0,00 mH
Drive Active power:	100,09 W
Min. total Power:	912,59 VA
Total Uk %:	0,40 %
Crest-Factor drive:	3,42
Drive total power:	342,29 VA

UPS Total power

UPS Total power:	912,59 VA
-------------------------	------------------