
COMANDOS GITHUB

1. Empezar el repositorio

git clone

Descarga una copia completa de un repositorio remoto, con todo su historial. Úsalo cuando ya existe un proyecto en GitHub.

git init

Convierte una carpeta normal en un repositorio Git. Úsalo cuando empiezas un proyecto desde cero.

```
"container">
class="row">
  <div class="col-md-6 col-lg-8">
    <nav id="nav" role="navigation">
      <ul>
        <li><a href="#index">Index</a></li>
        <li><a href="#home">Home</a></li>
        <li><a href="#mult">Mult</a></li>
        <li class="has-child">
          <ul>
            <li><a href="#sub1">Sub 1</a></li>
            <li><a href="#sub2">Sub 2</a></li>
            <li class="has-child">
              <ul>
                <li><a href="#sub3">Sub 3</a></li>
                <li><a href="#sub4">Sub 4</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </li>
        <li class="has-child">
          <ul>
            <li><a href="#sub5">Sub 5</a></li>
            <li><a href="#sub6">Sub 6</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</div>
```

GIT BRANCH

Sin argumentos, lista tus ramas. Con un nombre, crea una nueva rama para trabajar sin afectar la principal.

GIT SWITCH

Te mueve de una rama a otra. Es la forma moderna de reemplazar el antiguo git checkout.

2. Trabajar en una rama

```
17 string sInput;  
18 int iLength, iN;  
19 double dblTemp;  
20 bool again = true;  
21  
22 while (again) {  
23     iN = -1;  
24     again = false;  
25     getline(cin, sInput);  
26     system("cls");  
    stringstream(sInput) >> dblTemp;  
    iLength = sInput.length();  
    // ...  
}
```




3. Guardar tus cambios

GIT ADD

Marca los cambios de un archivo para que entren en el próximo commit. `git add .` los marca todos.

GIT COMMIT

Guarda una foto de esos cambios en el historial, junto con un mensaje que explica qué hiciste.

4. Sincronizar con GitHub

GIT PULL

Trae los cambios más recientes del remoto y los combina con tu copia local. Evita conflictos antes de subir.

GIT PUSH

Sube tus commits locales al remoto, para que otros (o tú) puedan verlos en GitHub.

