

Práctica de LEX

Sergio Quijano Rey

Luis Rodríguez Domingo

20 de Diciembre de 2019

Descripción del problema y motivación

Este cuatrimestre hemos cursado la asignatura de Fundamentos de Bases de Datos. En las prácticas de dicha asignatura hemos trabajado con SQL. Para ello se nos ha dado un cuaderno de ejercicios para trabajar con las bases de datos. A la hora de construir las bases de datos, se nos ha mostrado el *output* esperado al consultar todos los datos de las tablas. Por ello, hemos construido un programa con LEX que toma como *input* un fichero de texto con el formato que SQL muestra tras hacer una consulta (`SELECT * FROM tabla`) y que como *output* genera un comando SQL para insertar los datos en una tabla (`INSERT INTO tabla VALUES (campo1, campo2, ..., campo_n)`).

En *Figure 1*, se muestra una captura de pantalla que muestra el formato de las consultas SQL:

Algunos detalles

- Como Sistema Gestor de Bases de Datos estamos usando sqlite
- Para mayor facilidad a la hora de la programación, en los ficheros de entrada consideramos también el `sqlite> consulta ... sqlite>`, tanto del inicio como del final, para tener control de inicio y fin. El *prompt* de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos suelen ser de la forma `sql*`, así que tomamos esta consideración para darle una mayor generalidad a nuestro programa (para que no estemos limitados únicamente a `sqlite`)
- Suponemos que los campos que pueden contener texto separado por blancos están entrecomillados. Esto depende de cada Sistema Gestor de Base de Datos, pero en la mayoría esta opción es configurable y de hecho es una buena idea para evitar ambigüedades

Comprobación de la solución

En el directorio `/test_files` se encuentran ficheros `.txt` con resultados de algunas de las consultas SQL que hemos hecho durante las prácticas de Funda-

```

sergio at asus-portatil in ~/GitProjects/Universidad/Asignaturas
$ sqlite3 empresas.db
-- Loading resources from /home/sergio/.sqliterc
SQLite version 3.30.1 2019-10-10 20:19:45
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> SELECT * FROM ventas;

```

codpro	codpie	codpj	cantidad	fecha
S1	P1	J1	150	18/09/97
S1	P1	J2	100	06/05/96
S1	P1	J3	500	06/05/96
S1	P2	J1	200	22/07/95
S2	P2	J2	15	23/11/04
S4	P2	J3	1700	28/11/00
S1	P3	J1	800	22/07/95
S5	P3	J2	30	21/01/04
S1	P4	J1	10	22/07/95
S1	P4	J3	250	09/03/94
S2	P5	J2	300	23/11/04
S2	P2	J1	4500	15/08/04
S3	P1	J1	90	09/06/04
S3	P2	J1	190	12/04/02
S3	P5	J3	20	28/11/00
S4	P5	J1	15	12/04/02
S4	P3	J1	100	12/04/02
S4	P1	J3	1500	26/01/03
S1	P4	J4	290	09/03/94
S1	P2	J4	175	09/03/94
S5	P1	J4	400	21/01/04
S5	P3	J3	400	21/01/04

```

sqlite>

```

Figure 1: Ejemplo Consulta SQL

mentos de Bases de Datos, sobre los que se puede ejecutar nuestro programa para comprobar la validez de este