

JSP

conexion.jsp

```
<%
    string DB_SERVER_URL = "localhost" ;
    string DB_SERVER_PORT = 3050 ;
    string DB_PATH = "c:/ DAI " ;
    string DB_NAME = "alquileres.fdb" ;
    string DB_USER = "SYSDBA" ;
    string DB_PASSWORD = "masterkey" ;
    El resto de la función está en la diapositiva 73 del tema 4 JSP
%>
```

consula.jsp

```
<html>
    <body>
        <table>
            //cabecera

        <tr><th>IDRESERVA</th><th>IDVUELO</th><th>APELLIDOS</th><th>NOMBRE</th>
        <th>ORIGEN</th><th>DESTINO</th><th>FECHA</th><th>COMPANIA</th><th>ESTADO</th></tr>

        <%
            //parámetros que tengo que recibir
            String dni= request.getParameter("dni");
            String origen= request.getParameter("origen");

            //consulta
            String sqlString = "SELECT * FROM propiedad p JOIN venta v ON p.IDPROPIEDAD =
            v.IDPROPIEDAD WHERE METROS_CUADRADOS >\` + metros +`\`" ;

            PreparedStatement StatementRSFind = null;
            ResultSet consultando = null;
            boolean resultException = false;
            boolean rsReady = false;

            try{
                StatementRSFind = conexion.prepareStatement(sqlString);
                consultando = StatementRSFind.executeQuery();
                rsReady = consultando.next();
            }catch(SQLException e1){
                resultException = true;
            }

            %>
            <p>Error: <%=e1.getMessage()%></p>
```

```

int i = 0;

if (rsReady){
    boolean done = false;
    while (!done){
        i++;
//Guardamos los valores que se van a mostrar
        String idreserva = consultando.getString("IDRESERVA");
        String idvuelo = consultando.getString("IDVUELO");
        String apellidos = (String) consultando.getObject("APELLIDOS");

        if(estado.equals("0")){estado="No cancelado";}else{estado="Cancelado";}

        %>
//imprimimos los resultados
        <tr><td><%=idreserva%></td><td>. . </td></tr>
        <%
            done = !consultando.next();
        } //End while loop

consultando.close();
    }
    else{
        %>
        <p>Resultado vacio.</p>
        <%

    }
    if (StatementRSFind != null)
        StatementRSFind.close();

    if (conexion != null)
        conexion.close();
    %>
</table>
</body>
</html>

```