

AJAX

HTML

```
<html>
<body>
<form name="consulta" method="get" action="" onsubmit="return enviarConsulta()">
    IdVehiculo: <input type="text" name="IdVehiculo"><br/>
    <input type="submit" value="enviar">
</form>
<div id="CapaDatos">Aquí vendrán los datos</div>
</body>
</html>
```

JS

```
function leerDatos(){
    if (oXML.readyState == 4) {

        document.getElementById("CapaDatos").innerHTML = oXML.responseText;

    }
}
```

```
function AJAXCrearObjeto()//diapositiva 21
```

```
oXML = AJAXCrearObjeto();
oXML.open('get', 'archivo.xml');
oXML.onreadystatechange = leerDatos;
oXML.send("");
```

```
function enviarConsulta(){
    //Esta es la línea que hay que cambiar dependiendo del lenguaje .php .asp .jsp y el
    parámetro que recibimos del usuario
    oXML.open('GET', 'consulta.php?IdVehiculo=' + document.forms.consulta.IdVehiculo.
    Value, true);
    oXML.send("");
    return
}
```

```
//AÑADIR CONSULTA DEPENDIENDO DEL LENGUAJE
```

```
//Si hay varios parámetros de entrada:
```

```
var id_vehiculo=document.forms.consulta.IdVehiculo;
```

```
var nombre = document.getElementById('nombre')
```

```
'consulta.php?IdVehiculo='+id_vehiculo+'&nombre='+nombre+'&dni='...
```