# PRÁCTICA 11-12 BASE X



#### Base X

1) Ejercicio1	3
2) Ejercicio2	
3) Ejercicio3	3
4) Ejercicio4	5
5) Ejercicio5	3
6) Ejercicio6	
7) Ejercicio7	5
8) Ejercicio8	
9) Ejercicio9	
10) Ejercicio10	
11) Eiercicio 1	

### 1) Ejercicio1

#### 2) Ejercicio2

```
/sucursales/sucursal/concat(@codigo," ",count(cuenta[@tipo="AHORRO"]))
```

## 3) Ejercicio3

```
1 /sucursales/sucursal[@codigo="SUC3"]/cuenta[@tipo="PENSIONES"]
```

### 4) Ejercicio4

```
I /sucursales/sucursal/concat(@codigo," ",director," ",sum(cuenta/saldohaber))

SUC1 Alicia Gómez 49000
SUC2 Fernando Rato 20000
SUC3 Pedro Martín 43000
```

# 5) Ejercicio5

### 6) Ejercicio6



# 7) Ejercicio7



### 8) Ejercicio8

### 9) Ejercicio9

```
I /sucursales/sucursal/concat(@codigo," ",sum(cuenta[@tipo="PENSIONES"]/aportacion))

SUC1 53000
SUC2 0
SUC3 38000
```

### 10) Ejercicio10

```
Antonio García 123456 POSEE 21000

1 /sucursales/sucursal/cuenta[saldohaber>10000]/concat
(nombre," ",numero, " POSEE ",saldohaber)

Antonio García 123456 POSEE 21000
Pedro Gómez 1111456 POSEE 12000
Alicia Martín 223344 POSEE 13000
Alicia Perea 2023424 POSEE 12000
Pedro Guerra 1606778 POSEE 31000
```

### 11) Ejercicio11

```
If file* 
SUC1 --> 300

1 /sucursales/sucursal[count(cuenta[@tipo="AHORRO"])>3]/concat
(@codigo," --> ",sum(cuenta/saldodebe))
```