Práctica 2

```
ga.src = ("https:" == document.location.protocol? may
                                                ga.type
                                                ga.async = true;
                                                 var s = document.getElementsByTagName("script")(0);
                                                  s.parentNode.insertBefore(ga, s);
61
                                             1)();
                                             if (is_singular() && get_option("thread_comments")) {
                                      </script>
                                                     wp_enqueue_script("comment-reply");
  64
                                       <?php
                                          <?php wp_head(); ?>
                                    <br/>hody <?php body_class(); ?>>

/*Php if (is_front_page() && Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>

/*Php if (is_front_page() & Spaged < 2): ??
</pre>
                                            <div id="header">
                                                   <div class="wrapper">
                                                                          conperse : ?*
<a href="f" title="Root"><img src="<?php blogmin("temp)
<a href="f" title="Root"></a>
                                                           <h1>
                                                                    <?php else : ?>
                                                               <form id="search" method="get" action="7"
```

Sumario

Práctica 2 Realizar página web	
Práctica1	
Práctica2	
Práctica3	
Práctica4	

Práctica 2 Realizar página web

Práctica1

```
<!--DOCTYPE HTML-->
-<html>
        <meta charset="utf-8"/>
     </head>
     <body>
         <hl>Encabezado 1. El mayor de todos. Por no indicase, queda alineado a al izquierda</hl>
         <h2 style="text-align:center;";>Encabezado 2. De menor tamaño. Está centrado, como indica el atributo ALIGN</h2>
         <h3 style="text-align:right";>Encabezado 3. Está alineado a la derecha</h3>
         <h4 style="text-align:left;">Encabezado 4. Alineado a la izquierda</h4>
         <h5 style="text-align:justify";>Está justificado, lo que quiere decir que sus líneas empiezan y terminan
                                        a la misma distancia de los márgenes izquierdo y derecho del navegador
                                         , dándole una apariencia más profesional.
         </h5>
         <h6>Es el de menor tamaño</h6>
     </body>
 </html>
```

Práctica2

```
<!--DOCTYPE HTML5 -->
    <head>
         <meta charset="utf-8"/>
    </head>
    <body style="background-color:#f5deb3";>
         <hl style="text-align:center;">Prácticas de encabezados y bloques de texto</hl>
    <hr style="width:96%;"
         <hl style="text-align:center:"><b>Encabezado de nivel 1</b></hl>
         <h2 style="text-align:center;">Encabezado de nivel 2</h2>
        <h3 style="text-align:center;">Encabezado de nivel 3</h3>
<h4 style="text-align:center;">Encabezado de nivel 4</h4></h4>
         <h5 style="text-align:center;">Encabezado de nivel 5</h5>
         <div style="text-align:center;">
         <h6>Encabezado de nivel 6</h6>
         <hr style="width:50%;">
         <hr style="width:96%;":
         <blockguote:
         Párrafos con diferentes alineaciones
         Párrafo fuera, por lo cual toma la alineación izquierda por defecto
         Párrafo alineado a la derecha
         Párrafo centrado
         <hr style="width:96%;">
         con esta línea que introduciremos a continuación comprobaremos que el HTML solo respeta
             los espacios y los saltos de línea si usamos la etiqueta adecuada
         Pero si incluimos la etiqueta < PRE>
         nos muestra el T E X T O tal y como
         HTML separa las palabras del texto con un blanco, si queremos añadir más blancos, debemos
             hacer referencia a la entidad que lo representa (&nbs*p;)como por ejemplo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nb
         Para cualquier consulta dirigirse a
         <i>Los apuntes y el profesor</i>
     .
</bodv>
```

Práctica3

```
>i</font><font size=4>i</font><font size=3>i</font><font size=2>i</font><font size=1>i</fo
; size=3>size=3</font><font size=4>size=4</font><font size=5>size=5</font><font size=6>siz
)nt size=4>size=+2</font><font size=3>size=+1</font><font size=2>size=-1</font><font size=</pre>
```

Práctica4

```
<!--DOCTYPE HTML5-->
<html>
        <head>
                 <meta charset="utf-8";/>
         </head>
                 <hl style="text-align:left;"><b>Algunos párrafos encadenados</b></hl>
                 El lenguaje <b>HTML</b>, aunque carece de la potencia de los <i>procesadores de texto </i>
                  , permite un adecuado manejo del texto para <u>su correcta visualización</u>. No sólo permite una correcta
                 alineación del texto mediante el atributo <font color="#808000;">ALIGN,</font> si no que es posible cambiar
                 el tamaño de la letra, <br/>
<br/>
dia letra, <br/>
dia l
                 También es posible cambiar la fuente empleada, aunque si esta no está disponible en el ordenador del navegador
                           , no se mostrará la fuente elegida Arial, Curier y times suelen estar disponibles en todos
                 los ordenadores
                   Normalmente los párrafos cambian de línea automáticamente, si deseamos obligar
                                                                                             al salto, deberemos insertar una etiqueta especial para hacerlo como
                  Ahora mismo ha ocurrido.
                  Normalmente la separación de los párrafos queda resaltada mediante una línea en blanco, pero
                           podemos hacer que la separación resulte más evidente si insertamos una línea horizontal
                            <hr style="width:80%";>
         </body>
  /html>
```