

Trabajo Práctico Nº 6

Para la realización de estos ejercicios ejecutar el 'Script Trabajo Practico 6'

1. Crear un paquete que permita mediante varios procedimientos obtener el apellido, el nombre y el mail de un alumno al indicarle su legajo. Crear la especificación del paquete, el cuerpo del paquete y el bloque anónimo que permita probar el paquete en su totalidad.
2. Al paquete creado en el punto anterior agregarle un procedimiento que controle si el mail está bien formado (primera letra del nombre, apellido, tres últimos dígitos del ID y '@abc.com').
3. Modificar el paquete anterior para que además mediante una función devuelva la edad del alumno al indicar su identificación. Probarlo mediante un bloque anónimo.
4. Crear un paquete que mediante:
 - a. Un procedimiento permita insertar el registro de un producto dado la descripción y su precio. El código de producto lleva un carácter 'P' y un número consecutivo, siendo un total de 5 caracteres.
 - b. Un procedimiento permita obtener la descripción y el precio de un producto a través de su identificación.
 - c. Una función permita devolver el precio de un producto al pasarle el código del producto.
 - d. Una función permita obtener la cantidad de artículos en existencia que sobrepasan el punto de reposición al pasarle el código del producto. (Tener en cuenta que se deberá modificar la tabla de productos agregando los campos indicados)
 - e. Una función permita obtener el IVA (al 21%) de un producto dado al pasarle su código.
5. Crear un paquete denominado REGIONES que tenga los siguientes procedimientos:
 - a. ALTA_REGION que con los parámetros código y nombre de la región deberá insertar una nueva región en la tabla Regiones, o devolver un error si la región ya existe. Debe llamar a la función EXISTE_REGION para controlarlo.
 - b. BAJA_REGION que con el parámetro código de región deberá borrar la región o generar un error si la región no existe. Debe llamar a la función EXISTE_REGION para controlarlo.
 - c. MOD_REGION se le pasa el código de la región y el nuevo nombre de esta a fin de modificar el nombre de una región existente, deberá generar un error si la región no existe. Debe llamar a la función EXISTE_REGION para controlarlo.

Y las siguientes funciones:

 - a. NOM_REGION que con el código de la región deberá devolver el nombre de esta.
 - b. EXISTE_REGION devuelve VERDADERO si la región existe o FALSO si la región no existe. Se la usará en los procedimientos y por lo tanto es privada no debe aparecer en la especificación del paquete.
6. Crear un paquete denominado NOMINA que utilice:
 - a. La función CALCULAR_NOMINA: esta función recibirá como parámetro el ID del empleado y devolverá el sueldo de dicho empleado menos un 13% de Jubilación y un 3,5% de Obra Social.
 - b. La función CALCULAR_GANANCIAS. La función CALCULAR_GANANCIAS recibirá como parámetro el ID del empleado y el porcentaje a aplicar de descuento. La función devolverá el monto a descontar por Ganancias que se le deberá aplicar al sueldo de dicho empleado.