

Clase Nº 1 - Ejercicios de Bloques Anónimos

1. Definir la salida por consola de los bloques anónimos de la sesión.
2. Realizar un bloque anónimo que salude a todos.
3. Mediante un bloque anónimo dar el resultado de una suma, por ejemplo: $5 + 3$. Verificar qué pasa con los números cuando al pedido se le agrega, concatena un conjunto de literales como por ejemplo 'EL RESULTADO ES: '
4. Realizar el bloque anónimo anterior con la leyenda adecuada utilizando la conversión a caracteres de la operación.
5. Mediante la declaración de una variable numérica a la que se le asignará el resultado de la operación mostrar el contenido de la variable junto a la leyenda correspondiente.
6. Declarar en un bloque anónimo dos variables y controlar cómo y cuándo se realiza la conversión implícita de variables en la salida por consola.
7. Declarar, en un bloque anónimo, dos variables numéricas de tres dígitos y una variable numérica de cuatro, asignarle el resultado de la suma de dichas variables del mismo tipo a la variable de mayor tamaño. Mostrar por consola el resultado.
8. Declarar una constante en un bloque anónimo y mostrar su contenido por consola con una leyenda adecuada. Comprobar qué pasa si a una constante se le cambia el contenido en la sección ejecutable.
9. Desarrollar un bloque anónimo que tenga declarada una variable numérica y comprobar si ese valor es mayor a 18.
10. Crear un bloque anónimo que permita controlar si un número es múltiplo de 3 o no.
11. Crear un bloque anónimo que permita controlar si un número es múltiplo de 6 o no.
12. Mediante un bloque anónimo mostrar el doble de un número si el número es múltiplo de dos, caso contrario mostrar su triplo.
13. Mediante un bloque anónimo dar de un número entero mostrar el anterior y el posterior .
14. Mediante un bloque anónimo mostrar la fecha actual del servidor Oracle.