

Programación III

Pre-Examen Parcial: Introducción a los lenguajes de Front-End HTML – CSS - JavaScript

Bloque 1: HTML5 y Formularios (Teoría y Desarrollo)

1. **Desarrollo:** ¿Para qué sirve el atributo name en los elementos de un formulario y en qué se diferencia del atributo id?
2. **Código:** Escribe el código HTML para un formulario que contenga un input de email, un checkbox para "Aceptar términos" y un botón de envío.
3. **Opción Múltiple:** ¿Qué sucede si un formulario no tiene el atributo method especificado?
 - a) Los datos se envían por POST de forma predeterminada.
 - b) Los datos se envían por GET de forma predeterminada.
 - c) El formulario no se envía y arroja un error de consola.
4. **Desarrollo:** Explica la importancia de la etiqueta <label> y cómo se vincula correctamente con un input para mejorar la accesibilidad.

Bloque 2: CSS y Maquetación (Análisis y Código)

5. **Código:** Crea una regla CSS para un elemento HTML con clase "parrafo_tipo1" que modifique tanto la fuente a Arial, el color del texto a verde y el fondo a #08A74B, otra para todos los elementos <h2> que establezca el tamaño en 20px y por último una para un párrafo con id="p1" que muestre el texto en negrita.
6. **Opción Múltiple:** ¿Cuál es la diferencia entre position: relative; y position: absolute;?
 - a) relative se mueve respecto a su posición original; absolute respecto al ancestro posicionado más cercano.
 - b) relative saca al elemento del flujo del documento; absolute no.
 - c) No hay diferencia si el contenedor padre es el body.
7. **Código:** Escribe las propiedades necesarias para centrar un div tanto horizontal como verticalmente dentro de un padre que tiene display: flex;.
8. **Opción Múltiple:** ¿Qué propiedad usarías para que los elementos hijos de un Flexbox se pasen a la siguiente línea si no entran en el ancho de la pantalla?
 - a) flex-direction: column;
 - b) flex-wrap: wrap;
 - c) justify-content: space-around;

Bloque 3: JavaScript y Manipulación del DOM (Lógica)

9. **Código:** Escribe **una línea** de JS que cambie el color de fondo de los párrafos hijos de un div con clase "lista" alternando color de fondo "#FFFFFF" para los pares y "#A0AFAF" para los impares .

- 10.**Desarrollo:** Describe el flujo de pasos que debe seguir un script para: 1. Leer un dato de un input, 2. Procesarlo y 3. Mostrarlo en un `<span>` vacío.
- 11.**Opción Múltiple:** ¿Cuál es la forma correcta de declarar una variable que no cambiará su valor a lo largo del programa?
- a) var
 - b) let
 - c) const
- 12.**Código:** Escribe una función llamada `saludar()` que tome el valor de un input (`id="usuario"`) y muestre una alerta que diga "Hola [nombre del usuario]".

Bloque 4: Eventos y Validación (Aplicación)

- 13.**Opción Múltiple:** Si queremos ejecutar una función apenas el usuario termina de escribir en un campo, ¿qué evento es el más adecuado?
- a) onclick
 - b) oninput
 - c) onblur
- 14.**Código:** Crea un listener (escuchador) en JS para que, al hacer clic en un botón con `id btn-color`, se cambie el color de fondo de la página (`document.body`) a amarillo.
- 15.**Desarrollo:** ¿Qué utilidad brinda el uso del atributo **disabled** en un campo de texto HTML?
- 16.**Código:** Escribe las propiedades necesarias para centrar un `div` tanto horizontal como verticalmente dentro de un padre que tiene `display: flex;`.