FUND NAV FETCHER

Obtención y almacenamiento de valores liquidativos

Fondos de inversión

Memoria técnica

Objetivo, arquitectura y modelo de datos

Documento en evolución

Índice general

1. Introducción **1**

2. Arquitectura **2**

3. Base de datos **3**

3.1. Bases de datos y esquemas 3

3.2. Usuarios 3

4. Modelo de datos **4**

4.1. Vista de conjunto 4

4.2. Tabla `funds` 5

4.3. Tabla `data_sources` 6

4.4. Tabla `fund_sources` 7

4.5. Tabla `fund_navs` 8

CAPÍTULO 1

Introducción

El proyecto tiene como objetivo obtener y almacenar los valores liquidativos (NAV, por sus siglas en inglés) de fondos de inversión.

La información se recogerá de fuentes de Internet y se guardará para su consulta posterior.

Este documento recogerá progresivamente el diseño y las decisiones del proyecto.

CAPÍTULO 2

Arquitectura

Se desarrollará un servicio Python que quedará desplegado en un contenedor Docker. Consultará fuentes de Internet, pendientes de definir, para obtener los valores liquidativos de los fondos y almacenarlos en una instancia existente de PostgreSQL.

La estructura se recoge en el diagrama de arquitectura en Draw.io, disponible en `design/arquitectura.drawio`.

CAPÍTULO 3

Base de datos

Se utiliza PostgreSQL gestionado en el repositorio infra-postgresql-terraform.

3.1 Bases de datos y esquemas

Elemento	Desarrollo	Producción
Base de datos	`psql_ddbb_dev_fund_nav`	`psql_ddbb_pro_fund_nav`
Esquema	`nav`	`nav`

3.2 Usuarios

Uso previsto	Desarrollo	Producción
DDL	`psql_user_dev_fund_nav_deploy`	`psql_user_pro_fund_nav_deploy`
DML	`psql_user_dev_fund_nav_bot`	`psql_user_pro_fund_nav_bot`

CAPÍTULO 4

Modelo de datos

El modelo registra los fondos que se desean seguir, las fuentes consultables y los valores liquidativos recogidos. La unidad del proyecto es el fondo identificado por su ISIN: cada ISIN corresponde a un registro en `funds`.

4.1 Vista de conjunto

El modelo está compuesto por cuatro tablas:

Tabla	Responsabilidad
`funds`	Catálogo de fondos seguidos, identificados por ISIN.
`data_sources`	Proveedores de datos y código del adaptador que los consulta.
`fund_sources`	Asociación de un fondo con un proveedor y los datos necesarios para consultarlo.
`fund_navs`	Histórico de valores liquidativos, fechas de valoración y procedencia.

Un fondo y un proveedor pueden existir independientemente. La tabla `fund_sources` los relaciona y permite configurar más de una fuente para un mismo fondo. Cada valor almacenado en `fund_navs` referencia esa asociación, de modo que queda registrada la procedencia del dato.

La clave primaria de `fund_navs` es `(fund_id,nav_date)`; por tanto, el diseño conserva un único valor liquidativo por fondo y fecha. La clave foránea compuesta `(fund_id,fund_source_id)` apunta a `fund_sources(fund_id,id)`. Además de comprobar que la asociación exista, impide atribuir un valor a una fuente configurada para otro fondo.

El diagrama entidad-relación está disponible en `data_model/modelo_datos.drawio`.

4.2 Tabla `funds`

Contiene los fondos que la aplicación debe seguir. El ISIN es obligatorio y único, y constituye el identificador externo del fondo; la clave primaria interna `id` se utiliza en las relaciones entre tablas. Un fondo puede registrarse antes de configurar sus fuentes.

Los identificadores internos de los ejemplos son ilustrativos.

Campo	Tipo	Ejemplo	Clave	Descripción
`id`	bigint	42	PK	Identificador interno generado por PostgreSQL.
`isin`	varchar(12)	`ES0152769032`	UQ, NOT NULL	ISIN único que identifica el fondo.
`name`	text	Fondo Naranja S&P 500 FI	NOT NULL	Nombre del fondo.
`currency`	varchar(3)	`EUR`	NOT NULL	Divisa en la que se expresa el NAV.
`active`	boolean	`true`	NOT NULL	Indica si se recogen nuevos valores.

4.3 Tabla `data_sources`

Define cada proveedor de valores liquidativos de forma independiente de los fondos que comercializa. El campo `code` identifica el adaptador Python que implementa la consulta.

Campo	Tipo	Ejemplo	Clave	Descripción
`id`	bigint	3	PK	Identificador interno generado por PostgreSQL.
`code`	text	`amundi`	UQ, NOT NULL	Código estable del adaptador Python.
`name`	text	Amundi	NOT NULL	Nombre legible del proveedor.
`base_url`	text	`https://amundi.es`	NOT NULL	Dirección base pública, sin credenciales.
`active`	boolean	`true`	NOT NULL	Permite detener consultas conservando el histórico.

4.4 Tabla `fund_sources`

Relaciona un fondo con un proveedor y almacena la configuración específica necesaria para consultar sus valores. Cada pareja fondo-proveedor es única. Los campos `external_id` y `nav_url` son opcionales: se usan cuando el proveedor requiere un identificador distinto del ISIN o una dirección específica.

Campo	Tipo	Ejemplo	Clave	Descripción
`id`	bigint	12	PK	Identificador de esta asociación.
`fund_id`	bigint	42	FK, NOT NULL	Referencia `funds(id)`.
`source_id`	bigint	3	FK, NOT NULL	Referencia `data_sources(id)`.
`external_id`	text	`FND-12345`	Opcional	Identificador del fondo en el proveedor, si hace falta.
`nav_url`	text	`https://datos.example/f/12345`	Opcional	URL específica de consulta para los valores del fondo.
`priority`	integer	1	NOT NULL	Un número menor tiene preferencia.
`active`	boolean	`true`	NOT NULL	Habilita o deshabilita esta ruta.

La restricción `UNIQUE(fund_id,source_id)` evita duplicar la asociación para el mismo proveedor. La restricción `UNIQUE(fund_id,id)` permite que `fund_navs` compruebe mediante una FK compuesta que la fuente pertenece al fondo indicado.

4.5 Tabla `fund_navs`

Almacena el valor liquidativo seleccionado para cada fondo y fecha, junto con el momento de recogida y la asociación de proveedor que lo originó. La fecha es la fecha de valoración publicada por la fuente, no necesariamente el día en que se descargó el dato.

Campo	Tipo	Ejemplo	Clave	Descripción
`fund_id`	bigint	42	PK parcial, FK compuesta	Identifica el fondo.
`nav_date`	date	`2026-10-08`	PK parcial	Fecha de valoración.
`nav_value`	numeric(80,48)	`45.6705203`	NOT NULL	Valor liquidativo positivo, en la divisa del fondo.
`fund_source_id`	bigint	12	FK compuesta, NOT NULL	Asociación del fondo y proveedor que originó el dato.
`fetched_at`	timestamptz	`2026-10-08 18:30+00`	NOT NULL	Instante de recogida, por defecto la hora actual.

La FK compuesta `(fund_id,fund_source_id)` referencia `fund_sources(fund_id,id)`. Así, la base de datos rechaza tanto una asociación inexistente como una asociación que pertenezca a otro fondo. El modelo conserva un único valor por fondo y fecha; no guarda observaciones simultáneas de varios proveedores ni versiones anteriores de correcciones.