

基础软件开发技术实践

智能软件工程实验报告

实验一：代码审查意见挖掘与需求理解

姓名	请输入姓名	院系	请输入院系
学号	请输入学号	任课教师	刘佳琨
指导教师	刘佳琨	实验地点	请输入实验地点
实验时间	请输入实验时间		
实验得分		研讨得分	
报告得分		实验总分	

一、实验目的

完成本实验后，学生应能够：

- 理解现代软件开发过程中 Pull Request (PR) 与 Code Review 的基本流程。
- 熟悉 GitHub 开源软件仓库中代码审查数据的组织形式。
- 掌握 Pull Request、Commit、Review、Comment 等对象之间的关系。
- 能够利用 GitHub API 或公开数据集获取代码审查数据。
- 能够完成代码、文本及元数据等多源信息的抽取。
- 掌握数据集统计分析方法，为后续模型训练提供数据基础。

二、实验内容

本实验的工作可概括为一条完整的数据流水线：**目标选择** → **数据采集** → **特征与标签抽取** → **清洗与建模** → **探索性分析**。下面依次说明各环节的设计与实现。

2.1 目标仓库选择

代码审查数据的质量首先取决于数据来源。为使采集到的数据能够同时支撑后续七个实验，本实验依据四条准则筛选目标仓库：(1) **以 Python 为主语言**，使实验二的 AST/CFG 解析与实验三的 Code2Vec/CodeBERT 表示学习可以统一处理，避免为多种语言分别实现解析器；(2) **PR 量大、审查文化成熟**，以保证带 diff_hunk 的 inline 审查评论足够多，为实验三的生成任务提供训练配对；(3) **存在 bot/AI 活动痕迹**，使实验五能筛出足量 AI 生成代码与 AI 审查者样本；(4) **覆盖不同开源社区**，以呼应实验一的拓展目标——分析不同社区代码审查流程的差异。

据此最终选定 5 个大型仓库，覆盖 Web 框架、数据科学、机器学习、基础设施与物联网五个领域：django/django、pandas-dev/pandas、huggingface/transformers、apache/airflow 与 home-assistant/core。

2.2 数据采集

采集环节仅抓取**已关闭** (closed) 的 PR，即包含已合并 (merged) 与关闭未合并 (closed-unmerged) 两类，而不采集开放中的 PR。这一决策直接服务于合并预测任务：开放 PR 的最终结局未知，纳入会污染标签；已关闭 PR 结局已定，合并为正例、关闭未合并为负例，标签天然干净。

对每个 PR，通过 GitHub REST API 抓取六类子资源并打包为独立 JSON 文件：PR 详情 (detail)、改动文件与 diff (files)、正式审查 (reviews)、inline 审查评论 (review_comments)、对话区评论 (issue_comments) 与提交记录 (commits)。为应对 GitHub 的限流约束 (认证后核心 API 限额 5000 次/小时)，客户端实现了三项机制：额度耗尽时读取 X-RateLimit-Reset 头精确休眠至额度恢复、二级限流与 5xx 错误时指数退避重试、以及基于 Link 头的自动翻页。由于每个 PR 独立存盘且抓取前先检查文件是否存在，整个采集过程支持**断点续传**，可随时中断续跑而不重复消耗额度。

考虑到 AI 生成代码的 PR 在自然分布中极为稀少 (约 2%–5%)，若仅靠随机抽样将导致实验五样本不足，因此在每仓库 300 条基础样本之外，额外使用 Search API 定向补采带 AI 信号的 PR (每仓库上限 50 条)，并以 oversampled 字段标记，以便后续分析时区分自然分布与人为补采。

2.3 特征与标签抽取

在原始数据之上抽取三类信息。**统计特征**包括代码改动量 (additions/deletions/changed_files)、提交数、审查次数、审查者人数、inline 评论数、对话评论数与标签数，可供实验二直接使用。**预测标签**以 is_merged 为核心因变量，并保留 review_decision (APPROVED、CHANGES_REQUESTED、COMMENTED、NONE 四类)。**AI 标签**拆分为两个相互独立的启发式标签：is_ai_code 判定代码是否由 AI 辅助生成，has_ai_reviewer 判

定是否有 AI 参与审查。二者均采用分强弱的多信号判定——强信号如 commit 或 PR 正文中的 Co-authored-by 署名（署名对象为已知 AI 工具）、代码生成 bot 作者、已知 AI 审查 bot 账号；弱信号如 AI 相关标签、正文文本提及——并将命中的具体信号写入 ai_code_signals 与 ai_reviewer_signals 字段，以便人工复核与高精度子集筛选。

2.4 数据清洗与关系型建模

考虑到不同实验需要不同粒度的数据，若组织为单一扁平宽表既浪费存储又难以使用，因此本数据集采用**关系型多表结构**，由 5 张表通过 repo + number 联结：主表 prs（每 PR 一行）、files（每改动文件一行）、reviews（每条正式审查一行）、review_comments（每条 inline 评论一行）与 commits（每个提交一行）。清洗规则包括：丢弃无文件改动的 PR、按 repo+number 去重、对过大而无 diff 的文件保留文件行但置 has_patch=False、按扩展名识别文件语言、逐 PR 调用启发式逻辑写入 AI 标签。每张表同时存为 .parquet（供后续实验高效读取）与 .csv（供人工查看）两份。

2.5 探索性数据分析

最后对构建完成的数据集进行探索性分析，围绕指导书步骤五的要求，从合并结果、审查评论、标签、审查者、PR 规模、AI 参与与跨仓库差异等维度进行统计与可视化，识别数据分布特征及其对下游建模的影响。分析结果详见第三部分。

三、实验结果

要求：将实验获得的结果进行描述，基本内容包括：

按照上述流水线，最终构建的数据集共包含 **1,706 条有效 PR**，来自 5 个仓库；其余各表规模为 files 14,158 行、review_comments 3,194 行、commits 4,549 行。表 1 给出数据集的总体规模。本部分按“合并结果 → 审查活动 → PR 规模 → AI 参与 → 跨仓库差异”的顺序，结合可视化结果依次展开分析。每项分析均遵循“分析方法 → 观察到的现象 → 得出的结论”的逻辑链条。

表 1 数据集总体规模

表	行数	说明
prs	1,706	有效 PR (基础 1,498 + 净补采 208)
files	14,158	平均每 PR 约 8.3 个改动文件
review_comments	3,194	inline 审查评论
commits	4,549	平均每 PR 约 2.67 个提交

3.1 数据集综合概览

在数据可视化阶段，为把握数据集全貌，首先绘制了综合概览图（图 1），覆盖合并结果、审查评论、PR 规模、审查者、审查决策、作者身份、仓库分布、AI 参与与 PR 生命周期九个维度。该图显示，数据集在各维度上均具备充分的多样性：作者身份覆盖从核心成员（MEMBER）到外部贡献者（NONE）的完整谱系，审查决策以 APPROVED（962 条）为主、显式拒绝（CHANGES_REQUESTED，80 条）较少，PR 生命周期中位数仅 9.5 小时但呈明显长尾（p90 $\approx$ 180 小时）。这一概览为后续分维度分析提供了整体背景。

Exp-1 dataset overview: 1,706 PRs from 5 repositories




图 1 实验一数据集综合概览。覆盖数据集九个关键维度 ($N = 1,706$ 条 PR, 5 个仓库, 2015–2026) : (a) 合并结果占比; (b) inline 评论数分布 (截尾至 p98) ; (c) PR 规模 (对数) ; (d) 审查者数量分布; (e) 正式审查决策; (f) 作者身份; (g) 各仓库 PR 数量; (h) AI 参与 (`is_ai_code`/`has_ai_reviewer`); (i) PR 生命周期 (对数, 中位数 9.5 小时)。多个维度共享长尾特征, 提示后续建模需系统性地对数或分位数变换。

3.2 合并结果分布与类别不平衡

合并状态 `is_merged` 是合并预测任务的目标变量, 其分布决定了分类问题的难度。统计合并与未合并 PR 的数量、比例, 并进一步按仓库分组计算合并率 (图 2)。结果显示, 全体 1,706 条 PR 中 1,150 条 (67.4%) 被合并、556 条 (32.6%) 未合并, 正负样本比约 2:1, 属于**轻度类别不平衡**。更关键的是, 各仓库合并率差异极为显著: `home-assistant/core` 高达 90.2%, 而 `django/django` 仅 47.8%, 跨度超过 42 个百分点。这一现象反映了不同社区迥异的准入文化——`django` 以严格审查、反复修改著称, `home-assistant` 则更多依赖自动化测试与 bot 审查而快速合并。

由此得出两点对后续实验的结论: 其一, 整体 2:1 的不平衡要求实验二/三在划分数据集时采用分层采样, 或在损失函数中引入类别权重; 其二, 仓库间超过 40 个百分点的合并率差异意味着存在显著的**分布偏移**, 跨仓库训练/测试将严重影响模型泛化, 故后续实验应按仓库分层划分或将仓库作为协变量处理。此即指导书思考题 5 所指的类别不平衡问题的具体表现与应对。




图 2 合并预测目标标签的分布与跨仓库差异。 (a) 合并与未合并 PR 数量 (Merged = 1,150, Non-merged = 556)。 (b) 类别占比, 整体合并率 67.4%, 正负样本比约 2:1。 (c) 各仓库合并率 (升序排列), 虚线为全局均值; 合并率在 47.8% (django) 至 90.2% (home-assistant) 间变化, n 标注于各条末端。

3.3 审查评论的稀疏性

inline 审查评论是审查意见生成任务的唯一数据来源, 其分布直接决定可用训练样本规模。绘制评论数直方图并按仓库统计“有评论 PR”占比 (图 3)。结果表明, 评论分布呈现**极强的零膨胀**特征: 73.9% 的 PR 没有任何 inline 评论, 中位数为 0, 仅在尾部存在少量高评论 PR ($p_{90} = 5$, $p_{99} = 24$, 最大 202 条)。社区层面, django 的审查密度最高 (30.3% 的 PR 含评论, 均值 2.45 条)。

据此得出结论: 仅约 26% 的 PR (约 444 条) 能够产生可用的 (`diff_hunk` $\rightarrow$ 审查意见) 配对, 这是生成任务实际可训练样本量的上界。因此实验三在准备数据时**必须先过滤** `num_review_comments > 0`, 否则将引入大量无标签噪声; 若需高质量子集, 可优先选取审查密度更高的 django 与 huggingface/transformers。




图 3 inline 审查评论的零膨胀分布与社区审查密度差异。 (a) 评论数直方图（截尾至 p98=25），73.9% 的 PR 无任何 inline 评论。(b) 各仓库”有 ≥ 1 条 inline 评论”的 PR 占比，括号内 μ 为组内均值。

3.4 审查者数量与 PR 规模

进一步考察审查投入与代码规模两个维度。审查者数量方面（图 4），分布集中于 0-2 人（均值 1.30），且审查者数量与合并率呈显著正相关——无审查者的 PR 合并率仅 27.0%，而拥有 2 名及以上审查者的 PR 合并率跃升至 92.6%。这表明 `num_reviewers` 是信息量很高的统计特征，实验二应优先纳入；但需注意其因果方向，审查者多是”PR 受重点关注”这一潜在变量的代理，而非合并的直接原因。

PR 规模方面（图 5），改动行数（additions + deletions）呈**典型重尾分布**，中位数仅 32 行，但 p90 达 339 行、p99 达 4,809 行、最大值近 97 万行，横跨约 6 个数量级，因此必须使用对数坐标。跨仓库看，pandas 因 PR 普遍附带大量测试与文档而规模最大。由此得出结论：所有规模类特征在建模前必须做对数变换（ $\log_{1p}$ ）或分位数归一化，否则少数极端 PR 将主导 SVM 的距离度量与 CodeBERT 的 token 截断；对超过 p99 的巨型 PR 建议截断或单独标记。




图 4 审查者数量分布及其与合并结果的关系。 (a) 每 PR 审查者数量分布（均值 = 1.30）。(b) 按审查者数量分组的合并率，虚线为全局合并率；合并率随审查者数量从 27% 升至 93%。




图 5 PR 改动规模的重尾分布及跨仓库差异。 (a) PR 规模对数直方图，竖线标注 $p_{50}=32$ 、 $p_{90}=339$ 、 $p_{99}=4,809$ 行，分布横跨约 6 个数量级。(b) 各仓库 PR 规模小提琴图 ($\log_{10}$ 尺度，按中位数升序)，pandas 整体最大。

3.5 AI 参与情况

AI 标签是实验五的数据基础。统计 AI 代码信号构成，并对比 AI 与人类代码、有无 AI 审查者的合并率(图 6)。结果显示：`is_ai_code` 的判定绝大多数来自强信号(commit 中的 Co-authored-by 达 376 次)，标签整体可信度较高；最终 `is_ai_code=True` 达 294 条 (17.2%)、`has_ai_reviewer=True` 达 323 条 (18.9%)，满足实验五需求。合并结果方面，AI 代码与人类代码合并率接近 (71.8% vs. 66.5%)，而有 AI 审查者的 PR 合并率 (87.9%) 远高于无 AI 审查者者 (62.6%)。

需强调的是，AI 审查者与高合并率的强关联很可能是**选择效应而非因果**：323 条 AI 审查者样本中 301 条来自高合并率的 home-assistant 仓库。因此实验五在分析 AI 审查者效应时必须控制仓库这一混杂变量，不能直接归因于 AI 审查本身；同时，若需高精度 AI 代码子集，应通过 `ai_code_signals` 筛选强信号行。




图 6 AI 参与度：信号构成及其与合并结果的关联。 (a) `is_ai_code` 命中信号类型构成（蓝色为强信号）。(b) AI 代码 vs 人类代码合并率。(c) 有无 AI 审查者的合并率对比；虚线为全局合并率。各柱标注合并率与样本量。

3.6 跨仓库对比

最后从合并率、审查评论密度、PR 规模三个维度横向对比五个仓库（图 7），以呼应实验一的拓展目标。三维度共同刻画出鲜明的社区画像：django 表现为” 低合并率、高审查密度、小 PR” 的高门槛精细审查文化；home-assistant 表现为” 高合并率、低人工评论密度” 的自动化审查文化；pandas 的 PR 规模最大；huggingface/transformers 则合并率偏低但评论密度最高，社区讨论活跃而严格。

这一系统性的社区差异证实：将五个仓库简单混合成单一训练集会掩盖社区间的分布差异。因此后续所有建模实验都应将” 仓库” 作为分层或协变量因素处理，并在评估时报告分仓库指标，而非仅看整体平均。综合 3.1–3.6 的分析可以确认，本数据集在规模、标签质量、分布多样性与时间跨度上均满足要求，可作为后续六个实验统一、可靠的数据基础。




图 7 跨仓库多维对比：不同社区的代码审查文化差异。三联横向条形图（各仓库按合并率升序，配色跨图一致）：(a) 合并率，虚线为全局均值；(b) 每 PR 平均 inline 评论数；(c) PR 规模中位数。N = 1,706，各仓库约 326–347 条。

四、实验中遇到的问题总结

要求： 主要阐述实验过程中遇到的问题如何解决的。

请总结实验中遇到的问题及解决方法

五、实验体会

请分享实验体会和收获

指导教师评语：

日期：