Шпаргалка по git ### Преподаватель Николай **Мищенков** <hr/>

Основные настройки git

- * #### git config --global user.name <name>
 `указать имя пользователя`
- * #### git config --global user.email <abc@main.com>
 `указать его эл/почту`
- * #### git config --global core.editor <editor executable file URL>
`выбрать редактор для коммитов`
- * #### git config --global init.defaultHead <master branch new name>
> `поменять имя master-ветки на другое (main например)`

<hr>

Команды

- * #### git init
 `иницировать локальный git-репозиторий в текущей папке`
- * #### git status
 `смотрим статус, что творится в репозитории`
- * #### git add <url>
 `добавить в отслеживание (stage) все файлы из текущей директории`
- * #### git commit [-a] [-m "commit message"]
 `создать коммит (-а только по tracked-файлам, можно писать сразу без git add)`
- * #### git log

 ' посмотреть подробный журнал коммитов (хэш-код автор дата сообщение из (... -m "commit message"...)) (любое фиксирующее действие в git'е представляет собой коммит!)
- * #### git log --oneline
 `--oneline выдает журнал в сокращенном виде с короткими хэшами, копипаст которых достаточен для git-команд, где требуется хэш коммита`
- * #### git log [master]
 `при переводе указателя HEAD журнал будет видно только до HEAD, с master будут видны все коммиты после HEAD до последнего в текущей ветке master`
- * #### git checkout <commit hash>
 `переход от одного коммита к другому (хеш можно сокращенный!)`
- * #### git checkout master
 `вернуться к актуальному состоянию и продолжить работу, вернуть HEAD на master`
- * #### git diff
 `увидеть разницу между текущим файлом и закоммиченным файлом`

<hr>

Полезные ссылки

- > [как оформлять .md файлы](https://gist.github.com/Jekins/2bf2d0638163f1294637)
- > [соглашение о коммитах](https://www.conventionalcommits.org/ru/v1.0.0-beta.2/)

```
git > 🕦 README.md > 🕮 # Шпаргалка по git > 🖦 ### Полезные ссылки
UNTITLED (WORKSPACE)
                                  * #### git config --global init.defaultHead <master br

y git

                                   <br/><br/> `поменять имя master-ветки на другое (main например
$ my_script.sh
(i) README.md
                           PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
                               modified REACME.md by md rules
                           commit d36f278f91c342975f19d76e49b1600380082457
                           Author: Gennadiy Serikov <genahost@mail.ru>
Date: Mon Jul 11 23:54:04 2022 +0300
                               add mentor name
                               nit 496edale083364e5607c12391d8dac7c638b6f59
                           Author: Gennadiy Serikov <genahost@mail.ru>
                           Date: Mon Jul 11 23:41:36 2022 +0300
                               add my script.sh and modified REACME.md
                           commit b2bbbe2ebdfce10b60937342bacee19a393bc42f
                           :...skipping...
                                           4ed78a3dfa898fe1f844cc456163a24d9 (HEAD -> main)
                           Merge: 7feale9 54150b0
                           Author: Gennadiy Serikov <genahost@mail.ru>
Date: Tue Jul 12 01:34:33 2022 +0300
                               Merge branch 'test'
                          commit 7feale980e55d8dfc3f30ac547beb0139b576d04
Author: Gennadiy Serikov <genahost@mail.ru>
                           Date: Tue Jul 12 01:31:49 2022 +0300
                               add git-settings discription
                           commit 54150b03ce33ade3e979ff8e09c9b38ec2409c84 (test)
                          Author: Gennadiy Serikov <genahost@mail.ru>
Date: Tue Jul 12 01:29:25 2022 +0300
                               add global settings and main commands description
                           commit 4669b2a2d6cf4408c7fcc8ecbeeb2731a148873b
                           Author: Gennadiy Serikov <genahost@mail.ru>
Date: Tue Jul 12 00:12:53 2022 +0300
                               modified REACME.md by md rules
OUTLINE
                           commit d36f278f91c342975f19d76e49b1600380082457
                           Author: Gennadiy Serikov <genahost@mail.ru>
TIMELINE
```

```
add topic into REACME.md
gena@gena-Lenovo-G50-45:~/lazer/projects/gb/git$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
  ena@gena-Lenovo-G50-45:~/lazer/projects/gb/git$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
gena@gena-Lenovo-G50-45:~/lazer/projects/gb/git$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
gena@gena-Lenovo-G50-45:~/lazer/projects/gb/git$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
gena@gena-Lenovo-G50-45:~/lazer/projects/gb/git$
```

```
gena@gena-Lenovo-G50-45:~/lazer/projects/gb/git$ git log --oneline --graph
* lcb373c (HEAD -> main) Merge branch 'test'

| * 54150b0 (test) add global settings and main commands description
* | 7feale9 add git-settings discription

| * 4669b2a modified REACME.md by md rules
* d36f278 add mentor name
* 496edal add my_script.sh and modified REACME.md
* b2bbbe2 add topic into REACME.md
* da57bc9 add REACME.md
* da57bc9 add REACME.md
gena@gena-Lenovo-G50-45:~/lazer/projects/gb/git$
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
     @gena-Lenovo-G50-45:~/lazer/projects/gb/git$ cat REAEME.md
# Шпаргалка по git
### Преподаватель
 Николай
  **Мищенков**
<hr/>
### Основные настройки git
* #### git config --global user.name <name&gt; <br/> `указать имя пользователя`
* #### git config --global user.email <abc@main.com&gt; <br/> `указать его эл/почту`
* #### git config --global core.editor <editor executable file URL&gt; <br/> `выбрать редактор для ксьмитов`
* #### git config --global init.defaultHead <master branch new name&gt; <br/> `псменять имя master-ветки на другое (main н
апример)
<hr>
### Ксманоы
* #### git init <br/> `иницировать локальный git-репозиторий в текущей папке`
* #### git status <br/>comorpum craryc, что творится в репозитории`
* #### git status <br/>croworpum craryc, что творится в репозитории`
* #### git add &lt;url&gt;<br/>crompt message"] <br/>coздать коммит (-а только по tracked-файлам, можно писать сразу без git a
dd)
* #### git log <br/>
' -m "commit message"...)) (л юбое фиксирукщее действие в git'e представляет собой ксммит!)`

* #### git log --oneline <br/>
' --oneline sugaet журнал в сокращенном виде с короткими хэшами, копипаст которых достаточен дл
я git-ксманд, где требуется хэш ксммита`
* #### git log [master] <br/> `при переводе указателя HEAD журнал будет видно только до HEAD, с master будут видны все ксюмит
ы после HEAD до последнего в текущей ветке master
* #### git checkout <commit hash&gt; <br/> `переход от одного ксьмита к другсму (хеш можно сокращенный!)
* #### git checkout master <br/> `вернуться к актуальному состоянию и продолжить работу, вернуть HEAD на master`
* #### git diff <br/> `увидеть разницу между текушим файлом и закоммиченным файлом`
### Полезные ссылки
> [как оформлять .md файлы](https://gist.github.com/Jekins/2bf2d0638163f1294637)
> [соглашение о ксммитах](https://www.conventionalcommits.org/ru/v1.0.0-beta.2/)
gena@gena-Lenovo-G50-45:~/lazer/projects/gb/git$
```