Nomenclature

X	F	L	35	B	-	A	1	-	105
①	②	③	④	⑤		⑥	⑦		⑧

① **赛科为涡旋**
XECOM Scroll

② **应用类型**
Product Application

R 中温冷藏 Med. Temp. Refrigeration
F 低温冷冻 Low Temp. Refrigeration

③ **产品特征**
Product Feature

N/A 标准 Standard
L 喷液 Liquid Injection
V 补气增焓 Vapor Injection

④ **名义能力**
Nominal Capacity

标准工况 50Hz Rating Condition
制冷量 Cooling Capacity (XX×100W)

⑤ **冷媒与润滑油代码**
Refrigerant & Oil Code

Code	Refrigerant	Oil
A	R22	Mineral
B	R404A / R507A / R448A R449A / R513A / R454C R455A / R452A / R134a	POE
F	R290	PAG

⑥ **电源制式**
Power Code

Code	50Hz	60Hz
A	380-420V 3~	460V 3~
B	220-240V 1~	-
C	-	208-230V 1~
D	-	208-230V 3~
E	-	380V 3~
F	-	575V 3~
G	200-220V 3~	-

⑦ **电机类型**
Motor Type

⑧ **配置代码**
Configuration Code

视液镜 101 Sight Glass
视液镜&喷液阀 105 Sight Glass & Liquid Injection Valve

产品型谱 Product Platform & Capacity Range

冷藏 Med. Temp

Product Series	Refrigerant	HP	1.2 1.7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 20 22 25 30
XR**B	R404A / R448A / R449A / R513A / R507A /R454C / R134a / R455A / R452A	1 Phase	
		3 Phase	
XR**A	R22	1 Phase	
		3 Phase	
XR**F	R290	1 Phase	
		3 Phase	

冷冻 Low Temp.

Product Series	Refrigerant	HP	1.2 1.7 2 3 4 5 6 7 7.5 9 10 12 13 15 17 20 22 25 30 35
XFL(V)**B	R404A / R448A / R449A / R513A / R507A /R454C / R134a / R455A / R452A	1 Phase	
		3 Phase	
XFL(V)**A	R22	1 Phase	
		3 Phase	
XFL(V)**F	R290	1 Phase	
		3 Phase	

60Hz

E.T. -6.7℃ / C.T. 48.9℃ / Super Heat 25K / Sub Cooling 0K

Medium Temperatures Refrigeration Application

R404A

电源制式 Electrical: 60Hz 1-208/230(C)

型 号	名义匹数	排气量		制冷量		输入功率	能效比		型号对照		
Model	Nominal HP	Displacement		Capacity		Power	COP	EER	Cross Reference		
-	HP	m^3/h	cc/Rev.	W	BTU/H	W	W/W	(BTU/H)/W	C Brand	D Brand	Y Brand
XR22B-C1-101	1.2	4.5	21.6	2827	9653	1757	1.60	5.5	ZS/ZB09KCE-PFV	/	/
XR28B-C1-101	1.4	5.2	25.0	3277	11193	1856	1.80	6.0	ZS/ZB11KCE-PFV	/	/
XR32B-C1-101	1.7	6.4	30.5	4008	13690	2141	1.90	6.4	ZS/ZB13KCE-PFV	/	/
XR38B-C1-101	2	7.3	34.8	4592	15681	2319	2.00	6.8	ZB15KCE-PFV	MLZ015	YM34E2G-100
XR45B-C1-101	2.5	8.9	42.7	5413	18487	2708	2.00	6.8	ZB19KCE-PFV	MLZ019	YM43E2G-100
XR52B-C1-101	3	10.0	48.0	6295	21499	3097	2.00	6.9	ZB21KCE-PFV	MLZ021	YM49E2G-100
XR63B-C1-101	3.5	12.0	57.5	7612	25997	4053	1.90	6.4	ZB26KCE-PFV	MLZ026	YM60E2G-100
XR72B-C1-101	4	14.0	67.2	8881	30330	4623	1.90	6.6	ZB29KCE-PFV	/	YM70E2G-100
XR91B-C1-101	5	17.1	82.0	10447	35678	5394	1.90	6.6	/	/	/

* 中温 Medium Temperatures

R404A

电源制式 Electrical: 60Hz 3-230 (D) 3-380 (E) 3-460 (A) 3-575 (F)

型 号	名义匹数	排气量		制冷量		输入功率	能效比		型号对照		
Model	Nominal HP	Displacement		Capacity		Power	COP	EER	Cross Reference		
-	HP	m^3/h	cc/Rev.	W	BTU/H	W	W/W	(BTU/H)/W	C Brand	D Brand	Y Brand
XR22B-D1-101	1.2	4.5	21.6	2851	9737	1569	1.80	6.2	ZS/ZB09KCE-TF5	/	/
XR28B-D1-101	1.4	5.2	25.0	3319	11334	1721	1.90	6.6	ZS/ZB11KCE-TF5	/	/
XR32B-D1-101	1.7	6.4	30.5	4033	13773	2036	2.00	6.8	ZS/ZB13KCE-TF5	/	/
XR38B-D1-101	2	7.3	34.8	4592	15681	2283	2.00	6.9	ZB15KCE-TF5	MLZ015	YM34E7G-100
XR45B-D1-101	2.5	8.9	42.7	5425	18528	2673	2.00	6.9	ZB19KCE-TF5	MLZ019	YM43E7G-100
XR52B-D1-101	3	10.0	48.0	6307	21541	3061	2.10	7.0	ZB21KCE-TF5	MLZ021	YM49E7G-100
XR63B-D1-101	3.5	12.0	57.5	7636	26080	3636	2.10	7.2	ZB26KCE-TF5	MLZ026	YM60E7G-100
XR72B-D1-101	4	14.0	67.2	8706	29732	4071	2.10	7.3	ZB29KCE-TF5	MLZ030	YM70E7G-100
XR91B-D1-101	5	17.1	82.0	10935	37346	5159	2.10	7.2	ZB38KCE-TF5	MLZ038	YM86E7G-100
XR110B-D1-101	6	20.6	98.7	13267	45310	6309	2.10	7.2	ZB45KCE-TF5	MLZ045	YM102E7G-100
XR125B-D1-101	7	22.9	109.5	15104	51582	7097	2.10	7.3	ZB48KCE-TF5	MLZ048	YM125E7G-100
XR135B-D1-101	8	25.2	120.8	16336	55791	7586	2.20	7.4	ZB58KCE-TF5	MLZ058	YM132E7G-100
XR162B-D1-101	9	30.5	146.0	19659	67139	9204	2.10	7.3	ZB66KCE-TF5	MLZ066	YM158E7G-100
XR190B-D1-101	10	35.2	168.7	22861	78075	10599	2.20	7.4	ZB76KQE-TF5	MLZ076	YM182E7G-100
XR215B-D1-101	12	40.3	192.8	26051	88969	12158	2.10	7.3	/	/	YM200E7G-100
XR230B-D1-101	13	43.2	207.0	27731	94705	12894	2.20	7.3	ZB95KCE-TW7	/	YM235E5G-100
XR260B-D1-101	15	48.9	234.4	31416	107291	14860	2.10	7.2	ZB114KCE-TW7	/	YM260E5G-100
XR280B-D1-101	20	52.3	250.3	33470	114306	15932	2.10	7.2	ZB130KQE-TE7	/	YM350E5G-100
XR370B-E1-101	22	69.7	334.0	45513	155434	21264	2.10	7.3	ZB150KQE-TW7	/	/
XR420B-E1-101	25	79.9	382.6	51957	177443	24356	2.10	7.3	ZB190KQE-TW7	/	/
XR510B-E1-101	30	96.9	464.0	63200	215700	29700	2.13	7.3	ZB220KQE-TW7	/	/

* 中温 Medium Temperatures