

Terminal

Desktop

<> WebIDE

Web 8080

command.

```
-----
The server generated new keyfile
2026-05-27T18:35:00.000Z
2026-05-27T18:35:00.000Z
h --bind_ip_all to
2026-05-27T18:35:00.000Z
-----

test> use my_store
switched to db my_store
my_store> switched
Uncaught:
SyntaxError: Missing
> 1 | switched to c
    | ^
    2 |

my_store> db;
my_store
my_store> db.create
{ ok: 1 }
my_store> show coll
products
my_store> db.produ
  name: "Laptop",
  price: 1200,
  category: "Electronics"
});
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId("...")
}
my_store> db.produ
  {
    name: "Keyboard",
    price: 75,
    category: "Electronics"
  },
  {
    name: "Desk",
    price: 150,
    category: "Electronics"
  }
]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId("..."),
    '1': ObjectId("...")
  }
}
my_store> db.products.countDocuments();
3
```

Explicar Código

El método `find()` también puede aceptar un documento de consulta para filtrar los resultados. Esto le permite encontrar documentos que coincidan con criterios específicos. Por ejemplo, busquemos todos los productos de la categoría "Electronics".

javascript



```
db.products.find({ category: "Electronics" });
```

Explicar Código

Este comando devolverá solo los documentos donde el campo `category` tenga el valor "Electronics".

plaintext



```
[
  {
    _id: ObjectId("..."),
    name: 'Laptop',
    price: 1200,
    category: 'Electronics'
  },
  {
    _id: ObjectId("..."),
    name: 'Keyboard',
    price: 75,
    category: 'Electronics'
  }
]
```

? preguntar comentarios