

Terminal

Desktop

<> WebIDE

Web 8080

```
Current Mongosh Log  
Connecting to:  
Using MongoDB:  
Using Mongosh:
```

```
For mongosh info see
```

```
To help improve our  
You can opt-out by
```

```
-----  
The server generated  
2026-05-27T18:35:00.000Z  
2026-05-27T18:35:00.000Z  
th --bind_ip_all to  
2026-05-27T18:35:00.000Z  
-----
```

```
test> use my_store  
switched to db my_store  
my_store> switched to db my_store  
Uncaught:  
SyntaxError: Missing
```

```
> 1 | switched to db my_store  
2 |
```

```
my_store> db;  
my_store  
my_store> []
```



Crear una Colección e Insertar un Documento

Ahora que está en la base de datos `my_store`, el siguiente paso es crear una colección. Una colección es un grupo de documentos de MongoDB, similar a una tabla en una base de datos relacional.

Creemos una colección llamada `products`. Puede hacerlo explícitamente con el método `createCollection()`.

javascript



```
db.createCollection("products");
```

Explicar Código

Una operación exitosa devolverá un objeto que indica el éxito.

plaintext



```
{ ok: 1 }
```

Explicar Código

Puede listar todas las colecciones en la base de datos actual para verificar que se creó `products`.

javascript



```
show collections
```

preguntar

comentarios