

Terminal

Desktop

<> WebIDE

Web 8080

```
Current Mongosh Log
Connecting to:
Using MongoDB:
Using Mongosh:
```

```
For mongosh info see
```

```
To help improve our
You can opt-out by
```

```
-----
The server generated
2026-05-27T18:35:00.000Z
2026-05-27T18:35:00.000Z
th --bind_ip_all to
2026-05-27T18:35:00.000Z
-----
```

```
test> use my_store
switched to db my_store
my_store> switched
Uncaught:
SyntaxError: Missi
```

```
> 1 | switched to c
2 |
```

```
my_store> db;
my_store
my_store> []
```



Con la colección creada, ahora puede insertar su primer documento. Un documento es un objeto BSON, que es una serialización codificada en binario de documentos similares a JSON.

Utilice el método `insertOne()` para añadir un único documento a la colección `products`.

javascript



```
db.products.insertOne({
  name: "Laptop",
  price: 1200,
  category: "Electronics"
});
```

Explicar Código

MongoDB confirmará la inserción y proporcionará el `_id` único del nuevo documento.

plaintext



```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId("...")
}
```

Explicar Código

Este `ObjectId` se genera automáticamente para cada documento y sirve como su clave primaria.

Continuar

preguntar

comentarios