

Terminal

Desktop

<> WebIDE

Web 8080

```
Connecting to:
Using MongoDB:
Using Mongosh:
```

```
For mongosh info see
```

```
To help improve our
You can opt-out by
```

```
-----
The server generated
2026-05-27T18:35:
2026-05-27T18:35:
th --bind_ip_all to
2026-05-27T18:35:
-----
```

```
test> use my_store
switched to db my_s
my_store> switched
Uncaught:
SyntaxError: Missi
```

```
> 1 | switched to d
2 |
```

```
my_store> db;
my_store
my_store> db.create
{ ok: 1 }
my_store> show coll
products
```

```
my_store> db.produ
| name: "Laptop"
| price: 1200,
| category: "Ele
| });
```

```
{
  acknowledged: true
  insertedId: Objec
}
```

```
my_store> db.produ
| name: "Laptop"
| price: 1200,
| category: "Ele
| });
```



Labby

Insertar Múltiples Documentos

A menudo, necesitará añadir varios documentos a una colección a la vez. MongoDB proporciona el método `insertMany()` para este propósito. Este método es más eficiente que llamar a `insertOne()` varias veces.

Añadamos dos productos más a nuestra colección `products`. El método `insertMany()` toma un array de objetos de documento como argumento.

javascript



```
db.products.insertMany([
  {
    name: "Keyboard",
    price: 75,
    category: "Electronics"
  },
  {
    name: "Desk Chair",
    price: 150,
    category: "Furniture"
  }
]);
```

Explicar Código

La salida confirmará que la operación fue reconocida y listará los valores `_id` de cada uno de los documentos recién insertados.

plaintext



? preguntar

💬 comentarios