

Terminal

Desktop

<> WebIDE

Web 8080

```
Current Mongosh Log
Connecting to:
Using MongoDB:
Using Mongosh:
```

```
For mongosh info see
```

```
To help improve our
You can opt-out by
```

```
-----
The server generated
2026-05-27T18:35
2026-05-27T18:35
h --bind_ip_all to
2026-05-27T18:35
-----
```

```
test> use my_store
switched to db my_store
my_store> switched
Uncaught:
SyntaxError: Missi
```

```
> 1 | switched to d
2 |
```

```
my_store> db;
my_store
my_store> db.create
{ ok: 1 }
my_store> show coll
products
```

```
my_store> db.produ
| name: "Laptop"
| price: 1200,
| category: "Ele
| });
{
  acknowledged: true
  insertedId: Objec
```

```
my_store> db.produ
| name: "Laptop"
| price: 1200,
| category: "Ele
| });
```



La salida confirmará que la operación fue reconocida y listará los valores `_id` de cada uno de los documentos recién insertados.

plaintext



```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId("..."),
    '1': ObjectId("...")
  }
}
```

Explicar Código

Ahora, comprobemos el número total de documentos en la colección `products`. Puede utilizar el método `countDocuments()` para esto.

javascript



```
db.products.countDocuments();
```

Explicar Código

La shell debería devolver `3`, reflejando el documento del paso anterior y los dos que acaba de añadir.

plaintext



```
3
```

Explicar Código

preguntar

comentarios