

Legibilidad del código

⚠ REGLAS

MAXIMO 120 CARACTERES POR LINEA, 4 ESPACIOS DE IDENTACION (TAB)
SEGUN JERARQUIA

Variables

Inicialización y datos

LAS VARIABLES SE INICIALIZAN EN EL MENOR ALCANCE POSIBLE, ES DECIR, DONDE SE VAN A USAR (SI SE USAN EN TODO EL PROGRAMA SE INICIALIZAN AL PRINCIPIO)

```
C++ C++ Inicialización de variables
1  const char INI_CHAR = 0;
2  const int INI_INT = 0;
3  const bool INI_BOOL = 0;
4  const float INI_FLOAT = 0f;
5  const double INI_DOUBLE = 0.0;
6  const long INI_LONG = 0L;
7  const short INI_SHORT = 0;
8
9  //STRINGS
10 const std::string INI_STRING = "a";
```

Datos Primitivos C++

Son datos muy similares a los [Datos Primitivos java](#) pero pueden tener modificadores, y tienen tamaños dependientes del compiler o la plataforma

```
C++ C++ Datos primitivos C++
1  char dato 1 = 0;
2
3  short dato2 = 0;
4
5  int dato 3 = 0;
6
7  long dato 4 = 0L;
8
9  long long dato_5 = 0LL;
```

```

10
11 float dato6 = 0f;
12
13 double dato7 = 0.0;
14
15 bool dato8 = false;
16
17 //STRINGS
18
19 std::string dato9 = "a";

```

C++**C++***Modificadores de datos*

```

1 signed(default) int x = -1; //Significa que el rango del int es completo
2 unsigned int x = 1; //Solo puede ser mayor/igual a 0
3 short int x = 0; //El dato ocupa max 16bits
4 long int x = 0; //El dato ocupa entre 32 y 64 bits
5 long long int x = //El dato ocupa 64 bits

```

Nomenclatura de variables, métodos y clases

camelCase variables y métodos

PascalCase clases

NOMBRES DESCRIPTIVOS, NO INTERPRETABLES

C++**C++***Nomenclatura*

```

1 class SaludarProgramador //PascalCase
2     void saludoProgramador(){ //camelCase
3         std::string nombreProgramador = "Ignacio"; //camelCase
4         std::cout << "Hola," << nombreProgramador; // Printea Hola igr
5     }

```

Comentarios

Seguimos el estándar Doxygen

Estructura:

C++**C++***Doxygen*

```

1 /**
2  * @brief Resumen de la clase /metodo
3  * Comentarios genericos sobre la clase/metodo

```

```

4      * @param [nombre] parametros de la estructura
5      * @return[nombre] valor devuelto
6      */

```

Ejemplo:

```

C++  C++  Comentarios Doxygen
1  /**
2   * @brief Clase que se usa para saludar al programador
3   * @param nombreProgramador String que almacena el nombre del programador
4   */
5
6  class SaludarProgramador //PascalCase
7      void saludoProgramador(){ //camelCase
8          std::string nombreProgramador = "Ignacio"; //camelCase
9          std::cout << "Hola," << nombreProgramador; // Printea Hola igr
10     }

```

Manejo de errores

LAS INSTRUCCIONES CRITICAS SE PROTEGEN CON try/catch

⚠ INSTRUCCIONES A PROTEGER

Operaciones de entrada/salida

Sockets de transmision (procesos)

Configuraciones de sensores/Operaciones de carga de archivos

Operaciones con memoria (Lilypad tiene muy poca memoria)

BLOQUE MAIN

Gestión de Memoria

⚠ PROHIBIDO

NO SE PUEDE USAR NEW/DELETE ¡NUNCA!