

2
UNIDAD

Atributos de eventos

1. Atributos de eventos

Los atributos de eventos se agrupan en función de su ámbito de utilización:

A. Pueden ser utilizados por todos los elementos

Atributos	Descripción
onclick	Ejecuta la acción cuando se realiza un clic sobre el elemento.
ondblclick	Ejecuta la acción cuando se realiza un doble clic sobre el elemento.
onmousedown	Ejecuta la acción cuando se detecta el botón pulsado del ratón.
onmouseup	Ejecuta la acción cuando se detecta que se ha soltado el botón del ratón.
onmousemove	Ejecuta la acción cuando se detecta el movimiento del ratón sobre el elemento.
onmouseout	Ejecuta la acción cuando el ratón abandona el elemento.
onmouseover	Ejecuta la acción cuando se detecta que el ratón se sitúa sobre el elemento.

B. Pueden ser utilizados en el elemento `<body>`

Atributos	Descripción
onload	Ejecuta la acción cuando se carga el documento.

onunload	Ejecuta la acción cuando se abandona el documento.
onresize	Ejecuta la acción cuando se ha modificado el tamaño de la ventana del navegador.

C . Pueden ser utilizados por elementos de formulario y en <body>

Atributos	Descripción
onkeydown	Ejecuta la acción cuando se detecta que la tecla está pulsada.
onkeyup	Ejecuta la acción cuando se detecta que se ha soltado la tecla pulsada.
onkeypress	Ejecuta la acción cuando se pulsa una tecla.

D. Pueden ser utilizados por varios

Atributos	Descripción	Elementos que pueden usarlo
onblur	Ejecuta la acción cuando el elemento pierde el foco, bien sea a través del ratón o por navegación tabulada.	<button>,<input>,<label>,<select>,<textarea>,<body>
onfocus	Ejecuta la acción cuando el elemento obtiene el foco, bien sea a través del ratón o por navegación tabulada.	<button>,<input>,<label>,<select>,<textarea>,<body>
onchange	Ejecuta la acción cuando el valor de un control ha sido modificado.	<input>,<select>,<textarea>

onreset	Ejecuta la acción cuando el formulario es restablecido a sus valores por defecto.	<form>
onselect	Ejecuta la acción cuando un usuario selecciona texto en un campo de texto.	<input>,<textarea>
onsubmit	Ejecuta la acción cuando el formulario es enviado	<form>

2. Atributos de foco

Se llama **foco** (focus) cuando un control o elemento del documento ha sido seleccionado.

Cuando ese elemento deja de estar seleccionado, "pierde el foco" y es el nuevo elemento seleccionado el que se dice que tiene "el foco".

Atributo	Descripción
accesskey="letra"	Establece una tecla de acceso rápido a un elemento HTML.
tabindex="numero"	Establece la posición del elemento en el orden de tabulación de la página (valor entre 0 y 32.767).
onfocus,onblur	Controlan los eventos JavaScript que se ejecutan cuando el elemento obtiene o pierde el foco.