

# Teoria da Informação (#4)

Classes de códigos, desigualdade de Kraft, código óptimo, Shannon-Fano, Huffman, Huffman adaptativo

Miguel Barão

## O que é um código?

### Código

- Singular e não singular
- Univocamente decodificável
- Instantâneo

### Classes de códigos

#### Códigos instantâneos

- Desigualdade de Kraft
- Códigos ótimos
- Shannon-Fano
- Grupos de símbolos
- Penalização em  $L(C)$

### Huffman

### Definição (Código)

Um código é uma aplicação  $C : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{D}^*$ , em que

- $\mathcal{X}$  é um alfabeto
- $\mathcal{D}^*$  é o conjunto das **strings finitas** de símbolos de um alfabeto  $\mathcal{D}$

### Definição (Código)

Um código é uma aplicação  $C : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{D}^*$ , em que

- $\mathcal{X}$  é um alfabeto
- $\mathcal{D}^*$  é o conjunto das **strings finitas** de símbolos de um alfabeto  $\mathcal{D}$
- $C(x)$  é a **palavra de código** correspondente a  $x$
- $l(x)$  é o **comprimento da palavra de código**  $C(x)$
- $L(C)$  é o **comprimento médio** do código  $C$

## Definição (Código)

Um código é uma aplicação  $C : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{D}^*$ , em que

- $\mathcal{X}$  é um alfabeto
- $\mathcal{D}^*$  é o conjunto das **strings finitas** de símbolos de um alfabeto  $\mathcal{D}$
- $C(x)$  é a **palavra de código** correspondente a  $x$
- $l(x)$  é o **comprimento da palavra de código**  $C(x)$
- $L(C)$  é o **comprimento médio** do código  $C$

## Exemplo

$x$	$p(x)$	$C(x)$	$l(x)$
A	0.4	00	2
B	0.3	101	3
C	0.3	110	3

$$\begin{aligned} L(C) &= \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) l(x) \\ &= 2.6 \text{ bits} \end{aligned}$$

### Definição (Código não singular)

Um código é **não singular** se símbolos diferentes têm palavras de código diferentes, *i.e.*

$$x_i \neq x_j \quad \Rightarrow \quad C(x_i) \neq C(x_j)$$

### Definição (Código não singular)

Um código é **não singular** se símbolos diferentes têm palavras de código diferentes, *i.e.*

$$x_i \neq x_j \Rightarrow C(x_i) \neq C(x_j)$$

Só garante a decodificação de símbolos isolados.

### Exemplo

O código

$x$	$C(x)$
A	0
B	00

é um código não singular. No entanto a string "ABBA", codificada como "000000", não é decodificável univocamente.

### Definição (Extensão de um código)

A extensão  $C^*$  de um código  $C$  é um novo código que codifica uma sequência de símbolos usando a sequência das respectivas palavras de código:

$$C^*(x_1x_2 \cdots x_n) = C(x_1)C(x_2) \cdots C(x_n)$$



### Definição (Extensão de um código)

A extensão  $C^*$  de um código  $C$  é um novo código que codifica uma sequência de símbolos usando a sequência das respectivas palavras de código:

$$C^*(x_1x_2 \cdots x_n) = C(x_1)C(x_2) \cdots C(x_n)$$

### Definição (Código univocamente decodificável)

Um código é **univocamente decodificável** se a sua extensão é não singular.

*I.e.*, cada string pode apenas ter sido gerada por uma única mensagem.

## Exemplo

$x$	$C(x)$
A	001
B	00
C	11
D	110

- É univocamente decodificável.
- Pode ser necessário analisar toda a sequência para decodificar o primeiro símbolo.
- Não é praticável quando a string é grande ou quando não termina (ex: streaming de radio pela internet).

## Exemplo

Decodifique a string:

001111111111111100000001

### Definição (Código instantaneo)

Diz-se que um código  $C$  é um **código instantaneo** ou **código de prefixo** se nenhuma palavra de código é prefixo de outra.

Um código instantaneo pode ser decodificado sem referência às palavras de código futuras.


### Definição (Código instantâneo)

Diz-se que um código  $C$  é um **código instantâneo** ou **código de prefixo** se nenhuma palavra de código é prefixo de outra.

Um código instantâneo pode ser decodificado sem referência às palavras de código futuras.

### Exemplo

		A string
$x$	$C(x)$	
A	01	0100110111001
B	001	é imediatamente reconhecida como
C	111	01,001,10,111,001
D	10	ou seja ABDCB




### Exemplo

x	Singular	Não singular	Univ. decod.	Instantaneo
A	0	0	10	00
B	0	00	00	10
C	1	000	11	111
D	1	0000	110	110

## Como construir um código instantâneo?

Um código instantâneo pode ser construído desenhando uma árvore e seleccionando como palavras de código o caminho desde a raiz até às folhas.



$x$	$C(x)$
A	00
B	010
C	011
D	1

### Os símbolos estão nas folhas da árvore

Repare que a restrição “nenhuma palavra de código é prefixo de outra” obriga a que nenhum símbolo possa ser definido num nó da árvore.

- Dados os comprimentos  $l(x)$  das palavras de código, será que existe um código instantaneo que satisfaz esses comprimentos?

### Teorema (Desigualdade de Kraft)

*É possível construir um código instantaneo com palavras de código de comprimento  $l(x)$  se e só se*

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} 2^{-l(x)} \leq 1.$$



### Demonstração.

- Seja  $l_{\max}$  o tamanho da maior palavra de código.

## Demonstração.

- Seja  $l_{\max}$  o tamanho da maior palavra de código.
- Qualquer palavra de código de comprimento  $l(x)$  é prefixo de  $2^{l_{\max}-l(x)}$  palavras (não usadas) no nível  $l_{\max}$ .



## Demonstração.

- Seja  $l_{\max}$  o tamanho da maior palavra de código.
- Qualquer palavra de código de comprimento  $l(x)$  é prefixo de  $2^{l_{\max}-l(x)}$  palavras (não usadas) no nível  $l_{\max}$ .



- Podem existir até  $2^{l_{\max}}$  palavras de código no nível  $l_{\max}$ . Então

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} 2^{l_{\max}-l(x)} \leq 2^{l_{\max}} \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} 2^{-l(x)} \leq 1.$$



- Considera-se o conjunto de todos os códigos instantaneos (*i.e.*, satisfazem a desigualdade de Kraft).
- Códigos diferentes têm comprimentos médios diferentes.

### Problema

Qual o código  $C$  que tem o *menor comprimento médio*  $L(C)$ ?

- Considera-se o conjunto de todos os códigos instantaneos (i.e., satisfazem a desigualdade de Kraft).
- Códigos diferentes têm comprimentos médios diferentes.

### Problema

Qual o código  $C$  que tem o *menor comprimento médio*  $L(C)$ ?

- Sabemos construir um código instantaneo desenhando uma árvore.
- Falta saber que posição cada símbolo ocupa na árvore.
- Um código ótimo pode ser obtido calculando os comprimentos ótimos  $l(x)$  das palavras de código.
  - ▶ Os símbolos mais frequentes devem ter comprimentos menores.
  - ▶ Existem vários códigos possíveis para os mesmos comprimentos  $l(x)$ .

## Problema

Minimizar  $L(C)$  com a restrição do código resultante ser um código instantâneo.

- Funcional a otimizar:

$$L(C) = \sum_x p(x)l(x).$$

- Restrição:

$$\sum_x 2^{-l(x)} \leq 1.$$

Usando o método dos **multiplicadores de Lagrange** obtém-se o funcional modificado:

$$J = \sum_x p(x)l(x) + \lambda \underbrace{\left( \sum_x 2^{-l(x)} - 1 \right)}_{\text{restrição}}.$$

Derivando  $J$  em ordem aos comprimentos  $l(x)$  e ao multiplicador de Lagrange  $\lambda$ , e igualando a zero, obtêm-se os pontos de estacionariedade

$$\frac{\partial J}{\partial l(x_j)} = p(x_j) - \lambda 2^{-l(x_j)} \log_e 2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial J}{\partial \lambda} = \sum_x 2^{-l(x)} - 1 = 0 \quad (2)$$

Da equação (1) resulta que

$$l(x_j) = -\log_2 p(x_j) + \log_2(\lambda \log_e 2) \quad (3)$$

Substituindo (3) em (2), e resolvendo em ordem a  $\lambda$ , obtém-se  $\lambda = 1/\log 2$ .  
Substituindo este  $\lambda$  em (3) obtém-se finalmente

$$l(x_j) = -\log_2 p(x_j). \quad (4)$$

- Se  $p(x)$  é uma potência negativa de 2, então

$$L(C) = \sum_x p(x)l(x) = \sum_x p(x)(-\log p(x)) = H(X).$$

- Se as probabilidades  $p(x)$  não são potências negativas de 2, então os comprimentos  $l(x) = -\log_2(p(x))$  não são números inteiros.

- ▶ Nesse caso podem usar-se comprimentos imediatamente superiores

$$l(x) = \lceil -\log_2 p(x) \rceil.$$

- ▶ Estes novos comprimentos satisfazem a desigualdade de Kraft.
- ▶ O comprimento médio satisfaz

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1.$$

- ▶ O código obtido chama-se **código de Shannon-Fano** e é **subóptimo**.



## Exemplo

Uma fonte sem memória gera símbolos do alfabeto  $\mathcal{X} = \{A, B, C\}$  com probabilidades  $\{0.25, 0.25, 0.5\}$ , respectivamente.

O código Shannon-Fano é:

$x$	$p(x)$	$-\log p(x)$	$I(x)$	$C(x)$
A	0.25	2	2	00
B	0.25	2	2	01
C	0.5	1	1	1

$$L(C) = 1.5 \text{ bits}$$

$$H(X) = 1.5 \text{ bits}$$

$$1.5 \leq L(C) < 2.5$$

O código **é ótimo**.

## Exemplo

Uma fonte sem memória gera símbolos do alfabeto  $\mathcal{X} = \{A, B, C, D\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.2, 0.3, 0.4\}$ , respectivamente.

O código Shannon-Fano é:

$x$	$p(x)$	$-\log p(x)$	$l(x)$	$C(x)$
A	0.1	3.3219	4	0000
B	0.2	2.3219	3	001
C	0.3	1.7370	2	01
D	0.4	1.3219	2	10

$$L(C) = 2.4 \text{ bits}$$

$$H(X) = 1.8464 \text{ bits}$$

$$1.8464 \leq L(C) < 2.8464$$

O código **não é ótimo**.

## Exemplo

Uma fonte sem memória gera símbolos do alfabeto  $\mathcal{X} = \{A, B, C, D\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.2, 0.3, 0.4\}$ .

É possível construir um código de Shannon-Fano com comprimento médio mais perto de  $H(X)$  do que o obtido no exemplo anterior.

Para o efeito, agrupam-se vários símbolos e constrói-se um código para esses grupos (que são os “novos” símbolos).

$y$	$p(y)$	$I(y)$
AA	0.01	7
AB	0.02	6
AC	0.03	6
AD	0.04	5
BA	0.02	6
BB	0.04	5
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
DD	0.16	3

$$L(C) = \frac{\sum_y p(y)I(y)}{2} = 2.155 \text{ bits}$$

Agrupando 2 símbolos obtém-se um comprimento médio

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + \frac{1}{2}$$

Agrupando  $n$  símbolos para formar “novos” símbolos, obtém-se um comprimento médio no intervalo

$$H(X_1, \dots, X_n) \leq \underbrace{E[l(X_1, \dots, X_n)]}_{\text{comprimento médio}} < H(X_1, \dots, X_n) + 1$$

Agrupando  $n$  símbolos para formar “novos” símbolos, obtém-se um comprimento médio no intervalo

$$H(X_1, \dots, X_n) \leq \underbrace{E[l(X_1, \dots, X_n)]}_{\text{comprimento médio}} < H(X_1, \dots, X_n) + 1$$

Como os símbolos são i.i.d. (fonte sem memória):

$$H(X_1, \dots, X_n) = nH(X).$$

Agrupando  $n$  símbolos para formar “novos” símbolos, obtém-se um comprimento médio no intervalo

$$H(X_1, \dots, X_n) \leq \underbrace{E[l(X_1, \dots, X_n)]}_{\text{comprimento médio}} < H(X_1, \dots, X_n) + 1$$

Como os símbolos são i.i.d. (fonte sem memória):

$$H(X_1, \dots, X_n) = nH(X).$$

Substituindo em cima obtém-se

$$nH(X) \leq E[l(X_1, \dots, X_n)] < nH(X) + 1.$$

Agrupando  $n$  símbolos para formar “novos” símbolos, obtém-se um comprimento médio no intervalo

$$H(X_1, \dots, X_n) \leq \underbrace{E[I(X_1, \dots, X_n)]}_{\text{comprimento médio}} < H(X_1, \dots, X_n) + 1$$

Como os símbolos são i.i.d. (fonte sem memória):

$$H(X_1, \dots, X_n) = nH(X).$$

Substituindo em cima obtém-se

$$nH(X) \leq E[I(X_1, \dots, X_n)] < nH(X) + 1.$$

Dividindo por  $n$  obtém-se

o comprimento médio por símbolo individual

$$H(X) \leq \frac{E[I(X_1, \dots, X_n)]}{n} < H(X) + \frac{1}{n}.$$

### Problema

- Uma fonte sem memória gera símbolos com probabilidades  $p(x)$ .
- Constrói-se um código Shannon-Fano usando probabilidades  $q(x)$  de uma fonte diferente.
- Ao aplicar o código à fonte  $p(x)$ , qual vai ser a **penalização** no comprimento médio  $L(C)$ ?



### Problema

- Uma fonte sem memória gera símbolos com probabilidades  $p(x)$ .
- Constrói-se um código Shannon-Fano usando probabilidades  $q(x)$  de uma fonte diferente.
- Ao aplicar o código à fonte  $p(x)$ , qual vai ser a **penalização** no comprimento médio  $L(C)$ ?

A penalização será a diferença entre o comprimento médio e a entropia da fonte. Isto é,

$$\begin{aligned} L(C) - H(X) &= \sum_x p(x) \lceil -\log_2 q(x) \rceil + \sum_x p(x) \log_2 p(x) \\ &\geq \sum_x p(x) (-\log_2 q(x)) + \sum_x p(x) \log_2 p(x) \\ &= \sum_x p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} \quad \text{(Kullback-Leibler).} \end{aligned}$$

- Requisitos:
  - ▶ Conocer *a priori* as probabilidades  $p(x)$

- Requisitos:

- ▶ Conhecer *a priori* as probabilidades  $p(x)$

- Algoritmo:

- ▶ Todos os **símbolos são folhas** de uma árvore a construir.
- ▶ Em cada passo seleccionam-se os **dois nós de menor probabilidade** para formar o novo nó pai.
- ▶ As palavras de código correspondem ao caminho da raiz até às folhas.

## ■ Requisitos:

- ▶ Conhecer *a priori* as probabilidades  $p(x)$

## ■ Algoritmo:

- ▶ Todos os **símbolos são folhas** de uma árvore a construir.
- ▶ Em cada passo seleccionam-se os **dois nós de menor probabilidade** para formar o novo nó pai.
- ▶ As palavras de código correspondem ao caminho da raiz até às folhas.

## ■ Optimalidade:

- ▶ O código de Huffman satisfaz

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1$$

- ▶ É o melhor código instantaneo que se pode construir para um dado alfabeto.

## ■ Requisitos:

- ▶ Conhecer *a priori* as probabilidades  $p(x)$

## ■ Algoritmo:

- ▶ Todos os **símbolos são folhas** de uma árvore a construir.
- ▶ Em cada passo seleccionam-se os **dois nós de menor probabilidade** para formar o novo nó pai.
- ▶ As palavras de código correspondem ao caminho da raiz até às folhas.

## ■ Optimalidade:

- ▶ O código de Huffman satisfaz

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1$$

- ▶ É o melhor código instantaneo que se pode construir para um dado alfabeto.

## ■ Desvantagens:

- ▶ Assume que os símbolos são v.a. independentes.
- ▶ Assume que as probabilidades não variam no tempo.
- ▶ O compressor e o descompressor têm de conhecer a mesma árvore (necessário enviar a árvore para o descompressor decodificar a mensagem).


## Exemplo

Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:

0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>


## Exemplo

Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:



## Exemplo


Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:






## Exemplo

Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:




## Exemplo

Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:



## Exemplo


Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:



As palavras de código lêem-se da raiz até às folhas.

## Exemplo


Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:



As palavras de código lêem-se da raiz até às folhas.

## Exemplo


Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:



As palavras de código lêem-se da raiz até às folhas.

## Exemplo


Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:



As palavras de código lêem-se da raiz até às folhas.

## Exemplo

Considere um alfabeto  $\{A, B, C, D, E\}$  com probabilidades  $\{0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3\}$ . O código de Huffman constrói-se do seguinte modo:



As palavras de código lêem-se da raiz até às folhas.

- O código de Huffman anterior só pode ser construído depois de conhecer as probabilidades da fonte.



- O código de Huffman anterior só pode ser construído depois de conhecer as probabilidades da fonte.
- No caso de se pretender comprimir uma string gerada por uma fonte desconhecida (e.g. um ficheiro), é necessário determinar a frequência com que os símbolos ocorrem.

- O código de Huffman anterior só pode ser construído depois de conhecer as probabilidades da fonte.
- No caso de se pretender comprimir uma string gerada por uma fonte desconhecida (e.g. um ficheiro), é necessário determinar a frequência com que os símbolos ocorrem.
- São necessárias **duas passagens** sobre o ficheiro:
  - 1 Contar o número de ocorrências de cada símbolo;
  - 2 Desenhar código e comprimir ficheiro.

- O código de Huffman anterior só pode ser construído depois de conhecer as probabilidades da fonte.
- No caso de se pretender comprimir uma string gerada por uma fonte desconhecida (e.g. um ficheiro), é necessário determinar a frequência com que os símbolos ocorrem.
- São necessárias **duas passagens** sobre o ficheiro:
  - 1 Contar o número de ocorrências de cada símbolo;
  - 2 Desenhar código e comprimir ficheiro.

O código de Huffman adaptativo permite fazer compressão nas seguintes condições:

- não necessita de conhecer as probabilidades dos símbolos.
- faz apenas uma passagem sobre o ficheiro.
- não é necessário transmitir o código. O receptor consegue reconstruir a árvore à medida que faz a descodificação.

O algoritmo foi desenvolvido independentemente por Faller (1973) e Galager (1978) e melhorado por Knuth (1985), ficando conhecido como algoritmo FGK. Existe ainda outro melhoramento devido a Vitter (1987), conhecido como algoritmo V, que não é apresentado aqui.

O código de Huffman adaptativo é usado no comando `compact` do UNIX.

- Construir uma árvore binária à medida que são lidos novos símbolos.

- Construir uma árvore binária à medida que são lidos novos símbolos.
- Reserva um símbolo de ESCAPE para representar todos os símbolos que ainda não ocorreram até ao momento actual.

- Construir uma árvore binária à medida que são lidos novos símbolos.
- Reserva um símbolo de ESCAPE para representar todos os símbolos que ainda não ocorreram até ao momento actual.
- Manipular a árvore de modo a aproximar-se de uma árvore de Huffman:
  - 1 Cada nível da árvore não pode conter nós com número de ocorrências superior aos níveis de cima: ordenar nós de baixo para cima de modo a que os símbolos mais frequentes estejam mais acima.
  - 2 As ocorrências devem estar ordenadas da esquerda para a direita em cada nível da árvore.


- Construir uma árvore binária à medida que são lidos novos símbolos.
- Reserva um símbolo de ESCAPE para representar todos os símbolos que ainda não ocorreram até ao momento actual.
- Manipular a árvore de modo a aproximar-se de uma árvore de Huffman:
  - 1 Cada nível da árvore não pode conter nós com número de ocorrências superior aos níveis de cima: ordenar nós de baixo para cima de modo a que os símbolos mais frequentes estejam mais acima.
  - 2 As ocorrências devem estar ordenadas da esquerda para a direita em cada nível da árvore.
- Para codificar um símbolo, verifica-se se este já existe na árvore e:
  - ▶ Se já existe, usa-se o código correspondente e incrementam-se as ocorrências desse símbolo e dos seus ascendentes.
  - ▶ Se não existe, usa-se o código de "escape" seguido do símbolo sem ser codificado, acrescenta-se o símbolo à árvore por baixo de onde antes estava o "escape", e actualizam-se as ocorrências dos nós ascendentes.

Em qualquer um dos casos anteriores, modifica-se a árvore de modo a que as ocorrências estejam ordenadas de baixo para cima e depois da esquerda para a direita.




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A


"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R



"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0







"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0



"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D







"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D 0




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D 0




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D 0 110




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D 0 110




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D 0 110



"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D 0 110 110




"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D 0 110 110





"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D 0 110 110 0



"ABRACADABRA"  $\rightarrow$  A 0B 00R 0 100C 0 1100D 0 110 110 0

